

請求の範囲

- [請求項1] 壁と対向して、前記壁に取付け可能な取付部と、
前記取付部に対して傾斜する第1傾斜部と、
電極を有し、前記電極に電圧を印加して放電させる放電部と
を備え、
前記放電部は前記第1傾斜部に配置される、放電装置。
- [請求項2] 前記電極は、前記第1傾斜部から突出する、請求項1に記載の放電装置。
- [請求項3] 前記第1傾斜部は、前記取付部に向かって延びる第1基端部と前記取付部から離隔する方向に延びる第1末端部とを有し、
前記第1末端部は、前記第1基端部よりも前記取付部から遠い位置に配置され、
前記放電部は、前記第1末端部の側に配置される、請求項1または請求項2に記載の放電装置。
- [請求項4] 前記第1基端部から前記第1末端部へ向かう方向に延びる一对の第1壁部を更に有し、
前記放電部の少なくとも一部は、前記一对の第1壁部の間に配置される、請求項3に記載の放電装置。
- [請求項5] 前記第1基端部の側における前記一对の第1壁部の間隔は、前記第1末端部の側における前記一对の第1壁部の間隔と比較して、大きい、請求項4に記載の放電装置。
- [請求項6] 前記取付部に対向し、前記第1傾斜部を覆う第2傾斜部を更に有し、
、
前記第2傾斜部は、前記取付部に向かって延びる第2基端部と前記取付部から離隔する方向に延びる第2末端部とを有し、
前記第2末端部は前記第1末端部より前記取付部から離隔する、請求項3から請求項5のいずれか1項に記載の放電装置。
- [請求項7] 前記第2末端部から前記取付部の側に延設される延設部を更に備え

、

前記延設部は、前記第2傾斜部と異なる角度で前記取付部に対して傾斜し、標識が施される施工部を有する、請求項6に記載の放電装置。

[請求項8] 前記第2傾斜部は、前記第2基端部から前記第2末端部まで延びる複数の第1長孔を有し、

前記延設部は、前記第2末端部から前記延設部の所定の位置まで延びる複数の第2長孔を有し、

前記所定の位置は、前記第1末端部の位置と略一致する、請求項7に記載の放電装置。

[請求項9] 前記第2傾斜部は、一对の第2壁を更に有し、
前記一对の第2壁の間には、前記一对の第1壁が配置され、
前記複数の第1長孔は、前記一对の第1壁の間に配置される、請求項8に記載の放電装置。

[請求項10] 前記第1基端部は、平板状であり、
前記第1末端部は、平板状であり、
前記取付部に対する前記第1末端部の角度は、前記取付部に対する前記第1基端部の角度と比較して小さい、請求項3から請求項9のいずれか1項に記載の放電装置。

[請求項11] 請求項1から請求項10のいずれか1項に記載の放電装置と、
空気を前記放電装置に向けて送風する空気調和装置と
を備える、空気調和システム。