

权 利 要 求

1. 一种双轮铣槽机的纠偏装置，包括：
推板（12），所述推板（12）包括底板（121）和位于所述底板（121）上方的顶板，所述顶板上设置有沿纵向方向（X）贯通的避让槽（124）。
2. 根据权利要求 1 所述的双轮铣槽机的纠偏装置，其中，所述顶板包括分别位于所述避让槽（124）两侧的两个分顶板（122），所述两个分顶板（122）之间的间隙形成所述避让槽（124）。
3. 根据权利要求 1 或 2 所述的双轮铣槽机的纠偏装置，其中，在所述顶板的厚度方向上，所述避让槽（124）贯穿所述顶板。
4. 根据权利要求 1 至 3 中任一项所述的双轮铣槽机的纠偏装置，所述纠偏装置还包括位于所述推板（12）下侧的纠偏主体（11），所述底板（121）可转动地连接于所述纠偏主体（11）上，所述底板（121）的纵向上端向所述纠偏主体（11）一侧折弯以覆盖所述底板（121）与所述纠偏主体（11）之间的空间。
5. 根据权利要求 1 至 4 中任一项所述的双轮铣槽机的纠偏装置，其中，所述避让槽（124）包括位于纵向下端的扩口段（1241）。
6. 根据权利要求 5 所述的双轮铣槽机的纠偏装置，其中，所述避让槽（124）包括位于纵向上端的扩口段（1241）。
7. 根据权利要求 1 至 6 中任一项所述的双轮铣槽机的纠偏装置，其中，所述推板（12）包括分别位于所述避让槽（124）两侧的两个分顶板（122），所述分顶板（122）的上表面包括位于纵向端部的倾斜段（1221）。
8. 一种双轮铣槽机，其特征在于，包括如权利要求 1 至 7 中任一项所述的双轮铣槽机的纠偏装置。

9. 根据权利要求 8 所述的双轮铣槽机，还包括铣刀架（4）和设置于所述铣刀架（4）底部的铣轮（6），所述铣刀架（4）为方体结构且包括与所述铣轮（6）的轴线平行且相对设置的两个第一侧面以及与所述铣轮（6）的轴线垂直且相对设置的两个第二侧面，所述第一侧面上设置有所述纠偏装置。