

Ansprüche

1. Kaffee-Vollautomat (1), mit einem von einem Grundgerät
abnehmbaren Wassertank (5), der einen Wasserauslass (8)
5 aufweist, wobei der Wasserauslass (8) mit einer
Anschlussöffnung (9), die an dem Grundgerät (2)
ausgebildet ist, zur Wasserentnahme im Gebrauch verbind
ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Wassertank (5) an
einer vorzugsweise von der Anschlussöffnung (9)
10 beabstandeten Stelle (10) magnetisch an dem Grundgerät
gehalten ist, dass der Wassertank (5) einen Wasserbehäl
(35) und einen mit diesem vorzugsweise gelenkig
verbundenen Deckel (6) aufweist und dass ein magnetisch
wirkendes Koppellement (17), insbesondere ein
15 Permanentmagnet (18) und/oder ein Material, das in ein
Magnetfeld hineingezogen wird, zur magnetischen Halteru
(16) an dem Deckel (6) angeordnet ist.
2. Kaffee-Vollautomat (1), insbesondere nach Anspruch 1, m
20 einem von einem Grundgerät (2) abnehmbaren Wassertank (
der einen Wasserauslass (8) aufweist, wobei der
Wasserauslass (8) mit einer Anschlussöffnung (9), die a
dem Grundgerät (2) ausgebildet ist, zur Wasserentnahme
Gebrauch verbindbar ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass d
25 Wassertank (5) an einer vorzugsweise von der
Anschlussöffnung (9) beabstandeten Stelle (10) magnetis
an dem Grundgerät (2) gehalten ist und dass ein
Permanentmagnet (18) als ein magnetisch wirkendes
Koppellement (17) zur magnetischen Halterung (16) an d
30 Wassertank (5) angeordnet ist.
3. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die magnetische
Halterung (16) durch zwei Permanentmagnete (18, 21)
35 bewirkt ist, insbesondere wobei ein Permanentmagnet (18

kugelförmig und/oder ein Permanentmagnet (21) stabförmig ausgebildet ist.

4. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Koppellement (17) und/oder das Gegenkoppellement (20) beweglich, insbesondere um eine Achse quer, bevorzugt senkrecht, zu einem magnetischen Dipolmoment drehbar angeordnet ist, sind
5. Kaffee-Vollautomat (1), insbesondere nach der vorangehenden Ansprüche, mit einem von einem Grundgerät (2) abnehmbaren Wassertank (5), der einen Wasserauslass (8) aufweist, wobei der Wasserauslass (8) mit einer Anschlussöffnung (9), die an dem Grundgerät (2) ausgebildet ist, zur Wasserentnahme im Gebrauch verbindlich ist, **dadurch gekennzeichnet**, dass der Wassertank (5) an einer vorzugsweise von der Anschlussöffnung (9) beabstandeten Stelle (10) magnetisch an dem Grundgerät gehalten ist und dass ein magnetisch wirkendes Gegenkoppellement (20), insbesondere ein Permanentmagnet (21) und/oder ein Material, das in ein Magnetfeld hineingezogen wird, zur magnetischen Halterung (16) an Grundgerät (2), insbesondere beabstandet zu der Anschlussöffnung (9), unter einer Abdeckung (39) aus Kunststoff angeordnet ist.
6. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wasserauslass (8) mit der Anschlussöffnung (9) steckverbindbar ist, insbesondere wobei eine magnetische Haltekraft der magnetischen Halterung (16) quer zu einer Steckrichtung (13) der Steckverbindung (12) ausgerichtet ist.
7. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein magnetisch wirkendes Koppellement (17), insbesondere ein Permanentmagnet (18) und/oder ein Material, das in ein Magnetfeld hineingezogen wird, zur magnetischen Halteru
5 (16) an dem Wassertank (5), insbesondere näher zu einer Befüllöffnung (19) als zu dem Wasserauslass (8), angeordnet ist.

8. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden
10 Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein magnetisch wirkendes Gegenkoppellement (20), insbesondere ein Permanentmagnet (21) und/oder ein Material, das in ein Magnetfeld hineingezogen wird, zur magnetischen Halteru (16) an dem Grundgerät (2), insbesondere beabstandet zu
15 der Anschlussöffnung (9), angeordnet ist.

9. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussöffnung (9) unterhalb des Gegenkoppellements
20 (20) angeordnet ist.

10. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussöffnung (9) an einer Auflage (24) für den
25 Wassertank (5) ausgebildet ist.

11. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wassertank zumindest in einer Richtung (25), in der er magnetisch
30 gehalten ist, eine kleinere horizontale Abmessung (26, aufweist als seine vertikale Abmessung (27), insbesondere wobei die horizontale Abmessung (26, 34) höchstens 50%, bevorzugt höchstens 20%, der vertikalen Abmessung (27) beträgt.

12. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wassertank in Gebrauchsstellung an einer führungsmittelfreien Seitenfläche des Grundgeräts (30) vorzugsweise flächig anliegt.

13. Kaffee-Vollautomat (1) nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wassertank einen Wasserbehälter (35) und einen Deckel (6) aufweist insbesondere wobei der Deckel (6) vorzugsweise gelenkig mit dem Wasserbehälter (35) verbunden ist.