

权 利 要 求 书

1.一种叠板式移动设备支撑架，其特征在于，包括：

一支撑板；

5 一移动设备邻靠板，该支撑板及该移动设备邻靠板之间具有一第一纵向弯折部；以及

一基板，具有一止挡片，该基板及该止挡片之间具有一第二纵向弯折部，该基板及该移动设备邻靠板之间具有一第三纵向弯折部，其中，当该叠板式移动设备支撑架收合时，该支撑板至移动设备邻靠板、
10 该基板至该止挡片以及该基板至该移动设备邻靠板分别利用该第一纵向弯折部、该第三纵向弯折部及该第二纵向弯折部弯折而使该支撑板、该移动设备邻靠板及该基板收合呈叠板式形状。

2.根据权利要求 1 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，当该叠板式移动设备支撑架开启时，该第一纵向弯折部弯折使该支撑
15 板展开，该第三纵向弯折部弯折使该移动设备邻靠板展开，以及该第二纵向弯折部弯折使该止挡片展开，凭借该止挡片支撑该支撑板，而形成三角形态的移动设备支撑架。

3.根据权利要求 2 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，该止挡片还延伸一贴合片，该止挡片及该贴合片之间具有一第四纵向
20 弯折部，该贴合片贴合于该支撑板。

4.根据权利要求 1 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，当该叠板式移动设备支撑架开启时，该第一纵向弯折部弯折使该支撑
板展开，该第三纵向弯折部弯折使该移动设备邻靠板展开，以及该第二纵向弯折部弯折使该止挡片展开，凭借该止挡片贴合该支撑板，而
25 形成三角形态的移动设备支撑架。

5.根据权利要求 1 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，该止挡片还延伸一贴合片，该止挡片及该贴合片之间具有一第四纵向弯折部，当该叠板式移动设备支撑架开启时，该第一纵向弯折部弯折
使该支撑板展开，该第三纵向弯折部弯折使该移动设备邻靠板展开，

该第二纵向弯折部弯折使该止挡片展开，以及该第四纵向弯折部弯折使该贴合片收合，凭借该贴合片贴合于该支撑板，而形成三角形态的移动设备支撑架。

- 6.根据权利要求 1 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，
- 5 该基板具有一第一连动片，该移动设备邻靠板具有一第二连动片，该第一连动片及该第二连动片之间具有一第五纵向弯折部，当该叠板式移动设备支撑架开启时，该第三纵向弯折部弯折使该移动设备邻靠板展开，该第五纵向弯折部弯折使该第一连动片及该第二连动片展开，凭借该第一连动片贴合该基板以及该第二连动片支撑该移动设备邻
- 10 靠板，而形成三角形态的移动设备支撑架。

- 7.根据权利要求 6 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，该支撑板具有一第三连动片，该移动设备邻靠板具有一第四连动片，该第三连动片及该第四连动片之间具有一第六纵向弯折部，当该叠板式移动设备支撑架开启时，该第一纵向弯折部弯折使该支撑板展开，
- 15 该第六纵向弯折部弯折使该第三连动片及该第四连动片展开，凭借该第三连动片贴合该支撑板以及该第四连动片支撑该支撑板，而形成双三角形态的移动设备支撑架。

8.根据权利要求 1 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，该移动设备邻靠板具有至少一夹片，用以夹设外部移动设备。

- 20 9.根据权利要求 1 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，该支撑板、该移动设备邻靠板及该基板的一部分具有相吸磁性。

10.根据权利要求 3 所述的叠板式移动设备支撑架，其特征在于，该止挡片及该贴合片的一部分具有相吸磁性。