

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

device, and outputs, via an output signal transmission line, the signal input to the selected input signal transmission line. The relay terminal block includes an input/output module, and can also output, as a serial signal, signals input from a plurality of the input signal transmission lines.

(57) 要約: 【課題】 作業者の作業負担を低減でき、また省スペース化を実現できる中継モジュール及び中継端子台を提供することを課題とする。【解決手段】 中継端子台は、複数の中継モジュールとセレクト信号発生装置とを備え、各中継モジュールは、選択的信号伝送装置を備える。中継モジュールは、複数の入力信号伝送線が接続されており、セレクト信号発生装置から出力されたセレクト信号に応じて、1つの入力信号伝送線を選択し、選択された入力信号伝送線に入力された信号を出力信号伝送線を介して出力する。また、中継端子台は、入出力モジュールを備え、複数の入力信号伝送線から入力された信号をシリアル信号として出力することも可能である。