

NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

portion and the body portion, and the connection position of the body portion to the fixing portion can be changed within a range of the length of the first guide portion. A second guide portion for hanging the object to be hung, and extending in a second direction different from the first direction is provided on the body portion. This hanging tool allows a change in the hanging position of the object to be hung with respect to the body portion within a range of the length of the second guide portion.

(57) 要約: 【課題】天井から吊り下げる被吊り下げ物の吊り下げ位置の自由度を高める。【解決手段】吊り下げ具は、建屋に備える天井に設けられた格子状の溝を介して被吊り下げ物を吊り下げるための吊り下げ具である。吊り下げ具は、溝における複数の箇所固定される固定部を備える。吊り下げ具は、固定部に接続され、被吊り下げ物を吊り下げる本体部を備える。固定部と本体部とのいずれか一方には、固定部と本体部とを接続するための、第1方向に延びる第1ガイド部が設けられ、第1ガイド部の長さの範囲内において、固定部に対する本体部の接続位置を変更可能である。本体部には、被吊り下げ物を吊り下げるための、第1方向と異なる第2方向に延びる第2ガイド部が設けられる。吊り下げ具は、第2ガイド部の長さの範囲内において、本体部に対する被吊り下げ物の吊り下げ位置を変更可能である。