

請求の範囲

- [請求項1] 文書画像に含まれる文字を認識することにより得られた複数の文字列のうち、記録文字列の候補である複数の文字列を特定する特定部と、
、
前記複数の文字列の位置を示す確認画面を出力する出力部と、
前記確認画面上におけるユーザによって特定された位置に対応する文字列の特徴量を、前記記録文字列の特徴量として抽出する特徴量抽出部と、
を備える画像処理装置。
- [請求項2] 前記確認画面は、前記複数の文字列を特定するための表示が付加された前記文書画像を表示することにより、前記複数の文字列の位置を示す
請求項1に記載の画像処理装置。
- [請求項3] 前記特徴量抽出部は、前記複数の文字列を特定するための表示が付加された前記文書画像上におけるユーザによって特定された位置に対応する文字列の特徴量を抽出する、
請求項2に記載の画像処理装置。
- [請求項4] 前記記録文字列の特徴量を用いて、新たな文書画像に含まれる文字を認識することにより得られた複数の文字列から、記録文字列を抽出する文字列抽出部をさらに備える、
請求項1から3の何れか一項に記載の画像処理装置。
- [請求項5] 文書画像に含まれる文字を認識することにより得られた複数の文字列のうち、記録文字列の候補である複数の文字列を特定することと、
前記複数の文字列の位置を示す確認画面を出力することと、
前記確認画面上におけるユーザによって特定された位置に対応する文字列の特徴量を、前記記録文字列の特徴量として抽出することと、
を含む画像処理方法。
- [請求項6] コンピュータに、

文書画像に含まれる文字を認識することにより得られた複数の文字列のうち、記録文字列の候補である複数の文字列を特定することと、
前記複数の文字列の位置を示す確認画面を出力することと、
前記確認画面上におけるユーザによって特定された位置に対応する文字列の特徴量を、前記記録文字列の特徴量として抽出することと、
を実行させるためのプログラムを記憶した記録媒体。