

[见续页]

NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布：

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

(57) 摘要：本申请涉及无线通信领域，具体应用于支持802.11系列标准的无线局域网中，尤其涉及一种无线局域网中发送功率确定方法及相关装置，该方法包括：站点接收来自第一接入点的触发帧，该触发帧用于触发站点发送TB PPDU和指示分配给站点的资源单元；站点根据侦听检测到的信道忙闲状态，从被分配的资源单元中选取部分资源单元来传输TB PPDU，再利用选取出的部分资源单元与被分配的资源单元的比例，计算站点的发送功率；采用该发送功率在选取出的部分资源单元上发送TB PPDU。采用本申请实施例，可以在站点采用被分配的MRU/RU中部分RU/MRU传输的场景下，降低站点的发送功率，从而减少此站点对其他设备的干扰。