

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
- in Schwarz-Weiss; die internationale Anmeldung enthält in ihrer eingereichten Fassung Farbe oder Graustufen und kann von PATENTSCOPE heruntergeladen werden.

Ende (302) aufweist. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die einseitig flexible Kette (300) bewegbar und mittels einer Umlenkeinrichtung in einem Winkel zwischen 70 110° zur X-Richtung in der zweiten Gelenkrichtung umlenkbar ist, dass die einseitig flexible Kette (300) derart angeordnet ist, dass Schubkräfte auf Stückgut übertragbar sind, und dass die einseitig flexible Kette (300) eine Ausrichteinrichtung aufweist, die die Kettenglieder im nichtgelenkten Zustand in einer zueinander nicht-verschwenkten, gestreckten Ausrichtung hält.