



KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

おむつ内面側に設けられている吸汗性シートが、おむつ着用中に吸汗性シートとしての機能を損なうことがない使い捨ておむつの提供。

使い捨ておむつ1aの前後胴周り域7、8いずれかの内面側が疎水性シート47によって覆われて、疎水性シート47の内面には吸汗性シート51が接合する。おむつ1aの上下方向において、疎水性シート47は、第1下縁47aを含んで胴周り方向へ延びていておむつ1aの内面に接合することのない第1非接合領域56と、第1非接合領域56の上方においておむつ1aの内面に接合する第1接合領域54とを有する。吸汗性シート51は、疎水性シート47の第1下縁47aよりも上方で胴周り方向へ延びる第2下縁50aと、第2下縁50aを含んで胴周り方向へ延びていて疎水性シート47に接合することのない第2非接合領域62と、第2非接合領域62の上方において疎水性シート47に接合する第2接合領域61とを有する。第1接合領域54の下端部分は、第2接合領域61の下端部分よりも下方に位置するように形成される。