

請求の範囲

- [請求項1] 支持体層と支持体層上に積層された粘着剤層とを備える、がん疼痛を緩和するための貼付剤であって、
- 粘着剤層が、粘着基剤、及びジクロフェナクナトリウムを含有し、
- 1日1回貼付するように用いられ、1回あたりのジクロフェナクナトリウムの投与量が150mg～225mgとなるよう用いられる、貼付剤。
- [請求項2] 粘着剤層が、75mgのジクロフェナクナトリウムを含有し、1日1回2枚又は3枚貼付するように用いられる、請求項1記載の貼付剤。
- [請求項3] 粘着基剤が、スチレンーイソプレンスチレンブロック共重合体及びポリイソブチレンからなる群から選択される少なくとも1つを含む、請求項1又は2に記載の貼付剤。
- [請求項4] 粘着基剤が、スチレンーイソプレンスチレンブロック共重合体及びポリイソブチレンを含む、請求項1又は2に記載の貼付剤。
- [請求項5] 粘着剤層が、ジメチルスルホキシドを含む、請求項1～4のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項6] 粘着剤層が、有機酸を含む、請求項1～5のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項7] 有機酸がオレイン酸である、請求項6に記載の貼付剤。
- [請求項8] 粘着剤層が、粘着付与剤を含む、請求項1～7のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項9] 粘着付与剤が、脂環族飽和炭化水素樹脂及び水素添加ロジングリセリンエステルである、請求項8に記載の貼付剤。
- [請求項10] 粘着剤層が、可塑剤を含む、請求項1～9のいずれか一項に記載の貼付剤。
- [請求項11] 可塑剤が、流動パラフィンである、請求項10に記載の貼付剤。
- [請求項12] 支持体が、透湿度が1000g/m²・24時間以上のポリエチレ

ンテレフタレート編布である、請求項 1 ～ 1 1 のいずれか一項に記載の貼付剤。

[請求項13] 貼付面積が 5 0 ～ 1 5 0 c m²である、請求項 1 ～ 1 2 のいずれか一項に記載の貼付剤。