

명세서

발명의 명칭: 선박의 액화가스 처리 시스템

기술분야

- [1] 본 발명은 선박의 액화가스 처리 시스템에 관한 것이다.

배경기술

- [2] 근래, LNG(Liquefied Natural Gas)나 LPG(Liquefied Petroleum Gas) 등의 액화가스의 소비량이 전 세계적으로 급증하고 있는 추세이다. 액화가스는, 육상 또는 해상의 가스배관을 통해 가스 상태로 운반되거나, 또는, 액화된 상태로 액화가스 운반선에 저장된 채 원거리의 소비처로 운반된다. LNG나 LPG 등의 액화가스는 천연가스 혹은 석유가스를 극저온(LNG의 경우 대략 -163°C)으로 냉각하여 얻어지는 것으로 가스 상태일 때보다 그 부피가 대폭적으로 감소되므로 해상을 통한 원거리 운반에 매우 적합하다.
- [3] LNG 운반선 등의 액화가스 운반선은, 액화가스를 싣고 바다를 운항하여 육상 소요처에 이 액화가스를 하역하기 위한 것이며, 이를 위해, 액화가스의 극저온에 견딜 수 있는 저장탱크(흔히, '화물창'이라 함)를 포함한다.
- [4] 이와 같이 극저온 상태의 액화가스를 저장할 수 있는 저장탱크가 마련된 해상 구조물의 예로서는 액화가스 운반선 이외에도 LNG RV (Regasification Vessel)와 같은 선박이나 LNG FSRU (Floating Storage and Regasification Unit), LNG FPSO (Floating, Production, Storage and Off-loading), BMPP (Barge Mounted Power Plant)와 같은 구조물 등을 들 수 있다.
- [5] LNG RV는 자력 항해 및 부유가 가능한 액화천연가스 운반선에 LNG 재기화 설비를 설치한 것이고, LNG FSRU는 육상으로부터 멀리 떨어진 해상에서 LNG 수송선으로부터 하역되는 액화천연가스를 저장탱크에 저장한 후 필요에 따라 액화천연가스를 기화시켜 육상 수요처에 공급하는 해상 구조물이고, LNG FPSO는 채굴된 천연가스를 해상에서 정제한 후 직접 액화시켜 저장탱크 내에 저장하고, 필요시 이 저장탱크 내에 저장된 LNG를 LNG 수송선으로 옮겨싣기 위해 사용되는 해상 구조물이다. 그리고 BMPP는 바지선에 발전설비를 탑재하여 해상에서 전기를 생산하기 위해 사용되는 구조물이다.
- [6] 본 명세서에서 선박이란, LNG 운반선과 같은 액화가스 운반선, LNG RV 등을 비롯하여, LNG FPSO, LNG FSRU, BMPP 등의 구조물까지도 모두 포함하는 개념이다.
- [7] 천연가스의 액화온도는 상압에서 약 -163°C 의 극저온이므로, LNG는 그 온도가 상압에서 -163°C 보다 약간만 높아도 증발된다. 종래의 LNG 운반선의 경우를 예를 들어 설명하면, LNG 운반선의 LNG 저장탱크는 단열처리가 되어 있기는 하지만, 외부의 열이 LNG에 지속적으로 전달되므로, LNG 운반선에 의해 LNG를

수송하는 도중에 LNG가 LNG 저장탱크 내에서 지속적으로 기화되어 LNG 저장탱크 내에 증발가스(BOG; Boil-Off Gas)가 발생한다.

- [8] 발생된 증발가스는 저장탱크 내의 압력을 증가시키며 선박의 요동에 따라 액화가스의 유동을 가속시켜 구조적인 문제를 야기시킬 수 있기 때문에, 증발가스의 발생을 억제할 필요가 있다.
- [9] 종래, 액화가스 운반선의 저장탱크 내에서의 증발가스를 억제 및 처리하기 위해, 증발가스를 저장탱크의 외부로 배출시켜 소각해 버리는 방법, 증발가스를 저장탱크의 외부로 배출시켜 재액화 장치를 통해 재액화시킨 후 다시 저장탱크로 복귀시키는 방법, 선박의 추진기관에서 사용되는 연료로서 증발가스를 사용하는 방법, 저장탱크의 내부압력을 높게 유지함으로써 증발가스의 발생을 억제하는 방법 등이 단독으로 혹은 복합적으로 사용되고 있었다.
- [10] 증발가스 재액화 장치가 탑재된 종래의 선박의 경우, 저장탱크의 적정 압력 유지를 위해 저장탱크 내부의 증발가스를 저장탱크 외부로 배출시켜 재액화 장치를 통해 재액화시키게 된다. 이때, 배출된 증발가스는 냉동 사이클을 포함하는 재액화 장치에서 초저온으로 냉각된 냉매, 예를 들어 질소, 혼합냉매 등과의 열교환을 통해 재액화된 후 저장탱크로 복귀된다.
- [11] 종래 DFDE 추진시스템을 탑재한 LNG 운반선의 경우, 재액화 설비를 설치하지 않고 증발가스 압축기와 가열만을 통해 증발가스를 처리한 후 DFDE에 연료로서 공급하여 증발가스를 소비하였기 때문에 엔진의 연료 필요량이 증발가스의 발생량보다 적을 때는 증발가스를 가스연소기(GCU; Gas Combustion Unit)에서 연소시켜 버리거나 대기중으로 버릴(venting) 수밖에 없는 문제가 있었다.
- [12] 그리고 종래 재액화 설비와 저속 디젤 엔진을 탑재한 LNG 운반선은 재액화 설비를 통해 BOG를 처리할 수 있음에도 불구하고 질소가스를 이용한 재액화 장치 운전의 복잡성으로 인해 전체 시스템의 제어가 복잡하고 상당한 양의 동력이 소모되는 문제가 있었다.
- [13] 결국, 저장탱크로부터 자연적으로 발생하는 증발가스를 비롯하여 액화가스를 효율적으로 처리하기 위한 시스템 및 방법에 대한 연구 개발이 지속적으로 이루어질 필요가 있다.

발명의 상세한 설명

기술적 과제

- [14] 본 발명은 상기한 바와 같은 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 저장탱크에 저장되어 있는 액화가스와, 이 액화가스로부터 증발된 증발가스를 선박에 장착된 엔진에 연료로서 공급함으로써, 액화가스 및 증발가스를 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 선박의 액화가스 처리 시스템을 제공하고자 하는 것이다.

과제 해결 수단

- [15] 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일 측면에 따르면, 액화가스를 저장하고 있는 저장탱크와; 상기 저장탱크에 저장된 액화가스를 연료로서 사용하는 엔진과; 액화가스가 기화하여 발생한 가스를 연료가스로서 상기 엔진에 공급할 수 있는 연료 공급라인; 을 포함하며, 상기 엔진은 저압으로 압축된 상기 연료가스를 공급받는, 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공된다.
- [16] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 저장탱크에서 발생된 증발가스를 압축기에 의해 압축하여 상기 엔진에 연료로서 공급하는 압축기 라인과; 상기 저장탱크에 수용된 LNG를 펌프에 의해 압축하여 상기 엔진에 연료로서 공급하는 펌프 라인; 을 포함할 수 있다.
- [17] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 증발가스 중 상기 엔진에 연료로서 공급되지 않은 일부의 증발가스를 액화시키기 위한 열교환기를 더 포함할 수 있다.
- [18] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 액화천연가스를 저장하고 있는 저장탱크와, 상기 저장탱크에서 배출되는 증발가스를 연료로서 사용하는 엔진을 갖춘 선박의 액화가스 처리 시스템으로서, 상기 저장탱크 내에서 발생한 증발가스를 공급받아 압축하는 압축기와; 상기 압축기에서 압축된 증발가스를 연료로서 공급받아 사용하는 상기 엔진과; 상기 증발가스 중 상기 엔진에 공급되지 않은 일부의 증발가스를 액화시키기 위한 열교환기; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공된다.
- [19] 상기 열교환기에서는, 상기 압축된 증발가스 중 상기 엔진에 공급되지 않은 일부의 증발가스를, 상기 저장탱크로부터 배출되어 상기 압축기로 이송되고 있는 증발가스와 열교환시켜 액화시킬 수 있다.
- [20] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 열교환기에서 액화된 증발가스의 압력을 낮추기 위해 설치되는 감압수단을 더 포함할 수 있다.
- [21] 감압수단으로서는, 팽창밸브, 팽창기 등을 사용할 수 있다.
- [22] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 감압수단을 통과하면서 감압되어 기액 혼합상태로 된 증발가스 중, 액체 성분만을 상기 저장탱크에 복귀시키기 위해 설치되는 기액분리기를 더 포함할 수 있다.
- [23] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 감압수단에 공급되는 액화된 증발가스를, 상기 팽창밸브를 통과하면서 감압되어 기액 혼합상태로 된 증발가스 중 기체 성분과 열교환시켜 냉각시키기 위해 설치되는 냉각기를 더 포함할 수 있다.
- [24] 상기 기체 성분은 상기 저장탱크로부터 배출되어 상기 압축기로 공급되는 증발가스에 합류될 수 있다.
- [25] 상기 압축기는, 복수개의 압축 실린더를 포함할 수 있다.
- [26] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 압축기에 포함된 복수개의 상기 압축 실린더 중에서 일부의 압축 실린더를 통과하여 압축된 증발가스를 공급받아 사용하는 증발가스 소비수단을 더 포함할 수 있다.
- [27] 상기 열교환기로 보내지는 증발가스는, 상기 압축기에 포함된 복수개의 상기

- 압축 실린더 중에서 일부 또는 전부를 통과하여 압축된 증발가스일 수 있다.
- [28] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 저장탱크에 저장된 액화천연가스를 강제로 기화시켜 상기 압축기에 공급하기 위한 강제기화기를 더 포함할 수 있다.
- [29] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 열교환기에서 액화된 후 상기 감압수단에 공급되는 증발가스를, 상기 감압수단을 통과하면서 감압되어 기액 혼합상태로 된 증발가스 중 기체 성분과 열교환시켜 냉각시키기 위한 냉각기를 더 포함할 수 있다.
- [30] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 감압수단의 상류측에 설치되어 상기 압축기에서 압축된 증발가스의 압력을 감압시킨 후 상기 감압수단에 공급하는 오리피스를 더 포함할 수 있다.
- [31] 상기 엔진은 저속 2행정 저압가스 분사 엔진 및 DF 엔진을 포함할 수 있다.
- [32] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 액화천연가스를 저장하고 있는 저장탱크와, 상기 저장탱크에 저장되어 있는 액화천연가스를 연료로서 사용하는 엔진을 갖춘 선박의 액화가스 처리 시스템으로서, 상기 저장탱크 내에서 액화천연가스로부터 발생된 후 상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스의 제1 스트림과; 상기 제1 스트림의 양이 상기 엔진에서 요구하는 연료의 양보다 많을 때, 상기 제1 스트림으로부터 분기되어 연료로서 상기 엔진에 공급되는 증발가스의 제2 스트림과; 상기 제1 스트림 중 상기 엔진에 공급되지 않은 증발가스의 제3 스트림; 을 포함하며, 상기 제3 스트림을 열교환기에서 상기 제1 스트림과 열교환시켜 액화시킴으로써 별도의 냉동사이클을 갖는 재액화장치를 사용하지 않고 증발가스를 처리할 수 있는 것을 특징으로 하는 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공된다.
- [33] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 액화천연가스를 저장하고 있는 저장탱크와, 상기 저장탱크에 저장된 액화천연가스를 공급받아 연료로서 사용하는 엔진을 갖춘 선박의 액화가스 처리 시스템으로서, 상기 저장탱크에서 발생된 BOG를 압축기에 의해 압축하여 상기 엔진에 연료로서 공급하는 압축기 라인과; 상기 저장탱크에 수용된 LNG를 펌프에 의해 압축하여 상기 엔진에 연료로서 공급하는 펌프 라인과; LNG로부터 중탄화수소 성분을 분리함으로써 LNG의 메탄가를 상기 엔진에서 요구하는 값으로 맞추기 위해 상기 펌프 라인에 설치되는 기액 분리기; 를 포함하는 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공된다.
- [34] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 기액 분리기의 상류측에 설치되어 상기 기액 분리기에 공급되는 LNG에 열을 가함으로써 LNG를 부분적으로 기화시키는 기화기를 더 포함할 수 있다.
- [35] 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 기액 분리기에서 분리된 액체성분을 상기 저장탱크로 복귀시키는 복귀라인을 더 포함할 수 있다.
- [36] 상기 엔진은 메인 엔진과 보조 엔진을 포함하며, 상기 메인 엔진과 상기 보조 엔진 중 적어도 하나는 메탄가 조절이 요구될 수 있다.
- [37] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 액화천연가스를 저장하고 있는 저장탱크와,

상기 저장탱크에 저장된 액화천연가스를 공급받아 연료로서 사용하는 엔진을 갖춘 액화가스 처리 시스템에 의해 상기 엔진에 연료가스를 공급하는 방법으로서, 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 저장탱크에서 발생된 BOG를 압축기에 의해 압축하여 상기 엔진에 연료로서 공급하는 압축기 라인과, 상기 저장탱크에 수용된 LNG를 고압펌프에 의해 압축하여 상기 엔진에 연료로서 공급하는 펌프 라인을 포함하며, 상기 펌프 라인을 통하여 LNG를 상기 엔진에 공급할 때, LNG로부터 중탄화수소 성분을 분리함으로써 LNG의 메탄가를 상기 엔진에서 요구하는 값으로 맞추는 메탄가 조절단계를 포함하는 연료가스 공급 방법이 제공된다.

- [38] 본 발명의 다른 측면에 따르면, LNG를 저장하고 있는 저장탱크와, 상기 저장탱크에 저장되어 있는 LNG를 연료로서 사용하는 메인 엔진 및 보조 엔진을 갖춘 선박의 액화가스 처리 시스템에 의해 액화가스를 처리하는 방법으로서, 상기 액화가스 처리 시스템은, 상기 저장탱크에서 발생된 BOG를 압축기에 의해 압축하여 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진에 연료로서 공급하는 압축기 라인과, 상기 저장탱크에 수용된 LNG를 펌프에 의해 압축하여 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진에 연료로서 공급하는 펌프 라인을 포함하며, 밸러스트 상태에 비해 상기 저장탱크에 저장된 LNG의 양이 많은 레이드 상태에서, 상기 저장탱크에서 발생하는 BOG는 상기 압축기 라인을 통하여 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진 중 적어도 하나에 연료로서 공급되는 것을 특징으로 하는 선박의 액화가스 처리 방법이 제공된다.
- [39] 상기 밸러스트 상태에서, 상기 저장탱크에 저장된 LNG는 상기 펌프 라인을 통하여 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진에 연료로서 공급될 수 있다.
- [40] 상기 밸러스트 상태에서, 상기 저장탱크에서 발생하는 BOG는 상기 압축기 라인을 통하여 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진 중 어느 하나에 연료로서 공급될 수 있다.
- [41] 상기 밸러스트 상태에서, 상기 저장탱크에서 발생하는 BOG는 상기 압축기 라인을 통하여 상기 보조 엔진에 연료로서 공급되고, 상기 저장탱크에 저장된 LNG는 상기 펌프 라인을 통하여 상기 메인 엔진에 연료로서 공급될 수 있다.
- [42] 상기 밸러스트 상태에서, 상기 저장탱크에서 발생하는 BOG는 상기 압축기 라인을 통하여 간헐적으로 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진 중 적어도 하나에 연료로서 공급되고, 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진 중 적어도 하나에 BOG가 공급되지 않을 때, 상기 저장탱크에 저장된 LNG는 상기 펌프 라인을 통하여 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진 중 적어도 하나에 연료로서 공급될 수 있다.
- [43] 상기 밸러스트 상태에서, 상기 저장탱크에서 발생하는 BOG와 상기 저장탱크에 저장된 LNG는 동시에 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진에 연료로서 공급될 수 있다.
- [44] 상기 압축기는 복수개의 압축 실린더를 포함하며, 상기 저장탱크에서 발생하는 BOG는 복수개의 상기 압축 실린더 중에서 일부의 압축 실린더에 의해 압축된 후

상기 보조 엔진에 연료로서 공급될 수 있다.

- [45] 상기 저장탱크에서 발생하는 BOG와 강제기화된 LNG를 상기 압축기에 공급하여 압축시킨 후 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진 중 적어도 하나에 연료로서 공급할 수 있다.
- [46] 상기 저장탱크에 저장된 LNG를 상기 보조 엔진에 공급할 때, LNG의 메탄가스를 상기 보조 엔진에서 요구하는 값으로 맞추기 위해 LNG로부터 증탄화수소 성분을 분리할 수 있다.
- [47] 상기 압축기에 의해 압축된 BOG 중에서 상기 메인 엔진 및 상기 보조 엔진에 연료로서 공급되지 않은 BOG를, 상기 저장탱크로부터 배출되어 상기 압축기로 이송되고 있는 BOG와 열교환시켜 액화시킬 수 있다.
- [48] 본 발명의 다른 측면에 따르면, LNG를 저장하고 있는 저장탱크와, 상기 저장탱크에 저장되어 있는 LNG를 연료로서 사용하는 메인 엔진 및 보조 엔진을 갖춘 선박의 액화가스 처리 시스템으로서, 상기 저장탱크에서 발생된 BOG를 압축기에 의해 압축하여 상기 메인 엔진에 연료로서 공급하는 BOG 주 공급라인과; 상기 저장탱크에서 발생된 BOG를 압축기에 의해 압축하여 상기 보조 엔진에 연료로서 공급하는 BOG 부 공급라인과; 상기 저장탱크에 저장된 LNG를 펌프에 의해 압축하여 상기 메인 엔진에 연료로서 공급하는 LNG 주 공급라인과; 상기 저장탱크에 저장된 LNG를 펌프에 의해 압축하여 상기 보조 엔진에 연료로서 공급하는 LNG 부 공급라인; 을 포함하는 것을 특징으로 하는 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공된다.
- [49] 상기 펌프는, 상기 저장탱크의 내부에 설치되어 LNG를 상기 저장탱크의 외부로 배출시키는 배출펌프와, 상기 저장탱크의 외부에 설치되는 펌프 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [50] 본 발명의 다른 측면에 따르면, 액화천연가스를 저장하고 있는 저장탱크와, 상기 저장탱크에 저장되어 있는 액화천연가스를 연료로서 사용하는 엔진을 갖춘 선박의 액화가스 처리 시스템으로서, 상기 저장탱크 내에서 액화천연가스로부터 발생된 후 상기 저장탱크로부터 배출되는 증발가스의 제1 스트림과; 상기 제1 스트림 중 연료로서 상기 엔진에 공급되는 증발가스의 제2 스트림과; 상기 제1 스트림 중 상기 엔진에 공급되지 않은 증발가스의 제3 스트림; 을 포함하며, 상기 제1 스트림은 압축장치에서 압축된 후 상기 제2 스트림과 상기 제3 스트림으로 분리되며, 상기 압축장치에서 압축된 상기 제3 스트림은 열교환기에서 상기 제1 스트림과 열교환되어 별도의 냉매를 이용한 재액화장치를 사용하지 않고 액화되며, 액화된 상기 제3 스트림은 감압된 후 모두 상기 저장탱크에 복귀하는 것을 특징으로 하는 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공된다.
- [51] 상기 제3 스트림은 감압된 후 기액 혼합상태로 되어, 기체 성분과 액체 성분 모두가 상기 저장탱크에 복귀할 수 있다.
- [52] 상기 기체 성분은 상기 저장탱크에서 새롭게 발생된 증발가스와 함께 상기

저장탱크에서 배출되어 상기 압축장치에 공급될 수 있다.

[53] 상기 제3 스트림을 감압하기 위한 감압수단은 팽창밸브 또는 팽창기일 수 있다.

[54] 상기 압축장치는, 복수개의 압축 실린더를 포함할 수 있다.

[55] 상기 제1 스트림은, 상기 압축장치에 포함된 복수개의 상기 압축 실린더 중에서 일부 또는 전부를 통과하여 압축된 후 상기 열교환기로 보내질 수 있다.

[56] 상기 엔진은 메인 엔진인 저속 2행정 저압가스 분사 엔진과 보조 엔진인 DF 엔진을 포함할 수 있다.

[57] 상기 제2 스트림은, 상기 압축장치에 포함된 복수개의 상기 압축 실린더 전부를 통과한 후 상기 메인 엔진에 공급되는 라인과, 상기 압축장치에 포함된 복수개의 상기 압축 실린더 중 일부를 통과한 후 상기 보조 엔진에 공급되는 라인을 통해 상기 엔진에 연료로서 공급될 수 있다.

[58] 상기 압축장치는 제1 압축기 및 제2 압축기를 포함할 수 있다.

[59] 상기 제2 스트림은 상기 제1 압축기에서 압축된 후 상기 제1 스트림으로부터 분기될 수 있다.

[60] 상기 제3 스트림은 상기 제2 압축기를 통과하면서 더욱 가압된 후 상기 열교환기에 공급될 수 있다.

[61] 상기 저장탱크에 저장된 액화천연가스를 강제로 기화시켜 상기 압축장치에 공급하기 위한 강제기화기를 더 포함할 수 있다.

발명의 효과

[62] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 저장탱크에 저장되어 있는 액화가스와, 이 액화가스로부터 증발된 증발가스를 선박에 장착된 엔진에 연료로서 공급함으로써, 액화가스 및 증발가스를 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공될 수 있다.

[63] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 저장탱크에 저장된 액체상태의 액화가스는 펌프에 의해 가압한 후 기화시켜 엔진에 공급하고, 액화가스로부터 증발된 증발가스는 저장탱크로부터 배출시켜 압축기에 의해 가압한 후 엔진에 공급하는 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공될 수 있다.

[64] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 저장탱크에서 배출된 증발가스를 가압한 후 압축된 증발가스 중 일부는 선박의 엔진, 예컨대 추진 시스템에 연료로서 공급하고, 압축된 증발가스 중 나머지는 저장탱크로부터 새롭게 배출되어 압축되기 전의 증발가스의 냉열로 액화시켜 저장탱크로 복귀시킬 수 있는 선박의 액화가스 처리 시스템이 제공될 수 있다.

[65] 그에 따라 본 발명의 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템에 의하면, 에너지 소모량이 많고 초기 설치비가 과도하게 소요되는 재액화 장치를 설치하지 않고도 저장탱크에서 발생하는 증발가스를 재액화시킬 수 있어, 재액화 장치에서 소모되는 에너지를 절감할 수 있게 된다.

[66] 또한 본 발명의 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템에 의하면, LNG 운반선의

화물(즉, LNG) 운반시 발생하는 모든 증발가스를, 엔진의 연료로서 사용하거나 재액화시켜 다시 저장탱크로 복귀시켜 저장할 수 있기 때문에, GCU 등에서 소모하여 버려지는 증발가스의 양을 감소시킬 수 있게 되고, 질소 등 별도의 냉매를 사용할 필요 없이 증발가스를 재액화하여 처리할 수 있게 된다.

[67] 또한 본 발명의 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템에 의하면, 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치(즉, 질소냉매 냉동 사이클이나 혼합냉매 냉동 사이클 등)가 설치될 필요가 없으므로, 냉매를 공급 및 저장하기 위한 설비를 추가로 설치할 필요가 없어, 전체 시스템을 구성하기 위한 초기 설치비와 운용비용을 절감할 수 있다.

[68] 또한 본 발명의 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템에 의하면, 압축된 후 열교환기에서 냉각 및 액화된 증발가스를 팽창기(Expander)에 의해 감압시킬 경우, 팽창시 에너지를 생성할 수 있어 버려지는 에너지를 재활용할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[69] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도,

[70] 도 2는 본 발명의 제2 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도,

[71] 도 3 및 도 4는 본 발명의 제2 실시예의 변형예들에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템들을 도시한 개략 구성도,

[72] 도 5는 본 발명의 제3 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도,

[73] 도 6은 본 발명의 제4 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도,

[74] 도 7 및 도 8은 본 발명의 제4 실시예의 변형예들에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템들을 도시한 개략 구성도,

[75] 도 9는 본 발명의 제5 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도,

[76] 도 10 내지 도 12는 본 발명의 제5 실시예의 변형예들에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템들을 도시한 개략 구성도,

[77] 도 13은 본 발명의 제6 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도,

[78] 도 14 내지 도 17은 본 발명의 제6 실시예의 변형예들에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템들을 도시한 개략 구성도,

[79] 도 18은 액화가스 처리 시스템을 통하여 액화가스를 연료로서 공급받아 사용하는 엔진의 일례를 도시하는 개념도이다.

발명의 실시를 위한 형태

[80] 일반적으로, 선박에서 배출되는 폐기가스 중 국제 해사 기구(International

Maritime Organization)의 규제를 받고 있는 것은 질소산화물(NO_x)과 황산화물(SO_x)이며, 최근에는 이산화탄소(CO₂)의 배출도 규제하려 하고 있다. 특히, 질소산화물(NO_x)과 황산화물(SO_x)의 경우, 1997년 해상오염 방지협약(MARPOL; The Prevention of Marine Pollution from Ships) 의정서를 통하여 제기되고, 8년이라는 긴 시간이 소요된 후 2005년 5월에 발효요건을 만족하여 현재 강제규정으로 이행되고 있다.

- [81] 따라서, 이러한 규정을 충족시키기 위하여 질소산화물(NO_x) 배출량을 저감하기 위한 다양한 방법들이 소개되고 있는데, 이러한 방법 중에서 LNG 운반선과 같은 선박을 위한 고압 천연가스 분사 엔진, 예를 들어 MEGI 엔진이 개발되어 사용되고 있다. ME-GI 엔진은, 동급출력의 디젤엔진에 비해 오염물질 배출량을 이산화탄소는 23%, 질소화합물은 80%, 황화합물은 95% 이상 줄일 수 있는 친환경적인 차세대 엔진으로서 각광받고 있다.
- [82] 이와 같은 MEGI 엔진은 LNG를 극저온에 견디는 저장탱크에 저장하여 운반하도록 하는 LNG 운반선 등과 같은 선박(본 명세서에서 선박이란, LNG 운반선, LNG RV 등을 비롯하여, LNG FPSO, LNG FSRU 등의 해상 플랜트까지도 모두 포함하는 개념이다.)에 설치될 수 있으며, 이 경우 천연가스를 연료로 사용하게 되며, 그 부하에 따라 엔진에 대하여 대략 150 ~ 400 bara(절대압력) 정도의 고압의 가스 공급 압력이 요구된다.
- [83] MEGI 엔진은 추진을 위해 프로펠러에 직결되어 사용될 수 있으며, 이를 위해 MEGI 엔진은 저속으로 회전하는 2행정 엔진으로 이루어진다. 즉, MEGI 엔진은 저속 2행정 고압 천연가스 분사 엔진이다.
- [84] 또한, 질소산화물 배출량을 저감하기 위해, 디젤유와 천연가스를 혼합하여 연료로서 사용하는 DF 엔진(예컨대 DFDG; Dual Fuel Diesel Generator)이 개발되어, 추진이나 발전용으로 사용되고 있다. DF 엔진은 오일과 천연가스를 혼합연소하거나 오일과 천연가스 중 선택된 하나만을 연료로 사용할 수 있는 엔진으로서, 오일만을 연료로 사용하는 경우보다 연료에 포함된 황화합물이 적어 배기가스 중 황산화물의 함량이 적다.
- [85] DF 엔진은 MEGI 엔진과 같은 고압으로 연료가스를 공급할 필요가 없으며, 대략 수 내지 수십 bara 정도로 연료가스를 압축하여 공급하면 된다. DF 엔진은 엔진의 구동력에 의해 발전기를 구동시켜 전력을 얻고, 이 전력을 이용하여 추진용 모터를 구동시키거나 각종 장치나 설비를 운전한다.
- [86] 천연가스를 연료로서 공급할 때 MEGI 엔진의 경우에는 메탄가를 맞추는 필요가 없지만, DF 엔진의 경우에는 메탄가를 맞추는 필요가 있다.
- [87] LNG가 가열되면 액화온도가 상대적으로 낮은 메탄 성분이 우선적으로 기화되기 때문에, 증발가스의 경우에는 메탄 함유량이 높아 그대로 DF 엔진에 연료로서 공급될 수 있다. 하지만, LNG의 경우에는, 메탄 함유량이 상대적으로 낮아 DF 엔진에서 요구하는 메탄가보다 낮고, 산지에 따라 LNG를 구성하는 탄화수소 성분(메탄, 에탄, 프로판, 부탄 등)들의 비율이 다르기 때문에, 그대로

- 기화시켜 DF 엔진에 연료로서 공급하기에 적절하지 않다.
- [88] 메탄가를 조절하기 위해서는 액화천연가스를 강제 기화시킨 후, 온도를 낮추어 메탄보다 액화점이 높은 중탄화수소(HHC; heavy hydrocarbon) 성분을 액화시켜 제거할 수 있다. 메탄가를 조절한 후 엔진에서 요구하는 온도 조건에 맞추어 메탄가가 조절된 천연가스를 추가로 가열할 수도 있다.
- [89] 한편, 효율은 높지만 요구압력이 높아 시스템 구성이 어렵고 설치비 및 공간이 많이 소요되는 MEGI 엔진의 단점을 극복하고자, 환경오염 배출기준을 만족시키면서도 저압으로 연료를 공급(즉, 고압의 펌프나 압축기, 극저온용 펌프 등 배제 가능)할 수 있고 LNG와 HFO(Heavy Fuel Oil)를 필요에 따라 선택적 혹은 복합적으로 연료로서 사용(즉, 이중연료 적용 가능)할 수 있는 저압가스 분사 2행정 저속 해양 엔진이 개발되었다.
- [90] 도 18에는 앞으로 설명하게 된 본 발명의 다양한 실시예들에 따른 액화가스 처리 시스템을 통하여 액화가스를 연료로서 공급받아 사용하는 엔진의 일례를 도시하는 개념도가 도시되어 있다.
- [91] 도 18에 예시된 엔진은, 전술한 MEGI 엔진에 비해 저압으로 가스를 압축시켜 연료로서 공급할 수 있는 저속 2행정 저압가스 분사 엔진이다. 본 명세서에서 "고압"이란 MEGI 엔진(저속 2행정 고압가스 분사 엔진)에서 요구하는 연료공급압력, 예컨대 150 ~ 400 bara(절대압력) 정도의 압력을 의미하는 것이고, "저압"이란 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에서 요구하는 연료공급압력, 예컨대 5 ~ 40 bara 정도의 압력을 의미하는 것으로 간주되어야 한다.
- [92] 도 18에 도시된 바와 같이, 엔진(300)은, 실린더(310)와 피스톤(360)을 포함하며, 실린더(110)의 중간에 저압가스 공급포트(311)가 형성되고, 피스톤(360)이 하사점에 있을 때 개방될 수 있는 실린더(110)의 하단 부분에 연소용 공기 공급포트(331)가 형성된다.
- [93] 저압가스 공급포트(311)에는 밸브(312)가 장착되고, 저압가스 공급라인(320)으로부터 공급된 저압가스(대략 5 ~ 40 bara 정도)는 이 밸브(312)를 통하여 실린더(310) 내부로 유입될 수 있다.
- [94] 공기 공급라인(340)으로부터 공급된 연소용 공기는 실린더(310) 하단을 둘러싸는 공기 리시버(332)와 공기 공급포트(331)를 통하여 실린더(310) 내부로 유입될 수 있다.
- [95] 실린더 헤드(350)에는 하나 이상의 프리챔버(353)가 형성되고, 이 프리챔버(353)에 파일럿 연료를 분사할 수 있도록 하나 이상의 연료노즐(351)이 설치된다. 또, 실린더 헤드(350)에는 배기가스를 배출시키기 위한 배기밸브(355)가 설치된다.
- [96] 저압가스 공급포트(311)를 통해서 저압으로 가압된 천연가스(즉, 기화된 LNG)가 연료로서 공급되고, 연료노즐(351)을 통해서 오일이 연료로서 공급될 수 있다. 연료노즐(351)을 통해 프리챔버(353) 내로 분사되는 오일은 저압가스의 착화를 촉발시키는 파일럿 연료(대략 1% 정도)로서 작용할 수 있다. 파일럿

연료의 점화를 위해 프리챔버에는 점화 플러그가 설치될 수 있으며, 이 점화 플러그는 연료노즐과 일체로 형성될 수도 있다. 희박가스의 연소를 위하여 프리챔버와 파일럿 연료를 사용하는 기술은 이미 상용화된 것이므로 더 이상의 상세한 설명은 생략한다.

[97] 이 엔진(300)은, 도 18에 실선으로 도시된 바와 같이 피스톤(360)이 하사점에 위치할 때에 공기 공급포트(331)와 배기밸브(355)가 개방된다. 개방된 공기 공급포트(331)를 통해 연소용 공기가 실린더(310) 내로 공급되면서 소기가 일어나 배기가스가 배출된다.

[98] 피스톤(360)이 상승하기 시작하면 공기 공급포트(331)가 폐쇄되고, 실린더 내부의 압력이 더욱 상승하기 전에 밸브(312)가 개방되어 저압가스 공급포트(311)를 통해 대략 5 내지 40bara 정도의 연료로서의 저압가스가 실린더(310) 내로 공급된다.

[99] 도 18에 점선으로 도시한 바와 같이 피스톤(360)이 상사점에 위치할 때, 프리챔버(353)에서 점화가 일어나 실린더(310)의 내부로 화염이 전파됨에 따라 가스연료의 폭발을 촉발하여 피스톤(360)을 하사점까지 밀어내면서 동력을 생성한다.

[100]

[101] 이하 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 대한 구성 및 작용을 상세히 설명하면 다음과 같다. 또한 하기 실시예는 여러 가지 다른 형태로 변형될 수 있으며, 본 발명의 범위가 하기 실시예에 한정되는 것은 아니다.

[102] 본 발명의 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템은, 추진용 메인 엔진(즉, LNG를 연료로서 사용하는 추진수단)으로서 예컨대 도 18에 도시된 저속 2행정 저압가스 분사 엔진을 장착하여 사용하는 LNG 운반선 등의 선박에 적용될 수 있다.

[103]

[104] (제1 실시예)

[105] 도 1은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템을 도시한 구성도이다. 도 1을 참조하면, 본 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템(100)은, 저장탱크(cargo tank; 1)로부터 LNG를 추진 시스템으로서의 엔진(main engine; 3)으로 이송시키기 위한 경로를 제공하는 연료 공급라인(110)과, 저장탱크(1)로부터 발생하는 BOG(Boil Off Gas)를 메인 엔진(3)으로 이송시키기 위한 경로를 제공하는 BOG 라인(140)을 포함한다. 또한, 본 실시예에 따른 BOG를 이용한 액화가스 처리 시스템(100)은, 연료 공급라인(110)을 통해서 LNG를 LNG 펌프(LNG pump; 120) 및 LNG 기화기(LNG vaporizer; 130)에 의해 연료로서 메인 엔진(3)에 공급하고, BOG 라인(140)을 통해서 BOG를 BOG 압축기(BOG compressor; 150)에 의해 압축시켜서 연료로서 메인 엔진(3)에 공급하며, BOG 압축기(150)로부터 잉여의 BOG를 통합형 IGG/GCU 시스템(200)으로 공급한다.

- [106] 메인 엔진(3)으로 사용될 수 있는 저속 2행정 저압가스 분사 엔진은 예를 들어 대략 5 ~ 40 bara(절대압력) 정도의 저압으로 연료를 공급받을 수 있다. 따라서, 본 실시예에 따른 LNG 펌프(120)와 BOG 압축기(150)로서는 메인 엔진(3)에서 요구하는 압력으로 LNG와 BOG를 각각 압축시킬 수 있는 펌프와 압축기가 사용된다.
- [107] 연료 공급라인(110)은 예컨대 LNGC의 저장탱크(1)로부터 이송 펌프(2)의 구동에 의해 공급되는 LNG를 연료로서 메인 엔진(3)으로 이송시키기 위한 경로를 제공하고, LNG 펌프(120)와 LNG 기화기(130)가 설치된다.
- [108] LNG 펌프(120)는 연료 공급라인(110)에 LNG의 이송에 필요한 펌핑력을 제공하도록 설치되고, 본 실시예에서처럼 다수로 이루어져서 병렬되도록 설치될 수 있다.
- [109] 한편, 본 실시예에 따르면, 연료 공급라인(110)에는 2개의 펌프, 즉 저장탱크(1)의 내부에 설치된 이송 펌프(2)와, 저장탱크(1)의 외부에 설치된 LNG 펌프(120)가 설치되어, 연료를 1차 및 2차에 걸쳐 가압하도록 구성되어 있다. 그러나, 하나의 펌프만으로 메인 엔진(3)에서 요구하는 압력까지 LNG를 가압할 수 있다면, 이송 펌프(2) 및 LNG 펌프(120) 중에서 어느 하나의 펌프만이 연료 공급라인(110)에 설치될 수도 있다.
- [110] LNG 기화기(130)는 연료 공급라인(110)에서 LNG 펌프(120)의 후단에 설치됨으로써 LNG 펌프(120)에 의해 이송되는 LNG를 기화시키도록 하는데, LNG의 기화를 위해 일례로, LNG가 열매순환라인(131)을 통해서 순환 공급되는 열매와의 열교환에 의해 기화되도록 하며, 다른 예로서 히터를 비롯하여 LNG의 기화열을 제공하기 위한 다양한 히팅수단이 사용될 수 있다. 한편, 열매순환라인(131)에 순환 공급되는 열매는 일례로, 보일러 등으로부터 발생하는 스팀이 사용될 수 있다.
- [111] BOG 라인(140)은 저장탱크(1)로부터 자연적으로 발생하는 BOG를 메인 엔진(3)으로 이송시키기 위한 경로를 제공하고, 본 실시예에서처럼 연료 공급라인(110)에 연결됨으로써 BOG를 연료로서 메인 엔진(3)으로 공급되도록 할 수 있으며, 이와 달리, BOG를 직접 메인 엔진(3)으로 공급하기 위한 경로를 제공할 수도 있다.
- [112] BOG 압축기(150)는 BOG 라인(140)에 설치되어 BOG 라인(140)을 통과하는 BOG를 압축시킨다. 도 1에는 하나의 BOG 압축기(150)만이 도시되어 있지만, BOG 압축기는 종래의 일반적인 연료 공급 시스템에서와 같이 이원화설계(redundancy) 요구사항을 만족시키기 위해 동일한 사양의 압축기 2대가 병렬로 연결되도록 시스템이 구성될 수 있다. 다만, 본 실시예에서처럼 BOG 라인(140)에서 잉여 BOG 라인(160)의 분기 부분에 단일의 BOG 압축기(150)가 설치될 경우에는, 고가의 BOG 압축기(150)의 설치에 따른 경제적 부담과 유지 및 보수에 대한 부담을 줄일 수 있다는 추가적인 효과를 거둘 수 있다.

- [113] 잉여 BOG 라인(160)은 BOG 압축기(150)로부터 잉여의 BOG를 통합형 IGG/GCU 시스템(200)으로 공급하는 경로를 제공하는데, 통합형 IGG/GCU 시스템(200)뿐만 아니라, 예컨대 DF 엔진과 같은 보조 엔진 등으로 잉여 BOG를 연료로서 공급할 수 있다.
- [114] 통합형 IGG/GCU 시스템(200)은 IGG(Inert Gas Generator)와 GCU(Gas Combustion Unit)가 통합된 시스템이다.
- [115] 한편, 잉여 BOG 라인(160)과 연료 공급라인(110)은 연결라인(170)에 의해 서로 연결될 수 있다. 따라서, 연결라인(170)에 의해 잉여 BOG를 메인 엔진(3)의 연료로 사용하도록 하거나, 기화된 LNG를 통합형 IGG/GCU 시스템(200)에 연료로서 사용하도록 할 수 있다. 이러한 연결라인(170)에는 통과하는 BOG나 기화된 LNG의 가열을 위하여 히터(180)가 설치될 수 있고, BOG나 기화된 LNG에 의한 압력을 조절함으로써 과도한 압력을 저감시키는 압력감소밸브(Pressure Reduction Valve; PRV)(190)가 설치될 수 있다. 한편, 히터(180)는 가스의 연소열을 이용한 가스히터이거나, 그 밖에도 열매의 순환에 의해 가열을 위한 열원을 제공하는 열매 순환 공급부를 비롯하여, 다양한 히팅수단이 사용될 수 있다.
- [116]
- [117] 이와 같은 본 발명의 제1 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템의 작용을 설명하기로 한다.
- [118] 저장탱크(1) 내의 압력이 정해진 압력 이상이거나 BOG의 발생량이 많으면, BOG 압축기(150)의 구동에 의해 BOG를 압축하여 메인 엔진(3)에 연료로서 공급한다. 또한, 저장탱크(1) 내의 압력이 정해진 압력 미만이거나 BOG 발생량이 적으면, LNG 펌프(120)와 LNG 기화기(130)의 구동에 의해 LNG를 이송 및 기화시켜서 메인 엔진(3)에 연료로서 공급될 수 있도록 한다.
- [119] 한편, BOG 압축기(150)로부터 잉여의 BOG는 잉여 BOG 라인(160)을 통해서 통합형 IGG/GCU 시스템(200) 또는 DF 엔진 등의 보조 엔진으로 공급되도록 하여, BOG의 소모 또는 저장탱크(1)로 공급되기 위한 불활성가스의 생성 목적으로 사용되도록 하고, 나아가서, 보조 엔진 등의 연료로서 사용될 수 있도록 한다.
- [120] BOG가 공급되는 통합형 IGG/GCU 시스템(200)은 본체(210) 내의 BOG 연소에 의해서, 저장탱크(1)로부터 지속적으로 발생되는 BOG를 소모할 수 있고, 필요에 따라 저장탱크(1)에 공급하기 위한 불활성가스로서 연소가스를 생성할 수도 있다.
- [121]
- [122] (제2 실시예)
- [123] 도 2에는 본 발명의 제2 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템의 개략 구성도가 도시되어 있다.
- [124] 도 2에는, 천연가스를 연료로 사용할 수 있는 엔진(즉, LNG를 연료로 사용하는

추진수단), 예컨대 저속 2행정 저압가스 분사 엔진을 설치한 LNG 운반선에 본 실시예의 액화가스 처리 시스템이 적용된 예가 도시되어 있지만, 본 실시예의 액화가스 처리 시스템은 액화가스 저장탱크가 설치된 모든 종류의 선박, 즉 LNG 운반선, LNG RV 등을 비롯하여, LNG FPSO, LNG FSRU, BMPP와 같은 해상 플랜트에 적용될 수 있다.

[125] 본 발명의 제2 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템에 따르면, 액화가스를 저장하는 저장탱크(11)에서 발생되어 배출된 증발가스(NBOG)는, 증발가스 공급라인(L1)을 따라 이송되어 압축기(13)에서 압축된 후 메인 엔진(3), 예컨대 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에 공급된다. 증발가스는 압축기(13)에 의해 대략 5 내지 40 bara 정도의 저압으로 압축된 후 메인 엔진(3), 예컨대 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에 연료로서 공급된다.

[126] 저장탱크는 LNG 등의 액화가스를 극저온 상태로 저장할 수 있도록 밀봉 및 단열 방법을 갖추고 있지만, 외부로부터 전달되는 열을 완벽하게 차단할 수는 없다. 그에 따라 저장탱크(11) 내에서는 액화가스의 증발이 지속적으로 이루어지며, 증발가스의 압력을 적절한 수준으로 유지하기 위해 증발가스 배출라인(L1)을 통하여 저장탱크(11) 내부의 증발가스를 배출시킨다.

[127] 저장탱크(11)의 내부에는 필요시 LNG를 저장탱크의 외부로 배출시키기 위해 배출펌프(12)가 설치된다.

[128] 압축기(13)는, 하나 이상의 압축 실린더(14)와, 압축되면서 온도가 상승한 증발가스를 냉각시키기 위한 하나 이상의 중간 냉각기(15)를 포함할 수 있다. 압축기(13)는 예를 들어 증발가스를 약 40 bara까지 압축하도록 구성될 수 있다. 도 2에서는 3개의 압축 실린더(14)와 3개의 중간 냉각기(15)를 포함하는 다단 압축의 압축기(13)가 예시되어 있지만, 압축 실린더와 중간 냉각기의 개수는 각각 1개 또는 2개씩 포함될 수 있는 등, 필요에 따라 변경될 수 있다. 또한, 하나의 압축기 내에 복수개의 압축 실린더가 배열된 구조 이외에, 복수개의 압축기를 직렬로 연결한 구조를 가지도록 변경될 수도 있다.

[129] 압축기(13)에서 압축된 증발가스는 증발가스 공급라인(L1)을 통하여 메인 엔진(3), 예컨대 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에 공급되는데, 메인 엔진(3)에서 필요로 하는 연료의 필요량에 따라 압축된 증발가스 전부를 메인 엔진(3)에 공급할 수도 있고, 압축된 증발가스 중 일부만을 메인 엔진(3)에 공급할 수도 있다.

[130] 또한, 본 발명의 제2 실시예에 따르면, 저장탱크(11)로부터 배출되어 압축기(13)에서 압축되는 증발가스(즉, 저장탱크에서 배출된 증발가스 전체)를 제1 스트림이라 할 때, 증발가스의 제1 스트림을 압축 후에 제2 스트림과 제3 스트림으로 나누어, 제2 스트림은 메인 엔진(3)에 연료로서 공급하고 제3 스트림은 액화시켜 저장탱크(11)로 복귀시키도록 구성할 수 있다.

[131] 이때, 제2 스트림은 증발가스 공급라인(L1)을 통해 메인 엔진(3)에 공급된다. 필요시, 제2 스트림은, 압축기(13)에 포함된 하나 이상의 압축 실린더(14) 전부를

통과한 후, 메인 엔진(3)에 연결되는 라인(즉, 증발가스 공급라인(L1))과, 압축기(13)에 포함된 복수개의 압축 실린더(14) 중 일부를 통과한 후 보조 엔진(5), 예컨대 DF 엔진(DFDG)에 연결되는 라인(즉, 증발가스 분기라인(L8))을 통해 연료로서 공급될 수 있다.

- [132] 제3 스트림은 증발가스 복귀라인(L3)을 통해 저장탱크(11)로 복귀된다. 압축된 증발가스의 제3 스트림을 냉각 및 액화시킬 수 있도록 증발가스 복귀라인(L3)에는 열교환기(21)가 설치된다. 열교환기(21)에서는 압축된 증발가스의 제3 스트림을 저장탱크(11)로부터 배출된 후 압축기(13)로 공급되는 증발가스의 제1 스트림과 열교환시킨다.
- [133] 압축되기 전의 증발가스의 제1 스트림의 유량이 제3 스트림의 유량보다 많기 때문에, 압축된 증발가스의 제3 스트림은 압축되기 전의 증발가스의 제1 스트림으로부터 냉열을 공급받아 액화될 수 있다. 이와 같이 열교환기(21)에서는 저장탱크(11)로부터 배출된 직후의 극저온의 증발가스와 압축기(13)에서 압축된 고압 상태의 증발가스를 열교환시켜 이 고압 상태의 증발가스를 냉각 및 액화시킨다.
- [134] 열교환기(21)에서 냉각되어 적어도 부분적으로 액화된 증발가스(LBOG)는 감압수단으로서의 팽창밸브(22)를 통과하면서 감압되어 기액 혼합상태로 기액분리기(23)에 공급된다. 팽창밸브(22)를 통과하면서 LBOG는 대략 상압으로 감압(예컨대 3바로 감압)될 수 있다. 액화된 증발가스는 기액분리기(23)에서 기체와 액체 성분이 분리되어, 액체성분, 즉 LNG는 증발가스 복귀라인(L3)을 통해 저장탱크(11)로 이송되고, 기체성분, 즉 증발가스는 증발가스 재순환라인(L5)을 통해 저장탱크(11)로부터 배출되어 압축기(13)로 공급되는 증발가스에 합류된다. 더욱 상세하게는, 증발가스 재순환라인(L5)은 기액분리기(23)의 상단으로부터 연장되어 증발가스 공급라인(L1)에서 열교환기(21)보다 상류측에 연결된다.
- [135] 감압된 증발가스가 원활하게 저장탱크(11)에 복귀할 수 있도록, 또한 감압된 증발가스 중 기체 성분을 증발가스 재순환 라인(L5)을 통해 원활하게 증발가스 공급라인(L1)에 합류시킬 수 있도록, 감압수단에 의한 감압 이후의 증발가스의 압력은 저장탱크(11)의 내부압력보다는 높게 설정되는 것이 유리하다.
- [136] 위에서는 설명의 편의상 열교환기(21)가 증발가스 복귀라인(L3)에 설치된 것으로 설명하였으나, 실제로 열교환기(21)에서는 증발가스 공급라인(L1)을 통해 이송되고 있는 증발가스의 제1 스트림과 증발가스 복귀라인(L3)을 통해 이송되고 있는 증발가스의 제3 스트림 사이에 열교환이 이루어지고 있으므로, 열교환기(21)는 증발가스 공급라인(L1)에 설치된 것이기도 하다.
- [137] 증발가스 재순환라인(L5)에는 또 다른 팽창밸브(24)가 더 설치될 수 있으며, 그에 따라 기액분리기(23)로부터 배출된 기체 성분은 팽창밸브(24)를 통과하면서 감압될 수 있다. 또한 열교환기(21)에서 액화된 후 기액분리기(23)로 공급되는 증발가스의 제3 스트림과 기액분리기(23)에서 분리되어 증발가스

재순환라인(L5)을 통해 이송되는 기체 성분을 열교환시켜 제3 스트림을 더욱 냉각시킬 수 있도록 증발가스 재순환라인(L5)에는 냉각기(25)가 설치된다. 즉, 냉각기(25)에서는 고압 액체 상태의 증발가스를 저압 극저온 기체 상태의 천연가스로 추가 냉각시킨다.

[138] 본 실시예에 따르면, 기액분리기(23)로부터 배출된 기체 성분을 감압시킨 후 압축기(13)에 공급되고 있는 증발가스의 제1 스트림에 합류시켜 함께 압축기에 공급하는데, 압축기로 기체를 압축하는 경우에 일정량의 유량까지는 압축기의 전력 소모가 일정하게 유지되다가 이후 전력 소모가 증가하게 되므로, 전력 소모가 일정하게 유지되는 수준까지는 유량이 추가되더라도 전력 소모는 증가하지 않는다. 따라서 전력 소모가 일정하게 유지되는 수준에서는 기액분리기로부터 배출된 기체 성분을 추가로 압축기에 공급하더라도 추가적인 전력 소모 없이 효과적으로 증발가스를 처리할 수 있다.

[139] 여기에서, 설명의 편의상 냉각기(25)가 증발가스 재순환라인(L5)에 설치된 것으로 설명하였으나, 실제로 냉각기(25)에서는 증발가스 복귀라인(L3)을 통해 이송되고 있는 증발가스의 제3 스트림과 증발가스 재순환라인(L5)을 통해 이송되고 있는 기체 성분 사이에 열교환이 이루어지고 있으므로, 냉각기(25)는 증발가스 복귀라인(L3)에 설치된 것이기도 하다.

[140] 도 3에 도시된 바와 같이, 본 실시예의 변형예에 따르면 냉각기(25)가 생략되도록 시스템이 구성될 수 있다. 냉각기(25)를 설치하지 않을 경우 전체 시스템의 효율이 약간 저하될 수는 있지만, 배관의 배치와 시스템의 운용이 용이하고 냉각기의 초기 설치비 및 유지보수비가 절감되는 이점이 있다.

[141] 한편, 저장탱크(11)에서 발생하는 증발가스의 양이 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에서 요구하는 연료량보다 많아 잉여의 증발가스가 발생할 것으로 예상되는 경우에는, 압축기(13)에서 압축된 혹은 단계적으로 압축되고 있는 도중의 증발가스를, 증발가스 분기라인(L7, L8)을 통하여 분기시켜 증발가스 소비수단에서 사용한다. 증발가스 소비수단으로서는 저압으로 가압된 천연가스를 연료로서 사용할 수 있는 GCU(7)나, 보조 엔진(5)(예컨대 DF Generator(DFDG), 가스 터빈 등)이 사용될 수 있다. 압축기(13)의 중간 단에서 증발가스 분기라인(L7, L8)을 통하여 분기하는 증발가스의 압력은 대략 5 ~ 10 bara 정도일 수 있다.

[142] 이상 설명한 바와 같은 본 발명의 제2 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법에 의하면, LNG 운반선의 화물(즉, LNG) 운반시 발생하는 증발가스를, 엔진의 연료로서 사용하거나 재액화시켜 다시 저장탱크로 복귀시켜 저장할 수 있기 때문에, GCU 등에서 소모하여 버려지는 증발가스의 양을 감소시키거나 없게 할 수 있게 되고, 질소 등 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치를 설치할 필요 없이 증발가스를 재액화하여 처리할 수 있게 된다.

[143] 또한 본 발명의 제2 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법에 의하면, 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치(즉, 질소냉매 냉동 사이클이나

혼합냉매 냉동 사이클 등)가 설치될 필요가 없으므로, 냉매를 공급 및 저장하기 위한 설비를 추가로 설치할 필요가 없어, 전체 시스템을 구성하기 위한 초기 설치비와 운용비용을 절감할 수 있다.

[144] 도 2에는 압축된 BOG를 열교환기(21)에 공급하기 위한 증발가스 복귀라인(L3)이 압축기(13)의 후단에서 분기되는 것으로 예시하고 있지만, 증발가스 복귀라인(L3)은 전술한 증발가스 분기라인(L7, L8)과 마찬가지로 압축기(13)에서 단계적으로 압축되고 있는 도중의 증발가스를 분기시킬 수 있도록 설치될 수 있다. 도 4에는 2개의 실린더에 의해 2단 압축된 증발가스를 분기시키는 변형예가 도시되어 있다. 이때 압축기(13)의 중간 단에서 분기하는 증발가스의 압력은 대략 5 ~ 10 bara 정도일 수 있다.

[145] 특히, 5개의 실린더를 포함하되 전단 3개의 실린더는 무급유 윤활(oil-free) 방식으로 동작하고 후단 2개의 실린더는 급유 윤활(oil-lubricated) 방식으로 동작하는 부카르트 사의 압축기를 사용할 경우, 압축기 후단이나 4단 이상에서 BOG를 분기시킬 때는 오일 필터를 거쳐 BOG가 이송되도록 구성할 필요가 있으나 3단 이하에서 분기시킬 때는 오일 필터를 사용할 필요가 없다는 점에서 유리할 수 있다.

[146]

[147] (제3 실시예)

[148] 도 5에는 본 발명의 제3 실시예에 따른 선박의 액화가스 처리 시스템의 개략 구성도가 도시되어 있다.

[149] 제3 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템은, 메인 엔진(3)이나 보조 엔진(5) 등에서 요구하는 증발가스의 양이 자연적으로 발생하는 증발가스의 양보다 많을 경우, LNG를 강제로 기화시켜 사용할 수 있도록 구성된다는 점에서 제2 실시예의 액화가스 처리 시스템과 상이하다. 이하에서는 제2 실시예의 액화가스 처리 시스템과의 차이점만을 더욱 상세하게 설명한다. 또한 제2 실시예와 동일한 구성요소에는 동일한 부재번호를 부여하고, 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.

[150] 본 발명의 제3 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템에 따르면, 액화가스를 저장하는 저장탱크(11)에서 발생되어 배출된 증발가스(NBOG)는, 증발가스 공급라인(L1)을 따라 이송되어 압축기(13)에서 압축된 후 메인 엔진(3), 예컨대 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에 공급되거나, 압축기(13)에서 압축된 후 또는 다단-압축되는 도중에 보조 엔진(5), 예컨대 DF 엔진(DF Generator)에 공급되어 연료로서 사용된다는 점에 있어서는 제2 실시예와 마찬가지로 같다.

[151] 다만, 제3 실시예의 액화가스 처리 시스템은, 메인 엔진(3)과 보조 엔진(5)에서 요구하는 연료로서의 증발가스의 양이 저장탱크(11)에서 자연적으로 발생하는 증발가스의 양보다 많을 경우, 저장탱크(11)에 저장된 LNG를 강제기화기(31)에서 기화시켜 압축기(13)에 공급할 수 있도록 강제기화 라인(L11)을 구비한다.

- [152] 제3 실시예에서와 같이 강제기화 라인(L11)을 구비하면, 저장탱크에 저장되어 있는 LNG의 양이 적어 증발가스의 발생량이 적거나, 각종 엔진에서 요구하는 연료로서의 증발가스의 양이 자연적으로 발생하는 증발가스의 양보다 많은 경우에도 안정적으로 연료를 공급할 수 있게 된다.
- [153]
- [154] (제4 실시예)
- [155] 도 6에는 본 발명의 제4 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템의 개략 구성도가 도시되어 있다.
- [156] 제4 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템은, 팽창밸브 대신에, 감압수단으로서 팽창기(Expander)(52)를 사용한다는 점에서 제2 실시예의 액화가스 처리 시스템과 상이하다. 즉, 제4 실시예에 따르면, 열교환기(21)에서 냉각되어 적어도 부분적으로 액화된 증발가스(LBOG)는, 팽창기(Expander)(52)를 통과하면서 감압되어 기액 혼합상태로 기액분리기(23)에 공급된다. 이하에서는 제2 실시예의 액화가스 처리 시스템과의 차이점만을 더욱 상세하게 설명한다. 또한 제2 실시예와 동일한 구성요소에는 동일한 부재번호를 부여하고, 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
- [157] 팽창기(52)는 고압의 액화된 증발가스를 저압으로 팽창시키면서 에너지를 생산한다. 팽창기(52)를 통과하면서 LBOG는 대략 상압으로 감압될 수 있다. 액화된 증발가스는 기액분리기(23)에서 기체와 액체 성분이 분리되어, 액체성분, 즉 LNG는 증발가스 복귀라인(L3)을 통해 저장탱크(11)로 이송되고, 기체성분, 즉 증발가스는 증발가스 재순환라인(L5)을 통해 저장탱크(11)로부터 배출되어 압축기(13)로 공급되는 증발가스에 합류된다. 더욱 상세하게는, 증발가스 재순환라인(L5)은 기액분리기(23)의 상단으로부터 연장되어 증발가스 공급라인(L1)에서 열교환기(21)보다 상류측에 연결된다.
- [158] 증발가스 재순환라인(L5)에는 감압수단, 예컨대 팽창밸브(24)가 더 설치될 수 있으며, 그에 따라 기액분리기(23)로부터 배출된 기체 성분은 팽창밸브(24)를 통과하면서 감압될 수 있다.
- [159]
- [160] 도 7 및 도 8에는 본 발명의 제4 실시예의 변형예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도가 도시되어 있다.
- [161] 도 6에 도시된 제4 실시예에는 압축된 BOG를 열교환기(21)에 공급하기 위한 증발가스 복귀라인(L3)이 압축기(13)의 후단에서 분기되는 것으로 예시하고 있다. 하지만, 전술한 증발가스 분기라인(L7, L8)이나 혹은 도 4를 참조하여 설명한 제2 실시예의 변형예에서의 증발가스 복귀라인과 마찬가지로, 도 7에 도시된 바와 같은 제4 실시예의 변형예에 따르면, 증발가스 복귀라인(L3)은 압축기(13)에서 단계적으로 압축되고 있는 도중의 증발가스를 분기시킬 수 있도록 설치될 수 있다. 도 7에는 2개의 실린더에 의해 2단 압축된 증발가스를 분기시키는 변형예가 도시되어 있다.

- [162] 또한, 도 7에 도시된 제4 실시예의 제1 변형예를 참조하면, 제4 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템은, 열교환기(21)를 통과하면서 냉각 및 액화된 증발가스를 추가적으로 냉각하기 위한 열교환기로서의 냉각기(25)(도 6 참조)가 생략되도록 변형될 수 있다. 냉각기(25)를 설치하지 않을 경우 전체 시스템의 효율이 약간 저하될 수는 있지만, 배관의 배치와 시스템의 운용이 용이하고 냉각기의 초기 설치비 및 유지보수비가 절감되는 이점이 있다.
- [163] 또한, 도 8에 도시된 제4 실시예의 제2 변형예를 참조하면, 제4 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템은, 감압수단으로서의 팽창기(52)와 팽창밸브(55)가 병렬로 배치되도록 변형될 수 있다. 이때, 병렬로 배치된 팽창기(52) 및 팽창밸브(55)는, 열교환기(21)와 기액 분리기(23) 사이에 위치된다. 팽창밸브(55)를 병렬로 설치하기 위해서, 그리고 필요시 팽창기(52) 혹은 팽창밸브(55)만을 사용하기 위해서, 열교환기(21)와 기액 분리기(23) 사이의 증발가스 복귀라인(L3)으로부터 분기하여 팽창기(52)를 우회하는 바이패스 라인(L31)이 설치된다. 팽창기(52)만을 사용하여 액화된 증발가스를 팽창시킬 경우에는 팽창밸브(55)를 폐쇄하고, 팽창밸브(55)만을 사용하여 액화된 증발가스를 팽창시킬 경우에는 증발가스 복귀라인(L3)에서 팽창기(52)의 전단과 후단에 각각 설치된 개폐밸브(53, 54)를 폐쇄한다.
- [164] 이상 설명한 바와 같은 본 발명의 제4 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법에 의하면, 이전의 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법과 마찬가지로, LNG 운반선의 화물(즉, LNG) 운반시 발생하는 증발가스를, 엔진의 연료로서 사용하거나 재액화시켜 다시 저장탱크로 복귀시켜 저장할 수 있기 때문에, GCU 등에서 소모하여 버려지는 증발가스의 양을 감소시키거나 없게 할 수 있게 되고, 질소 등 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치를 설치할 필요 없이 증발가스를 재액화하여 처리할 수 있게 된다.
- [165] 본 발명의 제4 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법이 LNG 운반선이나 LNG RV와 같은 선박 이외에 LNG FPSO, LNG FSRU, BMPP와 같은 플랜트에 적용된 경우에도, LNG를 저장하고 있는 저장탱크에서 발생하는 증발가스를 엔진(추진을 위한 엔진뿐만 아니라, 발전용으로 사용되는 엔진 등도 포함됨)에서 연료로서 사용하거나 재액화시킬 수 있기 때문에, 낭비되는 증발가스를 감소시키거나 없앨 수 있다.
- [166] 또한 본 발명의 제4 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법에 의하면, 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치(즉, 질소냉매 냉동 사이클이나 혼합냉매 냉동 사이클 등)가 설치될 필요가 없으므로, 냉매를 공급 및 저장하기 위한 설비를 추가로 설치할 필요가 없어, 전체 시스템을 구성하기 위한 초기 설치비와 운용비용을 절감할 수 있다.
- [167]
- [168] (제5 실시예)
- [169] 도 9에는 본 발명의 제5 실시예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템의 개략

구성도가 도시되어 있다.

- [170] 제5 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템은, 열교환기(21)에서 액화된 후 감압수단(예컨대 팽창밸브(22))에서 감압된 증발가스를, 기액분리기(23)를 거치지 않고, 그대로 저장탱크(11)에 복귀시키도록 구성된다. 이 점에서 제2 실시예의 액화가스 처리 시스템과 상이하다. 이하에서는 제2 실시예의 액화가스 처리 시스템과의 차이점만을 더욱 상세하게 설명한다. 또한 제2 실시예와 동일한 구성요소에는 동일한 부재번호를 부여하고, 그에 대한 상세한 설명은 생략한다.
- [171] 본 실시예에 따르면, 액화된 후 감압되면서 기체 성분(즉, 플래시 가스)과 액체 성분(즉, 액화증발가스)이 혼합된 상태로 된 증발가스(즉, 2상(two phase) 증발가스)를, 증발가스 복귀라인(L3)을 통하여 저장탱크(11)에 복귀시킨다. 증발가스 복귀라인(L3)은, 저장탱크(11)에 복귀하는 2상 증발가스가 저장탱크(11)의 바닥으로 분사되도록 구성될 수 있다.
- [172] 저장탱크(11)의 바닥으로 분사된 2상 증발가스 중 기체 성분(즉, 플래시 가스)는, 저장탱크(11)에 저장되어 있는 LNG에 부분적으로 녹아들어가거나 LNG의 냉열에 의해 액화될 수 있다. 또, 녹거나 액화되지 않은 플래시 가스(BOG)는, 저장탱크에서 추가로 발생하는 BOG(NBOG)와 함께 증발가스 공급라인(L1)을 통하여 다시 저장탱크(11)로부터 배출된다. 새롭게 발생한 BOG와 함께 저장탱크(11)로부터 배출된 플래시 가스는 증발가스 공급라인(L1)을 따라 압축기(13)로 재순환된다.
- [173] 본 실시예에 따르면, 팽창 후 2상 상태의 증발가스를 저장탱크(11)의 바닥에 분사시킴으로써, 저장탱크(11)에 저장되어 있는 LNG에 의해, 액화되는 증발가스의 양을 증가시킬 수 있으며, 기액분리기 등의 설비를 생략하여 설치비 및 운용비 등을 절감할 수 있다는 장점이 있다.
- [174]
- [175] 도 10에는 본 발명의 제5 실시예의 제1 변형예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도가 도시되어 있다.
- [176] 도 10에 도시된 제5 실시예의 제1 변형예는, 감압수단으로서 팽창밸브 대신에 팽창기(Expander)(52)를 사용한다는 점에서만 도 9에 도시된 제5 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템과 상이하다. 즉, 제5 실시예의 제1 변형예에 따르면, 열교환기(21)에서 냉각되어 액화된 증발가스(LBOG)는, 팽창기(Expander)(52)를 통과하면서 감압되어 기액 혼합상태로 된 후, 2상 상태로 저장탱크(11)에 복귀한다.
- [177] 도 11에는 본 발명의 제5 실시예의 제2 변형예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도가 도시되어 있다.
- [178] 도 11에 도시된 제5 실시예의 제2 변형예는, 압축장치로서 다단압축기 대신에 복수개의 압축기(예를 들어, 제1 압축기(13a) 및 제2 압축기(13b))를 사용한다는 점에서 도 9에 도시된 제5 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템과 상이하다.

- [179] 본 발명의 제5 실시예의 제2 변형예에 따른 액화가스 처리 시스템에 따르면, 액화가스를 저장하는 저장탱크(11)에서 발생되어 배출된 증발가스(NBOG)는, 증발가스 공급라인(L1)을 따라 이송되어 제1 압축기(13a)에 공급된다. 제1 압축기(13a)에서 압축된 증발가스는 대략 5 ~ 40 bara 정도로 압축된 후 연료 공급라인(L2)을 따라 수요처, 즉 LNG를 연료로 사용하는 추진 시스템(예를 들어, DFDE 또는 저속 2행정 저압가스 분사 엔진)에 공급될 수 있다. 수요처에 공급되고 남는 증발가스는 부스터 압축기로서의 제2 압축기(13b)에 의해 추가로 압축될 수 있으며, 그 다음, 전술한 제5 실시예에서와 마찬가지로, 증발가스 복귀라인(L3)을 따라 이동하면서 액화되어 저장탱크(11)에 복귀할 수 있다.
- [180] 도시하지는 않았지만, 가압된 증발가스를 수요처에 공급하기 위해 분기하는 연료 공급라인(L2)은, 제2 압축기(13b)의 하류측에서 분기하도록 구성될 수도 있다.
- [181] 제1 압축기(13a)는 하나의 압축 실린더(14a)와 하나의 중간 냉각기(15a)를 포함하는 1단 압축기일 수 있다. 제2 압축기(13b)는 하나의 압축 실린더(14b)와 하나의 중간 냉각기(15b)를 포함하는 1단 압축기일 수 있으며, 필요하다면 복수개의 압축 실린더와 복수개의 중간 냉각기를 포함하는 다단 압축기가 활용될 수도 있다.
- [182] 제1 압축기(13a)에서 압축된 증발가스는 대략 5 ~ 40 bara 정도까지 압축된 후 연료 공급라인(L2)을 통하여 수요처, 예를 들어 DF 엔진(즉, DFDE) 등의 보조 엔진(5)이나 메인 엔진(3)(즉, 저속 2행정 저압가스 분사 엔진)에 공급되는데, 엔진에서 필요로 하는 연료의 필요량에 따라 증발가스 전부를 엔진에 공급할 수도 있고, 증발가스 중 일부만을 엔진에 공급할 수도 있다.
- [183] 즉, 저장탱크(11)로부터 배출되어 제1 압축기(13a)에 공급되는 증발가스(즉, 저장탱크에서 배출된 증발가스 전체)를 제1 스트림이라 할 때, 증발가스의 제1 스트림을 제1 압축기(13a)의 하류측에서 제2 스트림과 제3 스트림으로 나누어, 제2 스트림은 추진 시스템인 DF 엔진(즉, DFDE)이나 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에 연료로서 공급하고 제3 스트림은 액화시켜 저장탱크로 복귀시키도록 구성할 수 있다.
- [184] 이때, 제2 스트림은 연료 공급라인(L2)을 통해 DFDE에 공급되고, 제3 스트림은 제2 압축기(13b)에서 더욱 가압된 후 액화 및 감압과정을 거쳐 증발가스 복귀라인(L3)을 통해 저장탱크(11)로 복귀된다. 압축된 증발가스의 제3 스트림을 액화시킬 수 있도록 증발가스 복귀라인(L3)에는 열교환기(21)가 설치된다. 열교환기(21)에서는 압축된 증발가스의 제3 스트림을 저장탱크(11)로부터 배출된 후 제1 압축기(13a)로 공급되는 증발가스의 제1 스트림과 열교환시킨다.
- [185] 압축되기 전의 증발가스의 제1 스트림의 유량이 제3 스트림의 유량보다 많기 때문에, 압축된 증발가스의 제3 스트림은 압축되기 전의 증발가스의 제1 스트림으로부터 냉열을 공급받아 냉각(즉 적어도 부분적으로 액화)될 수 있다. 이와 같이 열교환기(21)에서는 저장탱크(11)로부터 배출된 직후의 극저온의

증발가스와 압축기(13)에서 압축된 고압 상태의 증발가스를 열교환시켜 이 고압 상태의 증발가스를 냉각(액화)시킨다.

- [186] 열교환기(21)에서 냉각된 증발가스(LBOG)는 감압수단으로서의 팽창밸브(22)(예를 들어, J-T 밸브)를 통과하면서 감압된 후, 계속해서 기액 혼합상태로 저장탱크(11)에 복귀한다. 팽창밸브(22)를 통과하면서 LBOG는 대략 상압으로 감압(예컨대 3바로 감압)될 수 있다.
- [187] 한편, 저장탱크(11)에서 발생하는 증발가스의 양이 메인 엔진(3)이나 보조 엔진(5) 등에서 요구하는 연료량보다 많아 잉여의 증발가스가 발생할 것으로 예상되는 경우(예를 들어, 엔진 정지시나 저속 운항시 등)에는, 제1 압축기(13a)에서 압축된 증발가스를, 증발가스 분기라인(L7)을 통하여 분기시켜 증발가스 소비수단에서 사용한다. 증발가스 소비수단으로서의 천연가스를 연료로서 사용할 수 있는 GCU(7)나, 가스 터빈 등이 사용될 수 있다.
- [188] 도 12에는 본 발명의 제5 실시예의 제3 변형예에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도가 도시되어 있다.
- [189] 도 12에 도시된 제5 실시예의 제3 변형예는, 감압수단으로서 팽창밸브 대신에 팽창기(Expander)(52)를 사용한다는 점에서만 도 11에 도시된 제5 실시예의 제2 변형예에 따른 액화가스 처리 시스템과 상이하다. 즉, 제5 실시예의 제3 변형예에 따르면, 열교환기(21)에서 냉각되어 액화된 증발가스(LBOG)는, 감압수단으로서의 팽창기(Expander)(52)를 통과하면서 감압되어 기액 혼합상태로 된 후, 2상 상태로 저장탱크(11)에 복귀한다.
- [190] 이상 설명한 바와 같은 본 발명의 제5 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법에 의하면, 이전의 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법과 마찬가지로, LNG 운반선의 화물(즉, LNG) 운반시 발생하는 증발가스를, 엔진의 연료로서 사용하거나 재액화시켜 다시 저장탱크로 복귀시켜 저장할 수 있기 때문에, GCU 등에서 소모하여 버려지는 증발가스의 양을 감소시키거나 없게 할 수 있게 되고, 질소 등 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치를 설치할 필요 없이 증발가스를 재액화하여 처리할 수 있게 된다.
- [191] 본 발명의 제5 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법이 LNG 운반선이나 LNG RV와 같은 선박 이외에 LNG FPSO, LNG FSRU, BMPP와 같은 플랜트에 적용된 경우에도, LNG를 저장하고 있는 저장탱크에서 발생하는 증발가스를 엔진(추진을 위한 엔진뿐만 아니라, 발전용으로 사용되는 엔진 등도 포함됨)에서 연료로서 사용하거나 재액화시킬 수 있기 때문에, 낭비되는 증발가스를 감소시키거나 없앨 수 있다.
- [192] 또한 본 발명의 제5 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법에 의하면, 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치(즉, 질소냉매 냉동 사이클이나 혼합냉매 냉동 사이클 등)가 설치될 필요가 없으므로, 냉매를 공급 및 저장하기 위한 설비를 추가로 설치할 필요가 없어, 전체 시스템을 구성하기 위한 초기 설치비와 운용비용을 절감할 수 있다.

[193]

[194] (제6 실시예)

[195] 도 13에는 본 발명의 제6 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템이 도시되어 있다.

[196] 도 13에 도시된 본 발명의 제6 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템은, 도 1에 도시한 본 발명의 제1 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템(즉, LNG 펌프(120)에 의해 LNG를 가압하여 추진 시스템에 연료로서 공급하는 라인과, 압축기(150)에 의해 BOG를 가압하여 추진 시스템에 연료로서 공급하는 라인을 갖는 하이브리드 시스템)과, 도 2에 도시한 본 발명의 제2 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템이 통합되어 구성된다.

[197] 도시하지는 않았지만, 본 발명에 의하면, 도 3 내지 도 12에 도시한 제3 내지 제5 실시예에 따른 각각의 액화가스 처리 시스템이 도 13에 도시된 것처럼 하이브리드 시스템(도 13의 L23, L24, L25 참조)과 통합될 수 있음은 물론이다.

[198] 도 13에 도시된 본 발명의 선박의 액화가스 처리 시스템은, 메인 엔진(3)으로서 저속 2행정 저압가스 분사 엔진을 포함하고 있으며, 보조 엔진(5)으로서 DF 엔진(DF Generator; DFDG)을 포함하고 있다. 통상, 메인 엔진은 선박의 운항을 위해 추진용으로 사용되고, 보조 엔진은 선박 내부에 설치된 각종 장치 및 설비에 전력을 공급하기 위해 발전용으로 사용되지만, 본 발명은 메인 엔진과 보조 엔진의 용도에 의해 한정되는 것은 아니다. 메인 엔진과 보조 엔진은 각각 복수개가 설치될 수 있다.

[199] 본 실시예에 따른 선박의 액화가스 처리 시스템은, 엔진들(즉, 메인 엔진(3)과 보조 엔진(5))에 대해 저장탱크(11)에 수용되어 있는 천연가스(즉, 기체 상태의 BOG와 액체 상태의 LNG)를 연료로서 공급할 수 있도록 구성된다.

[200] 기체 상태의 BOG를 연료가스로서 공급하기 위해 본 실시예에 따른 선박의 액화가스 처리 시스템은, 저장탱크(11)에 수용되어 있는 BOG를 메인 엔진(3)에 공급하는 증발가스 공급라인으로서의 BOG 주 공급라인(L1)과, 이 BOG 주 공급라인(L1)으로부터 분기하여 BOG를 보조 엔진(5)에 공급하는 BOG 부 공급라인(L8)을 포함한다. BOG 주 공급라인(L1)은, 이전의 실시예에서의 증발가스 공급라인(L1)과 동일한 구성이나, 도 13을 참조하여 이루어지는 설명에서는 DF 엔진에 대한 증발가스 공급라인(즉, BOG 부 공급라인(L8))과의 구별을 위해 BOG 주 공급라인(L1)이라고 호칭한다. 또한, BOG 부 공급라인(L8)은, 이전의 실시예에서의 증발가스 분기라인(L8)과 동일한 구성이나, 도 13을 참조하여 이루어지는 설명에서는 BOG 주 공급라인(L1)과의 구별을 위해 BOG 부 공급라인(L8)이라고 호칭한다.

[201] 또, 액체 상태의 LNG를 연료가스로서 공급하기 위해 본 실시예에 따른 선박의 액화가스 처리 시스템은, 저장탱크(11)에 수용되어 있는 LNG를 메인 엔진(3)에 공급하는 LNG 주 공급라인(L23)과, 이 LNG 주 공급라인(L23)으로부터 분기하여 LNG를 보조 엔진(5)에 공급하는 LNG 부 공급라인(L24)을 포함한다.

- [202] 본 실시예에 따르면, BOG 주 공급라인(L1)에는 BOG를 압축하기 위한 압축기(13)가 설치되고, LNG 주 공급라인(L23)에는 LNG를 압축하기 위한 펌프(43)가 설치된다.
- [203]
- [204] 액화가스를 저장하는 저장탱크(11)에서 발생되어 BOG 배출밸브(41)를 통해 배출된 증발가스(NBOG)는, BOG 주 공급라인(L1)을 따라 이송되어 압축기(13)에서 압축된 후 메인 엔진(3), 예컨대 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에 공급된다. 증발가스는 압축기(13)에 의해 대략 5 내지 40 bara 정도의 저압으로 압축된 후 메인 엔진(3)에 공급된다.
- [205] 저장탱크는 LNG 등의 액화가스를 극저온 상태로 저장할 수 있도록 밀봉 및 단열 방벽을 갖추고 있지만, 외부로부터 전달되는 열을 완벽하게 차단할 수는 없다. 그에 따라 저장탱크(11) 내에서는 액화가스의 증발이 지속적으로 이루어지며, 증발가스의 압력을 적정한 수준으로 유지하기 위해 저장탱크(11) 내부의 증발가스를 배출시킨다.
- [206] 압축기(13)는, 하나 이상의 압축 실린더(14)와, 압축되면서 온도가 상승한 증발가스를 냉각시키기 위한 하나 이상의 중간 냉각기(15)를 포함할 수 있다. 도 13에서는 3개의 압축 실린더(14)와 3개의 중간 냉각기(15)를 포함하는 다단 압축의 압축기(13)가 예시되어 있지만, 압축 실린더와 중간 냉각기의 개수는 필요에 따라 변경될 수 있다. 또한, 하나의 압축기 내에 복수개의 압축 실린더가 배열된 구조 이외에, 복수개의 압축기를 직렬로 연결한 구조를 가지도록 변경될 수도 있다.
- [207] 압축기(13)에서 압축된 증발가스는 BOG 주 공급라인(L1)을 통하여 메인 엔진(3)에 공급되는데, 메인 엔진에서 필요로 하는 연료의 필요량에 따라 압축된 증발가스 전부를 메인 엔진(3)에 공급할 수도 있고, 압축된 증발가스 중 일부만을 메인 엔진(3)에 공급할 수도 있다.
- [208] 보조 엔진(5)인 DF 엔진에 연료가스를 공급하기 위한 부 BOG 공급라인(L8)은 주 BOG 공급라인(L1)으로부터 분기된다. 더욱 상세하게는, 부 BOG 공급라인(L8)은 압축기(13)에서 다단-압축되고 있는 도중의 증발가스를 분기해 낼 수 있도록 주 BOG 공급라인(L1)으로부터 분기된다. 도 13에는 2단 압축된 BOG를 분기시켜 그 일부를 부 BOG 공급라인(L8)을 통해 보조 엔진(5)으로 공급하는 것으로 도시하고 있지만, 이는 예시일 뿐이며, 1단 혹은 3단 압축된 BOG를 분기시켜 부 BOG 공급라인을 통해 보조 엔진 등으로 공급할 수 있도록 시스템을 구성할 수도 있다.
- [209] 전술한 바와 같이, LNG가 가열되면 액화온도가 상대적으로 낮은 메탄 성분이 우선적으로 기화되기 때문에, 증발가스의 경우에는 메탄 함유량이 높아 그대로 DF 엔진에 연료로서 공급될 수 있다. 따라서, BOG 주 공급라인 및 BOG 부 공급라인에는 메탄가 조절을 위한 장치가 별도로 설치될 필요가 없다.
- [210]

- [211] 한편, 저장탱크(11)에서 발생하는 증발가스의 양이 메인 엔진과 보조 엔진에서 요구하는 연료량보다 많아 잉여의 증발가스가 발생할 것으로 예상되는 경우에는, 본 발명의 액화가스 처리 시스템을 통하여 증발가스를 재액화시켜 저장탱크에 복귀시킬 수 있다.
- [212] 재액화용량을 초과하는 증발가스가 발생하는 경우에는, 압축기(13)에서 압축된 혹은 단계적으로 압축되고 있는 도중의 증발가스를, 증발가스 분기라인(L7)을 통하여 분기시켜 BOG 소비수단에서 사용할 수 있다. 증발가스 소비수단으로서는 상대적으로 낮은 압력의 천연가스를 연료로서 사용할 수 있는 GCU(7), 가스 터빈 등이 사용될 수 있다. 증발가스 분기라인(L7)은, 도 13에 도시된 바와 같이, BOG 부 공급라인(L8)에서 분기될 수 있다.
- [213] 압축기(13)에서 압축된 후 증발가스 공급라인(L1)을 통하여 메인 엔진(3)에 공급되는 증발가스 중 적어도 일부를 증발가스 복귀라인(L3)을 통해 처리, 즉 재액화시켜 저장탱크(11)로 복귀시키는 과정은, 도 2를 참조하여 이미 전술한 바와 마찬가지로 상세한 설명은 생략한다.
- [214] 도 13에는 압축된 BOG를 열교환기(21)에 공급하기 위한 증발가스 복귀라인(L3)이 압축기(13)의 후단에서 분기되는 것으로 예시하고 있지만, 증발가스 복귀라인(L3)은 전술한 증발가스 분기라인(L7)이나 증발가스 분기라인으로서의 BOG 부 공급라인(L8)과 마찬가지로 압축기(13)에서 단계적으로 압축되고 있는 도중의 증발가스를 분기시킬 수 있도록 설치될 수 있다. 도 13에는 2개의 실린더에 의해 2단 압축된 증발가스를 분기시키는 변형예가 도시되어 있다. 이때 압축기(13)의 중간 단에서 분기하는 증발가스의 압력은 대략 5 ~ 10 bara 정도일 수 있다.
- [215] LNG 주 공급라인(L23)에는, 저장탱크(11)의 내부에 설치되어 LNG를 저장탱크(11)의 외부로 배출시키기 위한 배출펌프(12)와, 이 배출펌프(12)에서 1차적으로 압축된 LNG를 MEGI 엔진에서 요구하는 압력까지 2차적으로 압축시키기 위한 펌프(43)가 설치되어 있다. 배출펌프(12)는 각 저장탱크(11)마다 내부에 하나씩 설치될 수 있다. 펌프(43)는 도 13에는 하나만 도시되어 있으나, 필요에 따라 복수의 펌프가 병렬로 연결되어 사용될 수 있다.
- [216] 액화가스를 저장하는 저장탱크(11)에서 배출펌프(12)를 통해 배출된 LNG는, LNG 주 공급라인(L23)을 따라 이송되어 펌프(43)에 공급된다. 계속해서 LNG는 펌프(43)에서 저압으로 압축된 후 히터(44)에 공급되어 기화된다. 기화된 LNG는 연료로서 메인 엔진(3), 예컨대 저속 2행정 저압가스 분사 엔진에 공급된다.
- [217] 보조 엔진(5)인 DF 엔진에 연료가스를 공급하기 위한 부 LNG 공급라인(L24)은 주 LNG 공급라인(L23)으로부터 분기된다. 예를 들면, 부 LNG 공급라인(L24)은 펌프(43)에서 압축되기 전의 LNG를 분기해 낼 수 있도록 주 LNG 공급라인(L23)으로부터 분기될 수 있다.
- [218] 한편, 도 13에서는 부 LNG 공급라인(L24)이 펌프(43)의 상류측에서 주 LNG 공급라인(L23)으로부터 분기하는 것으로 도시되어 있지만, 변형예에 따르면 부

LNG 공급라인(L24)이 펌프(43)의 하류측에서 주 LNG 공급라인(L23)으로부터 분기하는 것으로 변형될 수 있다. 다만, LNG 공급라인(L24)이 펌프(43)의 하류측에서 분기하는 경우에는, LNG가 펌프(43)에 의해 추가적으로 가압된 상태이므로 보조 엔진에 연료로서의 LNG를 공급하기 전에 감압수단에 의해 보조 엔진에서 요구하는 압력으로 LNG의 압력을 하강시킬 필요가 있을 수도 있다. 도 13에 도시된 실시예에서와 같이 부 LNG 공급라인(L24)이 펌프(43)의 상류측에서 분기하는 경우에는 추가의 감압수단을 설치할 필요가 없다는 점에서 유리하다.

- [219] 부 LNG 공급라인(L24)에는 히터(45), 기액분리기(46), 및 히터(47)가 설치되어, 연료로서 공급되는 LNG의 메탄가 및 온도를 DF 엔진에서 요구하는 값으로 조절할 수 있다. 도 13에는, 보조 엔진(5)에 공급되는 연료에 대해서만 메탄가를 조절하고, 메인 엔진(3)에 공급되는 연료에 대해서는 메탄가를 조절할 필요가 없는 경우가 예시되어 있다.
- [220] 전술한 바와 같이, LNG의 경우에는, 메탄 함유량이 증발가스에 비해 상대적으로 낮아 DF 엔진에서 요구하는 메탄가보다 낮고, 산지에 따라 LNG를 구성하는 탄화수소 성분(메탄, 에탄, 프로판, 부탄 등)들의 비율이 다르기 때문에, 그대로 기화시켜 연료로서 DF 엔진에 공급하기에 적절하지 않다.
- [221] 메탄가를 조절하기 위해, LNG는 히터(45)에서 가열되어 부분적으로만 기화된다. 부분적으로 기화되어 기체 상태(즉, 천연가스)와 액체 상태(즉, LNG)가 혼합된 상태인 연료가스는 기액분리기(46)에 공급되어, 기체와 액체로 분리된다. 발열량이 높은 중탄화수소(HHC) 성분의 기화온도가 상대적으로 높기 때문에, 부분적으로 기화된 연료가스에서 기화되지 않은 남아있는 액체 상태의 LNG에는 중탄화수소 성분의 비율이 상대적으로 높아진다. 따라서, 기액분리기(46)에서 액체 성분을 분리해 냄으로써, 즉 중탄화수소 성분을 분리해 냄으로써, 연료가스의 메탄가는 높아질 수 있다.
- [222] LNG에 함유된 탄화수소 성분의 비율과, 엔진에서 요구하는 메탄가 등을 감안하여, 적절한 메탄가를 얻기 위해서 히터(45)에서의 가열 온도가 조절될 수 있다. 히터(45)에서의 가열 온도는 대략 섭씨 -80 내지 -120도의 범위 내에서 정해질 수 있다. 기액분리기(46)에서 연료가스로부터 분리된 액체 성분은 액체성분 복귀라인(L5)을 통해 저장탱크(11)에 복귀된다. 증발가스 복귀라인(L3)과 액체성분 복귀라인(L25)은 합류된 후 저장탱크(11)까지 연장될 수 있다.
- [223] 메탄가가 조절된 연료가스는 LNG 부 공급라인(L24)을 통해 히터(47)에 공급되며, 보조 엔진(5)에서 요구하는 온도로 더욱 가열된 후 보조 엔진에 연료로서 공급된다. 보조 엔진(5)이 예를 들어 DFDG인 경우, 요구되는 메탄가는 일반적으로 80 이상이다. 예를 들어, General LNG(통상, 메탄: 89.6%, 질소: 0.6%)의 경우, 중탄화수소 성분을 분리해 내기 전의 메탄가는 71.3이며, 그때의 LHV(lower heating value)는 48,872.8 kJ/kg(1 atm, saturated vapor 기준)이다. 이

General LNG를 7 bara로 가압한 후 섭씨 -120 도까지 가열하여 중탄화수소 성분을 제거하면, 메탄가는 95.5로 높아지며, 그때의 LHV는 49,265.6 kJ/kg 이다.

[224]

[225] 본 실시예에 따르면, 엔진(즉, 메인 엔진(3) 및 보조 엔진(5))에 연료가스를 공급하는 경로가 2개(더욱 상세하게는 메인 엔진과 보조 엔진 각각에 대해 2개)로 이루어진다. 즉, 연료가스는 압축기(13)를 통해 압축된 후 엔진에 공급될 수도 있고, 펌프(43)를 통해 압축된 후 엔진에 공급될 수도 있다.

[226] 특히 LNG 운반선, LNG RV 등과 같은 선박은, LNG를 생산지로부터 소비지로 수송하기 위해 사용되므로, 생산지에서 소비지로 운항할 때에는 저장탱크에 LNG를 가득 적재한 레이든(Laden) 상태로 운항하고, LNG를 하역한 후 다시 생산지로 돌아갈 때에는 저장탱크가 거의 비어있는 밸러스트(Ballast) 상태로 운항한다. 레이든 상태에서는 LNG의 양이 많아 상대적으로 증발가스 발생량도 많고, 밸러스트 상태에서는 LNG의 양이 적어 상대적으로 증발가스 발생량도 적다.

[227] 저장탱크의 용량, 외부 온도 등의 조건에 따라 다소 차이가 있으나, 예를 들어, LNG의 저장탱크 용량이 대략 130,000 내지 350,000 인 경우에 발생하는 증발가스의 양은, 레이든시 대략 3 내지 4 ton/h 이고, 밸러스트시 대략 0.3 내지 0.4 ton/h 이다. 또한, 엔진들에서 요구하는 연료가스의 양은, 메인 엔진의 경우에는 대략 1 내지 4 ton/h (평균 약 1.5 ton/h) 정도일 수 있고, 보조 엔진인 DF 엔진(DFDG)의 경우에는 대략 0.5 ton/h 이다. 한편, 최근에는 저장탱크의 단열성능이 향상됨에 따라 BOR(Boil Off Rate)이 점차 낮아지고 있는 추세이므로, BOG의 발생량도 감소하는 추세이다.

[228] 따라서, 본 실시예의 연료가스 공급 시스템과 같이 압축기 라인(즉, 도 13에서의 L1 및 L8)과 펌프 라인(즉, 도 13에서의 L23 및 L24)이 함께 갖춰진 경우, 증발가스의 발생량이 많은 레이든 상태에서는 압축기 라인을 통해 엔진들에 연료가스를 공급하고, 증발가스의 발생량이 적은 밸러스트 상태에서는 펌프 라인을 통해 엔진들에 연료가스를 공급하는 것이 유리할 수도 있다.

[229] 이와 같이 증발가스 발생량이 엔진에서의 연료 필요량보다 적은 밸러스트 상태에서, 증발가스는 보조 엔진(5)과 재액화를 통해 모두 처리하도록 시스템을 운용할 수 있다. 혹은, 밸러스트 상태에서 증발가스는 모두 재액화되어 저장탱크로 복귀하도록 시스템을 운용할 수도 있다.

[230] 통상, 압축기에 의하여 기체(BOG)를 압축하기 위해 필요한 에너지는 펌프에 의해 액체(LNG)를 압축하기 위해 필요한 에너지보다 상당히 많은 에너지가 요구되고, 기체를 압축하기 위한 압축기는 상당히 고가이고 부피 역시 많이 차지하므로, 압축기 라인 없이 펌프 라인만을 사용하는 것이 경제적인 것으로 생각될 수 있다. 예를 들어, 다단으로 구성된 한 세트의 압축기를 구동시켜 엔진에 연료를 공급하기 위해서는 2MW의 전력이 소비되는데, 펌프를 사용하면

100kW의 전력만이 소비된다. 그러나, 레이든 상태에서 펌프 라인만을 사용하여 엔진들에 연료가스를 공급할 경우, 저장탱크에서 지속적으로 발생하는 BOG를 처리하기 위해 BOG를 재액화시키기 위한 재액화 장치가 반드시 필요하며, 이 재액화 장치에서 소모하는 에너지를 함께 고려할 경우, 압축기 라인과 펌프 라인을 함께 설치하여 레이든 상태에서는 압축기 라인을 통해 연료가스를 공급하고 벨러스트 상태에서는 펌프 라인을 통해 연료가스를 공급하는 것이 유리할 수도 있다.

- [231] 한편, 벨러스트 상태와 같이, 저장탱크에서 발생하는 증발가스의 양이 엔진에서 요구하는 연료량에 미치지 못하는 경우, 다단 압축기에서 증발가스를 엔진에서 요구하는 압력까지 압축시키기 않고, 다단 압축되는 도중에 부 BOG 공급라인(L8)을 통해 증발가스를 분기시켜 DF 엔진에서 연료로서 사용하는 것이 효율적일 수 있다. 즉, 3단 압축기 중 2단계의 압축 실린더만을 거쳐 증발가스를 DF 엔진에 공급한다면, 나머지 단의 압축 실린더는 공회전된다. 예를 들어, 압축기 전체를 구동시켜 증발가스를 압축시킬 경우 요구되는 전력이 2MW인 반면, 2단까지만 사용하고 나머지 단을 공회전시킬 경우 요구되는 전력은 600kW이고, 펌프를 통해 엔진에 연료를 공급할 경우 요구되는 전력은 100kW이다. 그러므로, 벨러스트 상태와 같이 BOG 발생량이 엔진에서의 연료 필요량보다 적은 경우에는 BOG는 DF 엔진 등에서 전량 소비하고 펌프를 통해 LNG를 연료로서 공급하는 것이 에너지 효율 측면에서 유리하다.

- [232] 그러나, 필요에 따라서는, BOG 발생량이 엔진에서의 연료 필요량보다 적은 경우에도 압축기를 통해 BOG를 엔진에 연료로서 공급하면서 부족한 양만큼 LNG를 강제기화시켜 공급할 수도 있다. 한편, 벨러스트 상태에서는 BOG의 발생량이 적으므로, BOG를 발생할 때마다 배출시켜 소비하는 대신, 저장탱크가 일정한 압력에 도달할 때까지 BOG를 배출시키지 않고 모아두었다가 간헐적으로 배출시켜 보조 엔진 혹은 메인 엔진에 연료로서 공급할 수도 있다.

- [233] 벨러스트 상태에서 선박의 엔진(메인 엔진 혹은 보조 엔진)은, 압축기(13)에 의해 압축된 BOG와 펌프(43)에 의해 압축된 LNG를, 동시에 연료로서 공급받을 수도 있다. 또한, 벨러스트 상태에서 선박의 엔진은, 압축기(13)에 의해 압축된 BOG와 펌프(43)에 의해 압축된 LNG 중 어느 하나를, 번갈아 교대로 연료로서 공급받을 수도 있다.

- [234] 또한, 장비의 수리 및 교체가 용이하지 않은 선박에서는 비상시를 감안하여 중요한 설비를 2개씩 설치할 것이 요구된다(redundancy; 즉, 이원화 설계). 즉, 선박에서는, 주 설비와 동일한 기능을 수행할 수 있는 여분의 설비를 설치하여, 주 설비의 정상동작시에는 여분의 설비를 대기상태로 두고, 주 구성 장비의 고장시 그 기능을 인계받아 수행할 수 있도록 중요한 설비를 중복 설계할 것이 요구된다. 이원화 설계가 요구되는 설비로서는 주로 회전구동되는 설비, 예를 들어 압축기나 펌프 등을 들 수 있다.

- [235] 이와 같이, 선박에는, 평소에는 사용되지 않으면서 오히려 이원화

요구조건만을 만족시키기 위해 각종 설비가 이중으로 설치될 필요가 있는데, 2개의 압축기 라인을 사용하는 연료가스 공급 시스템은 압축기의 설치에 많은 비용과 공간이 소요되고 사용시에 많은 에너지가 소모되는 문제가 있고, 2개의 펌프 라인을 사용하는 연료가스 공급 시스템은 증발가스의 처리(즉, 재액화)에 많은 에너지가 소모되는 문제가 있을 수 있다. 그에 비해 압축기 라인과 펌프 라인을 함께 설치한 본 발명의 연료가스 공급 시스템은 어느 한쪽의 공급라인에 문제가 발생하더라도 다른 쪽 공급라인을 통해 정상적인 운행을 계속할 수 있고, 압축기 라인을 한 개만 설치한다면 고가의 압축기를 적게 사용하면서 증발가스의 발생량에 따라 최적의 연료가스 공급 방식을 적절하게 선택하여 운용할 수 있어 최초 건조시 비용은 물론 운용비용도 절감할 수 있게 된다는 추가적인 효과를 거둘 수도 있다.

[236] 또한, 본 발명의 실시예에 따르면, 압축기 라인과 펌프 라인을 함께 설치하는 동시에, 열교환기(21)에 의해 별도의 냉매 냉동사이클을 사용하지 않고 재액화시킬 수 있도록 함으로써, 액화가스를 가장 효율적으로 사용할 수 있게 된다.

[237] 즉, 도 13에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따라 액화가스 처리 시스템과 하이브리드 연료가스 공급 시스템이 결합된 경우, LNG 운반선의 화물(즉, LNG) 운반시 발생하는 증발가스를, 엔진의 연료로서 사용하거나 재액화시켜 다시 저장탱크로 복귀시켜 저장할 수 있기 때문에, GCU 등에서 소모하여 버려지는 증발가스의 양을 감소시키거나 없게 할 수 있게 되고, 질소 등 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치를 설치할 필요 없이 증발가스를 재액화하여 처리할 수 있게 된다.

[238] 본 실시예에 따르면, 저장탱크의 용량이 커져 증발가스의 발생량은 많아지고 엔진의 성능이 개선되어 필요한 연료량은 감소하는 최근의 추세에도 불구하고, 엔진의 연료로서 사용하고 남은 증발가스는 재액화시켜 다시 저장탱크로 복귀시킬 수 있기 때문에 증발가스의 낭비를 막을 수 있게 된다.

[239] 특히 본 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템 및 처리 방법에 의하면, 별도의 냉매를 사용하는 재액화 장치(즉, 질소냉매 냉동 사이클이나 혼합냉매 냉동 사이클 등)가 설치될 필요가 없으므로, 냉매를 공급 및 저장하기 위한 설비를 추가로 설치할 필요가 없어, 전체 시스템을 구성하기 위한 초기 설치비와 운용비용을 절감할 수 있다.

[240]

[241] 도 14 내지 도 17에는 본 발명의 제6 실시예의 변형예들에 따른, 선박의 액화가스 처리 시스템을 도시한 개략 구성도가 도시되어 있다.

[242] 전술한 제6 실시예에 따르면, 2개의 펌프, 즉 저장탱크(1)의 내부에 설치된 배출펌프(12)와, 저장탱크(1)의 외부에 설치된 펌프(43)에 의해, 연료를 1차 및 2차에 걸쳐 가압하도록 구성되어 있다. 그러나, 하나의 펌프만으로 메인 엔진(3)에서 요구하는 압력까지 LNG를 가압할 수 있다면, 이송 펌프(2) 및 LNG

펌프(120) 중에서 어느 하나의 펌프만이 설치될 수도 있다.

- [243] 도 14에 도시된 제6 실시예의 제1 변형예는 LNG 주 공급라인(L23)에 펌프(43)가 설치되지 않는다는 점에서만 도 13에 도시된 제6 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템과 상이하고, 도 15에 도시된 제6 실시예의 제2 변형예는 저장탱크 내에 배출펌프(12)가 설치되지 않는다는 점에서만 도 13에 도시된 제6 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템과 상이하다.
- [244] 한편, 메인 엔진(3)(예컨대, 저속 2행정 저압가스 분사 엔진)이, 보조 엔진(5)으로 사용하는 DF 엔진과 마찬가지로 적정 메탄가를 요구한다면, 연료로서 공급되는 LNG의 메탄가를 조절할 필요가 있다.
- [245] 도 16에 도시된 제6 실시예의 제3 변형예는 LNG 부 공급라인(L24)과 마찬가지로 LNG 주 공급라인(L23)에도 히터(48)와 기액분리기(49)가 설치되어 있다는 점에서 도 13에 도시된 제6 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템과 상이하다. LNG 주 공급라인(L23)에 설치된 히터(48) 및 기액분리기(49)는 LNG 부 공급라인(L24)에 설치된 히터(45) 및 기액분리기(46)와 동일한 기능을 수행하는 것이므로 상세한 설명은 생략한다.
- [246] 또, 도 17에 도시된 제6 실시예의 제4 변형예는 LNG 주 공급라인(L23)에 히터(45), 기액분리기(46) 및 히터(47)가 설치되고, LNG 부 공급라인(L24)이 기액분리기(46)의 하류측(더욱 상세하게는 히터(47)의 하류측)에서 LNG 주 공급라인(L23)으로부터 분기한다는 점과, LNG 주 공급라인(L23)에 펌프(43)가 설치되지 않는다는 점에서 도 13에 도시된 제6 실시예에 따른 액화가스 처리 시스템과 상이하다. 히터(45)와 히터(47)는 연료를 가열하는 역할을 수행한다는 점에서 기본적으로 동일한 기능을 가지며, 이러한 기능을 수행하기 위해 가열방식에 있어서 동일한 구성을 가질 수도 있다. 또, 도시하지는 않았지만, 제6 실시예의 제4 변형예에 있어서도 LNG 주 공급라인(L23)에 펌프가 설치되도록 변경될 수 있음은 물론이다.
- [247] 한편, 도 16 및 도 17에 도시된 제6 실시예의 제3 및 제4 변형예에 따르면, 도 3에 도시된 제2 실시예의 변형예에서와 같이, 냉각기(25)가 생략되도록 시스템이 구성될 수 있다.
- [248] 본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고 본 발명의 기술적 요지를 벗어나지 아니하는 범위 내에서 다양하게 수정 또는 변형되어 실시될 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 있어서 자명한 것이다.

청구범위

- [청구항 1] 액화가스를 저장하고 있는 저장탱크와;
상기 저장탱크에 저장된 액화가스를 연료로서 사용하는 엔진과;
액화가스가 기화하여 발생한 가스를 연료가스로서 상기 엔진에
공급할 수 있는 연료 공급라인;
을 포함하며, 상기 엔진은 저압으로 압축된 상기 연료가스를
공급받는, 선박의 액화가스 처리 시스템.
- [청구항 2] 청구항 1에 있어서,
상기 저장탱크에서 발생된 증발가스를 압축기에 의해 압축하여
상기 엔진에 연료로서 공급하는 압축기 라인과;
상기 저장탱크에 수용된 LNG를 펌프에 의해 압축하여 상기
엔진에 연료로서 공급하는 펌프 라인;
을 더 포함하는, 선박의 액화가스 처리 시스템.
- [청구항 3] 청구항 1에 있어서,
상기 증발가스 중 상기 엔진에 연료로서 공급되지 않은 일부의
증발가스를 액화시키기 위한 열교환기를 더 포함하는, 선박의
액화가스 처리 시스템.