

請求の範囲

- [請求項1] MAC CE (MAC Control Element) と、オフセット値と、を受信する受信回路と、
- 前記オフセット値に基づいて、前記MAC CEの制御コマンドに基づく動作を開始するスロットを設定する制御回路と、
- を具備する受信装置。
- [請求項2] 前記制御回路は、上りリンクの前記動作を開始するスロットと前記オフセット値に基づいて、下りリンクの前記動作を開始するスロットを設定する、
- 請求項1に記載の受信装置。
- [請求項3] 前記制御回路は、前記MAC CEを含むPDSCH (Physical Downlink Shared Channel) に対する応答情報の送信タイミングに基づいて、前記上りリンクの前記動作を開始するスロットを設定する、
- 請求項2に記載の受信装置。
- [請求項4] 前記制御回路は、前記MAC CEを含むPDSCH (Physical Downlink Shared Channel) の受信タイミングと前記オフセット値に基づいて、下りリンクの前記動作を開始するスロットを設定する、
- 請求項1に記載の受信装置。
- [請求項5] 前記制御回路は、前記MAC CEを含むPDSCH (Physical Downlink Shared Channel) に対する応答情報の送信タイミングに基づいて、上りリンク及び下りリンクの前記動作を開始するスロットを設定する、
- 請求項1に記載の受信装置。
- [請求項6] オフセット値に基づいて、MAC CE (MAC Control Element) の制御コマンドに基づく動作を開始するスロットを設定する制御回路と、
- 前記オフセット値と、前記MAC CEと、を送信する送信回路と、
- を具備する送信装置。
- [請求項7] 受信装置が、
- MAC CE (MAC Control Element) と、オフセット値と、を受信し、

前記オフセット値に基づいて、前記MAC CEの制御コマンドに基づく動作を開始するスロットを設定する、

受信方法。

[請求項8]

送信装置が、

オフセット値に基づいて、MAC CE (MAC Control Element) の制御コマンドに基づく動作を開始するスロットを設定し、

前記オフセット値と、前記MAC CEと、を送信する、

送信方法。