

NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

is fastened to the threaded hole, and connects the first handrail member and the second handrail member.

(57) 要約: 本開示の手すりは、外周面に少なくとも1つの挿入孔が形成された外筒部を有する第1手すり部材と、外周面に少なくとも1つの開口孔が形成され外筒部に挿入される内筒部を有する第2手すり部材と、第2手すり部材の内筒部の内部で周方向に回動可能に設けられ、外周面に少なくとも1つのねじ穴が形成された円筒状のねじ座と、挿入孔及び開口孔を貫通し、ねじ穴に締結され、第1手すり部材と第2手すり部材を連結する少なくとも1つの連結ボルトと、を備える。