

9

Description

Background

Prior valves, such as chokes (for instance US-A-4337788), used to control high velocity flow which is damaging to the valve seat have utilized a replaceable valve seat insert including a blast tube which has generally been threaded into the body in the outlet. When such valves have been used they have been subject to wear and the valve seat insert is difficult to remove and replace since the head of the insert is subject to wear and may not be easily engaged and sometimes is extremely difficult to remove.

In one prior choke the bonnet is provided with a tubular projection extending into the body chamber and into the body outlet with the inlet extending into the tubular projection. Cam actuated pins are used to engage the tubular projection to retain the bonnet in the body. The valve member and seat include a pair of discs with openings therein which can register or be restricted by rotation of the valving disc. The seat disc rests on a shoulder positioned in the bore of the tubular member. Another prior choke is shown in European Petroleum Conference Paper EUR 370 "New Subsea Choke and Choke Calibration System" as presented at the European Petroleum Conference in London, England in October 1982. This choke uses locking dogs to engage the tubular projection to retain the bonnet in the body. This choke also uses a pair of discs which rotate relative to each other to open or restrict the flow area. Such structures do not include a tapered plug valve member and an annular valve seat, both of which are of a material which is resistant to the erosion of high velocity fluid flow and are removable as a unit.

Summary

The present invention provides an improved valve such as an angle choke having a body having an inlet, a valve chamber and an outlet, a bonnet secured to the body covering the opening into the valve chamber and aligned with the outlet, the bonnet having a tubular projection extending into the outlet, a valve seat insert having a blast tube therein and means for releasably securing the valve seat insert to the bonnet tubular projection, a valve gate member movably mounted in the bonnet to coact with the blast tube to control flow through the valve.

An object of the present invention is to provide an improved valve, such as a choke, having an easily replaceable valve seat insert.

Another object is to provide an improved valve with a valve seat insert which is removable independent of the wear it has been subjected to by the flow therethrough.

Brief Description of the Drawings

These and other objects and advantages are hereinafter set forth and explained with respect to the drawings wherein:

FIGURE 1 is a sectional view of the improved valve of the present invention.

FIGURE 2 is an enlarged partial sectional view to illustrate the valve seat insert and its engagement with the tubular projection of the bonnet.

FIGURE 3 is a sectional view similar to FIGURE 1 but with the bonnet released from the body and being partially withdrawn from the body with the valve seat insert in the bonnet's tubular projection.

Description of the Preferred Embodiment

Valve 10 of the present invention as illustrated is generally called an adjustable choke which is designed to reduce the pressure of the stream flowing therethrough and as a result the valve member and valve seat are subjected to high velocity fluids.

As shown in FIGURE 1 the improved valve 10 includes body 12 having valve chamber 14, inlet 16 into chamber 14 and outlet 18 from chamber 14. Bonnet 20 is secured to body 12 by nut 22 and includes tubular projection 24 extending through valve chamber 14. Alignment pin 26 is positioned in opening 28 in body 12 and is adapted to be received in opening 30 in bonnet 20 to align bonnet 20 so that port 32 in tubular projection 24 registers with inlet 16.

Valve seat insert 34 is releasably secured to tubular projection 24 by suitable means such as pins 36 positioned in windows 38 in projection 24 and held in groove 40 in insert 34 by resilient ring 42. Resilient ring 42 is positioned in second groove 43 and is shown as an O-ring but may be any other type of resilient ring to retain pins 36 in groove 40. Valve seat insert 34 includes sleeve 44 with blast tube 46 secured within sleeve 44 by suitable means such as silver solder. Blast tube 46 is preferably made of a material such as tungsten carbide or silicon carbide which is highly resistant to the erosive action of a high velocity fluid stream flowing therethrough. When installed with projection 24 valve seat insert 34 is positioned in bore 48 of outlet 18 against shoulder 50. Bore 54 of outlet 18 is a continuation of bore 52 of blast tube 46 immediately outward of shoulder 50. The outer portion of outlet 18 diverges at 56 as shown. Tubular projection 24 is sealed in counterbore 55 of valve chamber 14 by resilient seals 57. Valve seat insert 34 is sealed in counterbore 49 of valve chamber 14 by resilient seals 51.

Valve member 58 in the form of a tapered plug is positioned within tubular projection 24 and is adapted to coact with the convergent inlet 60 of blast tube 46 to control the flow through valve 10. Valve member 58 is connected to stem 62 by suitable means such as silver solder and is operated by a handwheel (not shown). Seal 64 is positioned between stem 62 and the interior surface 63 of tubular projection 24 to effectively seal about the exterior surface 65 of stem 62.

Rotation of the handwheel causes stem 62, which is threadly connected in bonnet 20 by threads, to rotate which causes plug 58 to move toward or away from inlet 60 of blast tube 46 to control the flow through valve 10 from the fully opened position of FIGURE 1 to the fully closed position of FIGURE 2. Whenever valve seat insert

34 is to be inspected for wear or replaced, bonnet 20 is removed from body 12 by unthreading nut 22 and sliding bonnet 20 with integral tubular projection 24 and valve insert 34, which is secured to projection 24 by pins 36, out of body 12. Then resilient ring 42 is removed from engagement with the exterior of pins 36. Pins 36 are then withdrawn from groove 40 and valve seat insert 34 is removed from the end of tubular projection 24. A new valve seat insert 34 can then be inserted into tubular projection 24 and pins 36 installed and retained by ring 42 to latch insert 34 into tubular projection 24.

Claims

1. A valve (10) including a body (12) having a valve chamber (14), an inlet (16) to the valve chamber, an outlet (18) from the valve chamber and an opening from said valve chamber aligned with said outlet, a bonnet (20) secured to said body in covering relationship to the valve chamber opening and having a tubular projection (24) extending into said valve chamber, a valve seat insert (34) having a valve seat, a valve member (58), and means for moving the valve member toward and away from the valve seat, characterized by means (36, 38, 40) for releasably securing the valve seat insert (34) to said bonnet tubular projection (24) to retain said insert positioned in said valve chamber.

2. A valve according to claim 1 wherein said releasable securing means includes a window (38) in said tubular projection (24), a groove (40) in said insert (34), a pin (36) in said window, and means (42) for retaining the pin partly in the window and in the groove in said insert.

3. A valve according to claim 2 wherein said retaining means includes a resilient ring (42) positioned in a second groove (43) around said tubular projection (24) and engaging the exterior of the pin (36) to retain it partly in the window (38) and groove (40).

4. A valve according to claim 1, 2 or 3 including a plurality of said windows (38) in said tubular projection (24), and a pin (36) in each of said windows, said retaining means (42) retaining said pins partly in their windows and partly in said groove (40) in said insert (34).

5. A valve according to any of the preceding claims wherein said valve seat insert (34) includes a tubular sleeve (44), and a blast tube (46) secured within said sleeve and defining said valve seat.

6. A valve according to claim 1, 2, 3, 4 or 5 wherein said valve seat insert (34) includes a sleeve (44) releasably retained in said bonnet tubular projection (24), and an abrasion resistant blast tube (46) secured within said sleeve, said blast tube having a valve seat for coacting with said valve member to control flow through said valve.

Patentansprüche

1. Ventil (10) mit folgenden Merkmalen:

ein Gehäuse (12) weist eine Ventilkammer (13), einen Einlaß (16) in die Ventilkammer, einen Auslaß (18) aus der Ventilkammer und eine Öffnung aus der Ventilkammer, ausgerichtet zu dem Auslaß, auf;

ein Gehäusedeckel (20) ist am Gehäuse befestigt, verschließt die Ventilkammeröffnung und besitzt einen rohrförmigen Vorsprung (24), der sich in die Ventilkammer erstreckt;

ein Ventilsitzeinsatz (34) weist ferner einen Ventilsitz, ein Ventilglied (58) und eine Einrichtung zur Verschiebung des Ventilgliedes zu und von dem Ventilsitz auf und ist gekennzeichnet durch eine Einrichtung (26, 28, 40) zum lösbaren Befestigen des Ventilsitzeinsatzes (34) an dem Vorsprung (24) des Gehäusedeckels, um den Einsatz in richtiger Lage in der Ventilkammer zu halten.

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die lösbare Befestigungseinrichtung ein Fenster (38) in dem rohrförmigen Vorsprung (24), eine Nut (40) in dem Einsatz (24), einen Stift (26) in dem Fenster und eine Rückhalteeinrichtung (42) zum Halten des Stiftes teilweise im Fenster und teilweise in der Nut des Einsatzes aufweist.

3. Ventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Rückhalteeinrichtung einen Federring (42) umfaßt, der in einer zweiten Nut (43) um den rohrförmigen Vorsprung (24) angeordnet ist und am Äußeren des Stifts (36) angreift, um diesen teilweise in dem Fenster (38) und teilweise in der Nut (40) zu halten.

4. Ventil nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mehrzahl von Fenstern (38) in dem rohrförmigen Vorsprung (24) und je ein Stift (36) in den Fenstern vorgesehen sind und daß die Rückhalteeinrichtung (42) die Stifte teilweise in den Fenstern und teilweise in der Nut (40) des Einsatzes (34) hält.

5. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilsitzeinsatz (34) eine rohrförmige Hülse (44) und ein Strahlrohr (46) aufweist, welches innerhalb der Hülse befestigt ist und den Ventilsitz bestimmt.

6. Ventil nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilsitzeinsatz (34) eine Hülse (44) aufweist, die in dem rohrförmigen Vorsprung (24) des Gehäusedeckels lösbar befestigt ist, und daß ein abriebfestes Strahlrohr (46) innerhalb der Hülse angeordnet ist und einen Ventilsitz zur Zusammenarbeit mit dem Ventilglied zur Steuerung des durch das Ventil strömenden Flusses aufweist.

Revendications

1. Soupape (10) comprenant un corps (12) qui comporte une chambre de soupape (14), une entrée (16) menant à la chambre de soupape, une sortie (18) venant de la chambre de soupape et une ouverture venant de la chambre de soupape et alignée avec la sortie, un couvercle (20) fixé au corps dans une relation de recouvrement par

10

34 is to be inspected for wear or replaced, bonnet 20 is removed from body 12 by unthreading nut 22 and sliding bonnet 20 with integral tubular projection 24 and valve insert 34, which is secured to projection 24 by pins 36, out of body 12. Then resilient ring 42 is removed from engagement with the exterior of pins 36. Pins 36 are then withdrawn from groove 40 and valve seat insert 34 is removed from the end of tubular projection 24. A new valve seat insert 34 can then be inserted into tubular projection 24 and pins 36 installed and retained by ring 42 to latch insert 34 into tubular projection 24.

Claims

1. A valve (10) including a body (12) having a valve chamber (14), an inlet (16) to the valve chamber, an outlet (18) from the valve chamber and an opening from said valve chamber aligned with said outlet, a bonnet (20) secured to said body in covering relationship to the valve chamber opening and having a tubular projection (24) extending into said valve chamber, a valve seat insert (34) having a valve seat, a valve member (58), and means for moving the valve member toward and away from the valve seat, characterized by means (36, 38, 40) for releasably securing the valve seat insert (34) to said bonnet tubular projection (24) to retain said insert positioned in said valve chamber.

2. A valve according to claim 1 wherein said releasable securing means includes a window (38) in said tubular projection (24), a groove (40) in said insert (34), a pin (36) in said window, and means (42) for retaining the pin partly in the window and in the groove in said insert.

3. A valve according to claim 2 wherein said retaining means includes a resilient ring (42) positioned in a second groove (43) around said tubular projection (24) and engaging the exterior of the pin (36) to retain it partly in the window (38) and groove (40).

4. A valve according to claim 1, 2 or 3 including a plurality of said windows (38) in said tubular projection (24), and a pin (36) in each of said windows, said retaining means (42) retaining said pins partly in their windows and partly in said groove (40) in said insert (34).

5. A valve according to any of the preceding claims wherein said valve seat insert (34) includes a tubular sleeve (44), and a blast tube (46) secured within said sleeve and defining said valve seat.

6. A valve according to claim 1, 2, 3, 4 or 5 wherein said valve seat insert (34) includes a sleeve (44) releasably retained in said bonnet tubular projection (24), and an abrasion resistant blast tube (46) secured within said sleeve, said blast tube having a valve seat for coacting with said valve member to control flow through said valve.

Patentansprüche

1. Ventil (10) mit folgenden Merkmalen:

ein Gehäuse (12) weist eine Ventilkammer (13), einen Einlaß (16) in die Ventilkammer, einen Auslaß (18) aus der Ventilkammer und eine Öffnung aus der Ventilkammer, ausgerichtet zu dem Auslaß, auf;

ein Gehäusedeckel (20) ist am Gehäuse befestigt, verschließt die Ventilkammeröffnung und besitzt einen rohrförmigen Vorsprung (24), der sich in die Ventilkammer erstreckt;

ein Ventilsitzeinsatz (34) weist ferner einen Ventilsitz, ein Ventilglied (58) und eine Einrichtung zur Verschiebung des Ventilgliedes zu und von dem Ventilsitz auf und ist gekennzeichnet durch eine Einrichtung (26, 28, 40) zum lösbaren Befestigen des Ventilsitzeinsatzes (34) an dem Vorsprung (24) des Gehäusedeckels, um den Einsatz in richtiger Lage in der Ventilkammer zu halten.

2. Ventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die lösbare Befestigungseinrichtung ein Fenster (38) in dem rohrförmigen Vorsprung (24), eine Nut (40) in dem Einsatz (24), einen Stift (26) in dem Fenster und eine Rückhalteeinrichtung (42) zum Halten des Stiftes teilweise im Fenster und teilweise in der Nut des Einsatzes aufweist.

3. Ventil nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Rückhalteeinrichtung einen Federring (42) umfaßt, der in einer zweiten Nut (43) um den rohrförmigen Vorsprung (24) angeordnet ist und am Äußeren des Stiftes (26) angreift, um diesen teilweise in dem Fenster (38) und teilweise in der Nut (40) zu halten.

4. Ventil nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß eine Mehrzahl von Fenstern (38) in dem rohrförmigen Vorsprung (24) und je ein Stift (26) in den Fenstern vorgesehen sind und daß die Rückhalteeinrichtung (42) die Stifte teilweise in den Fenstern und teilweise in der Nut (40) des Einsatzes (34) hält.

5. Ventil nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilsitzeinsatz (34) eine rohrförmige Hülse (44) und ein Strahlrohr (46) aufweist, welches innerhalb der Hülse befestigt ist und den Ventilsitz bestimmt.

6. Ventil nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Ventilsitzeinsatz (34) eine Hülse (44) aufweist, die in dem rohrförmigen Vorsprung (24) des Gehäusedeckels lösbar befestigt ist, und daß ein abriebfestes Strahlrohr (46) innerhalb der Hülse angeordnet ist und einen Ventilsitz zur Zusammenarbeit mit dem Ventilglied zur Steuerung des durch das Ventil strömenden Flusses aufweist.

Revendications

1. Soupape (10) comprenant un corps (12) qui comporte une chambre de soupape (14), une entrée (16) menant à la chambre de soupape, une sortie (18) venant de la chambre de soupape et une ouverture venant de la chambre de soupape et alignée avec la sortie, un couvercle (20) fixé au corps dans une relation de recouvrement par



rapport à l'ouverture de la chambre de soupape et comportant une saillie tubulaire (24) s'étendant à l'intérieur de la chambre de soupape, une pièce rapportée formant siège de soupape (34) comportant un siège de soupape, un élément formant soupape (58), et des moyens pour déplacer l'élément formant soupape vers le siège de soupape et dans la direction opposée, caractérisée par des moyens (36, 38, 40) pour fixer de manière amovible la pièce rapportée (34) formant siège de soupape à la saillie tubulaire (24) du couvercle pour maintenir la pièce rapportée en position dans la chambre de soupape.

2. Soupape conforme à la revendication 1, dans laquelle les moyens de fixation amovibles comprennent une fenêtre (38) ménagée dans la saillie tubulaire (24), une gorge (40) ménagée dans la pièce rapportée (34), une goupille (36) placée dans la fenêtre, et des moyens (42) pour retenir la goupille partiellement dans la fenêtre et dans la gorge de la pièce rapportée.

3. Soupape conforme à la revendication 2, dans laquelle les moyens de retenue comprennent un anneau élastique (42) positionné dans une seconde gorge (43) autour de la saillie tubulaire (24) et en prise avec l'extérieur de la goupille (36),

pour retenir celle-ci partiellement dans la fenêtre (38) et dans la gorge (40).

4. Soupape conforme à la revendication 1, 2 ou 3, comprenant plusieurs fenêtres (38) ménagées dans la saillie tubulaire (24), et une goupille (36) placée dans chacune des fenêtres, les moyens de retenue (42) retenant les goupilles partiellement dans leurs fenêtres et partiellement dans la gorge (40) de la pièce rapportée (34).

5. Soupape conforme à l'une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle la pièce rapportée formant siège de soupape (34) comprend un manchon tubulaire (44) et un tube d'échappement (46) fixé à l'intérieur du manchon et définissant le siège de soupape.

6. Soupape conforme à la revendication 1, 2, 3, 4 ou 5, dans laquelle la pièce rapportée formant siège de soupape (34) comprend un manchon (44) retenu de manière amovible dans la saillie tubulaire (24) du couvercle, et un tube d'échappement (46) résistant à l'abrasion fixé à l'intérieur du manchon, le tube d'échappement comportant un siège de soupape destiné à coopérer avec l'élément formant soupape pour régler l'écoulement à travers la soupape.



* C L M S *

30

35

40

45

50

55

60

65

4