

权 利 要 求

1、一种信息展示方法，其特征在于，包括：

基于分享者触发的邮件分享操作，根据被分享者信息将目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者；

5 获取所述被分享者对应的第一身份标识；

在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者对应的第一身份标识。

2、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述第一身份标识包括：被分享者头像标识和/或被分享者账号标识。

10 3、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，获取所述被分享者对应的第一身份标识，包括：

若所述被分享者信息包括用户群名称，则根据所述用户群名称确定所述被分享者对应的第一身份标识。

15 4、根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，所述用户群名称包括邮箱用户群名称；

相应地，根据所述用户群名称确定所述被分享者对应的第一身份标识，包括：

根据预先存储的邮箱用户对应的第一身份标识，获得所述邮箱用户群名称对应的邮箱用户群中的每个所述邮箱用户的第一身份标识。

20 5、根据权利要求 3 所述的方法，其特征在于，所述用户群名称包括即时通讯 IM 用户群名称；

相应地，根据所述用户群名称确定所述被分享者对应的第一身份标识，包括：

根据所述 IM 用户群名称生成身份标识获取请求；

将所述身份标识获取请求发送至 IM 服务器中，以使所述 IM 服务器基于所述身份标识获取请求确定所述 IM 用户群名称对应的各个 IM 用户的身份标识；

25 根据所述 IM 服务器发送的所述各个 IM 用户的身份标识，获得所述被分享者对应的第一身份标识。

6、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

在所述被分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述分享者对应的第二身份标识。

30 7、根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者对应的第一身份标识，包括：

若所述被分享者的数量小于或等于第一预设数量，则在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示出各个所述被分享者对应的第一身份标识；

35 若所述被分享者的数量大于所述第一预设数量，则基于预设缩略展示方式，在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者对应的第一身份标识。

8、根据权利要求 7 所述的方法，其特征在于，基于预设缩略展示方式，在所述

分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者对应的第一身份标识, 包括:

在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示第一缩略展示标识, 若检测到所述分享者针对所述第一缩略展示标识触发的查看操作, 展示出各个所述被分享者中的至多第二预设数量个被分享者对应的第一身份标识; 或者,

在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示第二缩略展示标识和所述第一预设数量个所述被分享者对应的第一身份标识, 若检测到所述分享者针对所述第二缩略展示标识触发的查看操作, 展示出剩余的所述被分享者中的至多第三预设数量个被分享者对应的第一身份标识, 或者展示出各个被分享者中的至多第三预设数量个被分享者对应的第一身份标识。

9、根据权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括:

在所述第一缩略展示标识的预设位置处显示所述被分享者的总数量; 或者,

在所述第二缩略展示标识的预设位置处显示剩余的所述被分享者的剩余总数量或者所述被分享者的总数量。

10、根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者对应的第一身份标识之后, 还包括:

响应于检测到所述分享者的 IM 客户端中存在所述被分享者发送的未读消息, 在所述被分享者对应的第一身份标识的预设位置处展示未读消息提示标识。

11、根据权利要求 10 所述的方法, 其特征在于, 在所述被分享者对应的第一身份标识的预设位置处展示未读消息提示标识, 包括:

获取所述被分享者发送的未读消息总数量;

在所述被分享者对应的第一身份标识的预设位置处展示所述未读消息总数量。

12、根据权利要求 10 所述的方法, 其特征在于, 响应于检测到所述分享者的 IM 客户端中存在所述被分享者发送的未读消息, 在所述被分享者对应的第一身份标识的预设位置处展示未读消息提示标识, 包括:

若所述被分享者为 IM 用户群中的 IM 用户, 则响应于检测到所述 IM 用户群中存在所述分享者的未读消息, 在所述 IM 用户群中的预设 IM 用户的第一身份标识的预设位置处展示未读消息提示标识。

13、根据权利要求 10 所述的方法, 其特征在于, 在所述被分享者对应的第一身份标识的预设位置处展示未读消息提示标识之后, 还包括:

响应于检测到所述分享者针对展示的所述未读消息提示标识触发的消息查看操作, 展示出所述被分享者对应的 IM 会话界面, 其中, 所述 IM 会话界面中包含所述被分享者发送的未读消息。

14、根据权利要求 13 所述的方法, 其特征在于, 展示出所述被分享者对应的 IM 会话界面, 包括:

跳转至所述分享者的 IM 客户端, 并于所述分享者的 IM 客户端界面上展示出所述被分享者对应的 IM 会话界面; 或者,

获取所述被分享者发送的未读消息，并于所述分享者的邮箱客户端界面上展示出包含所述未读消息的IM会话界面。

15、根据权利要求10所述的方法，其特征在于，在所述被分享者对应的第一身份标识的预设位置处展示未读消息提示标识之后，还包括：

5 响应于检测到所述分享者针对展示的所述未读消息提示标识触发的消息查看操作，将展示的所述未读消息提示标识进行删除。

16、根据权利要求1-15任一所述的方法，其特征在于，在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者对应的第一身份标识，包括：

10 检测是否存在所述被分享者针对所述目标邮件触发的邮件查看操作；

若否，则在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上，以第一标识显示方式展示出所述被分享者对应的第一身份标识；

若是，则将所述第一身份标识从所述第一标识显示方式切换至第二标识显示方式进行展示。

15 17、根据权利要求1-15任一所述的方法，其特征在于，在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者对应的第一身份标识之后，还包括：

响应于检测到添加被分享者的添加操作，在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示当前添加的被分享者对应的第一身份标识；

20 响应于检测到删除已有被分享者的删除操作，将已展示的所述已有被分享者对应的第一身份标识进行删除。

18、根据权利要求1-15任一所述的方法，其特征在于，在根据被分享者信息将目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者之后，还包括：

25 在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示分享成功提示标识。

19、根据权利要求18所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

响应于检测到所述分享者针对所述目标邮件触发的邮件查看操作，或对展示的所述分享成功提示标识的点击操作，将展示的所述分享成功提示标识进行删除。

30 20、根据权利要求18所述的方法，其特征在于，在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示分享成功提示标识时，包括：

响应于检测到所述分享者的IM客户端中存在所述被分享者发送的未读消息，将展示的所述分享成功提示标识切换为未读消息提示标识进行展示。

21、根据权利要求1-20任一项所述的方法，其特征在于，所述获取所述被分享者对应的第一身份标识，包括：

35 获取当前访问所述目标邮件的被分享者对应的第一身份标识。

22、一种信息展示方法，其特征在于，包括：

获取分享者基于邮件分享操作所分享的目标邮件；

获取所述分享者对应的第二身份标识；

在被分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述分享者对应的第二身份标识。

5 23、根据权利要求 22 所述的方法，其特征在于，在被分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述分享者对应的第二身份标识，包括：

获取所述目标邮件的被分享者对应的第一身份标识；

在所述被分享者的客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示出所述第一身份标识和所述第二身份标识。

10 24、根据权利要求 23 所述的方法，其特征在于，在所述被分享者的客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示出所述第一身份标识和所述第二身份标识，包括：

基于预设排序方式，对所述第一身份标识和所述第二身份标识进行排序；

在所述被分享者的客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示出排序后的所述第一身份标识和所述第二身份标识。

25、一种信息展示装置，其特征在于，包括：

15 目标邮件分享模块，用于基于分享者触发的邮件分享操作，根据被分享者信息将目标邮件分享给所述被分享者信息对应的被分享者；

第一身份标识获取模块，用于获取所述被分享者对应的第一身份标识；

第一身份标识展示模块，用于在所述分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述被分享者对应的第一身份标识。

20 26、一种信息展示装置，其特征在于，包括：

目标邮件获取模块，用于获取分享者基于邮件分享操作所分享的目标邮件；

第二身份标识获取模块，用于获取所述分享者对应的第二身份标识；

第二身份标识展示模块，用于在被分享者的邮箱客户端中所述目标邮件的邮件显示界面上展示所述分享者对应的第二身份标识。

25 27、一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括：

一个或多个处理器；

存储器，用于存储一个或多个程序；

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求 1-24 中任一所述的信息展示方法。

30 28、一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现如权利要求 1-24 中任一所述的信息展示方法。