

权 利 要 求

1、一种资源分配方法，其特征在于，包括：

站点接收接入点发送的触发帧；

所述触发帧中包括与所述站点的关联标识相同的多个用户信息字段，每个用户信息字段用于指示分配给所述站点的一个或多个资源单元；或者所述触发帧包括与所述站点的关联标识相同的一个用户信息字段，所述一个用户信息字段用于指示分配给所述站点的多个资源单元；

所述站点根据所述触发帧确定被分配的多个资源单元。

2、根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述站点根据所述触发帧确定被分配的多个资源单元，包括：

所述站点从所述触发帧中，选择与所述站点的关联标识相同的一个或多个用户信息字段；

针对选择的一个或多个用户信息字段中的每个用户信息字段，所述站点确定所述用户信息字段所指示的一个或多个资源单元；

所述选择的一个或多个用户信息字段所分别指示的一个或多个资源单元为所述站点被分配的多个资源单元。

3、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述站点从所述触发帧中，选择与所述站点的关联标识相同的一个或多个用户信息字段，包括：

针对所述触发帧中的所有用户信息字段，所述站点分别解析每个用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识；

从解析的所有用户信息字段中，选择与所述站点的关联标识相同的一个或多个用户信息域。

4、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述站点从所述触发帧中，选择与所述站点的关联标识相同的一个或多个用户信息字段，包括：

所述站点根据所述触发帧中各用户信息字段的索引，解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述站点的关联标识相同，直至与所述站点的关联标识相同的用户信息字段的个数等于N时，停止执行所述的解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述站点的关联标识相同的步骤；

从解析的各用户信息字段中，选择与所述站点的关联标识相同的N个用户信息字段，所述N为协议预定义的或通过信令为所述站点配置的。

5、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述站点从所述触发帧中，选择与所述站点的关联标识相同的一个或多个用户信息字段，包括：

所述站点根据所述触发帧中各用户信息字段的索引，解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述站点的关联标识相同，直至所解析的用户信息字段中

结束标志指示所述站点的资源单元分配结束时，停止执行所述的解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述站点的关联标识相同的步骤；

从解析的各用户信息字段中，选择与所述站点的关联标识相同的一个或多个用户信息字段。

6、根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述站点从所述触发帧中，选择与所述站点的关联标识相同的一个或多个用户信息字段，包括：

所述站点以所述触发帧中与所述站点的关联标识相同的第一个用户信息字段为起始，根据各用户信息字段的索引，解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述站点的关联标识相同，直至解析到与所述站点的关联标识不同的用户信息字段为止；

从解析的各用户信息字段中，选择与所述站点的关联标识相同的一个或多个用户信息字段。

7、根据权利要求2至6任一项所述的方法，其特征在于，所述用户信息字段包括资源单元指示；

所述站点确定所述用户信息字段所指示的多个资源单元，包括：

所述站点确定所述用户信息字段中资源单元指示所指示的多个资源单元。

8、根据权利要求2至6任一项所述的方法，其特征在于，所述用户信息字段包括频带范围指示和资源单元指示；所述频带范围指示用于指示带宽中一个80MHz的频带范围；所述资源单元指示用于指示一个或多个资源单元；

所述站点确定所述用户信息字段所指示的一个或多个资源单元，包括：

所述站点根据所述频带范围指示所指示的频带范围，确定所述资源单元指示所指示的一个或多个资源单元。

9、根据权利要求2至5任一项所述的方法，其特征在于，所述用户信息字段包括频带范围指示、资源单元指示和资源单元组合指示；

所述频带范围指示，用于指示带宽中一个80MHz的频带范围；

所述资源单元指示，用于指示所述频带范围中的一个资源单元；

所述资源单元组合指示，用于指示合并的多个资源单元，合并的多个资源单元包括所述资源单元指示所指示的资源单元。

10、根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述站点确定所述用户信息字段所指示的多个资源单元，包括：

所述站点根据所述资源单元组合指示和所述资源单元指示所指示的资源单元，确定合并的多个资源单元，作为所述用户信息字段所指示的多个资源单元。

11、根据权利要求 8 至 10 任一项所述的方法，其特征在于，所述频带范围指示所指示的频带范围为以下任意一个：

主 80MHz、从 80 MHz、第三个 80 MHz、第四个 80MHz。

12、根据权利要求 8 至 11 任一项所述的方法，其特征在于，所述资源单元指示所指示的一个资源单元为以下任意一个资源单元：

一第七资源单元，所述第七资源单元为包括 2 乘以 996 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第六资源单元，所述第六资源单元为包括 52 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第五资源单元，所述第五资源单元为包括 26 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第四资源单元，所述第四资源单元为包括 106 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第三资源单元，所述第三资源单元为包括 242 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第二资源单元，所述第二资源单元为包括 484 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第一资源单元，所述第一资源单元为包括 996 个子载波的资源单元。

13、根据权利要求 8 至 9 任一项所述的方法，其特征在于，所述资源单元指示所指示的多个资源单元为以下任意一组合对应的多个资源单元：

2 个第一资源单元的组合，所述第一资源单元为包含 996 个子载波的资源单元；

4 个所述第一资源单元的组合；

所述频带范围指示所指示的频带范围中，其中一个 20MHz 中最低频率的第四资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中最高频率的第四资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次低频率的第六资源单元与该 20MHz 中的同侧相邻的第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次低频率的第六资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次高频率的第六资源单元与该 20MHz 中的同侧相邻的第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次高频率的第六资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个第二资源单元，以及，与该第二资源单元相邻的第三资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个第二资源单元, 以及, 与该第二资源单元不相邻的第三资源单元之间的组合;

所述频带范围中两侧的两个第三资源单元之间的组合;

所述频带范围对应的第一资源单元, 以及, 与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元不相邻的第二资源单元, 之间的组合;

所述频带范围对应的第一资源单元, 以及, 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元不相邻的第二资源单元, 之间的组合;

所述频带范围对应的第一资源单元, 以及, 与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元相邻的第二资源单元、第三资源单元, 之间的组合;

所述频带范围对应的第一资源单元, 以及, 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元相邻的第二资源单元、第三资源单元, 之间的组合;

所述频带范围对应的第一资源单元, 以及, 与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中的两个第三资源单元, 之间的组合;

所述频带范围对应的第一资源单元, 以及, 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中的两个第三资源单元, 之间的组合;

320MHz 内, 频率最低的两个第一资源单元与频率最高的一个第一资源单元的组合;

320MHz 内, 频率最低的一个第一资源单元与频率最高的两个第一资源单元的组合;

320MHz 内, 频率最低的三个第一资源单元的组合;

320MHz 内, 频率最高的三个第一资源单元的组合;

所述频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元, 以及, 与所述频带范围低频相邻的频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元, 之间的组合;

所述频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元, 以及, 与所述频带范围高频相邻的频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元, 之间的组合;

所述第六资源单元为包括 52 个子载波的资源单元; 所述第五资源单元为包括 26 个子载波的资源单元; 所述第四资源单元为包括 106 个子载波的资源单元; 所述第三资源单元为包括 242 个子载波的资源单元; 所述第二资源单元为包括 484 个子载波的资源单元; 所述第一资源单元为包括 996 个子载波的资源单元。

14、根据权利要求 9 至 12 任一项所述的方法, 其特征在于,

所述资源单元组合指示, 用于指示合并的第四资源单元和第五资源单元;

所述第四资源单元为: 所述资源单元指示所指示的包含 106 个子载波的资源单元;

所述第五资源单元为: 所述第四资源单元所在的 20MHz 中, 位于中心的包含 26 个子载波的资源单元。

15、根据权利要求 9 至 12 任一项所述的方法, 其特征在于,

所述资源单元组合指示, 用于指示合并的第六资源单元和第五资源单元;

所述第六资源单元为: 所述资源单元指示所指示的包含 52 个子载波的资源单元;

所述第五资源单元为: 所述第六资源单元所在的 20MHz 中, 位于中心的包含 26 个子

载波的资源单元，或者与所述第六资源单元同侧相邻的包含 26 个子载波的资源单元。

16、根据权利要求 9 至 12 任一项所述的方法，其特征在于，

所述资源单元组合指示，用于指示合并的第二资源单元和第三资源单元；

所述第二资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 484 个子载波的资源单元；

所述第三资源单元为：所述频带范围中与所述第二资源单元相邻的包含 242 个子载波的资源单元，或与所述第二资源单元不相邻的包含 242 个子载波的资源单元。

17、根据权利要求 9 至 12 任一项所述的方法，其特征在于，

所述资源单元组合指示，用于指示合并的两个第三资源单元；

所述两个第三资源单元分别为：所述频带范围中最外侧的两个包含 242 个子载波的资源单元。

18、根据权利要求 9 至 12 任一项所述的方法，其特征在于，第一资源单元为所述资源单元指示所指示的包含 996 个子载波的资源单元；

所述资源单元组合指示用于指示以下任意一种合并的多个资源单元：

合并的所述第一资源单元和第二资源单元，所述第二资源单元为与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；

合并的所述第一资源单元和第三资源单元，所述第三资源单元为与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元、和包含 242 个子载波的资源单元；

合并的两个第三资源单元，所述两个第三资源单元为所述频带范围中最外侧的两个包含 242 个子载波的资源单元。

19、根据权利要求 9 至 12 任一项所述的方法，其特征在于，第一资源单元为所述资源单元指示所指示的包含 996 个子载波的资源单元；

所述资源单元组合指示用于指示以下任意一种合并的多个资源单元：

合并的第二资源单元与所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内，与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；

合并的第二资源单元与所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内，与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；

合并的第二资源单元、第三资源单元和所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内，包含 484 个子载波的资源单元；所述第三资源单元为：与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内，包含 242 个子载波的资源单元；

合并的第二资源单元、第三资源单元、所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内，包含 484 个子载波的资源单元；所述第三资源单元为：与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内，包含 242 个子载波的资源单元；

合并的所述第一资源单元、与所述第一资源单元相邻的两个包含 996 个子载波的资源单元。

20、根据权利要求 1 至 5 任一项所述的方法，所述用户信息字段包括频带范围指示、资源单元指示和资源单元组合指示；

所述频带范围指示，用于指示带宽中一个 80MHz 的频带范围；

所述资源单元指示，用于指示所述频带范围中的一个资源单元；

所述资源单元组合指示，用于指示带宽中除所述资源单元指示所指示的包括 996 个子载波的资源单元之外的多个包括 996 个子载波的资源单元，作为所述站点被分配的多个资源单元。

21、一种资源分配方法，其特征在于，包括：

接入点确定分配给站点的多个资源单元；

所述接入点向所述站点发送触发帧，所述触发帧中包括与所述站点的关联标识相同的多个用户信息字段，每个用户信息字段用于指示分配给所述站点的一个或多个资源单元；或者所述触发帧包括与所述站点的关联标识相同的一个用户信息字段，所述一个用户信息字段用于指示分配给所述站点的多个资源单元。

22、根据权利要求 21 所述的方法，其特征在于，

所述触发帧中与所述站点的关联标识相同的用户信息字段的个数 N，是协议预定义的或是通过信令为所述站点配置的。

23、根据权利要求 21 所述的方法，其特征在于，

所述用户信息字段中包括结束标志；所述结束标志用于指示所述站点的资源单元分配是否结束。

24、根据权利要求 21 所述的方法，其特征在于，

所述触发帧中与所述站点的关联标识相同的多个用户信息字段是连续排列的。

25、根据权利要求 21 至 24 任一项所述的方法，其特征在于，

所述用户信息字段包括资源单元指示，所述资源单元指示用于指示分配给所述站点的多个资源单元。

26、根据权利要求 21 至 24 任一项所述的方法，其特征在于，

所述用户信息字段包括频带范围指示和资源单元指示；所述频带范围指示用于指示带宽中其中一个 80MHz 的频带范围；所述资源单元指示用于指示分配给所述站点的一个或多个资源单元。

27、根据权利要求 21 至 24 任一项所述的方法，其特征在于，所述用户信息字段包括频带范围指示、资源单元指示和资源单元组合指示；

所述频带范围指示，用于指示带宽中一个 80MHz 的频带范围；

所述资源单元指示，用于指示所述频带范围中的一个资源单元；

所述资源单元组合指示，用于指示合并的多个资源单元，合并的多个资源单元包括所述资源单元指示所指示的资源单元。

28、根据权利要求 21 至 27 任一项所述的方法，其特征在于，所述频带范围指示所指示的频带范围为以下任意一个：

主 80MHz、从 80 MHz、第三个 80 MHz、第四个 80MHz。

29、根据权利要求 21 至 28 任一项所述的方法，其特征在于，所述资源单元指示所指示的一个资源单元为以下任意一个资源单元：

一第七资源单元，所述第七资源单元为包括 2 乘以 996 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第六资源单元，所述第六资源单元为包括 52 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第五资源单元，所述第五资源单元为包括 26 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第四资源单元，所述第四资源单元为包括 106 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第三资源单元，所述第三资源单元为包括 242 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第二资源单元，所述第二资源单元为包括 484 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第一资源单元，所述第一资源单元为包括 996 个子载波的资源单元。

30、根据权利要求 25 至 26 任一项所述的方法，其特征在于，所述资源单元指示所指示的多个资源单元为以下任意一组合对应的多个资源单元：

2 个第一资源单元的组合，所述第一资源单元为包含 996 个子载波的资源单元；

4 个所述第一资源单元的组合；

所述频带范围指示所指示的频带范围中，其中一个 20MHz 中最低频率的第四资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中最高频率的第四资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次低频率的第六资源单元与该 20MHz 中的同侧相邻的第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次低频率的第六资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次高频率的第六资源单元与该 20MHz 中的同侧相

邻的第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次高频率的第六资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个第二资源单元，以及，与该第二资源单元相邻的第三资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个第二资源单元，以及，与该第二资源单元不相邻的第三资源单元之间的组合；

所述频带范围中两侧的两个第三资源单元之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元不相邻的第二资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元不相邻的第二资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元相邻的第二资源单元、第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元相邻的第二资源单元、第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中的两个第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中的两个第三资源单元，之间的组合；

320MHz 内，频率最低的两个第一资源单元与频率最高的一个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最低的一个第一资源单元与频率最高的两个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最低的三个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最高的三个第一资源单元的组合；

所述频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，以及，与所述频带范围低频相邻的频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，以及，与所述频带范围高频相邻的频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，之间的组合；

所述第六资源单元为包括 52 个子载波的资源单元；所述第五资源单元为包括 26 个子载波的资源单元；所述第四资源单元为包括 106 个子载波的资源单元；所述第三资源单元为包括 242 个子载波的资源单元；所述第二资源单元为包括 484 个子载波的资源单元；所述第一资源单元为包括 996 个子载波的资源单元。

31、根据权利要求 27 至 29 任一项所述的方法，其特征在于，

所述资源单元组合指示，用于指示合并的第四资源单元和第五资源单元；

所述第四资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 106 个子载波的资源单元；

所述第五资源单元为：所述第四资源单元所在的 20MHz 中，位于中心的包含 26 个子载波的资源单元。

32、根据权利要求 27 至 29 任一项所述的方法，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的第六资源单元和第五资源单元；
所述第六资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 52 个子载波的资源单元；
所述第五资源单元为：所述第六资源单元所在的 20MHz 中，位于中心的包含 26 个子载波的资源单元，或者与所述第六资源单元同侧相邻的包含 26 个子载波的资源单元。

33、根据权利要求 27 至 29 任一项所述的方法，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的第二资源单元和第三资源单元；
所述第二资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 484 个子载波的资源单元；
所述第三资源单元为：所述频带范围中与所述第二资源单元相邻的包含 242 个子载波的资源单元，或与所述第二资源单元不相邻的包含 242 个子载波的资源单元。

34、根据权利要求 27 至 29 任一项所述的方法，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的两个第三资源单元；
所述两个第三资源单元分别为：所述频带范围中最外侧的两个包含 242 个子载波的资源单元。

35、根据权利要求 27 至 29 任一项所述的方法，其特征在于，第一资源单元为所述资源单元指示所指示的包含 996 个子载波的资源单元；
所述资源单元组合指示用于指示以下任意一种合并的多个资源单元：
合并的所述第一资源单元和第二资源单元，所述第二资源单元为与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；
合并的所述第一资源单元和第三资源单元，所述第三资源单元为与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元、和包含 242 个子载波的资源单元；
合并的两个第三资源单元，所述两个第三资源单元为所述频带范围中最外侧的两个包含 242 个子载波的资源单元。

36、根据权利要求 27 至 29 任一项所述的方法，其特征在于，第一资源单元为所述资源单元指示所指示的包含 996 个子载波的资源单元；
所述资源单元组合指示用于指示以下任意一种合并的多个资源单元：
合并的第二资源单元与所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内，与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；
合并的第二资源单元与所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内，与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；
合并的第二资源单元、第三资源单元和所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内，包含 484 个子载波的资源单元；所述第三资源单元为：与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内，包含 242 个子载波的资源单元；

合并的第二资源单元、第三资源单元、所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内，包含 484 个子载波的资源单元；所述第三资源单元为：与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内，包含 242 个子载波的资源单元；

合并的所述第一资源单元、与所述第一资源单元相邻的两个包含 996 个子载波的资源单元。

37、根据权利要求 21 至 24 任一项所述的方法，所述用户信息字段包括频带范围指示、资源单元指示和资源单元组合指示；

所述频带范围指示，用于指示带宽中一个 80MHz 的频带范围；

所述资源单元指示，用于指示所述频带范围中的一个资源单元；

所述资源单元组合指示，用于指示带宽中除所述资源单元指示所指示的包括 996 个子载波的资源单元之外的多个包括 996 个子载波的资源单元，作为分配给所述站点的多个资源单元。

38、一种通信装置，其特征在于，所述通信装置包括：

通信单元，用于接收接入点发送的触发帧；

所述触发帧中包括与所述通信装置的关联标识相同的多个用户信息字段，每个用户信息字段用于指示分配给所述通信装置的一个或多个资源单元；或者所述触发帧包括与所述通信装置的关联标识相同的一个用户信息字段，所述一个用户信息字段用于指示分配给所述通信装置的多个资源单元；

处理单元，用于根据所述触发帧确定被分配的多个资源单元。

39、根据权利要求 38 所述的通信装置，其特征在于，所述处理单元根据所述触发帧确定被分配的多个资源单元的方式具体为：

从所述触发帧中，选择与所述通信装置的关联标识相同的一个或多个用户信息字段；

针对选择的一个或多个用户信息字段中的每个用户信息字段，确定所述用户信息字段所指示的一个或多个资源单元；

所述选择的一个或多个用户信息字段所分别指示的一个或多个资源单元为所述通信装置被分配的多个资源单元。

40、根据权利要求 39 所述的通信装置，其特征在于，所述处理单元从所述触发帧中，选择与所述通信装置的关联标识相同的一个或多个用户信息字段的方式具体为：

针对所述触发帧中的所有用户信息字段，分别解析每个用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识；

从解析的所有用户信息字段中，选择与所述通信装置的关联标识相同的一个或多个用户信息域。

41、根据权利要求 39 所述的通信装置，其特征在于，所述处理单元从所述触发帧中，选择与所述通信装置的关联标识相同的一个或多个用户信息字段的方式具体为：

根据所述触发帧中各用户信息字段的索引，解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述通信装置的关联标识相同，直至与所述通信装置的关联标识相同的用户信息字段的个数等于N时，停止执行所述的解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述通信装置的关联标识相同的步骤；

从解析的各用户信息字段中，选择与所述通信装置的关联标识相同的N个用户信息字段，所述N为预定义的或通过信令为所述通信装置配置的。

42、根据权利要求39所述的通信装置，其特征在于，所述处理单元从所述触发帧中，选择与所述通信装置的关联标识相同的一个或多个用户信息字段的方式具体为：

根据所述触发帧中各用户信息字段的索引，解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述通信装置的关联标识相同，直至所解析的用户信息字段中结束标志指示所述通信装置的资源单元分配结束时，停止执行所述的解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述通信装置的关联标识相同的步骤；

从解析的各用户信息字段中，选择与所述通信装置的关联标识相同的一个或多个用户信息字段。

43、根据权利要求39所述的通信装置，其特征在于，所述处理单元从所述触发帧中，选择与所述通信装置的关联标识相同的一个或多个用户信息字段的方式具体为：

以所述触发帧中与所述通信装置的关联标识相同的第一个用户信息字段为起始，根据各用户信息字段的索引，解析所述各用户信息字段中关联标识字段指示的关联标识是否与所述通信装置的关联标识相同，直至解析到与所述通信装置的关联标识不同的用户信息字段为止；

从解析的各用户信息字段中，选择与所述通信装置的关联标识相同的一个或多个用户信息字段。

44、根据权利要求39至43中任一项所述的通信装置，其特征在于，所述用户信息字段包括资源单元指示；

所述处理单元确定所述用户信息字段所指示的多个资源单元的方式具体为：

确定所述用户信息字段中资源单元指示所指示的多个资源单元。

45、根据权利要求39至43中任一项所述的通信装置，其特征在于，所述用户信息字段包括频带范围指示和资源单元指示；所述频带范围指示用于指示带宽中一个80MHz的频带范围；所述资源单元指示用于指示一个或多个资源单元；

所述处理单元确定所述用户信息字段所指示的多个资源单元的方式具体为：

根据所述频带范围指示所指示的频带范围，确定所述资源单元指示所指示的一个或多个资源单元。

46、根据权利要求39至42中任一项所述的通信装置，其特征在于，所述用户信息字

段包括频带范围指示、资源单元指示和资源单元组合指示；

所述频带范围指示，用于指示带宽中一个 80MHz 的频带范围；

所述资源单元指示，用于指示所述频带范围中的一个资源单元；

所述资源单元组合指示，用于指示合并的多个资源单元，合并的多个资源单元包括所述资源单元指示所指示的资源单元。

47、根据权利要求 46 所述的通信装置，其特征在于，所述处理单元确定所述用户信息字段所指示的多个资源单元的方式具体为：

根据所述资源单元组合指示和所述资源单元指示所指示的资源单元，确定合并的多个资源单元，作为所述用户信息字段所指示的多个资源单元。

48、根据权利要求 45 至 47 中任一项所述的通信装置，其特征在于，所述频带范围指示所指示的频带范围为以下任意一个：

主 80MHz、从 80 MHz、第三个 80 MHz、第四个 80MHz。

49、根据权利要求 45 至 48 中任一项所述的通信装置，其特征在于，所述资源单元指示所指示的一个资源单元为以下任意一个资源单元：

第七资源单元，所述第七资源单元为包括 2 乘以 996 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第六资源单元，所述第六资源单元为包括 52 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第五资源单元，所述第五资源单元为包括 26 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第四资源单元，所述第四资源单元为包括 106 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第三资源单元，所述第三资源单元为包括 242 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第二资源单元，所述第二资源单元为包括 484 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第一资源单元，所述第一资源单元为包括 996 个子载波的资源单元。

50、根据权利要求 45 或 46 所述的通信装置，其特征在于，所述资源单元指示所指示的多个资源单元为以下任意一组合对应的多个资源单元：

2 个第一资源单元的组合，所述第一资源单元为包含 996 个子载波的资源单元；

4 个所述第一资源单元的组合；

所述频带范围指示所指示的频带范围中，其中一个 20MHz 中最低频率的第四资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中最高频率的第四资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次低频率的第六资源单元与该 20MHz 中的同侧相邻的第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次低频率的第六资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次高频率的第六资源单元与该 20MHz 中的同侧相邻的第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次高频率的第六资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个第二资源单元，以及，与该第二资源单元相邻的第三资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个第二资源单元，以及，与该第二资源单元不相邻的第三资源单元之间的组合；

所述频带范围中两侧的两个第三资源单元之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元不相邻的第二资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元不相邻的第二资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元相邻的第二资源单元、第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元相邻的第二资源单元、第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中的两个第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中的两个第三资源单元，之间的组合；

320MHz 内，频率最低的两个第一资源单元与频率最高的一个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最低的一个第一资源单元与频率最高的两个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最低的三个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最高的三个第一资源单元的组合；

所述频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，以及，与所述频带范围低频相邻的频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，以及，与所述频带范围高频相邻的频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，之间的组合；

所述第六资源单元为包括 52 个子载波的资源单元；所述第五资源单元为包括 26 个子载波的资源单元；所述第四资源单元为包括 106 个子载波的资源单元；所述第三资源单元为包括 242 个子载波的资源单元；所述第二资源单元为包括 484 个子载波的资源单元；所述第一资源单元为包括 996 个子载波的资源单元。

51、根据权利要求 46 至 49 中任一项所述的通信装置，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的第四资源单元和第五资源单元；
所述第四资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 106 个子载波的资源单元；
所述第五资源单元为：所述第四资源单元所在的 20MHz 中，位于中心的包含 26 个子载波的资源单元。

52、根据权利要求 46 至 49 中任一项所述的通信装置，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的第六资源单元和第五资源单元；
所述第六资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 52 个子载波的资源单元；
所述第五资源单元为：所述第六资源单元所在的 20MHz 中，位于中心的包含 26 个子载波的资源单元，或者与所述第六资源单元同侧相邻的包含 26 个子载波的资源单元。

53、根据权利要求 46 至 49 中任一项所述的通信装置，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的第二资源单元和第三资源单元；
所述第二资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 484 个子载波的资源单元；
所述第三资源单元为：所述频带范围中与所述第二资源单元相邻的包含 242 个子载波的资源单元，或与所述第二资源单元不相邻的包含 242 个子载波的资源单元。

54、根据权利要求 46 至 49 中任一项所述的通信装置，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的两个第三资源单元；
所述两个第三资源单元分别为：所述频带范围中最外侧的两个包含 242 个子载波的资源单元。

55、根据权利要求 46 至 49 中任一项所述的通信装置，其特征在于，第一资源单元为所述资源单元指示所指示的包含 996 个子载波的资源单元；
所述资源单元组合指示用于指示以下任意一种合并的多个资源单元：
合并的所述第一资源单元和第二资源单元，所述第二资源单元为与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；
合并的所述第一资源单元和第三资源单元，所述第三资源单元为与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元、和包含 242 个子载波的资源单元；
合并的两个第三资源单元，所述两个第三资源单元为所述频带范围中最外侧的两个包含 242 个子载波的资源单元。

56、根据权利要求 46 至 49 中任一项所述的通信装置，其特征在于，第一资源单元为所述资源单元指示所指示的包含 996 个子载波的资源单元；
所述资源单元组合指示用于指示以下任意一种合并的多个资源单元：
合并的第二资源单元与所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内，与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；

合并的第二资源单元与所述第一资源单元, 所述第二资源单元为: 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内, 与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元;

合并的第二资源单元、第三资源单元和所述第一资源单元, 所述第二资源单元为: 与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内, 包含 484 个子载波的资源单元; 所述第三资源单元为: 与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内, 包含 242 个子载波的资源单元;

合并的第二资源单元、第三资源单元、所述第一资源单元, 所述第二资源单元为: 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内, 包含 484 个子载波的资源单元; 所述第三资源单元为: 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内, 包含 242 个子载波的资源单元;

合并的所述第一资源单元、与所述第一资源单元相邻的两个包含 996 个子载波的资源单元。

57、根据权利要求 39 至 42 中任一项所述的通信装置, 其特征在于, 所述用户信息字段包括频带范围指示、资源单元指示和资源单元组合指示;

所述频带范围指示, 用于指示带宽中一个 80MHz 的频带范围;

所述资源单元指示, 用于指示所述频带范围中的一个资源单元;

所述资源单元组合指示, 用于指示带宽中除所述资源单元指示所指示的包括 996 个子载波的资源单元之外的多个包括 996 个子载波的资源单元, 作为所述站点被分配的多个资源单元。

58、一种通信装置, 其特征在于, 所述通信装置包括:

处理单元, 用于确定分配给站点的多个资源单元;

通信单元, 用于向所述站点发送触发帧, 所述触发帧中包括与所述站点的关联标识相同的多个用户信息字段, 每个用户信息字段用于指示分配给所述站点的一个或多个资源单元; 或者所述触发帧包括与所述站点的关联标识相同的一个用户信息字段, 所述一个用户信息字段用于指示分配给所述站点的多个资源单元。

59、根据权利要求 58 所述的通信装置, 其特征在于, 所述触发帧中与所述站点的关联标识相同的用户信息字段的个数 N, 是预定义的或是通过信令为所述站点配置的。

60、根据权利要求 58 所述的通信装置, 其特征在于, 所述用户信息字段中包括结束标志; 所述结束标志用于指示所述站点的资源单元分配是否结束。

61、根据权利要求 58 所述的通信装置, 其特征在于, 所述触发帧中与所述站点的关联标识相同的多个用户信息字段是连续排列的。

62、根据权利要求 58 至 61 任一项所述的通信装置, 其特征在于, 所述用户信息字段包括资源单元指示, 所述资源单元指示用于指示分配给所述站点的多个资源单元。

63、根据权利要求 58 至 61 任一项所述的通信装置，其特征在于，所述用户信息字段包括频带范围指示和资源单元指示；所述频带范围指示用于指示带宽中其中一个 80MHz 的频带范围；所述资源单元指示用于指示分配给所述站点的一个或多个资源单元。

64、根据权利要求 58 至 61 任一项所述的通信装置，其特征在于，所述用户信息字段包括频带范围指示、资源单元指示和资源单元组合指示；

所述频带范围指示，用于指示带宽中一个 80MHz 的频带范围；

所述资源单元指示，用于指示所述频带范围中的一个资源单元；

所述资源单元组合指示，用于指示合并的多个资源单元，合并的多个资源单元包括所述资源单元指示所指示的资源单元。

65、根据权利要求 58 至 64 任一项所述的通信装置，其特征在于，所述频带范围指示所指示的频带范围为以下任意一个：

主 80MHz、从 80 MHz、第三个 80 MHz、第四个 80MHz。

66、根据权利要求 58 至 65 任一项所述的通信装置，其特征在于，所述资源单元指示所指示的一个资源单元为以下任意一个资源单元：

一第七资源单元，所述第七资源单元为包括 2 乘以 996 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第六资源单元，所述第六资源单元为包括 52 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第五资源单元，所述第五资源单元为包括 26 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第四资源单元，所述第四资源单元为包括 106 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第三资源单元，所述第三资源单元为包括 242 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第二资源单元，所述第二资源单元为包括 484 个子载波的资源单元；

所述频带范围指示所指示的频带范围中的任一第一资源单元，所述第一资源单元为包括 996 个子载波的资源单元。

67、根据权利要求 62 至 63 任一项所述的通信装置，其特征在于，所述资源单元指示所指示的多个资源单元为以下任意一组合对应的多个资源单元：

2 个第一资源单元的组合，所述第一资源单元为包含 996 个子载波的资源单元；

4 个所述第一资源单元的组合；

所述频带范围指示所指示的频带范围中，其中一个 20MHz 中最低频率的第四资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中最高频率的第四资源单元与该 20MHz 中的中心第

五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次低频率的第六资源单元与该 20MHz 中的同侧相邻的第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次低频率的第六资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次高频率的第六资源单元与该 20MHz 中的同侧相邻的第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个 20MHz 中次高频率的第六资源单元与该 20MHz 中的中心第五资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个第二资源单元，以及，与该第二资源单元相邻的第三资源单元之间的组合；

所述频带范围中其中一个第二资源单元，以及，与该第二资源单元不相邻的第三资源单元之间的组合；

所述频带范围中两侧的两个第三资源单元之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元不相邻的第二资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元不相邻的第二资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元相邻的第二资源单元、第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中与所述第一资源单元相邻的第二资源单元、第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 中的两个第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围对应的第一资源单元，以及，与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 中的两个第三资源单元，之间的组合；

320MHz 内，频率最低的两个第一资源单元与频率最高的一个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最低的一个第一资源单元与频率最高的两个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最低的三个第一资源单元的组合；

320MHz 内，频率最高的三个第一资源单元的组合；

所述频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，以及，与所述频带范围低频相邻的频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，之间的组合；

所述频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，以及，与所述频带范围高频相邻的频带范围中一个第二资源单元和一个第三资源单元，之间的组合；

所述第六资源单元为包括 52 个子载波的资源单元；所述第五资源单元为包括 26 个子载波的资源单元；所述第四资源单元为包括 106 个子载波的资源单元；所述第三资源单元为包括 242 个子载波的资源单元；所述第二资源单元为包括 484 个子载波的资源单元；所述第一资源单元为包括 996 个子载波的资源单元。

68、根据权利要求 64 至 66 任一项所述的通信装置，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的第四资源单元和第五资源单元；
所述第四资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 106 个子载波的资源单元；
所述第五资源单元为：所述第四资源单元所在的 20MHz 中，位于中心的包含 26 个子载波的资源单元。

69、根据权利要求 64 至 66 任一项所述的通信装置，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的第六资源单元和第五资源单元；
所述第六资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 52 个子载波的资源单元；
所述第五资源单元为：所述第六资源单元所在的 20MHz 中，位于中心的包含 26 个子载波的资源单元，或者与所述第六资源单元同侧相邻的包含 26 个子载波的资源单元。

70、根据权利要求 64 至 66 任一项所述的通信装置，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的第二资源单元和第三资源单元；
所述第二资源单元为：所述资源单元指示所指示的包含 484 个子载波的资源单元；
所述第三资源单元为：所述频带范围中与所述第二资源单元相邻的包含 242 个子载波的资源单元，或与所述第二资源单元不相邻的包含 242 个子载波的资源单元。

71、根据权利要求 64 至 66 任一项所述的通信装置，其特征在于，
所述资源单元组合指示，用于指示合并的两个第三资源单元；
所述两个第三资源单元分别为：所述频带范围中最外侧的两个包含 242 个子载波的资源单元。

72、根据权利要求 64 至 66 任一项所述的通信装置，其特征在于，
第一资源单元为所述资源单元指示所指示的包含 996 个子载波的资源单元；
所述资源单元组合指示用于指示以下任意一种合并的多个资源单元：
合并的所述第一资源单元和第二资源单元，所述第二资源单元为与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元；
合并的所述第一资源单元和第三资源单元，所述第三资源单元为与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元、和包含 242 个子载波的资源单元；
合并的两个第三资源单元，所述两个第三资源单元为所述频带范围中最外侧的两个包含 242 个子载波的资源单元。

73、根据权利要求 64 至 66 任一项所述的通信装置，其特征在于，
第一资源单元为所述资源单元指示所指示的包含 996 个子载波的资源单元；
所述资源单元组合指示用于指示以下任意一种合并的多个资源单元：
合并的第二资源单元与所述第一资源单元，所述第二资源单元为：与所述第一资源单

元低频相邻的 80MHz 内, 与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元;

合并的第二资源单元与所述第一资源单元, 所述第二资源单元为: 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内, 与所述第一资源单元不相邻的包含 484 个子载波的资源单元;

合并的第二资源单元、第三资源单元和所述第一资源单元, 所述第二资源单元为: 与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内, 包含 484 个子载波的资源单元; 所述第三资源单元为: 与所述第一资源单元低频相邻的 80MHz 内, 包含 242 个子载波的资源单元;

合并的第二资源单元、第三资源单元、所述第一资源单元, 所述第二资源单元为: 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内, 包含 484 个子载波的资源单元; 所述第三资源单元为: 与所述第一资源单元高频相邻的 80MHz 内, 包含 242 个子载波的资源单元;

合并的所述第一资源单元、与所述第一资源单元相邻的两个包含 996 个子载波的资源单元。

74、根据权利要求 58 至 61 中任一项所述的通信装置, 其特征在于, 所述用户信息字段包括频带范围指示、资源单元指示和资源单元组合指示;

所述频带范围指示, 用于指示带宽中一个 80MHz 的频带范围;

所述资源单元指示, 用于指示所述频带范围中的一个资源单元;

所述资源单元组合指示, 用于指示带宽中除所述资源单元指示所指示的包括 996 个子载波的资源单元之外的多个包括 996 个子载波的资源单元, 作为所述站点被分配的多个资源单元。

75、一种站点, 其特征在于, 包括处理器、存储器和收发器;

所述收发器, 用于接收触发帧;

所述存储器, 用于存储程序代码;

所述处理器, 用于从所述存储器中调用所述程序代码执行如权利要求 1 至 20 任一项所述的方法。

76、一种接入点, 其特征在于, 包括处理器、存储器和收发器;

所述收发器, 用于发送触发帧;

所述存储器, 用于存储程序代码;

所述处理器, 用于从所述存储器中调用所述程序代码执行如权利要求 21 至 37 任一项所述的方法。

77、一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 所述计算机可读存储介质用于存储指令, 当所述指令被执行时, 使得如权利要求 1 至 20 任一项所述的方法被实现。

78、一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 所述计算机可读存储介质用于存储指令, 当所述指令被执行时, 使得如权利要求 21 至 37 任一项所述的方法被实现。

79、一种芯片系统，其特征在于，包括：至少一个处理器和接口，
所述接口，用于接收接入点发送的触发帧；

所述触发帧中包括与所述站点的关联标识相同的多个用户信息字段，每个用户信息字段用于指示分配给所述站点的一个或多个资源单元；或者所述触发帧包括与所述站点的关联标识相同的一个用户信息字段，所述一个用户信息字段用于指示分配给所述站点的多个资源单元；

所述处理器，用于根据所述触发帧确定被分配的多个资源单元。

80、一种芯片系统，其特征在于，包括：至少一个处理器和接口，
所述处理器，用于确定分配给站点的多个资源单元；

所述接口，用于向所述站点发送触发帧，所述触发帧中包括与所述站点的关联标识相同的多个用户信息字段，每个用户信息字段用于指示分配给所述站点的一个或多个资源单元；或者所述触发帧包括与所述站点的关联标识相同的一个用户信息字段，所述一个用户信息字段用于指示分配给所述站点的多个资源单元。