

## Description

This invention is directed to the alignment of a connector to a printed wiring board (PWB).

The preparation and alignment of connectors to PWB has been generally carried out by a complex, exacting process using the PWB edges for positioning the connector fingers relative to the PWB contact pads. The known positioning systems are not capable of positioning connector on centers of much less than 50 mils. This invention has been developed for reducing the complexity and increasing the reliability of the alignment of such connections. The invention provides an assembly capable of accurately aligning the connector fingers of a high density flex connector system with pads of a printed wiring board.

GB 2059187 discloses an apparatus for connecting arrays of electrical conductors arranged on corresponding substrates including a clamp for squeezing the connector parts together and a means for facilitating the alignment of the arrays of conductors.

The present invention is characterised in having an alignment means comprising a photodefined first and second guides located at each side of the array of pads and fingers, respectively, said first and second guides being shaped such that, as said connector fingers are guided into said overlapping position by longitudinal movement in the plane of contact between the connector and printed wiring board, the first and second guides interengage to laterally guide and align said fingers with said pads into a precisely aligned position from non-aligned positions.

Preferably meshing guides located slightly ahead of said first and second guides and with greater longitudinal and lateral travel during meshing than the first and second guides are provided to provide a coarse alignment prior to engaging of the first and second guides.

Fig. 1 is a perspective view of a connecting device that utilizes the invention.

Fig. 2 is a sectioned view of the device of Fig. 1 with the pivoting levers open taken along line 2-2.

Fig. 3 is a sectioned view of Fig. 1 taken along line 3-3.

Fig. 4 is an enlarged view of a portion of Fig. 3.

Fig. 5 is an enlarged partial plan view of the overlap connection between the PWB and the flex connector.

Fig. 6 is an enlarged partial view of Fig. 5.

Referring now to Fig. 1, the embodiment chosen for purposes of illustration includes a printed wiring board 10 and a flex connector 12 joined together in an overlapping relationship within clamping connector housing 14. The overlapping relationship is best shown in Figs. 2, 5 and 6

wherein PWB 10 and flex connector 12 have photodefined traces 16, 18 respectively applied to opposed surfaces 16a, 18a in a manner well known in the art. The traces 16 terminate in an array of connector pads 20 while the traces 18 terminate in an array of fingers 22. The means for aligning the PWB with the flex connector includes guide arrangements attached both to the PWB and the flex connector. More particularly, referring to Fig. 5, vee-shaped first guides 26 are located at each side of the array of connector pads 20 on PWB 10 and wedge-shaped second guides 24 are located at each side of the array of fingers 22 of the flex connector 12. The guides 24, 26 are photodefined at the time the traces, pads and fingers are photodefined, i.e., all in one operation. In addition to guides 24, 26 slotted third guides 28 are located at each side of the array of fingers 22 on the flex connector 12 at its leading edge 12a. These guides 28 have a slot 28a in them to accept an alignment pin 30 mounted at each side of the array of pads 20 on PWB 10. The guides 28 are photodefined on connector 12 while pins 30 are made of steel and are inserted in holes on PWB 10. Guides 28 and pins 30 form a coarse alignment arrangement to bring guides 24, 26 to approximate alignment before they mesh to provide precise alignment of the fingers 22 with the pads 20. Since the pads and fingers overlap, the guides 24, 26 are plated to a thickness of the overlap so they will engage as the PWB overlaps the flex connector in housing 14 (See Fig. 4). Electrical traces 31, 32 located on flex connector 12 and PWB 10 respectively provide an electrical path to the edges of the flex connector and PWB to enable electroplating up of the guides 24, 26, 28. In addition these traces provide vertical positioning of the flex connector relative to the PWB during the joining process so that the fingers 22 properly overlap the pads 20.

The housing 14 is used to squeeze PWB 10 and flex connector 12 together to make contact between pads 20 and fingers 22. Flexible connector 12 enters housing 14 through a slot 15 in end wall 17 of the housing and is clamped in place by pivoting lever 19 which locks in place under a lip 21 of wall 17. The PWB enters housing 14 through a slot 23 in end wall 25 of the housing. Slot 23 has enlargements 27 to allow pins 30 on PWB 10 to pass through. When the PWB is in position overlapping connector 12 as shown with surfaces 16a, 18a facing each other, a pivoting lever 32 squeezes them together to make contact between the pads 20 and fingers 22. The lever locks in place under a lip 21a of wall 25.

Since the alignment guides 24, 26 and the traces with fingers and pads on the connector and PWB are photodefined in one operation, an absolute positioning reference system is established

which permits positioning of connector pads on much closer centers on the PWB than previously possible.

### Claims

1. An assembly for connecting a photodefined array of connector pads (20) on a printed wiring board (10) with a matching array of photodefined connector contact fingers (22) of a high density flex connector system (12) including said printed wiring board (10) and connector system (12) and a clamp (14) for squeezing the connector (12) into contact with the printed wiring board (10) and a means for aligning said contact fingers (22) with said pads (20) as the connector contact fingers (22) are guided into an overlapping position with said pads (20) within said clamp (14) characterised by said alignment means comprising: a photodefined first guide (26) located at each side of the array of connector pads (20); and a photodefined second guide (24) located at each side of the array of fingers (22), said first (26) and second (24) guides being shaped such that, as said connector fingers (22) are guided into said overlapping position by longitudinal movement in the plane of contact between the connector (12) and printed wiring board (10), the first (26) and second (24) guides interengage to laterally guide and align said fingers (22) with said pads (20) into a precisely aligned position from non-aligned positions.
2. The assembly of Claim 1 wherein said first guides (26) are shaped like a vee-block and said second guides (24) are shaped like a wedge to fit to together with the vee-block.
3. The assembly of Claim 1 or 2, including a third slotted guide (28a) located at the leading edge of the connector (12) at each side of the array of fingers (22) and a pin (30) mounted on said printed wiring board (10) on each side of the array of said pads (20), said pins (30) engaging said slotted guides (28a) to approximately align said first (26) and second (24) guides.
4. The assembly of Claim 3 wherein said third guide (28a) is photodefined on said connector (12).

### Patentansprüche

1. Anordnung zum Verbinden einer photo-definierten bzw. festgelegten Anordnung von Muttersteckerteilen (20) auf einer Leiterplatte (10)

mit einer angepaßten Anordnung von photo-definierten bzw. festgelegten Steckerkontaktfingern (22) eines biegsamen Steckverbindersystems (12) hoher Dichte, welches die genannte Leiterplatte (10) und Steckverbindersystem (12) und eine Klemmvorrichtung (14) enthält, um den Steckverbinder (12) in Kontakt mit der Leiterplatte (10) zu drücken und mit einer Einrichtung zum Ausrichten der Kontaktfinger (22) mit den Kontaktteilen bzw. Mutterteilen (20), wenn die Steckerkontaktfinger (22) in eine Überlappungsstellung mit den Mutterteilen (20) innerhalb der Klemmvorrichtung (14) geführt werden, **gekennzeichnet** durch eine Ausrichteinrichtung, die aufweist: eine photodefinierte oder festgelegte erste Führung (26), die auf jeder Seite der Anordnung der Steckermutterteile (20) gelegen ist; und eine photo-definierte oder festgelegte zweite Führung (24), die auf jeder Seite der Anordnung der Finger (22) gelegen ist, wobei die erste (26) und die zweite (24) Führung so gestaltet ist, daß dann, wenn die Steckerfinger (22) in die Überlappungsstellung durch Längsbewegung in der Kontaktebene zwischen Steckverbinder (12) und Leiterplatte (10) geführt werden, die erste (26) und zweite (24) Führung ineinandergreifen, um die Finger (22) mit den Mutterteilen (20) seitlich zu führen und auszurichten, und zwar von nicht ausgerichteten Positionen oder Stellungen in eine genau ausgerichtete Stellung.

2. Anordnung nach Anspruch 1, bei der die ersten Führungen (26) wie ein V-förmiger Block gestaltet sind und die zweiten Führungen (24) wie ein Keil gestaltet sind, so daß diese mit dem V-förmigen Block zusammenpassen.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend eine dritte geschlitzte Führung (28a), die an der Vorderkante oder Rand des Steckverbinders (12) auf jeder Seite der Anordnung der Finger (22) gelegen ist, und einen Stift (30), der auf der Leiterplatte (10) auf jeder Seite der Anordnung der Mutterteile (20) befestigt ist, wobei die Stifte (30) in die geschlitzten Führungen (28a) eingreifen, um die ersten (26) und zweiten (24) Führungen in etwa auszurichten.
4. Anordnung nach Anspruch 3, bei der die dritte Führung (28a) auf dem Steckverbinder (12) photo-definiert bzw. festgelegt ist.

### Revendications

1. Ensemble de connexion d'une matrice photo-définie de plages de connecteurs (20) sur une



which permits positioning of connector pads on much closer centers on the PWB than previously possible.

#### Claims

1. An assembly for connecting a photodefined array of connector pads (20) on a printed wiring board (10) with a matching array of photodefined connector contact fingers (22) of a high density flex connector system (12) including said printed wiring board (10) and connector system (12) and a clamp (14) for squeezing the connector (12) into contact with the printed wiring board (10) and a means for aligning said contact fingers (22) with said pads (20) as the connector contact fingers (22) are guided into an overlapping position with said pads (20) within said clamp (14) characterised by said alignment means comprising: a photodefined first guide (26) located at each side of the array of connector pads (20); and a photodefined second guide (24) located at each side of the array of fingers (22), said first (26) and second (24) guides being shaped such that, as said connector fingers (22) are guided into said overlapping position by longitudinal movement in the plane of contact between the connector (12) and printed wiring board (10), the first (26) and second (24) guides interengage to laterally guide and align said fingers (22) with said pads (20) into a precisely aligned position from non-aligned positions.
2. The assembly of Claim 1 wherein said first guides (26) are shaped like a vee-block and said second guides (24) are shaped like a wedge to fit to together with the vee-block.
3. The assembly of Claim 1 or 2, including a third slotted guide (28a) located at the leading edge of the connector (12) at each side of the array of fingers (22) and a pin (30) mounted on said printed wiring board (10) on each side of the array of said pads (20), said pins (30) engaging said slotted guides (28a) to approximately align said first (26) and second (24) guides.
4. The assembly of Claim 3 wherein said third guide (28a) is photodefined on said connector (12).

#### Patentansprüche

1. Anordnung zum Verbinden einer photo-definierten bzw. festgelegten Anordnung von Muttersteckerteilen (20) auf einer Leiterplatte (10)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3

mit einer angepaßten Anordnung von photo-definierten bzw. festgelegten Steckerkontaktfingern (22) eines biegsamen Steckverbindersystems (12) hoher Dichte, welches die genannte Leiterplatte (10) und Steckverbindersystem (12) und eine Klemmvorrichtung (14) enthält, um den Steckverbinder (12) in Kontakt mit der Leiterplatte (10) zu drücken und mit einer Einrichtung zum Ausrichten der Kontaktfinger (22) mit den Kontaktteilen bzw. Mutterteilen (20), wenn die Steckerkontaktfinger (22) in eine Überlappungsstellung mit den Mutterteilen (20) innerhalb der Klemmvorrichtung (14) geführt werden, **gekennzeichnet** durch eine Ausrichteinrichtung, die aufweist: eine photodefinierte oder festgelegte erste Führung (26), die auf jeder Seite der Anordnung der Steckermutterteile (20) gelegen ist; und eine photo-definierte oder festgelegte zweite Führung (24), die auf jeder Seite der Anordnung der Finger (22) gelegen ist, wobei die erste (26) und die zweite (24) Führung so gestaltet ist, daß dann, wenn die Steckerfinger (22) in die Überlappungsstellung durch Längsbewegung in der Kontaktebene zwischen Steckverbinder (12) und Leiterplatte (10) geführt werden, die erste (26) und zweite (24) Führung ineinandergreifen, um die Finger (22) mit den Mutterteilen (20) seitlich zu führen und auszurichten, und zwar von nicht ausgerichteten Positionen oder Stellungen in eine genau ausgerichtete Stellung.

2. Anordnung nach Anspruch 1, bei der die ersten Führungen (26) wie ein V-förmiger Block gestaltet sind und die zweiten Führungen (24) wie ein Keil gestaltet sind, so daß diese mit dem V-förmigen Block zusammenpassen.
3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, enthaltend eine dritte geschlitzte Führung (28a), die an der Vorderkante oder Rand des Steckverbinders (12) auf jeder Seite der Anordnung der Finger (22) gelegen ist, und einen Stift (30), der auf der Leiterplatte (10) auf jeder Seite der Anordnung der Mutterteile (20) befestigt ist, wobei die Stifte (30) in die geschlitzten Führungen (28a) eingreifen, um die ersten (26) und zweiten (24) Führungen in etwa auszurichten.
4. Anordnung nach Anspruch 3, bei der die dritte Führung (28a) auf dem Steckverbinder (12) photo-definiert bzw. festgelegt ist.

#### Revendications

1. Ensemble de connexion d'une matrice photo-définie de plages de connecteurs (20) sur une



plaquette de circuits imprimés (10), avec une matrice d'adaptation de doigts de contact de connecteur (22) photodéfinis d'un système de connecteur flexible à haute densité (12), comprenant ladite plaquette de circuits imprimés (10), le système de connecteur (12), et un élément de serrage (14) pour serrer le connecteur (12) en contact avec la plaquette de circuits imprimés (10) et un moyen pour aligner lesdits doigts de contact (22) avec lesdites plages (20), lorsque les doigts de contact de connecteur (22) sont guidés pour venir dans une position superposée auxdites plages (20), dans ledit élément de serrage (14), caractérisé par ledit moyen d'alignement comprenant: un premier guide photodéfini (26) situé de chaque côté de la matrice de plages de connecteur (20) et un second guide photo-défini (24) situé de chaque côté de la matrice de doigts (22), lesdits premier (26) et second (24) guides étant configurés de manière que lorsque lesdits doigts de connecteur (22) sont guidés dans ladite position de superposition, par un déplacement longitudinal dans le plan de contact entre le connecteur et la plaquette de circuits imprimés (10), les premier (26) et second (24) guides viennent en contact mutuel pour guider et aligner latéralement lesdits doigts (22) avec lesdites plages (20), dans une position ajustée avec précision par rapport aux positions non-alignées.

2. Ensemble selon la revendication 1, dans lequel lesdits premiers guides (26) présentent la forme d'un bloc en V et lesdits secondes guides (24) présentent la forme d'un coin, qui s'insère dans le bloc en V.
3. Ensemble selon la revendication 1 ou 2, comprenant un troisième guide fendu (28a) situé à l'extrémité avant du connecteur (12), de chaque côté de la matrice de doigts (22) et une broche (30) montée sur ladite plaquette de circuits imprimés (10), sur chaque côté de la matrice desdites plages (20), lesdites broches (30) venant en contact avec lesdits guides fendus (28a), pour aligner à peu près lesdits premier (26) et second (24) guides.
4. Ensemble selon la revendication 3, dans lequel le troisième guide (28a) est photodéfini sur ledit connecteur (12).