

一种双向帧间预测方法及装置

技术领域

5 本申请实施例涉及视频图像编解码技术领域，尤其涉及一种双向帧间预测方法及装置。

背景技术

在视频编解码技术中，对于当前图像块而言，可以仅根据一个参考图像块生成当前图像块的预测图像块（即单向帧间预测），也可以根据至少两个参考图像块生成当前图像块的预测图像块（即双向帧间预测），上述至少两个参考图像块可来自于同一个参考帧或者不同的参考帧。

为了使得解码端与编码端使用相同的参考图像块，编码端需要在码流中向解码端发送各个图像块的运动信息。一般的，当前图像块的运动信息包括参考帧的索引值、运动矢量预测值（motion Vector Predictor, MVP）标志和运动矢量差（Motion Vector Difference, MVD）。
15 解码端根据参考帧索引值、MVP 标志和 MVD，即可以在选定的参考帧中找到正确的参考图像块。

相应的，对于双向帧间预测而言，编码端需要向解码端发送每个图像块在每一个方向的运动信息。这样，运动信息占用的传输资源较大，进而降低了传输资源的有效利用率，降低了传输速率，且降低了编解码压缩效率。

20

发明内容

本申请实施例提供一种双向帧间预测方法及装置、视频编码设备和视频解码设备，可以在编码或解码时通过推导的方法确定图像块的参考帧索引，而不需要在码流中传输图像块的参考帧索引，可以减少传输资源，能够一定程度上提高编解码压缩效率。

25 为达到上述目的，本申请实施例采用如下技术方案：

第一方面，本发明提供一种双向帧间预测方法，该方法包括：

将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_1 对应的图像顺序 POC（picture order count）小于当前帧的 POC，所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 的差值小于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_x 对应的 POC 的差值，所述参考帧索引 i_x 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_1 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_x 对应的 POC 小于所述当前帧的 POC；

30 将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC，所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 的差值大于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_y 对应的 POC 的差值，所述参考帧索引 i_y 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_2 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_y 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC；

根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行预测；其中，所述当前帧包括所述当前图像块。

应理解，本发明中参考帧索引也可以简称索引。

第二方面，本发明提供一种双向帧间预测方法，该方法包括：

- 5 当满足第一组条件时，将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引；其中，所述第一组条件至少包括如下条件 1 和条件 2；

条件 1：所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 小于当前帧的 POC，以及，

- 10 条件 2：所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 的差值小于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_x 对应的 POC 的差值；其中，所述参考帧索引 i_x 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_1 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_x 对应的 POC 小于所述当前帧的 POC；

当满足第二组条件时，将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引；其中，所述第二组条件至少包括如下条件 11 和条件 12；

- 15 条件 11：所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC，以及，

条件 12：所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 的差值大于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_y 对应的 POC 的差值；所述参考帧索引 i_y 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_2 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_y 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC；

- 20 根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行预测；其中，所述当前帧包括所述当前图像块。

- 25 应理解，本发明实施例中，第一组条件除了条件 1 和条件 2，还可以包括其他条件，第二组条件除了条件 11 和条件 12，也还可以包括其他条件；这些其他条件包括但不限于现有技术中的可选的执行条件或者在标准演进中的可选的执行条件；本发明实施例中不予以穷举。

第三方面，本发明提供一种双向帧间预测方法，该方法应用于，该方法包括：

- 30 允许确定第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 小于当前帧的 POC，所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 的差值小于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_x 对应的 POC 的差值，所述参考帧索引 i_x 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_1 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_x 对应的 POC 小于所述当前帧的 POC；

- 35 允许确定第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 为当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 大于当前帧的 POC，所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 的差值大于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_y 对应的 POC 的差值；所述参考帧索引 i_y 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_2 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_y 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC；

在所述参考帧索引 i_1 被确定为所述当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引，且所述参考帧索引 i_2 被确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引的情况下，根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块

进行预测；其中，所述当前帧包括所述当前图像块。

根据本发明第一方面、第二方面或第三方面，在一种可能的设计中，所述第一参考帧列表可以对应于第一方向，所述第二参考帧列表可以对应于第二方向；其中，第一方向和第二方向可一前一后，或一后一前，还可以均为前向或均为后向。方向也可以理解为时序上的前后，本发明不对其进行限定。

根据本发明第一方面、第二方面或第三方面，在一种可能的设计中，该方法用于解码设备上，相应地，方法还包括：

获取第一标识，且所述第一标识的取值为第一预设值（例如但不限于1或0）；其中，用于指示将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引，以及将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引。

可选的，所述第一标识的取值为第二预设值（与第一预设值不同，例如但不限于0或1）时，可以指示需要解析码流或其他方式获得当前图像块的参考帧索引。

根据本发明第一方面、第二方面或第三方面，在一种可能的设计中，所述第一标识为第一预设值（例如但不限于1或0）还可以用于指示根据所述当前图像块的第一运动矢量差确定所述当前图像块的第二运动矢量差；所述方法还包括：

获取所述当前图像块的第一运动矢量差；

根据如下公式通过所述第一运动矢量差得到所述当前图像块的第二运动矢量差：

$$mvd_IY = -mvd_IX$$

其中， mvd_IY 表示所述第二运动矢量差， mvd_IX 表示所述第一运动矢量差；其中，所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的一个对应于所述第一参考帧列表，所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的另一个对应于所述第二参考帧列表。

可选的，所述第一标识的取值为第二预设值（与第一预设值不同，例如但不限于0或1）时，可以指示需要解析码流或其他方式获得当前图像块对应于第一参考帧列表和/或第二参考帧列表的第一运动矢量差和/或第二运动矢量差。

简而言之，所述第一标识取值为第一预设值可以指示第一运动信息和第二运动信息可以互相推导，如可以通过第一运动信息推导第二运动信息；或者通过第二运动信息推导第一运动信息。更具体地，可以通过第一运动矢量推导第二运动矢量；或者通过第二运动矢量推导第一运动矢量；可以通过第一运动矢量差推导第二运动矢量差；或者通过第二运动矢量差推导第一运动矢量差。

这种情况下，可以不用在码流中传输所有的运动信息（如MVD），减少码流传输的资源，以提高码流的传输效率。

进一步地，当所述第一运动矢量由所述第二运动矢量推导得到，或者，所述第二运动矢量由所述第一运动矢量推导得到的情况下，可以通过推导的方式来确定第一参考帧索引和所述第二参考帧索引，即可以不通过解析码流的方式获得第一参考帧索引和所述第二参考帧索引。

综上，可以得出，所述第一标识取值为第一预设值可以用于指示当前图像块的参考帧索引可以通过推导的方式来得到或确定。具体地，所述第一标识取值为第一预设值可以用于指示将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的

第一参考帧索引，以及将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引。这种情况下，码流中可以不传输参考帧索引，以提高码流的传输效率。

更进一步地，所述第一标识取值为第二预设值时，可以用于指示所述第一运动矢量不由所述第二运动矢量推导得到，或者，所述第二运动矢量不由所述第一运动矢量推导得到，
5 这种情况下，需要解析码流以获得当前图像块的第一参考帧索引和第二参考帧索引。

更进一步地，所述第一标识取值为第二预设值时，可以用于指示所述第一运动矢量差不由所述第二运动矢量差推导得到，或者，所述第二运动矢量差不由所述第一运动矢量差推导得到，这种情况下，需要解析码流以获得当前图像块的第一参考帧索引和第二参考帧索引。
10 索引。

根据本发明第一方面、第二方面或第三方面，在一种可能的设计中，该方法还包括：

获取第一预测运动矢量和第二预测运动矢量；

根据所述第一预测运动矢量和所述第一运动矢量差，确定第一运动矢量；

15 根据所述第二预测运动矢量和所述第二运动矢量差，确定第二运动矢量；

所述根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行预测包括：根据所述第一参考帧索引、所述第二参考帧索引、所述第一参考帧列表、所述第二参考帧列表、所述第一运动矢量和所述第二运动矢量对所述当前图像块进行预测。

可选的，在具体实现过程中，第一预测运动矢量和第二预测运动矢量可以通过解析的方式和/或本发明实施例中的推导的方法得到；第一运动矢量差和第二运动矢量差也可以通过解析的方式和/或本发明实施例中的推导的方法得到；第一参考帧索引和所述第二参考帧索引可以通过上述的确定的方法进行确定；第一参考帧列表、所述第二参考帧列表可以通过码流获取得到或构建的，这几种运动信息齐全后，即可对所述当前图像块进行预测；其中，具体的预测方法可以采用现有技术实现。
20

25 通过上述方法，可以通过推导的方式可以根据一个方向上的 MVD 推导另一个方向的 MVD；还可以用过一定的规则确定出参考帧索引。这样码流中对于当前图像块的两个运动信息来说至少可以少传输一个 MVD 和两个参考帧索引，节约码流传输资源。

根据本发明第一方面、第二方面或第三方面，在一种可能的设计中，在上述获取第一标识之前，方法还包括：判断预设条件成立；其中，所述预设条件包括：

30 所述第一参考帧列表存在第一索引，所述第二参考帧列表存在第二索引，且所述当前帧的 POC 号位于所述第一索引对应的 POC 和所述第二索引对应的 POC 之间。

例如，还可以表示成满足下列条件：

$$(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$$

其中，POC_Cur 可以表示当前帧的 POC，POC_listX 可以表示第一参考帧列表中的一个参考帧的 POC，POC_listY 可以表示第二参考帧列表中的一个参考帧的 POC。

35 根据本发明第一方面、第二方面或第三方面，在一种可能的设计中，在上述获取第一标识之前，方法还包括：判断预设条件成立；其中，所述预设条件包括获取到的所述当前帧的对应于第二参考帧列表的运动矢量残差标识为第三预设值。例如，当前帧的 mvd_l1_zero_flag 为 0。

根据本发明第一方面、第二方面或第三方面，在一种可能的设计中，当 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$ 时，在所述待处理图像块的第一参考帧列表中确定与
 5 所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第一目标帧，其中，所述第一目标帧的 POC 小于所述待处理图像块所在图像帧的 POC；在所述待处理图像块的第二参考帧列表确定与
 所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第二目标帧，其中，所述第二目标帧的 POC 大于所述待处理图像块所在图像帧的 POC；当所述第一目标帧和所述第二目标帧均存在时，所述第一目标参考帧在第一参考帧列表的参考帧索引即为 i_1 ，所述第二目标参考帧在第二参考帧列表的参考帧索引即为 i_2 。

可选的，当所述第一目标帧或所述第二目标帧不存在时，在所述待处理图像块的第一
 10 参考帧列表中确定与所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第三目标帧，其中，所述第三目标帧的 POC 大于所述待处理图像块所在图像帧的 POC；且，在所述待处理图像块的第二参考帧列表中确定与
 所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第四目标帧，其中，所述第四目标帧的 POC 小于所述待处理图像块所在图像帧的 POC；当所述第三目标帧和所述第四目标帧均存在时，所述第四目标参考帧在第二参考帧列表的索引
 15 即为 i_1 ，所述第三目标参考帧在第一参考帧列表的参考帧索引即为 i_2 。

第四方面，提供一种双向帧间预测装置，该装置包括：

确定单元，用于将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 小于当前帧的 POC，
 20 所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 的差值小于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_x 对应的 POC 的差值，所述参考帧索引 i_x 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_1 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_x 对应的 POC 小于所述当前帧的 POC；还用于将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于
 所述第二参考帧列表的第二参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC，所述当前帧的 POC 与
 25 所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 的差值大于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_y 对应的 POC 的差值，所述参考帧索引 i_y 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_2 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_y 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC；

帧间预测处理单元，用于根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前
 30 图像块进行预测；其中，所述当前帧包括所述当前图像块。

根据第四方面，在一种可能的设计中，所述装置还包括获取单元，用于获取第一标识，且所述第一标识的取值为第一预设值；其中，所述第一标识取值为第一预设值用于指示将
 第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引，以及将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参
 35 考帧列表的第二参考帧索引。

根据第四方面，在一种可能的设计中，所述第一标识为第一预设值还用于指示根据所述当前图像块的第一运动矢量差确定所述当前图像块的第二运动矢量差；所述获取单元还用于：获取所述当前图像块的第一运动矢量差；所述确定单元还用于根据如下公式通过所述
 所述第一运动矢量差得到所述当前图像块的第二运动矢量差：

$$mvd_lY = -mvd_lX$$

其中，mvd_IY表示所述第二运动矢量差，mvd_IX表示所述第一运动矢量差；其中，所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的一个属于对应于所述第一参考帧列表的运动信息，另一个属于对应于所述第二参考帧列表的运动信息。

根据第四方面，在一种可能的设计中，所述第三确定单元具体用于：获取第一预测运动矢量和第二预测运动矢量；根据所述第一预测运动矢量和所述第一运动矢量差，确定第一运动矢量；根据所述第二预测运动矢量和所述第二运动矢量差，确定第二运动矢量；根据所述第一参考帧索引、所述第二参考帧索引、所述第一参考帧列表、所述第二参考帧列表、所述第一运动矢量和所述第二运动矢量对所述当前图像块进行预测。

上述各单元（虚拟模块）在具体实现时包括但不限于可以是分立的计算模块或是同一个大的计算模块，实现形式不予以穷举，名称不同仅仅是适应功能上的细分，不应构成任何结构上的不必要的限定。

第五方面，本发明提供一种双向帧间预测方法，包括：

当待处理图像块的辅助信息满足预设条件时，解析码流以获得指示信息，所述指示信息用于指示第一运动矢量和第二运动矢量的获取方式，其中，所述第一运动矢量为指向所述待处理图像块的第一参考帧列表的参考帧的运动矢量，所述第二运动矢量为指向所述待处理图像块的第二参考帧列表中的参考帧的运动矢量；

根据所述指示信息所指示的获取方式，确定所述第一运动矢量和所述第二运动矢量；

根据所述第一运动矢量、所述第二运动矢量、第一参考帧索引和第二参考帧索引，确定所述待处理图像块的预测值，其中，所述第一参考帧索引用于指示所述第一运动矢量在所述第一参考帧列表中指向的参考帧，所述第二参考帧索引用于指示所述第二运动矢量在所述第二参考帧列表中指向的参考帧。

第六方面，本发明提供一种双向帧间预测装置，包括：获取单元，用于当待处理图像块的辅助信息满足预设条件时，解析码流以获得指示信息，所述指示信息用于指示第一运动矢量和第二运动矢量的获取方式，其中，所述第一运动矢量为指向所述待处理图像块的第一参考帧列表中的参考帧的运动矢量，所述第二运动矢量为指向所述待处理图像块的第二参考帧列表中的参考帧的运动矢量；确定单元，用于根据所述指示信息所指示的获取方式，确定所述第一运动矢量和所述第二运动矢量；还用于根据所述第一运动矢量、所述第二运动矢量、第一参考帧索引和第二参考帧索引，确定所述待处理图像块的预测值，其中，所述第一参考帧索引用于指示所述第一运动矢量在所述第一参考帧列表中指向的参考帧，所述第二参考帧索引用于指示所述第二运动矢量在所述第二参考帧列表中指向的参考帧。

第五方面和第六方面，是对应的方法与装置，在下列可能的设计中，仅以方法为例对可能是的实现方案进行说明，装置侧不在赘述。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述指示信息包括第一标识和第五标识，所述解析码流以获得指示信息，包括：解析所述码流以获得所述第一标识；当所述第一标识为0时，解析所述码流以获得所述第五标识；对应的，所述根据所述指示信息所指示的获取方式，确定所述第一运动矢量和所述第二运动矢量，包括：

当所述第一标识为1时，解析所述码流以获得第一预测运动矢量索引和/或第一运动矢量残差；根据所述第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差，计算所述第一运动矢量；根据所述第一运动矢量推导所述第二运动矢量，其中，所述第一运动矢量和所述第

二运动矢量具有预设数学关系；或，

当所述第一标识为 0 且所述第五标识为 1 时，解析所述码流以获得第二预测运动矢量索引和/或第二运动矢量残差；根据所述第二预测运动矢量索引和/或所述第二运动矢量残差，计算所述第二运动矢量；根据所述第二运动矢量推导所述第一运动矢量，其中，所述

5 第一运动矢量和所述第二运动矢量具有所述预设数学关系；或，

当所述第一标识为 0 且所述第五标识为 0 时，解析所述码流以获得所述第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差；根据所述第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差，计算所述第一运动矢量；解析所述码流以获得所述第二预测运动矢量索引和/或所述第二运动矢量残差；根据所述第二预测运动矢量索引和/或所述第二运动矢量残差，

10 计算所述第二运动矢量。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述指示信息包括第二标识和第三标识，所述解析码流以获得指示信息，包括：解析所述码流以获得所述第二标识；当所述第二标识为 1 时，解析所述码流以获得所述第三标识；对应的，所述根据所述指示信息所指示的获取方式，确定所述第一运动矢量和所述第二运动矢量，包括：当所述第二标识为 0

15 时，解析所述码流以获得第一预测运动矢量索引和/或第一运动矢量残差；根据所述第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差，计算所述第一运动矢量；解析所述码流以获得第二预测运动矢量索引和/或第二运动矢量残差；根据所述第二预测运动矢量索引和/或所述第二运动矢量残差，计算所述第二运动矢量。当所述第二标识为 1 且所述第三标识为

20 第一数值时，解析所述码流以获得第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差；根据所述第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差，计算所述第一运动矢量；根据所述第一运动矢量推导所述第二运动矢量，其中，所述第一运动矢量和所述第二运动矢量具有预设数学关系；当所述第二标识为 1 且所述第三标识为第二数值时，解析所述码流以

25 获得第二预测运动矢量索引和/或所述第二运动矢量残差；根据所述第二预测运动矢量索引和/或所述第二运动矢量残差，计算所述第二运动矢量；根据所述第二运动矢量推导所述第一运动矢量，其中，所述第一运动矢量和所述第二运动矢量具有所述预设数学关系，所述

第一数值和所述第二数值不相等。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述指示信息包括第二标识，所述解析码流以获得指示信息，包括：

解析所述码流以获得所述第二标识；

30 对应的，所述根据所述指示信息所指示的获取方式，确定所述第一运动矢量和所述第二运动矢量，包括：

当所述第二标识为 0 时，解析所述码流以获得第一预测运动矢量索引和/或第一运动矢量残差；根据所述第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差，计算所述第一运动矢量；解析所述码流以获得第二预测运动矢量索引和/或第二运动矢量残差；根据所述第二预测运动矢量索引和/或所述第二运动矢量残差，计算所述第二运动矢量；

35 当所述第二标识为 1 时，解析所述码流以获得第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差；根据所述第一预测运动矢量索引和/或所述第一运动矢量残差，计算所述第一运动矢量；根据所述第一运动矢量推导所述第二运动矢量，其中，所述第一运动矢量和所述第二运动矢量具有预设数学关系。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述第一运动矢量和所述第二运动矢量具有预设数学关系，包括：所述第一运动矢量和所述第二运动矢量大小相等且方向相反，和/或，所述第一运动矢量残差和所述第二运动矢量残差大小相等且方向相反。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述辅助信息包括所述待处理图像块的参考帧的数量，所述待处理图像块的辅助信息满足预设条件，包括：所述待处理图像块的参考帧的数量大于或等于 2。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述辅助信息包括所述待处理图像块所在图像帧和所述待处理图像块的参考帧的显示顺序（POC）的关系，所述待处理图像块的辅助信息满足预设条件，包括：

$$POC_Cur - POC_listX = POC_listY - POC_Cur$$

其中，POC_Cur 为所述待处理图像块所在图像帧的 POC，POC_listX 为所述待处理块在所述第一参考帧列表中的参考帧的 POC，POC_listY 为所述待处理块在所述第二参考帧列表中的参考帧的 POC。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述辅助信息包括所述待处理图像块所在图像帧和所述待处理图像块的参考帧的显示顺序（POC）的关系，所述待处理图像块的辅助信息满足预设条件，包括：

$$(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$$

其中，POC_Cur 为所述待处理图像块所在图像帧的 POC，POC_listX 为所述待处理块在所述第一参考帧列表中的参考帧的 POC，POC_listY 为所述待处理块在所述第二参考帧列表中的参考帧的 POC。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述辅助信息包括所述待处理图像块所在图像帧的时域层标识（Temporal ID），所述待处理图像块的辅助信息满足预设条件，包括：所述待处理图像块所在图像帧的时域层标识大于或等于预设值。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，所述辅助信息包括所述待处理图像块的运动矢量残差（mvd_11_zero_flag）标识，所述待处理图像块的辅助信息满足预设条件，包括：所述待处理图像块的运动矢量残差标识指示所述待处理图像块的一个运动矢量残差为 0，其中，所述一个运动矢量残差为所述第一运动矢量残差或所述第二运动矢量残差。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，在所述确定所述待处理图像块的预测值之前，还包括：

当所述第一运动矢量由所述第二运动矢量推导得到，或者，所述第二运动矢量由所述第一运动矢量推导得到时，基于所述辅助信息满足的预设条件确定所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引；或者，

当所述第一运动矢量不由所述第二运动矢量推导得到，而且，所述第二运动矢量不由所述第一运动矢量推导得到时，解析所述码流以获得所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，确定所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引，包括：将所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引分别设置为预设常数。其中，所述预设常数可以为 0。

根据第五方面或第六方面，在一种可能的设计中，当 $POC_Cur - POC_listX = POC_listY -$

POC_Cur时, 搜索所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引, 包括: 在所述待处理图像块的第一参考帧列表中确定与所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第一目标帧, 其中, 所述第一目标帧的 POC 小于所述待处理图像块所在图像帧的 POC; 在所述待处理图像块的第二参考帧列表中搜索第二目标帧, 其中, 所述第二目标帧的 POC 满足

5 POC_Cur-POC_1=POC_2-POC_Cur, POC_1 为所述第一目标帧的 POC, POC_2 为所述第二目标帧的 POC; 当所述第一目标帧和所述第二目标帧均存在时, 将所述第一参考帧索引设置为所述第一目标帧的标识, 且将所述第二参考帧索引设置为所述第二目标帧的标识。

根据第五方面或第六方面, 在一种可能的设计中, 所述方法还包括:

当所述第一目标帧或所述第二目标帧不存在时, 在所述待处理图像块的第一参考帧列表中确定与所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第三目标帧, 其中, 所述第三目标帧的 POC 大于所述待处理图像块所在图像帧的 POC; 且, 在所述待处理图像块的第二参考帧列表中搜索第四目标帧, 其中, 所述第四目标帧的 POC 满足

10 POC_Cur-POC_3=POC_4-POC_Cur, POC_3 为所述第三目标帧的 POC, POC_4 为所述第四目标帧的 POC; 且, 将所述第一参考帧索引设置为所述第三目标帧的标识, 且将所述第二参考帧索引设置为所述第四目标帧的标识。

根据第五方面或第六方面, 在一种可能的设计中, 当 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$ 时, 搜索所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引, 包括:

在所述待处理图像块的第一参考帧列表中确定与所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第一目标帧, 其中, 所述第一目标帧的 POC 小于所述待处理图像块所在

20 图像帧的 POC;

在所述待处理图像块的第二参考帧列表中确定与所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第二目标帧, 其中, 所述第二目标帧的 POC 大于所述待处理图像块所在图像帧的 POC;

当所述第一目标帧和所述第二目标帧均存在时, 将所述第一参考帧索引设置为所述第一目标帧的标识, 且将所述第二参考帧索引设置为所述第二目标帧的标识。

25

根据第五方面或第六方面, 在一种可能的设计中, 所述方法还包括:

当所述第一目标帧或所述第二目标帧不存在时, 在所述待处理图像块的第一参考帧列表中确定与所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第三目标帧, 其中, 所述第三目标帧的 POC 大于所述待处理图像块所在图像帧的 POC; 且, 在所述待处理图像块的第二参考帧列表中确定与所述待处理图像块所在图像帧的 POC 的差值最小的帧为第四目标帧, 其中, 所述第四目标帧的 POC 小于所述待处理图像块所在图像帧的 POC; 且, 将所述第一参考帧索引设置为所述第三目标帧的标识, 且将所述第二参考帧索引设置为所述第四目标帧的标识。

30

第七方面, 本发明提供一种双向帧间预测方法, 包括:

当码流中至少存在语法元素表示当前帧的第二运动矢量差需要解析时, 获取第一标识; 获取当前图像块的第一运动矢量差; 当所述第一标识的取值为第一预设值时, 根据所述第一运动矢量差, 确定所述当前图像块的第二运动矢量差; 其中, 所述第一运动矢量差属于所述当前图像块在第一方向的运动信息, 所述第二运动矢量差属于所述当前图像块在第二方向的运动信息; 所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差用于对所述当前图像块进行

35

预测。

第八方面，提供一种双向帧间预测方法，获取用于指示根据第一运动信息确定第二运动信息的指示信息，这里，第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息，第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息；获取第一运动信息；根据获取到的第一运动信息，确定第二运动信息，这样，即可根据获取到的第一运动信息和确定出的第二运动信息，确定当前图像块的预测像素。

本申请提供的双向帧间预测方法在获取到指示信息后，根据第一运动信息确定第二运动信息，这样，码流中仅包括指示信息和第一运动信息即可，无需再包括第二运动信息。与现有技术中，码流包括每个图像块在每个方向的运动信息相比，有效的减少了码流包括的运动信息，提高了传输资源的有效利用率，提高了传输速率，相应的，也提高了编解码速率。

可选的，在本申请的一种可能的实现方式中，上述“根据第一运动信息，确定第二运动信息”的方法为：获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值，并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表，确定第一参考帧的序号，这里，第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧，第一参考帧的索引值为第一参考帧在第一参考帧列表中的编号；获取第二参考帧的索引值，并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表，确定第二参考帧的序号，这里，第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧，第二参考帧的索引值为第二参考帧在第二参考帧列表中的编号；根据第一运动信息中的第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志，确定第一运动矢量，第一运动矢量为当前图像块在第一方向的运动矢量；根据下述公式确定第二运动信息中的第二运动矢量：

$$mv_IY = \frac{POC_Cur - POC_listY}{POC_Cur - POC_listX} \times mv_IX$$

该公式中， mv_IY 表示第二运动矢量， POC_Cur 表示当前帧的序号， POC_listX 表示第一参考帧的序号， POC_listY 表示第二参考帧的序号， mv_IX 表示第一运动矢量，第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

可选的，在本申请的另一种可能的实现方式中，上述“根据第一运动信息，确定第二运动信息”的方法为：获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值，并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表，确定第一参考帧的序号，第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧，第一参考帧的索引值为第一参考帧在第一参考帧列表中的编号；获取第二参考帧的索引值，并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表，确定第二参考帧的序号，第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧，第二参考帧的索引值为第二参考帧在第二参考帧列表中的编号；根据第一运动信息中的第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志，确定第一运动矢量，第一运动矢量为当前图像块在第一方向的运动矢量；第一参考帧为当前图像块的前向参考帧，第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧为当前图像块的后向参考帧，第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况下，根据公式 $mv_IY = -mv_IX$ 确定第二运动信息中的第二运动矢量，该公式中， mv_IY 表示第二运动矢量， mv_IX 表示第一运动矢量，第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

可选的，在本申请的另一种可能的实现方式中，上述“根据第一运动信息，确定第二

运动信息”的方法为：根据公式 $mv_IY = -mv_IX$ 确定第二运动信息中的第二运动矢量，该公式中， mv_IY 表示第二运动矢量， mv_IX 表示第一运动矢量，第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

上述“第一参考帧为当前图像块的前向参考帧，第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况”，或者，“第一参考帧为当前图像块的后向参考帧，第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况”均可以用公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$ 表示，或者用公式 $POC_listY = 2 * POC_Cur - POC_listX$ 表示，本申请对此不作具体限定。

此外，上述“第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况”或者“第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况”均可以用公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) < 0$ 表示。

可选的，在本申请的另一种可能的实现方式中，上述“根据第一运动信息，确定第二运动信息”的方法为：获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值和第一运动矢量差，并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表，确定第一参考帧的序号，第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧，第一参考帧的索引值为第一参考帧在第一参考帧列表中的编号；获取第二参考帧的索引值，并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表确定第二参考帧的序号，根据第二参考帧的索引值和第二候选预测运动矢量列表确定第二预测运动矢量，第二预测运动矢量为当前图像块在第二方向的预测运动矢量，第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧，第二参考帧的索引值为第二参考帧在第二参考帧列表中的编号；根据下述公式确定第二运动信息中的第二运动矢量差：

$$mvd_IY = \frac{POC_Cur - POC_listY}{POC_Cur - POC_listX} \times mvd_IX$$

该公式中， mvd_IY 表示第二运动矢量差， POC_Cur 表示当前帧的序号， POC_listX 表示第一参考帧的序号， POC_listY 表示第二参考帧的序号， mvd_IX 表示第一运动矢量差；根据第二预测运动矢量和第二运动矢量差，确定第二运动矢量，第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

可选的，在本申请的另一种可能的实现方式中，上述“根据第一运动信息，确定第二运动信息”的方法为：获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值和第一运动矢量，并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表，确定第一参考帧的序号，第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧，第一参考帧的索引值为第一参考帧在第一参考帧列表中的编号；获取第二参考帧的索引值，并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表确定第二参考帧的序号，根据第二参考帧的索引值和第二候选预测运动矢量列表确定第二预测运动矢量，第二预测运动矢量为当前图像块在第二方向的预测运动矢量，第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧，第二参考帧的索引值为第二参考帧在第二参考帧列表中的编号；在第一参考帧为当前图像块的前向参考帧，第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧为当前图像块的后向参考帧，第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况下，根据公式 $mvd_IY = -mvd_IX$ 确定第二运动信息中的第二运动矢量差，该公式中， mvd_IY 表示第二运动矢量差， mvd_IX 表示第一运动矢量差；根据第二预测运动矢量和第二运动矢量差，确定第二运动矢量，第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述“根据第一运动信息, 确定第二运动信息”的方法为: 根据公式 $mvd_lY = -mvd_lX$ 确定第二运动信息中的第二运动矢量差, 该公式中, mvd_lY 表示第二运动矢量差, mvd_lX 表示第一运动矢量差; 根据第二预测运动矢量和第二运动矢量差, 确定第二运动矢量, 第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

同理, 上述“第一参考帧为当前图像块的前向参考帧, 第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况”, 或者, “第一参考帧为当前图像块的后向参考帧, 第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况”均可以用公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$ 表示, 或者用公式 $POC_listY = 2 * POC_Cur - POC_listX$ 表示, 本申请对此不作具体限定。

上述“第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况”或者“第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况”均可以用公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) < 0$ 表示。

可以看出, 本申请提供的双向帧间预测方法可以为根据第一运动矢量确定第二运动矢量, 也可以为根据第一运动矢量差确定第二运动矢量差, 并根据第二运动矢量差确定第二运动矢量。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述“获取第二参考帧的索引值”的方法为: 根据当前帧的序号和第一参考帧的序号, 通过公式 $POC_listY0 = 2 * POC_Cur - POC_listX$, 计算第一序号, 其中, POC_Cur 表示当前帧的序号, POC_listX 表示第一参考帧的序号, POC_listY 表示第一序号; 在第二参考帧列表包括第一序号的情况下, 将第一序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述“获取第二参考帧的索引值”的方法为: 根据当前帧的序号和第一参考帧的序号, 通过公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY0' - POC_Cur) > 0$, 计算第二序号, 其中, POC_listY0' 表示第二序号; 在第二参考帧列表包括第二序号的情况下, 将第二序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述“获取第二参考帧的索引值”的方法为: 根据当前帧的序号和第一参考帧的序号, 通过公式 $POC_listX \neq POC_listY0''$, 计算第三序号, 其中, POC_listY0'' 表示第三序号; 将第三序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述“获取第二参考帧的索引值”的方法为: 根据当前帧的序号和第一参考帧的序号, 通过公式 $POC_listY0 = 2 * POC_Cur - POC_listX$, 计算第一序号, 其中, POC_Cur 表示当前帧的序号, POC_listX 表示第一参考帧的序号, POC_listY 表示第一序号。在第二参考帧列表包括第一序号的情况下, 将第一序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。在第二参考帧列表不包括第一序号的情况下, 根据当前帧的序号和第一参考帧的序号, 通过公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY0' - POC_Cur) > 0$, 计算第二序号, 其中, POC_listY0' 表示第二序号。在第二参考帧列表包括第二序号的情况下, 将第二序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。在第二参考帧列表不包括第二序号的情况

下, 根据当前帧的序号和第一参考帧的序号, 通过公式 $POC_listX \neq POC_listY0''$, 计算第三序号, 其中, POC_listY0'' 表示第三序号; 将第三序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为所述第二参考帧的索引值。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述“获取第二参考帧的索引值”的方法为: 解析码流, 获取第二参考帧的索引值。

可以看出, 本申请中“获取第二参考帧的索引值”的方法可以有多种, 具体采用哪一种方法获取第二参考帧的索引值需要根据实际需求或预先设定确定。

第九方面, 提供一种双向帧间预测装置, 该双向帧间预测装置包括获取单元和确定单元。

具体的, 上述获取单元, 用于获取指示信息, 指示信息用于指示根据第一运动信息确定第二运动信息, 第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息, 第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息, 以及获取第一运动信息。上述确定单元, 用于根据获取单元获取到的第一运动信息, 确定第二运动信息, 以及用于根据第一运动信息和第二运动信息, 确定当前图像块的预测像素。

可选的, 在本申请的一种可能的实现方式中, 上述确定单元具体用于: 获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值, 并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表, 确定第一参考帧的序号, 第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧, 第一参考帧的索引值为第一参考帧在第一参考帧列表中的编号; 获取第二参考帧的索引值, 并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表, 确定第二参考帧的序号, 第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧, 第二参考帧的索引值为第二参考帧在第二参考帧列表中的编号; 根据第一运动信息中的第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志, 确定第一运动矢量, 第一运动矢量为当前图像块在第一方向的运动矢量; 根据下述公式确定第二运动信息中的第二运动矢量:

$$mv_lY = \frac{POC_Cur - POC_listY}{POC_Cur - POC_listX} \times mv_lX$$

其中, mv_lY 表示第二运动矢量, POC_Cur 表示当前帧的序号, POC_listX 表示第一参考帧的序号, POC_listY 表示第二参考帧的序号, mv_lX 表示第一运动矢量, 第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述确定单元具体用于: 获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值, 并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表, 确定第一参考帧的序号, 第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧, 第一参考帧的索引值为第一参考帧在第一参考帧列表中的编号; 获取第二参考帧的索引值, 并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表, 确定第二参考帧的序号, 第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧, 第二参考帧的索引值为第二参考帧在第二参考帧列表中的编号; 根据第一运动信息中的第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志, 确定第一运动矢量, 第一运动矢量为当前图像块在第一方向的运动矢量; 第一参考帧为当前图像块的前向参考帧, 第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况下, 或者, 在第一参考帧为当前图像块的后向参考帧, 第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况下, 或者, 在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况下, 或者, 在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况下, 根据公式 $mv_lY = -mv_lX$ 确定第二运动信息中的第二运动矢量, 该公式中, mv_lY 表示第二运动矢量, mv_lX 表示第一运动矢量, 第二运动矢量为当前图像块在

第二方向的运动矢量。

可选的,在本申请的另一种可能的实现方式中,上述确定单元具体用于:根据公式 $mv_IY = -mv_IX$ 确定第二运动信息中的第二运动矢量,该公式中, mv_IY 表示第二运动矢量, mv_IX 表示第一运动矢量,第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

- 5 可选的,在本申请的另一种可能的实现方式中,上述确定单元具体用于:获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值和第一运动矢量差,并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表,确定第一参考帧的序号,第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧,第一参考帧的索引值为第一参考帧在第一参考帧列表中的编号;获取第二参考帧的索引值,并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表确定第二参考帧的序号,根据第二参考帧的索引值和第二候选预测运动矢量列表确定第二预测运动矢量,第二预测运动矢量为当前图像块在第二方向的预测运动矢量,第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧,第二参考帧的索引值为第二参考帧在第二参考帧列表中的编号;根据下述公式确定第二运动信息中的第二运动矢量差:

$$mvd_IY = \frac{POC_Cur - POC_listY}{POC_Cur - POC_listX} \times mvd_IX$$

- 15 其中, mvd_IY 表示第二运动矢量差, POC_Cur 表示当前帧的序号, POC_listX 表示第一参考帧的序号, POC_listY 表示第二参考帧的序号, mvd_IX 表示第一运动矢量差;根据第二预测运动矢量和第二运动矢量差,确定第二运动矢量,第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

- 20 可选的,在本申请的另一种可能的实现方式中,上述确定单元具体用于:获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值和第一运动矢量,并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表,确定第一参考帧的序号,第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧,第一参考帧的索引值为第一参考帧在第一参考帧列表中的编号;获取第二参考帧的索引值,并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表确定第二参考帧的序号,根据第二参考帧的索引值和第二候选预测运动矢量列表确定第二预测运动矢量,第二预测运动矢量为当前图像块在第二方向的预测运动矢量,第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧,第二参考帧的索引值为第二参考帧在第二参考帧列表中的编号;在第一参考帧为当前图像块的前向参考帧,第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况下,或者,在第一参考帧为当前图像块的后向参考帧,第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况下,或者,在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况下,或者,在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况下,根据公式 $mvd_IY = -mvd_IX$ 确定第二运动信息中的第二运动矢量差,其中, mvd_IY 表示第二运动矢量差, mvd_IX 表示第一运动矢量差;根据第二预测运动矢量和第二运动矢量差,确定第二运动矢量,第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

- 30 可选的,在本申请的另一种可能的实现方式中,上述确定单元具体用于:根据公式 $mvd_IY = -mvd_IX$ 确定第二运动信息中的第二运动矢量差,该公式中, mvd_IY 表示第二运动矢量差, mvd_IX 表示第一运动矢量差;根据第二预测运动矢量和第二运动矢量差,确定第二运动矢量,第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

可选的,在本申请的另一种可能的实现方式中,上述获取单元具体用于:根据当前帧的序号和第一参考帧的序号,通过公式 $POC_listY0 = 2 * POC_Cur - POC_listX$,计算第一序

号, 其中, POC_Cur表示当前帧的序号, POC_listX表示第一参考帧的序号, POC_listY表示第一序号; 在第二参考帧列表包括第一序号的情况下, 将第一序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述获取单元具体用于: 根据当前帧的序号和第一参考帧的序号, 通过公式 $(\text{POC_Cur} - \text{POC_listX}) * (\text{POC_listY0}' - \text{POC_Cur}) > 0$, 计算第二序号, 其中, POC_listY0' 表示第二序号; 在第二参考帧列表包括第二序号的情况下, 将第二序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。

可选的, 在本申请的另一种可能的实现方式中, 上述获取单元具体用于: 根据当前帧的序号和第一参考帧的序号, 通过公式 $\text{POC_listX} \neq \text{POC_listY0}''$, 计算第三序号, 其中, POC_listY0'' 表示第三序号; 将第三序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。

第十方面, 提供一种双向帧间预测方法。该双向帧间预测方法存在多种实现方式:

一种实现方式为: 解析码流, 获取第一标识, 第一标识用于指示是否根据第一运动信息确定第二运动信息, 第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息, 第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息; 若第一标识的取值为第一预设值, 获取第一运动信息, 并根据第一运动信息确定第二运动信息; 根据第一运动信息和第二运动信息, 确定当前图像块的预测像素。

另一种实现方式为: 解析码流, 获取第二标识, 第二标识用于指示是否采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息; 若第二标识的取值为第二预设值, 获取第三标识, 第三标识用于指示是否根据第一运动信息确定第二运动信息, 第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息, 第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息; 若第三标识取值为第三预设值, 获取第一运动信息, 并根据第一运动信息确定第二运动信息; 根据第一运动信息和第二运动信息, 确定当前图像块的预测像素。

另一种实现方式为: 解析码流, 获取第二标识, 第二标识用于指示是否采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息; 若第二标识的取值为第二预设值, 获取第一运动信息, 并根据第一运动信息确定第二运动信息, 第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息, 第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息; 根据第一运动信息和第二运动信息, 确定当前图像块的预测像素。

另一种实现方式为: 解析码流, 获取第四标识, 第四标识用于指示是否采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息; 若第四标识的取值为第四预设值, 根据第一参考帧列表和第二参考帧列表, 确定第一参考帧的索引值和第二参考帧的索引值, 第一参考帧列表为当前图像块在第一方向的参考帧列表, 第二参考帧列表为当前图像块在第二方向的参考帧列表, 第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧, 第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧; 获取第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志, 并根据第一运动信息确定第二运动信息, 第一运动信息包括第一参考帧的索引值、第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志, 第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息; 根据第一运动信息和第二运动信息, 确定当前图像块的预测像素。

另一种实现方式为: 解析码流, 获取第一标识, 第一标识用于指示是否根据第一运动

信息确定第二运动信息，第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息，第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息；若第一标识的取值为第八预设值，获取第五标识，该第五标识用于指示是否根据第二运动信息确定第一运动信息；若第五标识的取值为第五预设值，获取第二运动信息，并根据第二运动信息确定第一运动信息；根据第一运动信息和第二运动信息，确定当前图像块的预测像素。

5 另一种实现方式为：解析码流，获取第二标识，第二标识用于指示是否采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息；若第二标识的取值为第二预设值，获取第三标识，第三标识用于指示是否根据第一运动信息确定第二运动信息，第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息，第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息；若第三标识取值为第六预设值，获取第二运动信息，并根据第二运动信息确定第一运动信息；根据第一运动信息和第二运动信息，确定当前图像块的预测像素。

上述第一标识~第四标识的具体描述可以参考后续描述。

本申请提供的双向帧间预测方法中，在解析码流获取到某一标识后，根据该标识的取值，确定是否根据第一运动信息确定第二运动信息。在确定需要根据第一运动信息确定第二运动信息后，获取第一运动信息，进而根据获取到的第一运动信息确定第二运动信息，15 这样，码流中仅包括相应标识和第一运动信息即可，无需再包括第二运动信息。与现有技术中，码流包括每个图像块在每个方向的运动信息相比，有效的减少了码流包括的运动信息，提高了传输资源的有效利用率，提高了传输速率，相应的，也提高了编解码速率。

第十一方面，提供一种双向帧间预测装置，该双向帧间预测装置包括获取单元和确定20 单元。

具体的，在一种实现方式中，上述获取单元，用于解析码流，获取第一标识，第一标识用于指示是否根据第一运动信息确定第二运动信息，第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息，第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息，以及用于若第一标识的取值为第一预设值，获取第一运动信息。上述确定单元，用于根据上述获取单元获取到的第一运动信息确定第二运动信息，以及用于根据第一运动信息和第二运动信息，确定25 当前图像块的预测像素。

在另一种实现方式中，上述获取单元，用于解析码流，获取第二标识，第二标识用于指示是否采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息，以及用于若第二标识的取值为第二预设值，获取第三标识，第三标识用于指示是否根据第一运动信息确定第二运动信息，30 第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息，第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息，以及用于若第三标识取值为第三预设值，获取第一运动信息。上述确定单元，用于根据上述获取单元获取到的第一运动信息确定第二运动信息，以及用于根据第一运动信息和第二运动信息，确定当前图像块的预测像素。

在另一种实现方式中，上述获取单元，用于解析码流，获取第二标识，第二标识用于指示是否采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息，以及用于若第二标识的取值为第二预设值，获取第一运动信息。上述确定单元，用于根据上述获取单元获取到的第一运动信息确定第二运动信息，第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息，第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息，以及用于根据第一运动信息和第二运动信息，确定35 当前图像块的预测像素。

在另一种实现方式中，上述获取单元，用于解析码流，获取第四标识，第四标识用于指示是否采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息。上述确定单元，用于若上述获取单元获取到的第四标识的取值为第四预设值，根据第一参考帧列表和第二参考帧列表，确定第一参考帧的索引值和第二参考帧的索引值，第一参考帧列表为当前图像块在第一方向的参考帧列表，第二参考帧列表为当前图像块在第二方向的参考帧列表，第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧，第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧。上述获取单元，还用于获取第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志。上述确定单元，还用于根据第一运动信息确定第二运动信息，第一运动信息包括第一参考帧的索引值、第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志，第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息；根据第一运动信息和第二运动信息，确定当前图像块的预测像素。

第十二方面，提供一种终端，该终端包括：一个或多个处理器、存储器、通信接口。该存储器、通信接口与一个或多个处理器耦合；存储器用于存储计算机程序代码，计算机程序代码包括指令，当一个或多个处理器执行指令时，终端执行如上述任意方面及其任意一种可能的实现方式所述的方法（或装置对应的方法）。

第十三方面，提供一种视频解码器，包括非易失性存储介质以及中央处理器，所述非易失性存储介质存储有可执行程序，所述中央处理器与所述非易失性存储介质连接，并执行所述可执行程序以实现如上述任意方面及其任意一种可能的实现方式所述的方法（或装置对应的方法）。

第十四方面，提供一种解码器，所述解码器包括双向帧间预测装置以及重建模块，其中，所述重建模块用于根据所述双向帧间预测装置得到的预测像素确定当前图像块的重建像素值；其中，所述双向帧间预测装置可以实现上述任意方面及其任意一种可能的方法（或装置对应的方法）。

第十五方面，提供一种编码器，至少可以实现与上述解码器相对应或耦合的上述任意方面及其任意一种可能的方法（或装置对应的方法）。

第十六方面，提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在上述终端上运行时，使得所述终端执行如上述任意方面及其任意一种可能的实现方法（或装置对应的方法）。

第十七方面，提供一种包含指令的计算机程序产品，当该计算机程序产品在上述终端上运行时，使得所述终端执行如上述任意方面及其任意一种可能的实现方式所述的双向帧间预测方法。

在本申请中，上述双向帧间预测装置的名字对设备或功能模块本身不构成限定，在实际实现中，这些设备或功能模块可以以其他名称出现。只要各个设备或功能模块的功能和本申请类似，属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内。

本申请中第一方面到第十六方面及其各种实现方式的具体描述，在不违背自然规律的前提下，可以实现自由组合，同时，一些表述与效果也可以在不同的方案中通用；此处不再赘述。

本申请的这些方面或其他方面在以下的描述中会更加简明易懂。

附图说明

- 图 1 为本申请实施例中视频编解码系统的结构示意图；
图 2 为本申请实施例中视频编码器的结构示意图；
图 3 为本申请实施例中视频解码器的结构示意图；
5 图 4 为本申请实施例提供的双向帧间预测方法流程示意图；
图 5A 为本申请实施例提供的另一种双向帧间预测方法流程示意图；
图 5B 为本申请实施例提供的一种双向帧间预测装置的结构示意图；
图 5C 为本申请实施例提供的另一种双向帧间预测方法流程示意图二；
图 6A 为本申请实施例提供的又一种双向帧间预测装置的结构示意图；
10 图 6B 为本申请实施例提供的一种译码装置的结构示意图；
图 7 是示出实现内容分发服务的内容供应系统 3100 的示例结构的框图。
图 8 是示出终端设备的示例的结构框图。

具体实施方式

- 15 本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象，而不是用于限定特定顺序。

在本申请实施例中，“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言，使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

- 20 为了便于理解本申请实施例，首先在此介绍本申请实施例涉及到的相关要素。

图像编码 (image encoding)：将图像序列压缩成码流的处理过程。

图像解码 (image decoding)：将码流按照特定的语法规则和处理方法恢复成重建图像的处理过程。

- 25 目前，视频图像的编码过程为：编码端首先将一帧原始图像划分成互不重叠的多个部分，每一部分即可作为一个图像块；然后，编码端针对每个图像块执行预测 (Prediction)、变换 (Transform) 和量化 (Quantization) 等操作，以得到该图像块对应的码流；其中，预测是为了得到图像块的预测块，从而可以仅对该图像块与其预测块之间的差值 (或称为残差或残差块) 进行编码和传输，进而节省传输开销；最后，编码端将该图像块对应的码流发
30 送给解码端。

相应的，解码端在接收到该码流之后，执行视频解码过程。具体的，解码端对接收到的码流进行预测、反量化和反变换等操作，得到经重建的图像块 (或称为重建图像块)，该过程称为图像重建过程 (或图像重构过程)；然后，解码端对上述原始图像中的每个图像块的重建块进行组装，得到该原始图像的经重建的图像，并播放经重建的图像。

- 35 现有的视频图像编解码技术包括帧内预测与帧间预测。其中，帧间预测是指以编码图像块/解码图像块为单位，利用当前帧与其参考帧之间的相关性完成的预测。当前帧可以存在一个或多个参考帧。具体的，根据当前图像块的参考帧中的像素，生成当前图像块的预测图像块。

一般的，对于当前图像块而言，可以仅根据一个参考图像块生成当前图像块的预测图

像块,也可以根据至少两个参考图像块生成当前图像块的预测图像块。上述根据一个参考图像块生成当前图像块的预测图像块称为单向预测,上述根据至少两个参考图像块生成当前图像块的预测图像块称为双向帧间预测。双向帧间预测中的至少两个参考图像块可来自于同一个参考帧或者不同的参考帧。也就是说,本申请涉及到的“方向”为一个广义的定义。本申请中的一个方向与一个参考图像块对应。下文中的第一方向和第二方向对应不同的参考图像块,这两个参考图像块可以均被包含于当前图像块的前向参考帧/后向参考帧中,也可以一个被包含于当前图像块的前向参考帧,另一个包含于当前图像块的后向参考帧。因此,可以理解为第一方向和第二方向对应不同的参考块,进而对应不同的参考帧,进而对应不同的参考帧列表(如L0和/或L1);其中第一方向和第二方向可以均为前向,或均为后向,或一前一后,或一后一前。

可选的,双向帧间预测可以是指利用当前视频帧与在其之前编码且在其之前播放的视频帧之间的相关性,和当前视频帧与在其之前编码且在其之后播放的视频帧之间的相关性进行的帧间预测。

可以看出,上述双向帧间预测涉及两个方向的帧间预测,一般称为:前向帧间预测和后向帧间预测。前向帧间预测可以是指利用当前视频帧与在其之前编码且在其之前播放的视频帧之间的相关性进行的帧间预测。后向帧间预测可以是指利用当前视频帧与在其之前编码且在其之后播放的视频帧之间的相关性进行的帧间预测。

前向帧间预测对应前向参考帧列表如L0(或L1),后向帧间预测对应后向参考帧列表如L1(或L0),两个参考帧列表中所包含的参考帧的数量可以相同,也可以不同。

运动补偿(Motion Compensation, MC)为利用参考图像块对当前图像块进行预测的过程。

在大多数的编码框架中,视频序列包括一系列图像(picture),图像被划分为至少一个条带(slice),每个条带又被划分为图像块(block)。视频编码/解码以图像块为单位,可从图像的左上角位置开始从左到右、从上到下、一行一行进行编码/解码处理。这里,图像块可以为视频编解码标准H.264中的宏块(macro block, MB),也可以为高效视频编码(High Efficiency Video Coding, HEVC)标准中的编码单元(Coding Unit, CU),本申请实施例对此不作具体限定。

本申请中,正在进行编码/解码处理的图像块称为当前图像块(current block)或当前块,当前图像块所在的图像称为当前帧。

一般的,当前帧可以为单向预测帧(P帧),也可以为双向预测帧(B帧)。在当前帧为P帧的情况下,当前帧具有一个参考帧列表。在当前帧为B帧的情况下,当前帧具有两个参考帧列表,这两个列表通常分别称为L0和L1。每个参考帧列表均包含至少一个用作对当前帧进行重建的参考帧。参考帧用于为当前帧的帧间预测提供参考像素。

在当前帧中,与当前图像块相邻的(例如位于当前块的左侧、上侧或右侧)的图像块可能已经完成了编码/解码处理,得到了重建图像,它们称为重建图像块;重建图像块的编码模式、重建像素等信息是可以获得的(available)。

在当前帧进行编码/解码之前已经完成编码/解码处理的帧称为重建帧。

运动矢量(Motion Vector, MV)是帧间预测过程中的一个重要参数,其表示已编码的图像块相对于当前图像块的空间位移。一般的,可以使用运动估计(Motion Estimation, ME)

的方法，诸如运动搜索来获取运动矢量。初期的帧间预测技术，编码端在码流中传输当前图像块的运动矢量，以使得解码端再现当前图像块的预测像素，进而得到重建块。为了进一步的改善编码效率，后来又提出使用参考运动矢量差分地编码运动矢量，即仅仅编码运动矢量差（Motion Vector Difference, MVD）。

5 为了使得解码端与编码端使用相同的参考图像块，编码端需要在码流中向解码端发送各个图像块的运动信息。若编码端直接对每个图像块的运动矢量进行编码，则会消耗大量的传输资源。由于空间域相邻的图像块的运动矢量具有很强的相关性，因此，当前图像块的运动矢量可以根据邻近已编码图像块的运动矢量进行预测，预测所得到的运动矢量称为 MVP，当前图像块的运动矢量和 MVP 之间的差值称为 MVD。

10 视频编解码标准 H.264 在运动估计过程中采用了多参考帧预测来提高预测精度，即建立储存多个重建帧的缓存，并在缓存内的所有的重建帧中寻找最优的参考图像块进行运动补偿，以便更好地去除时间域的冗余度。视频编解码标准 H.264 的帧间预测使用两个缓存，即参考帧列表 0（reference list0/L0）和参考帧列表 1（reference list1/L1）。每一个列表中最优的参考块所在的参考帧用索引值标明，即 ref_idx_l0 和 ref_idx_l1。每一参考帧列表中，
15 参考图像块的运动信息包括参考帧的索引值（ref_idx_l0 或 ref_idx_l1）、MVP 标志（或 MVP）和 MVD。解码端根据参考帧的索引值、MVP 标志和 MVD，即可以在选定的参考帧中找到正确的参考图像块。应理解，本领域技术人员在具体应用中也可以将参考帧的索引值、MVP 标志（或 MVP）和/或 MVD 可以统称为运动信息，因此运动信息的具体含义需要结合具体应用场景进行解读和解释，不应构成概念理解的限定。

20 目前，在 HEVC 标准中常使用帧间预测模式为高级运动矢量预测（Advanced Motion Vector Prediction, AMVP）模式、合并（Merge）模式和非平动运动模型预测模式。

对于 AMVP 模式，编码端通过当前图像块空域或者时域相邻的已编码的图像块的运动信息构建候选运动矢量列表，并根据率失真代价从该候选运动矢量列表中确定最优的运动矢量作为当前图像块的 MVP。此外，编码端在以 MVP 为中心的邻域内进行运动搜索获得
25 当前图像块的运动矢量。编码端将 MVP 在候选运动矢量列表中的索引值（即上述 MVP 标志）、参考帧的索引值以及 MVD 传递到解码端。

对于合并模式，编码端通过当前图像块空域或者时域相邻的已编码图像块的运动信息，构建候选运动信息列表，并根据率失真代价从该候选运动信息列表中确定最优的运动信息作为当前图像块的运动信息。编码端将最优的运动信息在候选运动信息列表中位置的索引
30 值传递到解码端。

对于非平动运动模型预测模式，编解码端使用相同的运动模型推导出当前图像块中每一个子块的运动信息，并根据所有子块的运动信息进行运动补偿，得到预测图像块，从而提高预测效率。其中，编解码端常用的运动模型为 4 参数仿射模型、6 参数仿射变换模型或 8 参数的双线性模型。

35 示例性的，4 参数仿射变换模型可以通过两个像素点的运动矢量及其相对于当前图像块左上顶点像素的坐标来表示。这里，将用于表示运动模型参数的像素点称为控制点。若当前图像块的左上顶点（0，0）和右上顶点（W，0）像素点为控制点，当前图像块的左上顶点和右上顶点的运动矢量分别为（vx₀，vy₀）和（vx₁，vy₁），则根据下述公式（1）得到当前图像块中每一个子块的运动信息。下述公式（1）中的（x，y）为子块相对于当前图像块

的左上顶点像素的坐标, (vx, vy) 为子块的运动矢量, W 为当前图像块的宽。

$$\begin{cases} vx = \frac{vx_1 - vx_0}{W}x - \frac{vy_1 - vy_0}{W}y + vx_0 \\ vy = \frac{vy_1 - vy_0}{W}x + \frac{vx_1 - vx_0}{W}y + vy_0 \end{cases} \quad (1)$$

示例性的, 6 参数仿射变换模型可以通过三个像素点的运动矢量及其相对于当前图像块左上顶点像素的坐标来表示。若当前图像块的左上顶点 $(0, 0)$ 、右上顶点 $(W, 0)$ 和左下顶点 $(0, H)$ 像素点为控制点, 当前图像块的左上顶点、右上顶点和左下顶点的运动矢量分别为 (vx_0, vy_0) 、 (vx_1, vy_1) 、 (vx_2, vy_2) , 则根据下述公式 (2) 得到当前图像块中每一个子块的运动信息。下述公式 (2) 中的 (x, y) 为子块相对于当前图像块的左上顶点像素的坐标, (vx, vy) 为子块的运动矢量, W 和 H 分别为当前图像块的宽和高。

$$\begin{cases} vx = \frac{vx_1 - vx_0}{W}x + \frac{vx_2 - vy_0}{H}y + vx_0 \\ vy = \frac{vy_1 - vy_0}{W}x + \frac{vy_2 - vx_0}{H}y + vy_0 \end{cases} \quad (2)$$

示例性的, 8 参数双线性模型可以通过四个像素点的运动矢量及其相对于当前图像块左上顶点像素的坐标来表示。若当前图像块的左上顶点 $(0, 0)$ 、右上顶点 $(W, 0)$ 、左下顶点 $(0, H)$ 和右下顶点 (W, H) 像素点为控制点, 当前图像块的左上顶点、右上顶点、左下顶点和右下顶点的运动矢量分别为 (vx_0, vy_0) 、 (vx_1, vy_1) 、 (vx_2, vy_2) 、 (vx_3, vy_3) , 则根据下述公式 (3) 得到当前图像块中每一个子块的运动信息。下述公式 (3) 中的 (x, y) 为子块相对于当前图像块的左上顶点像素的坐标, (vx, vy) 为子块的运动矢量, W 和 H 分别为当前图像块的宽和高。

$$\begin{cases} vx = \frac{v_{1x} - v_{0x}}{W}x + \frac{v_{2x} - v_{0x}}{H}y + \frac{v_{3x} + v_{0x} - v_{1x} - v_{2x}}{WH}xy + v_{0x} \\ vy = \frac{v_{1y} - v_{0y}}{W}x + \frac{v_{2y} - v_{0y}}{H}y + \frac{v_{3y} + v_{0y} - v_{1y} - v_{2y}}{WH}xy + v_{0y} \end{cases} \quad (3)$$

容易看出, 对于上述任一帧间预测模式, 若帧间预测为双向帧间预测, 则编码端需要向解码端发送每个图像块在每一个方向的运动信息。这样, 运动信息占用的传输资源较大, 降低了传输资源的有效利用率, 降低了传输速率, 且降低了编解码压缩效率。

针对上述问题, 本申请提供一种双向帧间预测方法, 对于双向帧间预测, 编码端向解码端发送当前图像块在第一方向的运动信息, 解码端在接收到当前图像块在第一方向的运动信息后, 根据所述当前图像块在第一方向的运动信息计算当前图像块在第二方向的运动信息, 这样, 可根据当前图像块在第一方向的运动信息和当前图像块在第二方向的运动信息计算当前图像块的预测像素。

本申请提供的双向帧间预测方法可以由双向帧间预测装置、视频编解码装置、视频编解码器以及其它具有视频编解码功能的设备来执行。

本申请提供的双向帧间预测方法适用于视频编解码系统。视频编解码系统中的视频编码器和视频解码器用于根据本申请提出的双向帧间预测方法实例实现当前图像块的运动信息的计算。具体的, 可以根据当前图像块在第一方向的运动信息计算当前图像块在第二方向的运动信息, 从而根据当前图像块在第一方向的运动信息以及当前图像块在第二方向的运动信息确定当前图像块的预测像素, 这样, 视频编码器与视频解码器之间只需传输当前图像块在第一方向的运动信息即可, 有效的提高了传输资源的利用率, 提高了编解码压缩效率。

图 1 示出了视频编解码系统的结构。如图 1 所示, 视频编解码系统 1 包含源装置 10 和目的装置 20。源装置 10 产生经过编码后的视频数据, 源装置 10 也可以被称为视频编码装置或视频编码设备, 目的装置 20 可以对源装置 10 产生的经过编码后的视频数据进行解码, 目的装置 20 也可以被称为视频解码装置或视频解码设备。源装置 10 和/或目的装置 20 可包含至少一个处理器以及耦合到所述至少一个处理器的存储器。所述存储器可包含但不限于只读存储器(Read-Only Memory, ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory, RAM)、带电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM)、快闪存储器或可用于以可由计算机存取的指令或数据结构的形式存储所要的程序代码的任何其它媒体, 本申请对此不作具体限定。

源装置 10 和目的装置 20 可以包括各种装置, 包含桌上型计算机、移动计算装置、笔记本(例如, 膝上型)计算机、平板计算机、机顶盒、例如所谓的“智能”电话等电话手持机、电视机、相机、显示装置、数字媒体播放器、视频游戏控制台、车载计算机或其类似者。

目的装置 20 可经由链路 30 从源装置 10 接收经编码视频数据。链路 30 可包括能够将经编码视频数据从源装置 10 移动到目的装置 20 的一个或多个媒体和/或装置。在一个实例中, 链路 30 可包括使得源装置 10 能够实时地将编码后的视频数据直接发射到目的装置 20 的一个或多个通信媒体。在此实例中, 源装置 10 可根据通信标准(例如: 无线通信协议)来调制编码后的视频数据, 并且可以将调制后的视频数据发射到目的装置 20。上述一个或多个通信媒体可包含无线和/或有线通信媒体, 例如: 射频(Radio Frequency, RF)频谱、一个或多个物理传输线。上述一个或多个通信媒体可形成基于分组的网络的一部分, 基于分组的网络(例如, 局域网、广域网或全球网络(例如, 因特网))的部分。上述一个或多个通信媒体可以包含路由器、交换机、基站, 或者实现从源装置 10 到目的装置 20 的通信的其它设备。

在另一实例中, 可将编码后的视频数据从输出接口 103 输出到存储装置 40。类似地, 可通过输入接口 203 从存储装置 40 存取编码后的视频数据。存储装置 40 可包含多种本地存取式数据存储媒体, 例如蓝光光盘、高密度数字视频光盘(Digital Video Disc, DVD)、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM)、快闪存储器, 或用于存储经编码视频数据的其它合适数字存储媒体。

在另一实例中, 存储装置 40 可对应于文件服务器或存储由源装置 10 产生的编码后的视频数据的另一中间存储装置。在此实例中, 目的装置 20 可经由流式传输或下载从存储装置 40 获取其存储的视频数据。文件服务器可为任何类型的能够存储经编码的视频数据并且将经编码的视频数据发射到目的装置 20 的服务器。例如, 文件服务器可以包含全球广域网(World Wide Web, Web)服务器(例如, 用于网站)、文件传送协议(File Transfer Protocol, FTP)服务器、网络附加存储(Network Attached Storage, NAS)装置以及本地磁盘驱动器。

目的装置 20 可通过任何标准数据连接(例如, 因特网连接)存取编码后的视频数据。数据连接的实例类型包含适合于存取存储于文件服务器上的编码后的视频数据的无线信道、有线连接(例如, 缆线调制解调器等), 或两者的组合。编码后的视频数据从文件服务器的发射可为流式传输、下载传输或两者的组合。

本申请的双向帧间预测方法不限于无线应用场景, 示例性的, 本申请的双向帧间预测

方法可以应用于支持以下应用等多种多媒体应用的视频编解码：空中电视广播、有线电视发射、卫星电视发射、流式传输视频发射（例如，经由因特网）、存储于数据存储媒体上的视频数据的编码、存储于数据存储媒体上的视频数据的解码，或其它应用。在一些实例中，视频编解码系统 1 可经配置以支持单向或双向视频发射，以支持例如视频流式传输、视频播放、视频广播及/或视频电话等应用。

需要说明的是，图 1 示出的视频编解码系统 1 仅仅是视频编解码系统的示例，并不是对本申请中视频编解码系统的限定。本申请提供的双向帧间预测方法还可适用于编码装置与解码装置之间无数据通信的场景。在其它实例中，待编码视频数据或编码后的视频数据可以从本地存储器检索，也可以在网络上流式传输等。视频编码装置可对待编码视频数据进行编码并且将编码后的视频数据存储到存储器，视频解码装置也可从存储器中获取编码后的视频数据并且对该编码后的视频数据进行解码。

在图 1 中，源装置 10 包含视频源 101、视频编码器 102 和输出接口 103。在一些实例中，输出接口 103 可包含调节器/解调器（调制解调器）和/或发射器。视频源 101 可包括视频捕获装置（例如，摄像机）、含有先前捕获的视频数据的视频存档、用以从视频内容提供者接收视频数据的视频输入接口，和/或用于产生视频数据的计算机图形系统，或视频数据的此些来源的组合。

视频编码器 102 可对来自视频源 101 的视频数据进行编码。在一些实例中，源装置 10 经由输出接口 103 将编码后的视频数据直接发射到目的装置 20。在其它实例中，编码后的视频数据还可存储到存储装置 40 上，供目的装置 20 稍后存取来用于解码和/或播放。

在图 1 的实例中，目的装置 20 包含显示装置 201、视频解码器 202 以及输入接口 203。在一些实例中，输入接口 203 包含接收器和/或调制解调器。输入接口 203 可经由链路 30 和/或从存储装置 40 接收编码后的视频数据。显示装置 201 可与目的装置 20 集成或可在目的装置 20 外部。一般来说，显示装置 201 显示解码后的视频数据。显示装置 201 可包括多种显示装置，例如，液晶显示器、等离子显示器、有机发光二极管显示器或其它类型的显示装置。

可选的，视频编码器 102 和视频解码器 202 可各自与音频编码器和解码器集成，且可包含适当的多路复用器-多路分用器单元或其它硬件和软件，以处置共同数据流或单独数据流中的音频和视频两者的编码。

视频编码器 102 和视频解码器 202 可以包括至少一个微处理器、数字信号处理器（Digital Signal Processor, DSP）、专用集成电路（Application-Specific Integrated Circuit, ASIC）、现场可编程门阵列（Field Programmable Gate Array, FPGA）、离散逻辑、硬件或其任何组合。若本申请提供的双向帧间预测方法采用软件实现，则可将用于软件的指令存储在合适的非易失性计算机可读存储媒体中，且可使用至少一个处理器在硬件中执行所述指令从而实施本申请。前述内容（包含硬件、软件、硬件与软件的组合等）中的任一者可被视为至少一个处理器。视频编码器 102 可以包含在编码器中，视频解码器 202 可包含在解码器中，所述编码器或解码器可以为相应装置中组合编码器/解码器（编解码器）中的一部分。

本申请中的视频编码器 102 和视频解码器 202 可以根据视频压缩标准（例如 HEVC、VVC）操作，也可根据其它业界标准操作，本申请对此不作具体限定。

视频编码器 102 用于对当前图像块进行双向运动估计，以确定当前图像块在第一方向的运动信息，并根据当前图像块在第一方向的运动信息计算当前图像块在第二方向的运动信息，这样，视频编码器 102 根据当前图像块在第一方向的运动信息以及当前图像块在第二方向的运动信息确定当前图像块的预测图像块。进而，视频编码器 102 对当前图像块与其预测图像块之间的残差执行变换和量化等操作，生成码流并向视频解码器 202 发送该码流。该码流包括当前图像块在第一方向的运动信息以及用于指示根据第一运动信息确定第二运动信息的指示信息。该指示信息可以采用不同的标识表示，该指示信息的表示方法可以参考后续实例的描述。

可选的，上述“视频编码器 102 根据当前图像块在第一方向的运动信息计算当前图像块在第二方向的运动信息”的方法可以为视频编码器 102 根据当前图像块在第一方向的运动矢量确定当前图像块在第二方向的运动矢量，也可以为视频编码器 102 根据当前图像块在第一方向的运动矢量差值确定当前图像块在第二方向的运动矢量差值，并根据当前图像块在第二方向的运动矢量差值以及当前图像块在第二方向的预测运动矢量确定当前图像块在第二方向的运动矢量。

参考下述图 4，视频解码器 202 可以用于：

S400：获取码流，并解析该码流，以获取用于指示根据第一运动信息确定第二运动信息的指示信息，即确定从哪一个方向的运动信息推导计算另一方向的运动信息，第一运动信息包括当前图像块在第一方向的运动信息，第二运动信息包括当前图像块在第二方向的运动信息，这里，第一方向与第二方向不同；

S401：获取第一运动信息；

S402：并根据获取到的第一运动信息，确定第二运动信息；

S403：这样，视频解码器 202 即可根据第一运动信息和第二运动信息确定当前图像块的预测像素。

上述“视频解码器 202 根据当前图像块在第一方向的运动信息计算当前图像块在第二方向的运动信息”的方法可以为视频解码器 202 根据当前图像块在第一方向的运动矢量确定当前图像块在第二方向的运动矢量，也可以为视频解码器 202 根据当前图像块在第一方向的运动矢量差值确定当前图像块在第二方向的运动矢量差值，并根据当前图像块在第二方向的运动矢量差值以及当前图像块在第二方向的预测运动矢量确定当前图像块在第二方向的运动矢量。

图 2 是本申请实施例中视频编码器 102 的结构示意图。如图 2 所示，视频编码器 102 用于将视频输出到后处理实体 41。后处理实体 41 表示可处理来自视频编码器 102 的经编码视频数据的视频实体的实例，例如媒体感知网络元件（MANE）或拼接/编辑装置。在一些情况下，后处理实体 41 可为网络实体的实例。在一些视频编码系统中，后处理实体 41 和视频编码器 102 可为单独装置的若干部分，而在其它情况下，相对于后处理实体 41 所描述的功能性可由包括视频编码器 102 的相同装置执行。在某一实例中，后处理实体 41 是图 1 的存储装置 40 的实例。

视频编码器 102 可根据当前图像块在第一方向的运动信息推定计算当前图像块在第二方向的运动信息，进而根据当前图像块在第一方向的运动信息以及当前图像块在第二方向的运动信息确定当前图像块的预测图像块，进而完成双向帧间预测编码。

如图 2 所示, 视频编码器 102 包括变换器 301、量化器 302、熵编码器 303、滤波器 306、存储器 307、预测处理单元 308、求和器 312。预测处理单元 308 包括帧内预测器 309 和帧间预测器 310。为了图像块重构, 视频编码器 102 还包含反量化器 304、反变换器 305 以及求和器 311。滤波器 306 既定表示一或多个环路滤波器, 例如去块滤波器、自适应环路滤波器

5

和样本自适应偏移滤波器。

存储器 307 可存储由视频编码器 102 的组件编码的视频数据。可从视频源 101 获得存储在存储器 307 中的视频数据。存储器 307 可为参考图像存储器, 其存储用于由视频编码器 102 在帧内、帧间译码模式中对视频数据进行编码的参考视频数据。存储器 307 可以为同步 DRAM (synchronous DRAM, SDRAM) 的动态随机存取存储器 (dynamic RAM, DRAM)、

10

磁阻式 RAM (magnetic RAM, MRAM)、电阻式 RAM (resistive RAM, RRAM), 或其它类型的存储器装置。

视频编码器 102 接收视频数据, 并将所述视频数据存储在视频数据存储器中。分割单元将所述视频数据分割成若干图像块, 而且这些图像块可以被进一步分割为更小的块, 例如但不限于基于四叉树结构或者二叉树结构的图像块分割。此分割还可包含分割成条带

15

(slice)、片 (tile) 或其它较大单元。视频编码器 102 通常是编码待编码的视频条带内的图像块的组件。所述条带可分成多个图像块 (并且可能分成被称作片的图像块集合)。

预测处理单元 308 内的帧内预测器 309 可相对于与当前图像块在相同帧或条带中的一或多个相邻图像块执行当前图像块的帧内预测性编码, 以去除空间冗余。预测处理单元 308 内的帧间预测器 310 可相对于一或多个参考图像中的一或多个预测图像块执行当前图像块的帧间预测性编码以去除时间冗余。

20

预测处理单元 308 可将所得经帧内、帧间译码的图像块提供给求和器 312 以产生残差块, 且提供给求和器 311 以重建用作参考图像的编码块。

在预测处理单元 308 经由帧间预测、帧内预测产生当前图像块的预测图像块之后, 视频编码器 102 通过从待编码的当前图像块减去所述预测图像块来形成残差图像块。求和器 312 表示执行此减法运算的一或多个组件。所述残差块中的残差视频数据可包含在一或多个变换单元 (transform unit, TU) 中, 并应用于变换器 301。变换器 301 使用例如离散余弦变换 (discrete cosine transform, DCT) 或概念上类似的变换等变换将残差视频数据变换成残差变换系数。变换器 301 可将残差视频数据从像素值域转换到变换域, 例如频域。

25

变换器 301 可将所得变换系数发送到量化器 302。量化器 302 量化所述变换系数以进一步减小位速率。在一些实例中, 量化器 302 可接着执行对包含经量化的变换系数的矩阵的扫描。或者, 熵编码器 303 可执行扫描。

30

在量化之后, 熵编码器 303 对经量化变换系数进行熵编码。举例来说, 熵编码器 303 可执行上下文自适应可变长度编码 (context adaptive variable length coding, CAVLC)、上下文自适应二进制算术编码 (context based adaptive binary arithmetic coding, CABAC) 或另一熵编码方法或技术。在由熵编码器 303 熵编码之后, 可将编码后的码流发送到视频解码器 202, 或经存档以供稍后发送或由视频解码器 202 检索。熵编码器 303 还可对待编码的当前图像块的语法元素进行熵编码。

35

反量化器 304 和反变化器 305 分别应用逆量化和逆变换以在像素域中重构所述残差块, 例如以供稍后用作参考图像的参考块。求和器 311 将经重构的残差块添加到由帧间预测器

310 或帧内预测器 309 产生的预测图像块,以产生经重构图像块。其中,对一个图像块的参考图像块进行处理(例如插值等处理)可以得到该图像块的预测图像块。

应当理解的是,视频编码器 102 的其它的结构变化可用于编码视频流。例如,对于某些图像块或者图像帧,视频编码器 102 可以直接地量化残差信号而不需要经变换器 301 处理,相应地也不需要经反变换器 305 处理;或者,对于某些图像块或者图像帧,视频编码器 102 没有产生残差数据,相应地也不需要经变换器 301、量化器 302、反量化器 304 和反变换器 305 处理;或者,视频编码器 102 可以将经重构图像块作为参考块直接地进行存储而不需要经滤波器 306 处理;或者,视频编码器 102 中量化器 302 和反量化器 304 可以合并在一起。

图 3 是本申请实施例中视频解码器 202 的结构示意图。如图 3 所示,视频解码器 202 包括熵解码器 401、反量化器 402、反变换器 403、滤波器 404、存储器 405、预测处理单元 406 以及求和器 409。预测处理单元 406 包括帧内预测器 407 和帧间预测器 408。在一些实施例中,视频解码器 202 可执行大体上与相对于来自图 2 的视频编码器 102 描述的编码过程互逆的解码过程。

在解码过程中,视频解码器 202 从视频编码器 102 接收码流。视频解码器 202 可从网络实体 42 接收视频数据,可选的,还可以将所述视频数据存储在视频数据存储器(图中未示意)中。视频数据存储器可存储待由视频解码器 202 的组件解码的视频数据,例如编码后的码流。存储在视频数据存储器中的视频数据,例如可从存储装置 40、从相机等本地视频源、经由视频数据的有线或无线网络通信或者通过存取物理数据存储媒体而获得。尽管在图 3 中没有示意出视频数据存储器,但视频数据存储器和存储器 405 可以是同一个的存储器,也可以是单独设置的存储器。视频数据存储器和存储器 405 可由多种存储器装置中的任一者形成,例如:包含同步 DRAM (SDRAM) 的动态随机存取存储器 (DRAM)、磁阻式 RAM (MRAM)、电阻式 RAM (RRAM),或其它类型的存储器装置。在各种实例中,视频数据存储器可与视频解码器 200 的其它组件一起集成在芯片上,或相对于那些组件设置在芯片外。

网络实体 42 可例如为服务器、MANE、视频编辑器/剪接器,或用于实施上文所描述的技术中的一或多者的其它此装置。网络实体 42 可包括或不包括视频编码器,例如视频编码器 102。在网络实体 42 将码流发送到视频解码器 202 之前,网络实体 42 可实施本申请中描述的技术中的部分。在一些视频解码系统中,网络实体 42 和视频解码器 202 可为单独装置的部分,而在其它情况下,相对于网络实体 42 描述的功能性可由包括视频解码器 202 的相同装置执行。在一些情况下,网络实体 42 可为图 1 的存储装置 40 的实例。

视频解码器 202 的熵解码器 401 对码流进行熵解码以产生经量化的系数和一些语法元素。熵解码器 401 将语法元素转发到滤波器 404。视频解码器 202 可接收在视频条带层级和/或图像块层级处的语法元素。本申请中,在一种示例下,这里的语法元素可以包括与当前图像块相关的指示信息,该指示信息用于指示根据第一运动信息确定第二运动信息。另外,在一些实例中,可以是视频编码器 102 发信号通知指示是否根据第一运动信息确定第二运动信息的特定语法元素。

反量化器 402 将在码流中提供且由熵解码器 401 解码的经量化变换系数逆量化,即去量化。逆量化过程可包括:使用由视频编码器 102 针对视频条带中的每个图像块计算的量

化参数来确定应施加的量化程度以及同样地确定应施加的逆量化程度。反变换器 403 将逆变换应用于变换系数，例如逆 DCT、逆整数变换或概念上类似的逆变换过程，以便产生像素域中的残差块。

在预测处理单元 406 产生用于当前图像块或当前图像块的子块的预测图像块之后，视频解码器 202 通过将来自反变换器 403 的残差块与由预测处理单元 406 产生的对应预测图像块求和以得到重建的块，即经解码图像块。求和器 409（亦称为重建器 409）表示执行此求和操作的组件。在需要时，还可使用滤波器（在解码环路中或在解码环路之后）使像素转变平滑或者以其它方式改进视频质量。滤波器 404 可以为一个或多个环路滤波器，例如去块效应滤波器、自适应环路滤波器（ALF）以及样本自适应偏移（SAO）滤波器等。

应当理解的是，视频解码器 202 的其它结构变化可用于码流的解码。例如，对于某些图像块或者图像帧，视频解码器 202 的熵解码器 401 没有解码出经量化的系数，相应地也不需要经反量化器 402 和反变换器 403 处理。例如，视频解码器 202 中反量化器 402 和反变换器 403 可以合并在一起。

以下，结合上述图 1 示出的视频编解码系统 1、图 2 示出的视频编码器 102 以及图 3 示出的视频解码器 202 对本申请提供的双向帧间预测方法进行详细描述。

图 4 为本申请实施例中双向帧间预测方法的流程示意图。图 4 所示的方法由双向帧间预测装置执行。该双向帧间预测装置可以是图 1 中的视频解码器 202。图 4 以双向帧间预测装置为视频解码器 202 为例进行说明。

如图 4 所示，本申请实施例中双向帧间预测方法可以包括下述步骤：

S400、（视频解码器 202）解析获取到的码流，并获取指示信息。

可选的，视频解码器 202 可以解析码流，并根据码流中语法元素的值确定用于当前帧中当前图像块进行帧间预测的帧间预测模式。在帧间预测模式为双向帧间预测模式的情况下，视频解码器 202 获取指示信息。

其中，视频解码器 202 可以接收视频编码器 102 发送的编码后的码流，也可以从存储装置 40 获取编码后的码流。

可选的，本申请实施例中的视频解码器 202 根据语法元素 `inter_pred_idc` 的值确定用于当前帧中当前图像块进行帧间预测的帧间预测模式。从上面描述可知，帧间预测包括单向帧间预测和双向帧间预测。可选的，当语法元素 `inter_pred_idc` 的值为 0 时，视频解码器 202 可以确定用于当前帧中当前图像块进行帧间预测的帧间预测模式为前向帧间预测。当语法元素 `inter_pred_idc` 的值为 1 时，视频解码器 202 可以确定用于当前帧中当前图像块进行帧间预测的帧间预测模式为后向帧间预测。当语法元素 `inter_pred_idc` 的值为 2 时，视频解码器 202 可以确定用于当前帧中当前图像块进行帧间预测的帧间预测模式为双向帧间预测。

可选的，视频解码器 202 在确定语法元素 `inter_pred_idc` 的值为 2 后，获取用于指示根据第一运动信息确定第二运动信息的指示信息。第一运动信息为当前图像块在第一方向的运动信息，第二运动信息为当前图像块在第二方向的运动信息，第一方向与第二方向不同。

本申请所涉及到的图像块可以为执行视频编码或视频解码的基本单元，例如：编码单元（Coding Unit, CU），也可以为执行预测操作的基本单元，例如预测单元（Prediction Unit, PU），本申请实施例对此不作具体限定。

可选的，本申请实施例中的当前图像块还可以进一步包括至少一个子块。相应的，第

一运动信息可以包括当前图像块的至少一个子块中每个子块在第一方向的运动信息，第二运动信息可以包括当前图像块的至少一个子块中每个子块在第二方向的运动信息，指示信息可以用于指示根据某一子块在第一方向的运动信息确定该子块在第二方向的运动信息。可选的，当前图像块本身也可以是不可划分的子块。

5 视频解码器 202 可以采用多种方式获取指示信息；包括但不限于以下几种实现方式。

在第一种实现方式中，视频解码器 202 解析第一标识。当第一标识的取值为第一预设值时，视频解码器 202 确定解析第一运动信息，并根据第一运动信息确定第二运动信息。当第一标识的取值为第八预设值时，视频解码器 202 解析码流获取第五标识。当第五标识的取值为第五预设值时，视频解码器 202 确定解析第二运动信息，并根据第二运动信息计算第一运动信息。当第五标识的取值为第九预设值时，视频解码器 202 获取第一运动信息和第二运动信息。例如，当第一预设值、第八预设值、第九预设值与第五预设值表示 true 时，可以取 1；或者，当第一预设值、第八预设值、第九预设值与第五预设值表示 true 时，可以取 0；本申请对此不做限定。例如，第一预设值、第八预设值、第九预设值与第五预设值可以相同，也可以不同，例如可以取 0 和 1 中的任意一个值，本申请实施例对此不作具体限定。具体来说，首先获取第一标识，第一标识为第一预设值时，表示可以通过第一运动信息确定第二运动信息；如果第一标识为第八预设值时，表示不能通过第一运动信息确定第二运动信息；这时需要获取第五标识，第五标识为第五预设值时，表示可以通过第二运动信息确定第一运动信息；如果第五标识为第九预设值时，表示可以通过解析获取第一运动信息和第二运动信息，此时第一运动信息和第二运动信息不能彼此推导。

20 示例性的，第一标识可以为 `mv_derived_flag_l0`，第五标识可以为 `mv_derived_flag_l1`，第一预设值与第五预设值可以均为 1，第八预设值和第九预设值可以均为 0。视频解码器 202 先解析 `mv_derived_flag_l0`。`mv_derived_flag_l0` 的取值为 1 时，视频解码器 202 解析第一运动信息，并根据第一运动信息确定第二运动信息。`mv_derived_flag_l0` 的取值为 0 时，视频解码器 202 解析 `mv_derived_flag_l1`。`mv_derived_flag_l1` 的取值为 1 时，视频解码器 202 解析第二运动信息，并根据第二运动信息计算第一运动信息。`mv_derived_flag_l0` 和 `mv_derived_flag_l1` 的取值均为 0 时，视频解码器 202 解析第一运动信息和第二运动信息。

应理解，本发明实施例中标识和取值仅是示例，其多样性本发明中不予以穷举和限定。

在第二种实现方式中，视频解码器 202 解析第二标识。当第二标识的取值为第二预设值时，视频解码器 202 确定采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息。然后，视频解码器 202 解析第三标识。当第三标识的取值为第三预设值时，视频解码器 202 确定解析第一运动信息，并根据第一运动信息确定第二运动信息，即视频解码器 202 获取指示信息。当第三标识的取值为第六预设值时，视频解码器 202 确定解析第二运动信息，并根据第二运动信息计算第一运动信息。

35 具体来说，首先获取第二标识，第二标识为第二预设值时，表示可以通过一个运动信息推导另一个运动信息。进一步的，获取第三标识；当第三标识的取值为第三预设值时，表示可以通过第一运动信息确定第二运动信息；当第三标识的取值为第六预设值时，表示可以通过第二运动信息确定第一运动信息。

示例性的，第二标识为 `derived_mv_flag`，第三标识为 `derived_mv_direction`，第三预设值为 1，第六预设值为 0。视频解码器 202 先解析 `derived_mv_flag`。`derived_mv_flag` 的取值

为 1 时, 视频解码器 202 确定采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息。
derived_mv_flag 的取值为 0 时, 视频解码器 202 解析第一运动信息和第二运动信息。
derived_mv_direction 的取值为 1 时, 视频解码器 202 解析第一运动信息, 并根据第一运动
信息确定第二运动信息。derived_mv_direction 的取值为 0 时, 视频解码器 202 确定解析第
二运动信息, 并根据第二运动信息计算第一运动信息。

在第三种实现方式中, 视频解码器 202 解析第二标识。当第二标识的取值为第二预设
值时, 视频解码器 202 确定采用运动信息推导算法计算当前图像块的运动信息。然后, 视
频解码器 202 根据预设的推导方向, 确定解析第一运动信息, 并根据第一运动信息确定第
二运动信息, 即视频解码器 202 获取指示信息。也就是说, 本实现方式中, “根据第一运动
信息确定第二运动信息”是预先设置好的。当第二标识的取值为第七预设值时, 解析运动
信息第一组和第二运动信息, 即此时第一运动信息和第二运动信息不能通过推导的方式获
得。

示例性的, 第二标识为 derived_mv_flag, 第二预设值为 1, 第七预设值为 0。视频解码
器 202 解析 derived_mv_flag。derived_mv_flag 的取值为 1 时, 视频解码器 202 确定采用运
动信息推导算法计算当前图像块的运动信息。进一步地, 视频解码器 202 确定解析第一运
动信息, 并根据第一运动信息确定第二运动信息。derived_mv_flag 的取值为 0 时, 视频解
码器 202 解析第一运动信息和第二运动信息。

在第四种实现方式中, 视频解码器 202 解析第四标识 (例如 mv_derived_flag_10)。当第
四标识的取值为第四预设值时, 视频解码器 202 确定采用运动信息推导算法计算当前图
像块的运动信息, 并根据第一参考帧列表和第二参考帧列表, 计算变量 derived_ref_num。该
变量表示第一参考帧和第二参考帧能组成镜像/线性的参考帧对的个数。当参考帧对的个
数为 1 时, 视频解码器 202 直接确定参考帧的索引值。然后, 视频解码器 202 根据预设的推
导方向, 确定解析第一运动信息, 并根据第一运动信息确定第二运动信息。其中, 第一参
考帧列表为当前图像块在第一方向的参考帧列表, 第二参考帧列表为当前图像块在第二方
向的参考帧列表, 第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧, 第二参考帧为当前图
像块在第二方向的参考帧。本申请实施例中的参考帧的索引值可以指该参考帧在对应的参
考帧列表中的编号。

示例性的, 当前帧的图像顺序号(POC, picture order count)为 4, 第一参考帧列表为{2,
0}, 第二参考帧列表为{6, 7}, 若 (如根据下述条件 B 或条件 C) 确定第一参考帧列表
中序号为 2 的参考帧 (可理解为第一参考帧) 和第二参考帧列表中序号为 6 的参考帧 (可理
解为第二参考帧) 能组成参考帧对。因此, 可见第一参考帧和第二参考帧的在第一参考
帧列表和第二参考帧列表索引值分别为 0。即, 仅存在一对参考帧对时, 可以将该参考
帧对直接作为目标参考帧, 其对应的在参考帧列表中的位置索引即为参考帧的索引; 此
时无需解析的方式获取参考帧的索引值。

在一种可能的具体实现中, 参考帧列表中的元素可以是一些标记, 例如但不限于参
考帧的图像顺序号 POC, 一个图像顺序号可以关联到一个具体的参考帧以及该参考帧在参
考帧列表中的位置索引, 即一个参考帧索引。

在一种可能的具体实现中, 参考帧列表中的元素可以是图像 (参考帧), 一个图像可
以关联到一个具体的 POC 号, 还可以关联出该图像在参考帧列表中的位置索引, 即一个参
考

帧索引。

若当前帧的序号为 4，第一参考帧列表为{2, 0}，第二参考帧列表为{6, 7}，若（根据下述条件 B 或条件 C）确定第一参考帧列表中序号为 2 的参考帧（可理解为第一参考帧）和第二参考帧列表中序号为 6 的参考帧（可理解为第二参考帧）能组成参考帧对，第一参考帧列表中序号为 0 的参考帧和第二参考帧列表中序号为 7 的参考帧也能组成参考帧对。此时，视频解码器 202 需要解析参考帧的索引值。即存在多对参考帧时，可以通过解析的方式获取参考帧的索引值。

进一步地，视频解码器 202 在确定帧间预测模式为双向帧间预测模式的情况下，还可以确定当前帧的特征信息是否满足预设条件（包括但不限于下述条件 A、B、C、D 和/或 E）。这样，当所述当前帧的特征信息满足预设条件时，视频解码器 202 获取指示信息。即 S401 的过程具体还可以为：在确定帧间预测模式为双向帧间预测模式、且当前帧的特征信息满足第一预设条件的情况下，视频解码器 202 获取指示信息。

当前帧的特征信息可以包括但不限于图像序号（如 POC）、时域分层级别（Temporal Level ID, TID）和参考帧数量中的至少一个。视频解码器 202 获取到的码流包括序列参数集（Sequence Parameter Set, SPS）、图像参数集（Picture Parameter Set, PPS）、条带头（slice header）或条带片段头（slice segment header）、以及编码后的图像数据。之后，视频解码器 202 解析该码流，获取当前帧的特征信息。

可选的，上述预设条件包括以下条件中的至少一个：

条件 A、当前图像块存在至少两个参考帧。

条件 B、当前帧的序号、第一参考帧的序号以及第二参考帧的序号满足下述公式：

$$POC_Cur - POC_listX = POC_listY - POC_Cur$$

其中，POC_Cur 表示当前帧的序号，POC_listX 表示第一参考帧的序号，POC_listY 表示第二参考帧的序号，第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧，第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧；其中，第一参考帧可以在第一参考帧列表中，第二参考帧可以在第一参考帧列表中。

条件 C、当前帧的序号、第一参考帧的序号以及第二参考帧的序号满足下述公式：

$$(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$$

其中，POC_Cur 表示当前帧的序号，POC_listX 表示第一参考帧的序号，POC_listY 表示第二参考帧的序号，第一参考帧为当前图像块在第一方向的参考帧，第二参考帧为当前图像块在第二方向的参考帧。显然，该公式具体表示当前帧的序号需要在第一参考帧的序号和第二参考帧的序号之间。更具体的，可以表示第一参考帧和第二参考帧在时序上一个位于当前帧的前面，一个位于当前帧的后面。

条件 D、当前帧的 TID 大于或等于预设值。

本申请实施例中的预设条件可以是预先设定的，也可以在高层语法，例如：SPS、PPS、条带头（slice header）或条带片段头（slice segment header）等参数集中指定，本申请实施例对此不作具体限定。

条件 E、当前帧的 mvd_l1_zero_flag 为 0。

其中，mvd_l1_zero_flag 为视频解码 202 解析得到的标志位，mvd_l1_zero_flag 为 1 表示不需要解析 List1 的 MVD。（mvd_l1_zero_flag equal to 1 indicates that the

mvd_coding(x0, y0, 1) syntax structure is not parsed and MvdL1[x0][y0][compIdx] is set equal to 0 for compIdx = 0..1. mvd_l1_zero_flag equal to 0 indicates that the mvd_coding(x0, y0, 1) syntax structure is parsed)。即 mvd_l1_zero_flag=1, 可以用于指示第二运动矢量差为 0;

5 mvd_l1_zero_flag=0, 可以用于指示第二运动矢量差需要解析还是推导。

具体的, 针对上述条件 B (或条件 C), 视频解码器 202 从第一参考帧列表和第二参考帧列表各自获取一个参考帧的序号, 判断获取到的参考帧的序号和当前帧的序号是否满足上述条件 B 或条件 C。在满足上述条件 B (或条件 C) 的情况下, 获取指示信息。应理解, 视频解码器 202 可以从第一参考帧列表和第二参考帧列表各自获取任意一个参考帧进行匹

10 配条件。
可选的, 针对上述条件 A, 视频解码器 202 将第一方向的参考帧索引值 (SymRefIdxX) 设置为 0, 将第二方向的参考帧索引值 (SymRefIdxY) 设置为 0。

可选的, 针对上述条件 B, 视频解码器 202 在第一参考帧列表中, 查找距离当前帧最近且序号小于当前帧的序号的参考帧, 该参考帧或其序号可以表示为 POC_listX, 视频解码器
15 202 在第二参考帧列表中, 查找满足 $POC_Cur - POC_listX = POC_listY - POC_Cur$ 的参考帧, 该参考帧或其序号可以表示为 POC_listY。若按照该查找方式能够找到满足要求的参考帧 POC_listX, POC_listY, 则将第一方向的参考帧索引值 (SymRefIdxX) 设置为 POC_listX 在第一参考帧列表中的索引值, 则将第二方向的参考帧索引值 (SymRefIdxY) 设置为 POC_listY 在第二参考帧列表中的索引值。可选的, 若不能够找到满足要求的参考帧
20 POC_listX, POC_listY, 则进一步查找距离当前帧最近且序号大于当前帧的序号的参考帧 POC_listX, 视频解码器 202 在第二参考帧列表中, 查找满足 $POC_Cur - POC_listX = POC_listY - POC_Cur$ 的参考帧 POC_listY。若按照该查找方式能够找到满足要求的参考帧 POC_listX, POC_listY, 则将第一方向的参考帧索引值 (SymRefIdxX) 设置为 POC_listX 在第一参考帧列表中的索引值, 则将第二方向的参考帧索引值 (SymRefIdxY) 设置为
25 POC_listY 在第二参考帧列表中的索引值。其中, 第一方向可以对应于第一参考帧列表; 第二方向可以对应于第二参考帧列表。

可选的, 针对上述可能的条件, 如条件 C, 视频解码器 202 在第一参考帧列表中, 查找距离当前帧最近且序号小于当前帧的序号的参考帧, 该参考帧或其序号可以表示为 POC_listX, 视频解码器 202 在第二参考帧列表中, 查找距
30 离当前帧最近且序号大于当前帧的序号的参考帧, 该参考帧或其序号可以表示为 POC_listY。若按照该查找方式能够找到满足要求的参考帧 POC_listX, POC_listY, 则将第一方向的参考帧索引值 (SymRefIdxX) 设置为 POC_listX (也可对应 POC 号为 POC_listX 的参考帧) 在第一参考帧列表中的索引值, 则将第二方向的参考帧索引值 (SymRefIdxY) 设置为 POC_listY (也可对应 POC 号为 POC_listY 的参考帧) 在第二参考帧列表中的索引值。可选
35 的, 若不能够找到满足要求的参考帧 POC_listX, POC_listY, 则进一步查找距离当前帧最近且序号大于当前帧的序号的参考帧 POC_listX, 视频解码器 202 在第二参考帧列表中, 查找距离当前帧最近且序号小于当前帧的序号的参考帧 POC_listY。若按照该查找方式能够找到满足要求的参考帧 POC_listX, POC_listY, 则将第一方向的参考帧索引值 (SymRefIdxX) 设置为 POC_listX 在第一参考帧列表中的索引值, 则将第二方向的参考帧索引值

(SymRefIdxY) 设置为 POC_listY 在第二参考帧列表中的参考帧索引值。其中, 第一方向可以对应于第一参考帧列表; 第二方向可以对应于第二参考帧列表, 反之亦然。

其中, 在第一参考帧列表 (如 L0) 中查找距离当前帧最近且序号小于当前帧的序号的参考帧可以用以下表达式进行语法表达:

- 5 - DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[0][i]) > 0,
 - DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[0][i]) < DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[0][RefIdxSymL0])
 RefIdxSymL0 is set to i.

在第一参考帧列表中索引为 RefIdxSymL0 的参考帧即为查找到的参考帧。

其中, 在第二参考帧列表 (如 L1) 中查找距离当前帧最近且序号大于当前帧的序号的参考帧可以用以下表达式进行语法表达:

- 10 - DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[1][i]) < 0,
 - DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[1][i]) > DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[1][RefIdxSymL1])
 RefIdxSymL1 is set to i.

在第二参考帧列表中索引为 RefIdxSymL1 的参考帧即为查找到的参考帧。

15 其中, 在第二参考帧列表 (如 L1) 中查找距离当前帧最近且序号小于当前帧的序号的参考帧可以用以下表达式进行语法表达:

- DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[1][i]) > 0,
 - DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[1][i]) < DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[1][RefIdxSymL1]),
 RefIdxSymL1 is set to i.

20 在第二参考帧列表中索引为 RefIdxSymL1 的参考帧即为查找到的参考帧。

其中, 在第一参考帧列表 (如 L0) 中查找距离当前帧最近且序号大于当前帧的序号的参考帧可以用以下表达式进行语法表达:

- DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[0][i]) < 0,
 - DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[0][i]) > DiffPicOrderCnt(currPic, RefPicList[0][RefIdxSymL0])
 RefIdxSymL0 is set to i.

在第一参考帧列表中索引为 RefIdxSymL0 的参考帧即为查找到的参考帧。

30 综上, 提供了一种确定参考帧 (或索引) 的策略, 先从 L0 里去找前向 POC 最近的参考帧 (或索引), 再从 L1 里去找后向 POC 最近的参考帧 (或索引); 如果前面有一个没有找到或者都没有找到, 可以先从 L1 里去找前向 POC 最近的参考帧 (或索引), 再从 L0 里去找后向 POC 最近的参考帧 (或索引)。其中, 前向可以表示 POC 小于当前帧的 POC, 即可以表示某一参考帧的播放顺序/显示顺序位于当前帧之前, 后向可以表示 POC 大于当前帧的 POC, 即可以表示某一参考帧的播放顺序/显示顺序位于当前帧之后。

35 本申请实施例中, 在确定帧间预测模式为双向帧间预测模式、且当前帧的特征信息满足预设条件的情况下, 与上述在确定帧间预测模式为双向帧间预测模式的情况下, “视频解码器 202 获取指示信息” 的方法可以相同。

结合上述描述, 表 1 为在确定帧间预测模式为双向帧间预测模式、且当前帧的特征信息满足预设条件的情况下, 视频解码器 202 采用上述第一种实现方式获取指示信息的语法表。prediction_unit () 为预测图像块的语法结构体, 可以描述确定当前图像块中每一子块

的运动信息的方法。

表 1 中, $x0$ 和 $y0$ 分别表示当前图像块中的子块相对于当前图像块左上顶点的水平坐标偏移和竖直坐标偏移, $nPbW$ 表示当前图像块的宽, $nPbH$ 表示当前图像块的高。

$inter_pred_idc[x0][y0]$ 的取值为 $PRED_L0$ 时, 表示当前子块的帧间预测为前向预测。

5 $inter_pred_idc[x0][y0]$ 的取值为 $PRED_L1$ 时, 表示当前子块的帧间预测为后向预测。

$inter_pred_idc[x0][y0]$ 的取值为 $PRED_BI$ 时, 表示当前子块的帧间预测为双向预测。

在双向帧间预测 (即 $inter_pred_idc[x0][y0]==PRED_BI$) 的情况下, 若满足预设条件 (conditions), 则解析 $mv_derived_flag_l0[x0][y0]$ 。若 $mv_derived_flag_l0$ 的取值不为第一预设值, 则解析 $mv_derived_flag_l1[x0][y0]$ 。在 $mv_derived_flag_l0$ 的取值为第一预设值或者 $mv_derived_flag_l1[x0][y0]$ 的取值为第五预设值的情况下, 确定当前图像块的子块的运动信息, 即确定参考帧的索引值 $ref_idx_l0[x0][y0]$ 、运动矢量预测值标志 $mvp_l0_flag[x0][y0]$ 以及运动矢量差值 $mvd_coding(x0, y0, 0)$ 。

表 1

```

prediction_unit(x0, y0, nPbW, nPbH) {
15  ...
    /* motion vector coding */
    if( slice_type==B )
        inter_pred_idc[x0][y0]
    if( inter_pred_idc[x0][y0]==PRED_L0 ) {
20        if( num_ref_idx_l0_active_minus1 > 0 )
            ref_idx_l0[x0][y0]
            mvd_coding( x0, y0, 0 )
            mvp_l0_flag[x0][y0]
        }
25    if( inter_pred_idc[x0][y0]==PRED_L1 ) {
        if( num_ref_idx_l1_active_minus1 > 0 )
            ref_idx_l1[x0][y0]
            mvd_coding( x0, y0, 1 )
            mvp_l1_flag[x0][y0]
30    }
    if( inter_pred_idc[x0][y0]==PRED_BI ) {
        if( conditions ) {
            mv_derived_flag_l0[x0][y0]
            if( !mv_derived_flag_l0[x0][y0] ) {
35            mv_derived_flag_l1[x0][y0]
            }
            if( !mv_derived_flag_l0[x0][y0] ) {
                if( num_ref_idx_l0_active_minus1 > 0 )
                    ref_idx_l0[x0][y0]

```

```

        mvd_coding( x0, y0, 0 )
       .mvp_10_flag[x0][y0]
    }
    if( !mv_derived_flag_l1[x0][y0] ) {
5      if( num_ref_idx_l1_active_minus1 > 0 )
        ref_idx_l1[x0][y0]
        mvd_coding(x0, y0, 0 )
       .mvp_11_flag[x0][y0]
    }
10  }

```

结合上述描述，表 2 为在确定帧间预测模式为双向帧间预测模式、且当前帧的特征信息满足预设条件的情况下，视频解码器 202 采用上述第三种实现方式获取指示信息的语法表。

表 2 中，在双向帧间预测（即 $\text{inter_pred_idc}[x0][y0] == \text{PRED_BI}$ ）的情况下，若满足预设条件（conditions），则解析 $\text{derived_mv_flag}[x0][y0]$ 。若 $\text{derived_mv_flag}[x0][y0]$ 的取值为第二预设值，则确定当前图像块的子块的运动信息，即确定参考帧的索引值 $\text{ref_idx_lx}[x0][y0]$ 、运动矢量预测值标志 $\text{mvp_lx_flag}[x0][y0]$ 以及运动矢量差值 $\text{mvd_coding}(x0, y0, x)$ 。

表 2

```

20  prediction_unit(x0, y0, nPbW, nPbH) {
    ...
    /* motion vector coding */
    if( slice_type==B )
        inter_pred_idc[x0][y0]
25  if( inter_pred_idc[x0][y0]==PRED_L0 ) {
        if( num_ref_idx_l0_active_minus1 > 0 )
            ref_idx_l0[x0][y0]
            mvd_coding( x0, y0, 0 )
           .mvp_10_flag[x0][y0]
30  }
    if( inter_pred_idc[x0][y0]==PRED_L1 ) {
        if( num_ref_idx_l1_active_minus1 > 0 )
            ref_idx_l1[x0][y0]
            mvd_coding( x0, y0, 1)
35 .mvp_11_flag[x0][y0]
    }
    if( inter_pred_idc[x0][y0]==PRED_BI ) {
        if( conditions ) {
            derived_mv_flag[ x0 ][ y0 ]

```

```

        if( derived_mv_flag[x0][y0] ) {
            if( num_ref_idx_lx_active_minus1 > 0 )
                ref_idx_lx[ x0 ][ y0 ]
                mvd_coding( x0, y0, x )
5         mvp_lx_flag[ x0 ][ y0 ]
        } else {
            ... ..
        }
    }

```

10 结合上述描述，表 3 为在确定帧间预测模式为双向帧间预测模式、且当前帧的特征信息满足第一预设条件的情况下，视频解码器 202 采用上述第四种实现方式获取指示信息的语法表。

表 3 中，在双向帧间预测（即 $\text{inter_pred_idc}[x0][y0] == \text{PRED_BI}$ ）的情况下，若满足预设条件（conditions），则解析 $\text{derived_mv_flag}[x0][y0]$ 。若 $\text{derived_mv_flag}[x0][y0]$ 的取值为
 15 第四预设值，则确定 derived_ref_num ，并在 derived_ref_num 的数值大于 1 的情况下，确定当前图像块的子块的运动信息，即确定参考帧的索引值 $\text{ref_idx_lx}[x0][y0]$ 、运动矢量预测值标志 $\text{mvp_lx_flag}[x0][y0]$ 以及运动矢量差值 $\text{mvd_coding}(x0, y0, x)$ 。

表 3

```

prediction_unit(x0, y0, nPbW, nPbH) {
20     ...
    /* motion vector coding */
    if( slice_type == B )
        inter_pred_idc[x0][y0]
        if( inter_pred_idc[x0][y0] == PRED_L0 ) {
25         if( num_ref_idx_l0_active_minus1 > 0 )
            ref_idx_l0[x0][y0]
            mvd_coding( x0, y0, 0 )
            mvp_l0_flag[x0][y0]
        }
30     if( inter_pred_idc[x0][y0] == PRED_L1 ) {
        if( num_ref_idx_l1_active_minus1 > 0 )
            ref_idx_l1[x0][y0]
            mvd_coding( x0, y0, 1 )
            mvp_l1_flag[x0][y0]
35     }
    if( inter_pred_idc[x0][y0] == PRED_BI ) {
        if( conditions ) {
            derived_mv_flag[x0][y0]
            if( derived_mv_flag[x0][y0] ) {

```

```

        if( num_ref_idx_lx_active_minus1 > 0 && derived_ref_num > 1)
            ref_idx_lx[x0][y0]
            mvd_coding(x0, y0, x)
           .mvp_lx_flag[x0][y0]
5      } else {
        ... ..
      }
    }
  }

```

上述第一标识、第二标识、第三标识、第四标识均可以为预先设定的，也可以在高层语法，例如：SPS、PPS、条带头（slice header）或条带片段头（slice segment header）等参数集中指定，本申请实施例对此不作具体限定。

视频解码器 202 在确定帧间预测模式为双向帧间预测模式、且当前帧的特征信息满足预设条件的情况下，获取指示信息，有效的提高视频解码器 202 的解码速率，减少信息冗余。

15 S401、视频解码器 202 获取第一运动信息。

可选的，视频解码器 202 解析码流，获取第一参考帧的索引值、第一运动矢量预测值标志和第一运动矢量差，即获取第一运动信息。第一运动矢量预测值标志用于指示第一预测运动矢量在第一候选预测运动矢量列表的索引值，第一预测运动矢量为当前图像块在第一方向的预测运动矢量，第一运动矢量差为第一预测运动矢量与第一运动矢量的差值，第一运动矢量为当前图像块在第一方向的运动矢量。

可选的，通常而言，参考帧列表中第一个位置的参考帧为距离当前帧最近的帧，因此可以直接将第一参考帧的索引值 ref_lx_idx 设置为 0。

可选的，若视频解码器 202 根据预设条件 B 或 C 决定是否获取指示信息时，可以将第一参考帧的索引值 ref_lx_idx 设置为预先决定的值 SymRefIdxX。例如，满足预设条件 B 或
25 C，可以获取指示信息，同时可以将第一参考帧的索引值 ref_lx_idx 设置为预先决定的值 SymRefIdxX。其中，X 可以为 0 或 1。

可选的，根据第一参考帧的索引值，构建第一候选预测运动矢量列表。具体地，在构建第一候选预测运动矢量列表的过程中，获取当前图像块的相邻已解码图像块的运动矢量。根据该第一参考帧的索引值和第一参考帧列表，确定第一参考帧的序号，若相邻已解码图像块的参考帧的序号与第一参考帧的序号不同，则需要将相邻已解码图像块的运动矢量缩放到指向第一参考帧，再加入第一候选预测运动矢量列表。

上述表 1~表 3 所示的语法表中，视频解码器 202 均确定出了当前图像块的子块在第一方向的运动信息。

35 S402、视频解码器 202 根据第一运动信息，确定第二运动信息。

在第一种实现方式中，视频解码器 202 确定第二运动信息的方法为：视频解码器 202 从第一运动信息中选取第一参考帧的索引值（也可以简称索引），并根据该第一参考帧的索引值和第一参考帧列表，确定第一参考帧的序号；根据当前帧的序号和第一参考帧的序号，通过预设公式，计算第二参考帧的序号；根据第二参考帧的序号和第二参考帧列表，确定第二参考帧的索引值；根据第一运动信息和第二参考帧的索引，确定第二运动信息。

这里，预设公式可以为 $POC_listY = 2 * POC_Cur - POC_listX$ 。其中， POC_Cur 表示当前帧的序号， POC_listX 表示第一参考帧的序号， POC_listY 表示第二参考帧的序号。

示例性的，若当前帧的序号为 4，第一参考帧的序号为 2，第二参考帧列表为{6, 8}，根据公式 $POC_listY = 2 * POC_Cur - POC_listX$ ，确定第二参考帧的序号为 6，则视频解码器

5 202 确定第二参考帧的索引值 ref_lY_idx 为 0。

可选的，预设公式还可以为 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$ 。需要说明的是，若第二参考帧列表中有多个参考帧的序号满足该公式，则视频解码器 202 先选择出 $abs((POC_listY - POC_Cur) - (POC_Cur - POC_listX))$ 最小的参考帧，再选择 $abs(POC_listY - POC_Cur)$ 最小的参考帧，以确定第二参考帧的索引值。其中， abs 为绝对值

10 函数。

示例性的，若当前帧的序号为 4，第一参考帧的序号为 2，第二参考帧列表为{5, 7, 8}，根据公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$ 确定第二参考帧的序号为 5，则视频解码器 202 确定第二参考帧的索引值 ref_lY_idx 为 0。

可选的，预设公式还可以为 $POC_listX \neq POC_listY$ 。需要说明的是，若第二参考帧列表中有多个参考帧的序号满足该公式，则视频解码器 202 先选择出 $abs((POC_listY - POC_Cur) - (POC_Cur - POC_listX))$ 最小的参考帧，再选择 $abs(POC_listY - POC_Cur)$ 最小的参考帧，以确定第二参考帧的索引值。其中， abs 为绝对值函数。

示例性的，若当前帧的序号为 4，第一参考帧的序号为 2，第二参考帧列表为{3, 2, 1, 0}，根据公式 $POC_listX \neq POC_listY$ 确定第二参考帧的序号为 3，则视频解码器 202 确定第

20 二参考帧的索引值 ref_lY_idx 为 0。

可选的，预设公式或条件还可以为 $POC_listY0 = 2 * POC_Cur - POC_listX$ 、 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY0' - POC_Cur) > 0$ 以及 $POC_listX \neq POC_listY0''$ ；一种可选的情形是这三个条件同时需要满足。在这种情况下，视频解码器 202 确定第二参考帧的索引值的方法具体为：根据当前帧的序号和第一参考帧的序号，通过公式 $POC_listY0 = 2 * POC_Cur - POC_listX$ ，计算第一序号，其中， POC_Cur 表示当前帧的序号， POC_listX 表示第一参考帧的序号， POC_listY0 表示第一序号；在第二参考帧列表包括第一序号的情况下，将第一序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值；在第二参考帧列表不包括第一序号的情况下，根据当前帧的序号和第一参考帧的序号，通过 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY0' - POC_Cur) > 0$ ，计算第二序号，其中，

30 POC_listY0' 表示第二序号；在第二参考帧列表包括第二序号的情况下，将第二序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值；在第二参考帧列表不包括第二序号的情况下，根据当前帧的序号和第一参考帧的序号，通过条件 $POC_listX \neq POC_listY0''$ ，确定第三序号，其中， POC_listY0'' 表示第三序号；将第三序号表征的参考帧在第二参考帧列表中的编号确定为第二参考帧的索引值。

35 可选的，通常而言，参考帧列表中第一个位置的参考帧为距离当前帧最近的帧，因此可以直接将第二参考帧的索引值 ref_lY_idx 设置为 0，置 0 表示指向参考帧列表中第一个位置。

可选的，若视频解码器 202 根据预设条件 B 或 C 决定是否获取指示信息时，可以将第二参考帧的索引值 ref_lY_idx 设置为预先决定的值 $SymRefIdxY$ 。例如，满足预设条件 B 或

C, 可以获取指示信息, 同时可以将第一参考帧的索引值 ref_IX_idx 设置为预先决定的值 $SymRefIdxX$ 。

在第二种实现方式中, 视频解码器 202 确定第二运动信息的方法为: 视频解码器 202 解析码流, 获取第二参考帧的索引值, 并根据第一运动信息和第二参考帧的索引值, 确定第二运动信息。第二参考帧的索引值也可以为预先定义的, 或者在 SPS、PPS、条带头 (slice header) 或条带片段头 (slice segment header) 等参数集中指定, 本申请实施例对此不作具体限定。

可以看出, 在第一种实现方式和第二种实现方式中, 视频解码器 202 均根据第一运动信息和第二参考帧的索引值, 确定第二运动信息。

可选的, 视频解码器 202 可以计算当前图像块在第二方向的所有运动信息, 也可以计算当前图像块在第二方向的部分运动信息。

现对视频解码器 202 均根据第一运动信息和第二参考帧的索引值, 确定第二运动信息的过程进行描述。

可选的, “视频解码器 202 根据第一运动信息和第二参考帧的索引值, 确定第二运动信息”的方法可以为: 获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值, 并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表, 确定第一参考帧的序号; 获取第二参考帧的索引值, 并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表, 确定第二参考帧的序号; 根据第一运动信息中的第一运动矢量差和第一运动矢量预测值标志, 确定第一运动矢量 (当前图像块在第一方向的运动矢量); 根据下述公式确定第二运动信息中的第二运动矢量:

$$mv_IY = \frac{POC_Cur - POC_listY}{POC_Cur - POC_listX} \times mv_IX$$

其中, mv_IY 表示第二运动矢量, POC_Cur 表示当前帧的序号, POC_listX 表示第一参考帧的序号, POC_listY 表示第二参考帧的序号, mv_IX 表示第一运动矢量, 第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

其中, 视频解码器 202 采用与上述 AMVP 模式或合并模式中编码端构建候选运动信息列表相同的方式构建候选运动信息列表, 并根据第一运动矢量预测标志在该候选运动信息列表中确定第一预测运动矢量, 这样, 视频解码器 202 可将第一预测运动矢量与第一运动矢量差的和确定为第一运动矢量。

可选的, 第一参考帧为当前图像块的前向参考帧, 第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况下, 或者, 在第一参考帧为当前图像块的后向参考帧, 第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况下, 或者, 在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况下, 或者, 在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况下, 视频解码器 202 可直接令 $mv_IY = -mv_IX$ 。

可选的, 视频解码器 202 可不进行上述前后向参考帧情形的判断, 直接令 $mv_IY = -mv_IX$ 。

示例性的, “第一参考帧为当前图像块的前向参考帧, 第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况”, 或者, “第一参考帧为当前图像块的后向参考帧, 第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况”均可以用公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$ 表示, 或者用公式 $POC_listY = 2 * POC_Cur - POC_listX$ 表示。即, 都可以表示第一参考帧和第二参考帧在时序上一个位于当前帧的前面, 一个位于当前帧的后面。

“第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况”或者“第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况”均可以用公式 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) < 0$ 表示。

可选的，“视频解码器 202 根据第一运动信息和第二参考帧的索引值，确定第二运动信息”的方法可以为：获取第一运动信息中的第一参考帧的索引值和第一运动矢量差，并根据第一参考帧的索引值和第一参考帧列表，确定第一参考帧的序号；获取第二参考帧的索引值，并根据第二参考帧的索引值和第二参考帧列表确定第二参考帧的序号，根据第二参考帧的索引值和第二候选预测运动矢量列表确定第二预测运动矢量，第二预测运动矢量为当前图像块在第二方向的预测运动矢量；根据下述公式确定第二运动信息中的第二运动矢量差：

$$mvd_lY = \frac{POC_Cur - POC_listY}{POC_Cur - POC_listX} \times mvd_lX$$

其中， mvd_lY 表示第二运动矢量差， POC_Cur 表示当前帧的序号， POC_listX 表示第一参考帧的序号， POC_listY 表示第二参考帧的序号， mvd_lX 表示第一运动矢量差；再根据第二预测运动矢量和第二运动矢量差，确定第二运动矢量，第二运动矢量为当前图像块在第二方向的运动矢量。

可选的，根据第二参考帧的索引值，构建第二候选预测运动矢量列表。具体地，在构建第二候选预测运动矢量列表的过程中，获取当前图像块的相邻已解码图像块的运动矢量。根据该第二参考帧的索引值和第二参考帧列表，确定第二参考帧的序号，若根据相邻已解码图像块的参考帧的序号与第二参考帧的序号不同，则需要将相邻已解码图像块的运动矢量缩放到指向第二参考帧，再加入第二候选预测运动矢量列表。

可选的，第一参考帧为当前图像块的前向参考帧，第二参考帧为当前图像块的后向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧为当前图像块的后向参考帧，第二参考帧为当前图像块的前向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的前向参考帧的情况下，或者，在第一参考帧和第二参考帧均为当前图像块的后向参考帧的情况下，视频解码器 202 可直接令 $mvd_lY = -mvd_lX$ 。示例性的，若 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) > 0$ 、 $POC_listY = 2 * POC_Cur - POC_listX$ 或 $(POC_Cur - POC_listX) * (POC_listY - POC_Cur) < 0$ ，视频解码器 202 直接令 $mvd_lY = -mvd_lX$ 。

可选的，视频解码器 202 可不进行上述前后向参考帧情形的判断，直接令 $mvd_lY = -mvd_lX$ 。

得到 mvd_lY ，进而可以再根据第二预测运动矢量和第二运动矢量差，确定第二运动矢量。该方法中，第二运动矢量差的推导不涉及参考帧的序号。

综上，本发明实施例既可以通过第一运动矢量推导第二运动矢量，也可以通过第一运动矢量差推导第二运动矢量差，进而可以得到第一运动矢量和第二运动矢量。应理解，运动矢量预测的获取与运动矢量的计算均为现有技术，此处不予以赘述。

S403、视频解码器 202 根据第一运动信息和第二运动信息，确定当前图像块的预测像素。

可选的，视频解码器 202 在 S402 中确定出第一运动矢量和第二运动矢量，这样，视频解码器 202 可根据第一运动矢量、第一参考帧索引值和第一参考帧列表确定第一参考图像块，根据第二运动矢量、第二参考帧索引值和第二参考帧列表确定第二参考图像块，进而

根据第一参考图像块和第二参考图像块，确定当前图像块的预测像素，即视频解码器 202 完成运动补偿过程。

视频解码器 202 根据第一参考图像块和第二参考图像块确定当前图像块的预测像素的方法可以参考现有的任意一种方法，本申请实施例对此不作具体限定。

5 本申请实施例提供的双向帧间预测方法中，视频解码器 202 从编码后的码流中仅仅可获取到第一运动信息，在获取到第一运动信息后，视频编码器 202 根据该第一运动信息计算出第二运动信息，进一步地，根据该第一运动信息和第二运动信息确定出当前图像块的预测像素。与现有技术相比，本申请提供的方法无需再传输每一图像块在所有方向的运动信息，有效的减少了运动信息的传输数量，提高了传输资源的有效利用率，提高了传输速率，且提高了编解码压缩效率。

图 4 所示的双向帧间预测方法是针对当前图像块进行描述的，即可以理解为当前图像块基于 AMVP 模式进行帧间预测。

容易理解的是，本申请提供的双向帧间预测方法也适用于非平动运动模型预测模式，如 4 参数仿射变换运动模型、6 参数仿射变换运动模型、8 参数双线性运动模型等。在这种场景中，当前图像块包括至少一个子块，上述当前图像块的运动信息包括当前图像块的所有子块中每个子块的运动信息。视频解码器 202 确定每个子块运动信息（在第一方向的运动信息和在第二方向的运动信息）与视频解码器 202 确定当前图像块的运动信息的方法类似。

对于非平动运动模型预测模式，视频解码器 202 根据第 i 个控制点在第一方向的运动矢量，采用下述公式计算第 i 个控制点在第二方向的运动矢量：

$$mvi_lY = \frac{POC_Cur - POC_listY}{POC_Cur - POC_listX} \times mvi_lX$$

该公式中， mvi_lY 表示第 i 个控制点在第二方向的运动矢量， mvi_lX 表示第 i 个控制点在第一方向的运动矢量， POC_Cur 表示当前帧的序号， POC_listY 表示第二参考帧的序号， POC_listX 表示第一参考帧的序号。

相应的，视频解码器 202 根据第 i 个控制点在第一方向的运动矢量差，采用下述公式计算第 i 个控制点在第二方向的运动矢量差：

$$mvdi_lY = \frac{POC_Cur - POC_listY}{POC_Cur - POC_listX} \times mvdi_lX$$

该公式中， $mvdi_lY$ 表示第 i 个控制点在第二方向的运动矢量差， $mvdi_lX$ 表示第 i 个控制点在第一方向的运动矢量差， POC_Cur 表示当前帧的序号， POC_listY 表示第二参考帧的序号， POC_listX 表示第一参考帧的序号。

与视频解码器 202 相对，本申请实施例中视频编码器 102 对当前图像块进行双向运动估计，以确定当前图像块在第一方向的运动信息，并根据当前图像块在第一方向的运动信息计算当前图像块在第二方向的运动信息，这样，视频编码器 102 根据当前图像块在第一方向的运动信息以及当前图像块在第二方向的运动信息确定当前图像块的预测图像块。之后，视频编码器 102 对当前图像块与其预测图像块之间的残差执行变换和量化等操作，生成码流并向视频解码器 202 发送该码流。该码流包括当前图像块在第一方向的运动信息；进一步的，码流中还可以包括用于指示通过第一方向的运动信息计算第二方向的运动信息

的指示信息。

“视频编码器 102 根据当前图像块在第一方向的运动信息计算当前图像块在第二方向的运动信息”的方法可以参考上述“视频解码器 202 根据第一运动信息，确定第二运动信息”方法，即参考上述 S402 的描述，本申请对此不再进行详细赘述。

5

根据上文记载的内容，可以得到本发明中一种双向帧间预测方法，可以参照图 5A 所示，该方法包括：

S500：在码流中获取第一标识，且第一标识的取值为第一预设值（包括但不限于 1 或 0）；

其中，第一标识取值为第一预设值可以用于指示将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于第一参考帧列表的第一参考帧索引，以及将第二参考帧列表中的参考帧索引 i_2 确定为当前图像块对应于第二参考帧列表的第二参考帧索引。

这种情形下解码器可以不通过解析码流获得参考帧索引，码流中也无需传输参考帧索引。应理解，S500 可以发生在 S501 之前，在一些实例中，也可以不作为 S501 的必要条件；本发明中不构成限定。

15 S501：将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 小于当前帧的 POC，所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 的差值小于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_x 对应的 POC 的差值，所述参考帧索引 i_x 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_1 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_x 对应的 POC 小于所述当前帧的 POC。即参考帧索引 i_1 对应的 POC 是第一参考帧列表中小于当前帧的 POC 的所有 POC 中最接近当前帧的 POC。

举例说明，

例子 A：

25 当前图像块所在的当前帧的 POC 为 8，所述当前帧有两个参考帧列表 $L0\{2,3,5,6\}$ （其中，2、3、5、6 可以表示 $L0$ 中各参考帧的 POC 号）， $L1\{9,10,11\}$ （其中，9、10、11 可以表示 $L1$ 中各参考帧的 POC 号）

对于， $L0$ 来说，2、3、5、6 均小于 8，但 6 相对与 2、3、5 更接近于 8，而 6 对应的参考帧在 $L0$ 中的索引为 3（即列表中的第 4 个元素），因此， $i_1=3$ 。

例子 B：

30 当前图像块所在的当前帧的 POC 为 7，所述当前帧有两个参考帧列表 $L0\{9,10,12\}$ （其中，9、10、12 可以表示 $L0$ 中各参考帧的 POC 号）， $L1\{2,4,5\}$ （其中，2、4、5 可以表示 $L1$ 中各参考帧的 POC 号）

可选的，在 $L0$ 中没有找到比 7 小的 POC，此时可以去 $L1$ 中去找比 7 小且离 7 最近的 POC，并且在 $L0$ 中去找比 7 大且离 7 最近的 POC（具体见 S502 中的例子 B）。

35 对于， $L1$ 来说，2、4、5 均小于 7，但 5 相对与 2 和 4 更接近于 7，而 5 对应的参考帧在 $L0$ 中的索引为 2（即列表中的第 3 个元素），因此， $i_1=2$ 。

例子 C：

当前图像块所在的当前帧的 POC 为 7，所述当前帧有两个参考帧列表 $L0\{2,4,5,8\}$ （其中，2、4、5、8 可以表示 $L0$ 中各参考帧的 POC 号）， $L1\{6,9,10\}$ （其中，6、9、10 可以表

示 L1 中各参考帧的 POC 号)

对于, L0 来说, 2、4、5 均小于 7, 但 5 相对与 2 和 4 更接近于 7, 而 5 对应的参考帧在 L0 中的索引为 2 (即列表中的第 3 个元素), 因此, $i_1=2$ 。

5 S502: 将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引; 其中, 所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC, 所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 的差值大于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_y 对应的 POC 的差值, 所述参考帧索引 i_y 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中, 除所述参考帧索引 i_2 以外的任意一个参考帧索引, 且所述参考帧索引 i_y 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC。即参考帧索引 i_2 对应的 POC 是第二参考帧列表中大于当前帧的 POC 的所有 POC 中最接近当前帧的 POC。

继续以 S501 中的参考帧列表为例,

例子 A:

对于 L1 来说, 9、10、11 均大于 8, 但 9 相对 10 和 11 更接近于 8, 而 9 对应的参考帧在 L1 中的索引为 0 (即列表中的第 1 个元素), 因此, $i_2=0$ 。

15 例子 B:

对于, L0 来说, 9、10、12 均大于 7, 但 9 相对与 10 和 12 更接近于 7, 而 9 对应的参考帧在 L0 中的索引为 0 (即列表中的第 1 个元素), 因此, $i_2=0$ 。

例子 C:

20 当前图像块所在的当前帧的 POC 为 7, 所述当前帧有两个参考帧列表 $L0\{2,4,5,8\}$ (其中, 2、4、5、8 可以表示 L0 中各参考帧的 POC 号), $L1\{6,9,10\}$ (其中, 6、9、10 可以表示 L1 中各参考帧的 POC 号)

对于, L1 来说, 9、10 均大于 7, 但 9 相对与 10 更接近于 7, 而 9 对应的参考帧在 L1 中的索引为 1 (即列表中的第 2 个元素), 因此, $i_2=1$ 。

25 应理解, 本申请对 S501 和 S502 的执行顺序不做限定, 图中的时序关系仅仅只是一种示例而已。

应理解, 在一种可能的具体实现中, 参考帧列表中的元素可以是一些标记, 例如但不限于参考帧的图像顺序号 POC, 一个图像顺序号可以关联到一个具体的参考帧以及该参考帧在参考帧列表中的位置索引, 即一个参考帧索引。在一种可能的具体实现中, 参考帧列表中的元素可以是图像 (参考帧), 一个图像可以关联到一个具体的 POC 号, 还可以关联出该图像在参考帧列表中的位置索引, 即一个参考帧索引。

30 应理解, S501 和 S502 给出了一种确定当前图像块的参考帧索引的方法, 即不需要解析码流, 而是通过一些约束条件去确定出当前图像块的参考帧索引。本发明中提供的条件约束仅作举例说明, 并不构成限定, 在具体实现过程中, 可以存在约束条件的变形或其他更多的约束条件, 例如标准演进中的一些条件约束, 本发明不予以穷举。

应理解, L0 和 L1 的先后/前后顺序并不构成限定, 即第一参考帧列表和第二参考帧列表的先后/前后关系不应构成限定。所述第一参考帧列表可以对应于第一方向, 所述第二参考帧列表可以对应于第二方向; 其中, 第一方向和第二方向可一前一后, 或一后一前, 还可以均为前向或均为后向。方向也可以理解为时序上的前后, 本发明不对其进行限定。

本发明还提供了一种确定参考帧（或索引）的策略，先从 L0 里去找前向 POC 最近的参考帧（或参考帧索引 i_1 ），再从 L1 里去找后向 POC 最近的参考帧（或参考帧索引 i_2 ）；如果前面有一个没有找到或者都没有找到，可以先从 L1 里去找前向 POC 最近的参考帧（或参考帧索引 i_2 ），再从 L0 里去找后向 POC 最近的参考帧（或参考帧索引 i_1 ）。

- 5 第一参考帧索引和第二参考帧索引即为当前图像块的最优参考块所在的参考帧，即 ref_idx_l0 和 ref_idx_l1 或者即 ref_idx_l1 和 ref_idx_l0 。

可选的，其他的实现还可以参见 S400 中的参考帧索引的确定方法，此处不再赘述。

S503：根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行预测；其中，所述当前帧包括所述当前图像块。

- 10 可选的，所述方法还包括：

获取第一预测运动矢量和第二预测运动矢量；

根据所述第一预测运动矢量和所述第一运动矢量差，确定第一运动矢量；

根据所述第二预测运动矢量和所述第二运动矢量差，确定第二运动矢量；

- 相应地，所述根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行
15 预测可以包括：根据所述第一参考帧索引、所述第二参考帧索引、所述第一参考帧列表、
所述第二参考帧列表、所述第一运动矢量和所述第二运动矢量对所述当前图像块进行预测。
该步骤可以采用现有技术中通用的预测方法。

- 一种可能的实现方式中，第一标识为第一预设值还用于指示根据所述当前图像块的第一
运动矢量差确定所述当前图像块的第二运动矢量差；这时第二运动矢量差可以通过第一
20 运动矢量差进行推导，而码流中无需传输第二运动矢量差，进而节约码流。该情形下，可
以先获取所述当前图像块的第一运动矢量差；根据如下公式通过所述第一运动矢量差得到
所述当前图像块的第二运动矢量差：

$$mvd_lY = -mvd_lX$$

- 其中， mvd_lY 表示所述第二运动矢量差， mvd_lX 表示所述第一运动矢量差；其中，所
述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的一个属于对应于所述第一参考帧列表的运动
25 信息，另一个属于对应于所述第二参考帧列表的运动信息。

综上，对于双向帧间预测，本申请提供的双向帧间预测方法无需传输每一图像块在所有方向的运动信息，仅传输某一方向的运动信息即可，有效的减少了运动信息的传输数量，提高了传输资源的有效利用率，提高了传输速率，且提高了编解码压缩效率。

- 本申请实施例提供一种双向帧间预测装置，该双向帧间预测装置可以为视频解
30 码器。具体的，双向帧间预测装置用于执行以上双向帧间预测方法中的视频解码器
202 所执行的步骤。本申请实施例提供的双向帧间预测装置可以包括相应步骤所对应的模块。

- 本申请实施例可以根据上述方法示例对双向帧间预测装置进行功能模块的划分，例如，可以对应各个功能划分各个功能模块，也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能模块的形式实现。本申请实施例中对模块的划分是示意性的，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式。

在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下，图 5B 示出上述实施例中所涉及的双向帧间预测装置的一种可能的结构示意图。如图 5B 所示，双向帧间预测

装置 5 包括获取单元 50 和确定单元 51。

获取单元 50 用于支持该双向帧间预测装置执行上述实施例中的 S400、S401 等, 和/或用于本文所描述的技术的其它过程。

确定单元 51 用于支持该双向帧间预测装置执行上述实施例中的 S402、S403 等, 和/或用于本文所描述的技术的其它过程。

其中, 上述方法实施例涉及的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述, 在此不再赘述。

当然, 本申请实施例提供的双向帧间预测装置包括但不限于上述模块, 例如: 双向帧间预测装置还可以包括存储单元 52。

存储单元 52 可以用于存储该双向帧间预测装置的程序代码和数据。

对应于上述图 5A 的方法, 在一种可选的实例中, 本发明还可以提供一种双向帧间预测装置 5000, 可以参见图 5C, 该装置包括:

确定单元 5002, 用于将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引; 其中, 所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 小于当前帧的 POC, 所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 的差值小于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_x 对应的 POC 的差值, 所述参考帧索引 i_x 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中, 除所述参考帧索引 i_1 以外的任意一个参考帧索引, 且所述参考帧索引 i_x 对应的 POC 小于所述当前帧的 POC;

确定单元 5002 还用于将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引; 其中, 所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC, 所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 的差值大于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_y 对应的 POC 的差值, 所述参考帧索引 i_y 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中, 除所述参考帧索引 i_2 以外的任意一个参考帧索引, 且所述参考帧索引 i_y 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC;

帧间预测处理单元 5003, 用于根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行预测; 其中, 所述当前帧包括所述当前图像块。

可选的, 所述装置还包括获取单元 5001, 用于获取第一标识, 且所述第一标识的取值为第一预设值; 其中, 所述第一标识取值为第一预设值用于指示将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引, 以及将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引。

可选的, 所述第一标识为第一预设值还用于指示根据所述当前图像块的第一运动矢量差确定所述当前图像块的第二运动矢量差; 所述获取单元还用于: 获取所述当前图像块的第一运动矢量差; 所述确定单元还用于根据如下公式通过所述第一运动矢量差得到所述当前图像块的第二运动矢量差:

$$mvd_IY = -mvd_IX$$

其中, mvd_IY 表示所述第二运动矢量差, mvd_IX 表示所述第一运动矢量差; 其中, 所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的一个对应于所述第一参考帧列表, 所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的另一个对应于所述第二参考帧列表。

可选的, 所述获取单元 5001 具体用于获取第一预测运动矢量和第二预测运动矢量; 所

述确定单元 5002 还用于根据所述第一预测运动矢量和所述第一运动矢量差, 确定第一运动矢量; 以及, 根据所述第二预测运动矢量和所述第二运动矢量差, 确定第二运动矢量; 相应地, 所述帧间预测处理单元 5003 具体用于根据所述第一参考帧索引、所述第二参考帧索引、所述第一参考帧列表、所述第二参考帧列表、所述第一运动矢量和所述第二运动矢量对所述当前图像块进行预测。

5 其中, 获取单元 5001 可以用于执行上述示例中 S500 中所提到的相关方法以及可以等同替换的方法; 确定单元 5002 可以用于执行上述示例中 S501 和/或 S502 中所提到的相关方法以及可以等同替换的方法; 获取单元 5001、确定单元 5002 以及帧间预测处理单元 5003 可以用于执行上述示例中 S503 中所提到的相关方法以及可以等同替换的方法; 该获取单元 10 5001、确定单元 5002 以及帧间预测处理单元 5003 可以由处理器调用存储器中相应的程序指令来实现。

应理解, 上述具体的方法示例以及实施例的技术特征的解释、表述、以及多种实现形式的扩展也适用于装置中相应的方法执行, 装置实施例中不予以赘述。

在采用集成的单元的情况下, 本申请实施例提供的双向帧间预测装置的结构示意图如图 6A 所示。在图 6A 中, 双向帧间预测装置 6 包括: 处理模块 60 和通信模
15 块 61。处理模块 60 用于对双向帧间预测装置的动作进行控制管理, 例如, 执行上述获取单元 50 和确定单元 51 执行的方法或步骤, 以及获取单元 5001、确定单元 5002 以及帧间预测处理单元 5003 执行的方法或步骤, 和/或用于执行本文所描述的技术的其它过程。通信模块 61 用于支持双向帧间预测装置与其他设备之间的交互。如图 6A
20 所示, 双向帧间预测装置还可以包括存储模块 62, 存储模块 62 用于存储双向帧间预测装置的程序代码和数据, 例如存储上述存储单元 52 所保存的内容。

其中, 处理模块 60 可以是处理器或控制器, 例如可以是中央处理器 (Central Processing Unit, CPU), 通用处理器, 数字信号处理器 (Digital Signal Processor, DSP), ASIC, FPGA 或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者
25 其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框, 模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合, 例如包含一个或多个微处理器组合, DSP 和微处理器的组合等等。通信模块 61 可以是收发器、RF 电路或通信接口等。存储模块 62 可以是存储器。

其中, 上述方法实施例涉及的各场景的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述, 在此不再赘述。

上述双向帧间预测装置 5 和双向帧间预测装置 6 均可执行上述方法 (例如但不限于图 4 所示的双向帧间预测方法), 双向帧间预测装置 5 和双向帧间预测装置 6 具体可以是视频解码装置或者其他具有视频编解码功能的设备。双向帧间预测装置 5 和双向帧间预测装置 6 可以用于在解码过程中进行图像预测。

35 本申请还提供一种终端, 该终端包括: 一个或多个处理器、存储器、通信接口。该存储器、通信接口与一个或多个处理器耦合; 存储器用于存储计算机程序代码, 计算机程序代码包括指令, 当一个或多个处理器执行指令时, 终端执行本申请实施例的双向帧间预测方法。

这里的终端可以是视频显示设备, 智能手机, 便携式电脑以及其它可以处理视频或者

播放视频的设备。

本申请还提供一种视频解码器，包括非易失性存储介质，以及中央处理器，所述非易失性存储介质存储有可执行程序，所述中央处理器与所述非易失性存储介质连接，并执行所述可执行程序以实现本申请实施例的双向帧间预测方法。

5 本申请还提供一种解码器，所述解码器包括本申请实施例中的双向帧间预测装置（双向帧间预测装置 5 或双向帧间预测装置 6）以及重建模块，其中，所述重建模块用于根据所述双向帧间预测装置得到的预测图像素确定当前图像块的重建像素值。

10 本申请另一实施例还提供一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质包括一个或多个程序代码，该一个或多个程序包括指令，当终端中的处理器在执行该程序代码时，该终端执行上述方法示例（例如但不限于图 4 或图 5A）所示的双向帧间预测方法。

在本申请的另一实施例中，还提供一种计算机程序产品，该计算机程序产品包括计算机执行指令，该计算机执行指令存储在计算机可读存储介质中；终端的至少一个处理器可以从计算机可读存储介质读取该计算机执行指令，至少一个处理器执行该计算机执行指令使得终端实施执行上述方法（例如但不限于图 4 或图 5A 所示的双向帧间预测方法）及其中的视频解码器 202 能够实现的方法或步骤。

参见图 6B，图 6B 是根据一示例性实施例的可用作图 1 中的源装置 10 和目的装置 20 中的任一个或两个的装置的简化框图。装置 555 可以实现本申请的技术。换言之，图 6B 为本申请实施例的编码设备或解码设备（简称为译码设备 555）的一种实现方式的示意性框图。其中，译码设备 555 可以包括处理器 510、存储器 530 和总线系统 550。其中，处理器和存储器通过总线系统相连，该存储器用于存储指令，该处理器用于执行该存储器存储的指令。译码设备的存储器存储程序代码，且处理器可以调用存储器中存储的程序代码执行本申请描述的各种视频图像的编码或解码方法，尤其是在各种帧间预测模式或帧内预测模式下的视频编码或解码方法。25 为避免重复，这里不再详细描述。

下面说明上述实施例中所示的编码方法以及解码方法的应用，以及使用所述编码方法和解码方法的系统。

30 图 7 是示出用于实现内容分发服务的内容供应系统 3100 的框图。此内容供应系统 3100 包括捕获设备 3102、终端设备 3106，并且可选地包括显示器 3126。捕获设备 3102 通过通信链路 3104 与终端设备 3106 通信。通信链路可以包括上文描述的通信信道 13。通信链路 3104 包括但不限于 WIFI、以太网、有线、无线（3G/4G/5G）、USB 或其任何种类的组合等。

35 捕获设备 3102 生成数据，并可以通过如上述实施例中所示的编码方法对数据进行编码。可替换地，捕获设备 3102 可以将数据分发到流媒体服务器（图中未示出），服务器对数据进行编码并将编码数据传输到终端设备 3106。捕获设备 3102 包括但不限于相机、智能手机或平板电脑、计算机或笔记本电脑、视频会议系统、PDA、车载设备，或其中任何一个的组合等。例如，捕获设备 3102 可以包括如上文所述的源设备 12。当数据包括视频时，包括在捕获设备 3102 中的视频编码器 20

可以实际执行视频编码处理。当数据包括音频(即,语音)时,包括在捕获设备 3102 中的音频编码器可以实际执行音频编码处理。对于一些实际场景,捕获设备 3102 通过将编码视频数据和编码音频数据一起复用来分发编码视频数据和编码音频数据。对于其它实际场景,例如在视频会议系统中,不复用编码音频数据和编码视频数据。捕获设备 3102 分别将编码音频数据和编码视频数据分发到终端设备 3106。

在内容供应系统 3100 中,终端设备 310 接收并再现编码数据。终端设备 3106 可以是具有数据接收和恢复能力的设备,例如智能手机或平板电脑 3108、计算机或笔记本电脑 3110、网络视频录像机(network video recorder, NVR)/数字视频录像机(digital video recorder, DVR) 3112、TV 3114、机顶盒(set top box, STB) 3116、视频会议系统 3118、视频监控系统 3120、个人数字助理(personal digital assistant, PDA) 3122、车载设备 3124,或能够解码上述编码数据的以上设备中任何一个的组合等。例如,终端设备 3106 可以包括如上所述的目的地设备 14。当编码数据包括视频时,包括在终端设备中的视频解码器 30 被优先化以执行视频解码。当编码数据包括音频时,包括在终端设备中的音频解码器被优先化以执行音频解码处理。

对于具有其显示器的终端设备,例如,智能手机或平板电脑 3108、计算机或笔记本电脑 3110、网络视频录像机(network video recorder, NVR)/数字视频录像机(digital video recorder, DVR) 3112、TV 3114、个人数字助理(personal digital assistant, PDA) 3122 或车载设备 3124,终端设备可以将解码数据馈送到其显示器。对于不配备显示器的终端设备,例如 STB 3116、视频会议系统 3118 或视频监控系统 3120,在其中连接外部显示器 3126 以接收和显示解码数据。

当此系统中的每个设备执行编码或解码时,可以使用如上述实施例中所示的图像编码设备或图像解码设备。

图 8 是示出终端设备 3106 的示例的结构的图。在终端设备 3106 从捕获设备 3102 接收到流之后,协议处理单元 3202 分析流的传输协议。所述协议包括但不限于实时流媒体协议(Real Time Streaming Protocol, RTSP)、超文本传送协议(Hyper Text Transfer Protocol, HTTP)、HTTP 实时流媒体协议(HTTP Live streaming protocol, HLS)、MPEG-DASH、实时传输协议(Real-time Transport protocol, RTP)、实时消息传输协议(Real Time Messaging Protocol, RTMP),或其任何种类的组合等。

在协议处理单元 3202 处理流之后,生成流文件。文件被输出到解复用单元 3204。解复用单元 3204 可以将复用数据分离成编码音频数据和编码视频数据。如上文所述,对于其它实际场景,例如在视频会议系统中,不复用编码音频数据和编码视频数据。在这种情况下,编码数据被传输到视频解码器 3206 和音频解码器 3208,而不通过解复用单元 3204。

通过解复用处理,生成视频基本流(elementary stream, ES)、音频 ES 和可选的字幕。视频解码器 3206,包括如上述实施例中说明的视频解码器 30,通过如上述实施例中所示的解码方法对视频 ES 进行解码以生成视频帧,并将此数据馈送到同步单元 3212。音频解码器 3208 对音频 ES 进行解码以生成音频帧,并将此数据馈送到同步单元 3212。可替换地,在将视频帧馈送到同步单元 3212 之前可以将视

频帧存储在缓冲器（图 8 中未示出）中。类似地，在将音频帧馈送到同步单元 3212 之前可以将音频帧存储在缓冲器（图 8 中未示出）中。

同步单元 3212 同步视频帧和音频帧，并将视频/音频提供给视频/音频显示器 3214。例如，同步单元 3212 同步视频和音频信息的呈现。信息可以使用与编码音频和视觉数据的呈现有关的时间戳以及与数据流本身的传送有关的时间戳而以语法进行编码。

如果流中包括字幕，则字幕解码器 3210 对字幕进行解码，使字幕与视频帧和音频帧同步，并将视频/音频/字幕提供给视频/音频/字幕显示器 3216。

本发明不限于上述系统，并且上述实施例中的图像编码设备或图像解码设备可以结合到其它系统中，例如汽车系统。

在上述实施例中，可以全部或部分的通过软件，硬件，固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式出现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时，全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。

所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中，或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输，例如，所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线（例如同轴电缆、光纤、数字用户线（DSL））或无线（例如红外、无线、微波等）方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质，（例如，软盘，硬盘、磁带）、光介质（例如，DVD）或者半导体介质（例如固态硬盘 Solid State Disk（SSD））等。

通过以上的实施方式的描述，所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，仅以上述各功能模块的划分进行举例说明，实际应用中，可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成，即将装置的内部结构划分成不同的功能模块，以完成以上描述的全部或者部分功能。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述模块或单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个装置，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是一个物理单元或多个物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个不同地方。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可

以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用
5 使用时，可以存储在一个可读取存储介质中。基于这样的理解，本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以
以软件产品的形式体现出来，该软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一个设备（可以是单片机，芯片等）或处理器（processor）执行本申请各个
实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U 盘、移动硬盘、只
10 读存储器（Read-Only Memory, ROM）、随机存取存储器（Random Access Memory, RAM）、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述，仅为本申请的具体实施方式，但本申请的保护范围并不局限于此，任何在本申请揭露的技术范围内的变化或替换，都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此，本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

权 利 要 求 书

1. 一种双向帧间预测方法，其特征在于，所述方法包括：

5 将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_1 对应的图像顺序号 POC 小于当前帧的 POC，所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 的差值小于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_x 对应的 POC 的差值；所述参考帧索引 i_x 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_1 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_x 对应的 POC 小于所述当前帧的 POC；

10 将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引；其中，所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC，所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 的差值大于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_y 对应的 POC 的差值；所述参考帧索引 i_y 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中，除所述参考帧索引 i_2 以外的任意一个参考帧索引，且所述参考帧索引 i_y 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC；

根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行预测；其中，所述当前帧包括所述当前图像块。

20 2. 如权利要求 1 所述方法，其特征在于，所述方法用于解码设备上，相应地，所述方法还包括：

获取第一标识，且所述第一标识的取值为第一预设值；

其中，所述第一标识取值为第一预设值，用于指示将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引，以及将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引。

25 3. 如权利要求 2 所述方法，其特征在于，所述第一标识为第一预设值还用于指示根据所述当前图像块的第一运动矢量差确定所述当前图像块的第二运动矢量差；所述方法还包括：

获取所述当前图像块的第一运动矢量差；

根据如下公式通过所述第一运动矢量差得到所述当前图像块的第二运动矢量差：

$$mvd_IY = -mvd_IX$$

30 其中， mvd_IY 表示所述第二运动矢量差， mvd_IX 表示所述第一运动矢量差；其中，所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的一个对应于所述第一参考帧列表，所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的另一个对应于所述第二参考帧列表。

4. 如权利要求 3 所述方法，其特征在于，所述方法还包括：

获取第一预测运动矢量和第二预测运动矢量；

35 根据所述第一预测运动矢量和所述第一运动矢量差，确定第一运动矢量；

根据所述第二预测运动矢量和所述第二运动矢量差，确定第二运动矢量；

所述根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行预测包括：根据所述第一参考帧索引、所述第二参考帧索引、所述第一参考帧列表、所述第二参考帧列表、所述第一运动矢量和所述第二运动矢量对所述当前图像块进行预测。

5. 一种双向帧间预测装置, 其特征在于, 所述装置包括:

确定单元, 用于将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引; 其中, 所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 小于当前帧的 POC, 所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_1 对应的 POC 的差值小于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_x 对应的 POC 的差值, 所述参考帧索引 i_x 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中, 除所述参考帧索引 i_1 以外的任意一个参考帧索引, 且所述参考帧索引 i_x 对应的 POC 小于所述当前帧的 POC;

以及, 将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引; 其中, 所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC, 所述当前帧的 POC 与所述参考帧索引 i_2 对应的 POC 的差值大于所述当前帧的 POC 与参考帧索引 i_y 对应的 POC 的差值, 所述参考帧索引 i_y 为所述第一参考帧列表的参考帧索引中, 除所述参考帧索引 i_2 以外的任意一个参考帧索引, 且所述参考帧索引 i_y 对应的 POC 大于所述当前帧的 POC;

帧间预测处理单元, 用于根据所述第一参考帧索引和所述第二参考帧索引对所述当前图像块进行预测; 其中, 所述当前帧包括所述当前图像块。

6. 如权利要求 5 所述装置, 其特征在于, 所述装置被包括于解码设备中, 相应地还包括:

获取单元, 用于获取第一标识, 且所述第一标识的取值为第一预设值;

其中, 所述第一标识取值为第一预设值用于指示将第一参考帧列表的参考帧索引 i_1 确定为当前图像块对应于所述第一参考帧列表的第一参考帧索引, 以及将第二参考帧列表的参考帧索引 i_2 确定为所述当前图像块对应于所述第二参考帧列表的第二参考帧索引。

7. 如权利要求 6 所述装置, 其特征在于, 所述第一标识为第一预设值还用于指示根据所述当前图像块的第一运动矢量差确定所述当前图像块的第二运动矢量差; 所述获取单元还用于:

获取所述当前图像块的第一运动矢量差;

所述确定单元还用于根据如下公式通过所述第一运动矢量差得到所述当前图像块的第二运动矢量差:

$$mvd_IY = -mvd_IX$$

其中, mvd_IY 表示所述第二运动矢量差, mvd_IX 表示所述第一运动矢量差; 其中, 所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的一个对应于所述第一参考帧列表, 所述第一运动矢量差和所述第二运动矢量差中的另一个对应于所述第二参考帧列表。

8. 如权利要求 7 所述装置, 其特征在于, 所述获取单元还用于:

获取第一预测运动矢量和第二预测运动矢量; 所述确定单元还具体用于:

根据所述第一预测运动矢量和所述第一运动矢量差, 确定第一运动矢量;

根据所述第二预测运动矢量和所述第二运动矢量差, 确定第二运动矢量;

所述帧间预测处理单元具体用于根据所述第一参考帧索引、所述第二参考帧索引、所述第一参考帧列表、所述第二参考帧列表、所述第一运动矢量和所述第二运动矢量对所述当前图像块进行预测。

9. 一种视频编码设备, 其特征在于, 包括:

帧间预测模块, 用于执行如权利要求 1-4 中任一项所述方法;

- 重建模块，用于基于所述帧间预测模块得到的预测像素值重建所述当前图像块。
10. 一种视频解码设备，其特征在于，包括：
- 帧间预测模块，用于执行如权利要求 1-4 中任一项所述方法；
- 重建模块，用于基于所述帧间预测模块得到的预测像素值重建所述当前图像块。
- 5 11. 一种视频编码设备，包括：相互耦合的非易失性存储器和处理器，所述处理器调用存储在所述存储器中的程序代码以执行如权利要求 1-4 任一项所描述的方法。
12. 一种视频解码设备，包括：相互耦合的非易失性存储器和处理器，所述处理器调用存储在所述存储器中的程序代码以执行如权利要求 1-4 任一项所描述的方法。
13. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质中存储有计算机
- 10 程序，当其在处理器上运行时，实现权利要求 1-4 任一所述的方法。
14. 一种终端，其特征在于，所述终端包括：一个或多个处理器、存储器和通信接口；
- 所述存储器、所述通信接口与所述一个或多个处理器连接；所述终端通过所述通信接口与其他设备通信，所述存储器用于存储计算机程序代码，所述计算机程序代码包括指令，
- 当所述一个或多个处理器执行所述指令时，所述终端执行如权利要求 1-4 中任意一项所述的双向帧间预测方法。
- 15