

請求の範囲

- [請求項1] 正面視にて略矩形状である筐体を有する表示装置の前記筐体の一辺から前記一辺と対向する前記筐体の他辺に向く第一方向に、前記表示装置の表示面に対して略平行に第一気流を吹き出す第一吹出口と、
- 前記他辺から前記一辺に向く第二方向に、前記表示面に対して略平行に第二気流を吹き出す第二吹出口と、
- 前記第一吹出口までの流路上に設けられ、第一温度の気流と、前記第一温度とは異なる第二温度の気流とを切り替えて、前記第一気流として流通させるための第一切替部と、
- 前記第二吹出口までの流路上に設けられ、前記第一温度の気流と、前記第二温度の気流とを切り替えて、前記第二気流として流通させるための第二切替部と、
- 前記第一切替部及び前記第二切替部に、前記第一温度の気流及び前記第二温度の気流を送出するために外部に設けられた送風機と、前記第一切替部及び前記第二切替部とを制御することにより、送風量及び温度がそれぞれ制御された、前記第一吹出口からの前記第一気流と前記第二吹出口からの前記第二気流とを衝突させて、前記表示面から前方に向けて第三気流を生じさせる制御部と、を備える
- ことを特徴とする送風装置。
- [請求項2] 前記制御部は、前記表示面に表示される画像の内容に基づいて、前記送風機の送風量を制御して、前記第一吹出口から吹き出される前記第一気流の送風量及び前記第二吹出口から吹き出される前記第二気流の送風量を制御することにより、前記表示面における前記第三気流を生じさせる位置を制御する
- ことを特徴とする請求項1に記載の送風装置。
- [請求項3] 前記制御部は、前記表示面に表示される画像の内容に基づいて、前記第一温度の気流と前記第二温度の気流とを切り替えるよう前記第一切替部及び前記第二切替部を制御する

ことを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の送風装置。

[請求項4]

運動機器を使用して運動を行う利用者に向けて気流を送風する送風装置であって、

前記運動機器の正面に設置された、正面視にて略矩形状である筐体を有する表示装置の前記筐体の一辺に沿って延設され、第一気流を吹き出す第一吹出口と、

前記一辺と対向する前記筐体の他辺に沿って延設され、第二気流を吹き出す第二吹出口と、

前記第一吹出口までの流路上に設けられ、第一温度の気流と、前記第一温度とは異なる第二温度の気流とを切り替えて、前記第一気流として流通させるための第一切替部と、

前記第二吹出口までの流路上に設けられ、前記第一温度の気流と、前記第二温度の気流とを切り替えて、前記第二気流として流通させるための第二切替部と、

前記第一切替部及び前記第二切替部に、前記第一温度の気流及び前記第二温度の気流を送出するために外部に設けられた送風機と、前記第一切替部及び前記第二切替部とを制御することにより、送風量及び温度がそれぞれ制御された、前記第一気流と前記第二気流とを、前記運動機器を使用する前記利用者の位置において交差するように表示面側から前方に向けてそれぞれ吹き出させる制御部と、を備える

ことを特徴とする送風装置。

[請求項5]

前記制御部は、前記表示面に表示される画像の内容に基づいて、前記第一温度の気流と前記第二温度の気流とを切り替えるよう前記第一切替部及び前記第二切替部を制御する

ことを特徴とする請求項 4 に記載の送風装置。