

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年2月10日(10.02.2022)



(10) 国際公開番号


WO 2022/030534 A1

- (51) 国際特許分類:
B32B 27/10 (2006.01) *C08G 18/10* (2006.01)
B32B 27/20 (2006.01) *D21H 19/24* (2006.01)
B32B 27/40 (2006.01) *D21H 19/82* (2006.01)
B65D 65/40 (2006.01) *C08G 18/74* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2021/028919
- (22) 国際出願日: 2021年8月4日(04.08.2021)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2020-134400 2020年8月7日(07.08.2020) JP
- (71) 出願人: 三井化学株式会社 (MITSUI CHEMICALS, INC.) [JP/JP]; 〒1057122 東京都港区東新橋一丁目5番2号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 本間 史朗 (HONMA, Shirou); 〒2990265 千葉県袖ヶ浦市長浦580番地32 三井化学株式会社内 Chiba (JP).
- (74) 代理人: 岡本 寛之, 外 (OKAMOTO, Hiroyuki et al.); 〒5320003 大阪府大阪市淀川区宮原4丁目5番36号 ONE ST 新大阪スクエア3階 いくみ特許事務所内 Osaka (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,

(54) Title: LAYERED BODY AND FOOD PACKAGING MATERIAL

(54) 発明の名称: 積層体および食品包装材

図1



1

(57) Abstract: This layered body comprises: a paper substrate; an anchor coating layer disposed on one surface of the paper substrate; and a barrier coating layer disposed on one surface of the anchor coating layer. The density of the paper substrate is at least 0.72g/cm³. The barrier coating layer contains polyurethane resin with gas barrier properties.

(57) 要約: 積層体が、紙基材と、紙基材の一方面側に配置されるアンカーコート層と、アンカーコート層の一方面側に配置されるバリアコート層とを備える。紙基材の密度が、0.72g/cm³以上である。バリアコート層は、ガスバリア性ポリウレタン樹脂を含む。

[続葉有]



WO 2022/030534 A1

SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）