

請求の範囲

- [請求項1] リーダライタと接触通信を行う接触通信インタフェースと、
前記リーダライタと非接触通信を行う非接触通信インタフェースと、
、
所定のコマンドに含まれているヒストリカルバイトに基づいて、前記接触通信におけるA T R (Answer To Reset) と、前記非接触通信におけるA T S (Answer To Select) とを設定するプロセッサと、
を具備するI Cカード。
- [請求項2] 前記ヒストリカルバイトが記憶された記憶領域を有する不揮発性メモリをさらに具備し、
前記プロセッサは、前記不揮発性メモリの前記記憶領域上の前記ヒストリカルバイトを、前記A T Rと、前記A T Sと、に付加する請求項1に記載のI Cカード。
- [請求項3] 前記プロセッサは、前記ヒストリカルバイトを含む所定のコマンドに基づいて、前記不揮発性メモリの前記記憶領域上の前記ヒストリカルバイトを書き換える請求項2に記載のI Cカード。
- [請求項4] 第1の記憶領域と、第2の記憶領域と、を有する不揮発性メモリをさらに具備し、
前記プロセッサは、
所定のコマンドに含まれている前記ヒストリカルバイトを、前記第1の記憶領域と前記第2の記憶領域に上書きし、
前記第1の記憶領域上の前記ヒストリカルバイトを、前記A T Rに付加し、
前記第2の記憶領域上の前記ヒストリカルバイトを、前記A T Sに付加する、
請求項1に記載のI Cカード。
- [請求項5] リーダライタと接触通信を行う接触通信インタフェースと、前記リーダライタと非接触通信を行う非接触通信インタフェースと、プロセ

ッサと、を具備するＩＣカードにおいて実行されるＩＣカードの制御プログラムであって、

前記制御プログラムは、前記プロセッサに、所定のコマンドに含まれているヒストリカルバイトに基づいて、前記接触通信におけるＡＴＲ（Answer To Reset）と、前記非接触通信におけるＡＴＳ（Answer To Select）とを設定させる、

ＩＣカードの制御プログラム。