

权利要求

1、一种用于活化含氧化合物制备低碳烯烃的催化剂的流化床再生器，其特征在于，所述流化床再生器由下至上包括第二活化区、第一活化区和气固分离区；

所述第二活化区和气固分离区轴向连通；

所述第一活化区设置在所述第二活化区与气固分离区连接处的外周；

所述第一活化区为环形腔体；

所述第一活化区中沿径向设有 n 个挡板，所述 n 个挡板将所述第一活化区分割为 n 个第一活化区子区；

其中， $n-1$ 个所述挡板上开设有催化剂流通孔，以使进入所述第一活化区的催化剂沿着环形方向流动。

2、根据权利要求 1 所述的流化床再生器，其特征在于，在所述第一活化区中，所述 n 个挡板包括第 1 挡板、第 2 挡板至第 n 挡板；

所述第 1 挡板上未开设有所述催化剂流通孔；

所述第 2 至第 n 挡板上开设有所述催化剂流通孔；

所述第 1 挡板与所述第 2 挡板分割而成的第 1 活化区子区设有待生催化剂进口；

所述第 1 挡板与所述第 n 挡板分割而成的第 n 活化区子区设有第一活化区催化剂输送管；

所述第一活化区子区的下方设有第一活化区分布器；

所述第一活化区子区的顶部设有第一活化区气体输送管。

3、根据权利要求 1 所述的流化床再生器，其特征在于，所述第一活化区上部设置有再生器第一气固分离设备；

所述再生器第一气固分离设备通过所述待生催化剂进口与所述第一活化区连通。

4、根据权利要求 1 所述的流化床再生器，其特征在于，所述 n 的取值范围为： $2 \leq n \leq 10$ 。

5、根据权利要求 1 所述的流化床再生器，其特征在于，所述第一活化区子区的横截面是扇环形。

6、根据权利要求 1 所述的流化床再生器，其特征在于，所述第二活化区中沿水平方向设置有 m 块多孔板；

其中， $1 \leq m \leq 10$ 。

7、根据权利要求 6 所述的流化床再生器，其特征在于，所述多孔板的开孔率为 5-50%。

8、根据权利要求 1 所述的流化床再生器，其特征在于，所述第二活化区的底部设置有第二活化区分布器。

9、根据权利要求 1 所述的流化床再生器，其特征在于，所述流化床再生器包括再生器集气室、

流化床再生器取热器；

所述再生器集气室位于所述流化床再生器的顶部；

所述再生器集气室的顶部设置有再生器产品气输送管；

所述气固分离区设置第二气固分离设备；

所述再生器集气室连接于第二气固分离设备的出口；

所述流化床再生器取热器位于所述第二活化区的下部。

10、一种用于含氧化合物制备低碳烯烃的装置，其特征在于，包括流化床反应器和流化床再生器；

所述流化床再生器包括权利要求 1 至 9 任一项所述的流化床再生器中的至少一种。

11、根据权利要求 10 所述的装置，其特征在于，所述装置包括待生斜管、流化床反应器汽提器、待生剂输送管、再生斜管和再生剂输送管；

待生剂区、待生斜管、流化床反应器汽提器、待生剂输送管、再生器第一气固分离设备依次连通；

第二活化区、再生斜管、再生剂输送管、流化床反应器的反应区依次连通。

12、根据权利要求 10 所述的装置，其特征在于，所述流化床反应器包括下壳体、输送管和上壳体；

所述下壳体围合成反应区；

所述输送管位于所述反应区的上方且与所述反应区连通；

所述输送管的外周设有上壳体；

所述上壳体与所述输送管围合形成空腔；

所述空腔自下至上分为待生剂区和气固分离区。

13、根据权利要求 12 所述的装置，其特征在于，所述反应区属于快速流态化区。

14、根据权利要求 12 所述的装置，其特征在于，所述待生剂区属于鼓泡流态化区。

15、根据权利要求 12 所述的装置，其特征在于，

所述气固分离区设置有流化床反应器第一气固分离设备；

所述输送管的上部连接于流化床反应器第一气固分离设备的入口。

16、根据权利要求 12 所述的装置，其特征在于，所述流化床反应器包括流化床反应器分布器，流化床反应器取热器，待生剂区气体分布器，流化床反应器集气室，流化床反应器第二气固分离设备；

所述流化床反应器分布器位于反应区的底部；

所述流化床反应器取热器位于待生剂区的下部；

所述待生剂区气体分布器位于待生剂区的下部；

流化床反应器第二气固分离设备和流化床反应器第一气固分离设备的气体出口和流化床反应器集气室相连；

所述流化床反应器集气室设置有产品气输送管；

流化床反应器第一气固分离设备和流化床反应器第二气固分离设备的催化剂出口和待生剂区相连。

17、根据权利要求 12 所述的装置，其特征在于，所述反应区和待生剂区之间通过待生剂循环管连通。

18、一种活化含氧化合物制备低碳烯烃的催化剂的方法，其特征在于，采用权利要求 1 至 9 任一项所述的流化床再生器中的至少一种。

19、根据权利要求 18 所述的方法，其特征在于，所述方法包括：

将第一活化区原料与待生催化剂通入第一活化区中，所述待生催化剂沿着所述第一活化区子区以环形方向流动的同时，与第一活化区原料发生化学反应，生成部分活化催化剂；

将所述部分活化催化剂与第二活化区原料通入第二活化区中，发生化学反应，生成再生催化剂；所述部分活化催化剂中的焦的组成中含有含氧烃类物种和不含氧烃类物种。

20、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述第一活化区原料含有氧气、空气和水蒸气；

其中，氧气的质量分数 0-10wt%；

空气的质量分数 0-20wt%；

水蒸气的质量分数 80-100wt%。

21、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述第二活化区原料为水蒸气。

22、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述待生催化剂中的焦含量为 9-13wt%。

23、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述待生催化剂中的焦含量为 10-12wt%。

24、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述再生催化剂中的焦含量为 5-11wt%；

所述再生催化剂中的焦含量分布的四分位差小于 1.0wt%。

25、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述再生催化剂中，焦物种中包含多甲基苯和多甲基萘；

多甲基苯和多甲基萘的质量和在焦总质量中的含量为 $\geq 60\text{wt}\%$ ；

分子量 >184 的焦物种的质量在焦总质量中的含量为 $\leq 30\text{wt}\%$ ；

其中，所述焦总质量是指焦物种的总质量。

26、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述待生催化剂含有 SAPO-34 分子筛。

27、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述流化床再生器的第一活化区的工艺操作条件为：气体表观线速度为 0.1-0.5m/s，温度为 650-750℃，压力为 100-500kPa，床层密度为 400-700kg/m³。

28、根据权利要求 19 所述的方法，其特征在于，所述流化床再生器的第二活化区的工艺操作条件为：气体表观线速度为 0.1-0.5m/s，温度为 550-700℃，压力为 100-500kPa，床层密度为 400-700kg/m³。

29、一种含氧化合物制备低碳烯烃的方法，其特征在于，采用权利要求 10 至 17 任一项所述的装置中的至少一种。

30、根据权利要求 29 所述的方法，其特征在于，所述方法包括：

将含有含氧化合物的原料与再生催化剂通入反应区，反应，得到含有低碳烯烃和待生催化剂的物流 A；

将所述物流 A 气固分离后，将所述待生催化剂通入待生剂区；

待生剂区的一部分待生催化剂返回流化床反应区，另一部分待生催化剂进入流化床再生器。

31、根据权利要求 30 所述的方法，其特征在于，所述待生剂区的流化气体选自氮气、水蒸气中的至少一种。

32、根据权利要求 30 所述的方法，其特征在于，所述含氧化合物的原料选自甲醇、二甲醚中的至少一种。

33、根据权利要求 30 所述的方法，其特征在于，所述再生催化剂的质量流量和所述含氧化合物的进料量的比值为 0.3~1.0 吨催化剂/吨甲醇。

34、根据权利要求 30 所述的方法，其特征在于，所述再生催化剂的质量流量和所述含氧化合物的进料量的比值为 0.5~1.0 吨催化剂/吨甲醇。

35、根据权利要求 30 所述的方法，其特征在于，所述流化床反应器的反应区的工艺操作条件为：气体表观线速度为 0.5-7.0m/s，反应温度为 350-550℃，反应压力为 100-500kPa，床层密度为 100-500kg/m³。

36、根据权利要求 30 所述的方法，其特征在于，所述流化床反应器的待生剂区的工艺操作条件为：气体表观线速度为 0.1-1.0m/s，反应温度为 350-550℃，反应压力为 100-500kPa，床层密度为 200-800kg/m³。