

9902207-1
Jas copy

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : E06B 7/086	A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 98/22688 (43) Date de publication internationale: 28 mai 1998 (28.05.98)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR97/02044 (22) Date de dépôt international: 13 novembre 1997 (13.11.97) (30) Données relatives à la priorité: 96/14115 15 novembre 1996 (15.11.96) FR (71)(72) Déposant et inventeur: LUTZ, Roland [FR/FR]; 35, rue Lafayette, F-68100 Mulhouse (FR). (74) Mandataire: CABINET NUSS; 10, rue Jacques Kablé, F-67080 Strasbourg Cedex (FR).		(81) Etats désignés: AU, BB, BR, CA, CN, CU, DE, ES, GB, ID, IL, JP, LC, LK, MX, NZ, PT, SG, TR, brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>

(54) Title: CONTROL DEVICE FOR BLINDS WITH ASSISTED FORCE**(54) Titre:** DISPOSITIF DE MANOEUVRE DE JALOUSIES A EFFORT ASSISTE**(57) Abstract**

The invention concerns a control device for blinds, comprising means (2) for centrally controlling the blinds and means (3) for actuating them, these means (2 and 3) being located in a housing (4) fixed in or on one vertical frame piece (5) of the window with blinds, the means (3) for actuating the blinds consisting of a rod (6) linking the centralised control means (2) to individual levers (7) each integral with the pivoting axis (8) of one blind slat. The invention is characterised in that the means (3) for actuating the blinds are provided with a device (10) for compensating the weight of the slats constituting the blinds. The invention is particularly useful for making windows with blinds.

(57) Abrégé

La présente invention a pour objet un dispositif de manoeuvre de jalousies, comportant un moyen (2) de commande centralisée des jalousies et un moyen (3) d'actionnement de ces dernières, ces moyens (2 et 3) étant logés dans un boîtier (4) fixé dans ou sur un montant (5) de la fenêtre à jalousies, le moyen (3) d'actionnement des jalousies étant constitué par une tringle (6) reliant le moyen (2) de commande centralisée à des leviers individuels (7) solidaires chacun d'un axe de pivotement (8) d'une lame de jalousie. Dispositif caractérisé en ce que le moyen (3) d'actionnement des jalousies est pourvu d'un dispositif (10) de compensation du poids des lames constituant les jalousies. L'invention est plus particulièrement applicable dans le domaine de la fabrication de fenêtres à jalousies.

