

CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) États désignés (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

(57) Abrégé : Pièce de raccordement tubulaire métallique (1) comprenant une longueur axiale totale (L_T), une surface interne (5) et une surface externe (6), lesdites surfaces interne (5) et externe (6) délimitant une paroi (7), une surface de transition externe (ST_{ext}) et une surface de transition interne (ST_{int}), lesdites surfaces de transition externe (ST_{ext}) et interne (ST_{int}) délimitant une épaisseur de transition (W) de paroi (7), une première extrémité (2) filetée étant définie par une première portion de surface externe (Pl_{ext}) s'étendant sur une première longueur axiale (L_1), une deuxième extrémité (3) filetée étant définie par une deuxième portion de surface interne ($P2_{int}$) s'étendant sur une deuxième longueur axiale (L_2), ladite pièce de raccordement (1) étant caractérisée en ce que la somme des première et deuxième longueurs axiales (L_1) et (L_2) est inférieure ou égale à la longueur axiale totale (L_T) de la pièce de raccordement (1).