

請求の範囲

- [請求項1] 停止を検知した場合に、現在位置情報を取得する位置情報取得部と、
、
 取得された前記現在位置情報に基づいて、複数の機能のうち一部の機能が実行可能な状態で記録された複数のスナップショットのうち一つを選択するスナップショット選択部と、
 選択された前記スナップショットを次回起動時に読み込むスナップショットとして登録する登録部と、
 を備える車載器。
- [請求項2] 複数の前記スナップショットそれぞれは、異なるエリアに関連付けられ、複数の前記機能のうち前記エリアにおいて実行される優先度が高い機能が実行可能な状態で記録され、
 前記スナップショット選択部は、前記現在位置情報を含むエリアと関連付けられたスナップショットを選択する、
 請求項1に記載の車載器。
- [請求項3] 複数の前記機能のうち前記エリアにおいて実行される可能性が高い機能には、他の機能よりも高い前記優先度が設定される、
 請求項2に記載の車載器。
- [請求項4] 複数の前記スナップショットは、それぞれ異なる優先度が予め設定されており、
 前記スナップショット選択部は、前記現在位置情報が複数のエリアに含まれる場合、前記優先度に基づいてスナップショットを選択する、
、
 請求項2又は3に記載の車載器。
- [請求項5] 停止を検知した場合に、現在位置情報を取得する位置情報取得ステップと、
 取得された前記現在位置情報に基づいて、複数の機能のうち一部の機能が実行可能な状態で記録された複数のスナップショットのうち一

つを選択するスナップショット選択ステップと、

選択された前記スナップショットを次回起動時に読み込むスナップ
ショットとして登録する登録ステップと、

を有する制御方法。

[請求項6]

車載器のコンピュータを機能させるプログラムであって、前記コン
ピュータに、

停止を検知した場合に、現在位置情報を取得する位置情報取得ステ
ップと、

取得された前記現在位置情報に基づいて、複数の機能のうち一部の
機能が実行可能な状態で記録された複数のスナップショットのうち一
つを選択するスナップショット選択ステップと、

選択された前記スナップショットを次回起動時に読み込むスナップ
ショットとして登録する登録ステップと、

を実行させるプログラム。