

Description

L'invention est relative à un procédé et un appareil pour conférer à un aimant l'induction nécessaire pour effectuer un réglage de convergence statique et/ou de pureté dans un tube de télévision en couleurs.

On sait que la reproduction des images en télévision est obtenue par le déplacement d'un point lumineux sur l'écran d'un tube selon des lignes de gauche à droite et de haut en bas. A chaque instant, l'intensité et la couleur du point lumineux correspondent à l'intensité et la couleur du point correspondant de l'image à reproduire. A cet effet, l'écran est recouvert de phosphores destinés à émettre, lorsqu'ils sont frappés par un faisceau d'électrons, une lumière de couleur déterminée; l'écran est donc recouvert de trois types de phosphores, chaque type émettant une couleur fondamentale. Il est formé de triades des couleurs fondamentales, en général le rouge, le vert et le bleu; chacune des triades correspond à un point à reproduire, l'œil reconstituant une couleur à partir des trois éléments constituant cette triade. A l'intérieur du tube se trouvent trois canons à électrons, un pour chaque couleur. Chaque canon produit un faisceau d'électrons n'atteignant que les luminophores de la couleur correspondante; à cet effet, les faisceaux produits par ces trois canons ont des directions différentes et un masque perforé est disposé devant l'écran à l'intérieur du tube. C'est ainsi la position relative des perforations, des triades sur l'écran et des directions des faisceaux d'électrons qui permet d'atteindre le but recherché, à savoir que chaque canon ne frappe que les luminophores d'une couleur déterminée.

Le balayage, c'est-à-dire le déplacement du point lumineux sur l'écran, est obtenu grâce à un champ magnétique variable produit par des bobines appelées déviateurs alimentées en courants d'intensité variable.

Pour obtenir une reproduction fidèle des contours (sans franges colorées) des images, il est nécessaire que les trois faisceaux d'électrons convergent pour former une même tache lumineuse virtuelle (car occultée par le masque) sur l'écran. Ce résultat est obtenu par un réglage, dit de convergence, lors de la fabrication du tube.

On comprend aussi aisément que les trois faisceaux d'électrons doivent avoir des positions précises par rapport à l'écran: le canon affecté à une couleur ne doit atteindre que les luminophores produisant cette couleur. Dans le cas contraire les couleurs ne sont pas «pures». A cet effet on effectue, à la fabrication du tube, un réglage dit de pureté.

Les réglages qui font intervenir le balayage, c'est-à-dire les déviateurs, sont appelés des réglages dynamiques. Ils consistent à positionner de façon précise les déviateurs par rapport au reste du tube.

Les réglages ne faisant pas appel au balayage sont appelés des réglages statiques. Les réglages de pureté et de convergence statique sont de ce

type. Ils sont effectués soit par déplacement d'aimants, soit par modulation de l'induction des pôles d'un anneau aimantable disposé autour du col du tube cathodique. Autrement dit, dans ce dernier cas, on produit des pôles d'aimants dont chacun a une induction et une position telles qu'ils effectuent le réglage de convergence statique et de pureté.

Jusqu'à présent, pour effectuer ce réglage, on démagnétise l'aimant ou les aimants, à l'aide d'un courant alternatif d'amplitude continuellement décroissante puis on remagnétise l'aimant jusqu'à atteindre la valeur d'induction rémanente permettant le réglage statique. On a également proposé (brevet GB-A-2 001 803) de magnétiser l'aimant à l'aide d'une impulsion de courant qui confère à l'induction rémanente une valeur supérieure à celle qui est nécessaire pour dévier et corriger les faisceaux d'électrons afin d'obtenir ledit réglage de convergence statique et/ou de pureté, puis de le démagnétiser de façon progressive.

Dans les procédés connus la démagnétisation est une opération dont la durée est de quelques secondes par opération et consomme de l'énergie.

L'invention permet de réduire notablement la durée du réglage ainsi que l'énergie consommée.

Elle résulte de la constatation, d'une part, qu'une démagnétisation complète, ou pratiquement complète, n'est pas indispensable et, d'autre part, qu'une désaimantation progressive n'est pas indispensable non plus.

Le procédé selon l'invention est caractérisé en ce qu'on aimante fortement le matériau magnétique puis en ce qu'on diminue l'aimantation en l'inversant jusqu'à atteindre l'induction permettant le réglage de convergence statique et/ou de pureté. Pour aimanter fortement, il suffit de faire circuler un courant de forte intensité dans une bobine d'aimantation et, pour désaimanter partiellement, une seule impulsion (donc de courte durée) de courant de sens contraire parcourt cette même bobine.

Dans un exemple, la durée d'un cycle aimantation-désaimantation est de l'ordre de 60 millisecondes ce qui amène à une durée totale de mise en œuvre du procédé de l'ordre d'une demi-seconde alors qu'avec le procédé classique - chaque cycle de désaimantation (complète ou quasi complète)-aimantation ayant une durée de l'ordre de quelques secondes - la durée totale est d'environ une minute. De même lorsqu'on désaimante progressivement la durée totale est de l'ordre de la minute. En outre, comme on le verra plus loin, le circuit permettant d'effectuer l'aimantation selon le procédé de l'invention peut être d'une particulière simplicité.

Quand la relation entre l'intensité du courant fourni à la bobine et l'induction de l'aimant est invariable, par exemple lorsque la bobine d'aimantation est en contact, sans entrefer, avec le matériau à magnétiser, une intensité déterminée de courant dans la bobine d'aimantation produira une induction de valeur déterminée, c'est-à-dire

une aimantation connue. Il en résulte que, dans ce cas, le réglage peut aisément être effectué de façon automatique; en effet, un étalonnage préalable ayant permis de déterminer la courbe de variation de l'aimantation à produire (ou l'intensité du courant dans la bobine d'aimantation) pour corriger les erreurs de convergence statique et de pureté en fonction de la valeur de ces erreurs, on prévoit un dispositif de mesure de ces erreurs qui fournit un signal à un moyen, tel qu'un calculateur programmé, qui délivre un signal représentant l'intensité du courant à fournir à la bobine d'aimantation pour obtenir la correction désirée.

L'invention concerne donc aussi un appareil pour le réglage de la convergence statique et/ou de la pureté d'un tube de télévision en couleurs, notamment du type à masque perforé et à trois canons à électrons, comprenant au moins une bobine pour appliquer à un matériau magnétique une induction de valeur suffisante pour dévier et corriger les faisceaux d'électrons afin d'obtenir ledit réglage, et un générateur pour produire à une impulsion de courant appliquée aux bornes de la bobine afin de conférer une induction rémanente B_R de valeur supérieure à celle qui est nécessaire pour dévier et corriger le faisceau d'électrons et obtenir ledit réglage. Cet appareil est caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de mesure des erreurs de convergence statique et/ou de pureté sur l'écran du tube cathodique et un convertisseur pour transformer ces valeurs en valeurs d'impulsions de courant appliquées à la bobine pour obtenir une induction B_0 permettant un réglage désiré, cette impulsion de courant étant de polarité opposée à l'impulsion conférant la première induction rémanente, afin de provoquer une désaimantation partielle. Cette seconde impulsion de courant est unique pour la mise en œuvre du procédé défini ci-dessus qui est caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif de mesure des erreurs de convergence statique et/ou de pureté sur l'écran du tube cathodique et un convertisseur pour transformer ces valeurs d'erreurs en valeurs d'impulsions de courant appliquées à la bobine pour obtenir l'induction permettant d'effectuer le réglage, c'est-à-dire la correction des erreurs.

Le réglage peut également être effectué de façon automatique, même si la relation entre l'intensité du courant dans la bobine d'aimantation et l'induction obtenue dans le matériau magnétique n'est pas déterminée, les positions relatives de la bobine et de l'aimant étant par exemple variables. Dans ce cas, on fait appel à un circuit de régulation: les erreurs de convergence statique et de pureté mesurées sur l'écran délivrent un signal d'entrée à un convertisseur dont le signal de sortie alimente la bobine d'aimantation, les convertisseurs étant tels que le signal délivré tend à réduire les erreurs mesurées.

Pour la mesure des erreurs de convergence statique, on fait appel, par exemple, au dispositif décrit dans la demande EP-A 0 037 766 correspondant au FR-A-2 480 032 et pour la mesure des

erreurs de pureté on peut utiliser un dispositif du type de celui décrit dans le brevet US-A-4 001 877.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront avec la description de certains de ses modes de réalisation, celle-ci étant effectuée en se référant aux dessins ci-annexés sur lesquels:

- la figure 1 est un schéma d'un appareil mettant en œuvre le procédé de l'invention.

- la figure 2 est un schéma de circuit électrique de l'appareil de la figure 1; et

- les figures 3 et 4 sont des diagrammes illustrant le procédé de l'invention.

Un tube de télévision en couleurs 1 comporte une enveloppe de verre présentant à son extrémité antérieure une dalle 2 dont la face interne présente une couche 3 de substances cathodo-luminescentes alternativement vertes, rouges et bleues et devant laquelle se trouve un masque perforé 4.

L'arrière du tube 1 a la forme d'un cylindre 5 appelé col à l'intérieur duquel se trouvent les trois canons à électrons (non représentés). C'est autour du col 5 et de la partie évasée 6 reliant le col à la dalle 2 qu'est installé le déviateur permettant d'assurer le balayage. Pour simplifier, ce déviateur n'a pas été représenté sur le schéma de la figure 1.

Autour du col 5 est également disposé un aimant permanent 7 en forme d'anneau. Celui-ci est formé d'un mélange de matière plastique et de ferrite appelé «plastoferrite».

La disposition des pôles dans cet anneau 7 ainsi que l'intensité d'aimantation assurent le réglage de convergence statique et de pureté.

Pour aimanter l'anneau 7, on applique huit bobines 8 contre la périphérie de cet anneau et chaque bobine est alimentée de manière telle qu'après son éloignement, on obtienne le réglage désiré, c'est-à-dire que le tube ne présente ni défaut de convergence statique ni défaut de pureté.

On applique tout d'abord aux bornes de chaque bobine 8 une impulsion de courant (ou tension) 9 (figure 4) d'une polarité déterminée qui, dans le diagramme d'aimantation de l'anneau 7 (figure 3), permet de passer de l'origine 0 au point 10 qui correspond à une forte aimantation, c'est-à-dire à une forte induction rémanente B_R (induction en l'absence de champ magnétique H excitateur).

L'intensité de l'impulsion 9 est d'une valeur suffisante pour que, dans tous les cas, l'aimantation qu'elle confère - c'est-à-dire la valeur B_R de l'induction rémanente - soit supérieure à l'aimantation nécessaire pour obtenir le réglage de convergence statique et de pureté.

Dans ces conditions, pour effectuer le réglage, il est ensuite nécessaire de désaimanter l'anneau 7. A cet effet, on applique aux bornes de chaque bobine 8 une impulsion 11 d'amplitude inférieure à celle de l'impulsion 9 et de sens contraire. On passe ainsi du point 10 du cycle d'hystérésis 12 (figure 3) au point 13 pour lequel $H = 0$, puis au point 14. Lorsque l'impulsion 11 a disparu, l'état d'aimantation de l'anneau 7 est représenté par le point 15 avec une induction rémanente B_0 . Dans

cet exemple l'induction rémanente B_0 est positive. Il peut arriver qu'il soit nécessaire de conférer une induction rémanente négative. Dans ce cas on applique une impulsion 11 de plus grande amplitude mais toujours inférieure à celle de l'impulsion 9 et de sens contraire; on passe ainsi au point 16 et lorsque l'impulsion 11 a disparu on aboutit au point 17 avec une induction rémanente B'_0 .

Pour déterminer les valeurs des inductions B_0 nécessaires pour obtenir les corrections, on mesure les erreurs de convergence statique et de pureté à l'aide d'un dispositif 16 (figure 1) disposé contre la face avant de la dalle 2 qui délivre un signal à un calculateur 17 programmé pour convertir le signal d'erreur en un signal représentant les amplitudes des impulsions 11 qu'il faut appliquer aux bobines 8 pour obtenir la correction de ces erreurs par l'action résultante de tous les pôles produits dans l'anneau 7.

Le programme du calculateur 17 est établi à partir d'un étalonnage préalable, c'est-à-dire que pour la mise au point de ce programme, on détermine par des mesures, la relation qui existe entre l'amplitude des erreurs et l'amplitude des courants à injecter dans les bobines 8 pour obtenir la correction désirée.

A la place d'un calculateur programmé 17, on peut également faire appel à un simple convertisseur.

La figure 2 représente un circuit permettant d'engendrer les impulsions 9 et 11.

Une source de tension continue 20 charge un condensateur 21 par l'intermédiaire d'un interrupteur commandé 22 tel qu'un transistor à effet de champ de puissance.

La charge du condensateur 21 détermine l'amplitude de l'impulsion 9 ou 11 qui sera appliquée à la bobine 8. C'est donc la durée de conduction de l'interrupteur 22 qui détermine l'amplitude de l'impulsion.

Le circuit de décharge du condensateur 21 comprend, d'une part, le primaire 23 d'un transformateur d'impulsions 24 et, d'autre part, en série, un autre interrupteur commandé 25 tel qu'un thyristor.

Le point milieu 26 du secondaire 27 du transformateur 24 est relié à une borne, à la masse, de la bobine 8. La seconde borne de la bobine 8 est connectée à la cathode d'un thyristor 28 dont l'anode est reliée à une première extrémité 29 du secondaire 27. Cette seconde borne de la bobine 8 est également reliée à l'anode d'un autre thyristor 30 dont la cathode est connectée à la seconde extrémité 31 du secondaire 27.

Le fonctionnement est le suivant:

Quand la charge du condensateur 21 a atteint la valeur désirée - valeur qui est déterminée par le calculateur 17 et qui correspond à l'intensité de l'impulsion 11 ou 9 - l'interrupteur 22 est ouvert et l'interrupteur 25 est fermé ainsi que l'un des deux interrupteurs 28 ou 30. L'interrupteur 28 est fermé quand on doit appliquer l'impulsion positive 9 tandis que c'est l'interrupteur 30 qui est fermé quand on doit appliquer l'impulsion négative 11.

La commande de conduction des interrupteurs 22, 25, 28 et 30 peut s'effectuer à partir du calculateur 17.

Dans l'exemple, où le nombre de pôles à créer dans l'anneau 7 est de huit, on prévoit huit bobines 8 et à chaque bobine est associée une paire de thyristors 28, 30 alors que le reste du circuit est unique. A cet effet l'extrémité 29 est reliée aux huit anodes des thyristors 28 et l'extrémité 31 est reliée aux huit cathodes des thyristors 30. Les huit pôles sont ainsi créés ou modifiés successivement en utilisant le même circuit. La création de chaque pôle 8 a une durée moyenne d'environ 60 millisecondes; l'ensemble du réglage dure donc environ 0,5 seconde.

Le procédé de l'invention présente, outre de durer peu de temps, l'avantage de nécessiter un circuit d'une particulière simplicité tel que celui de la figure 2 alors qu'avec le procédé antérieurement connu, il est nécessaire de faire appel à un circuit relativement complexe pour effectuer la désaimantation complète.

Revendications

1. Procédé de réglage de la convergence statique et/ou de la pureté d'un tube de télévision en couleurs, notamment du type à masque perforé et à trois canons à électrons, consistant à appliquer, à l'aide d'au moins une bobine (8), à un matériau magnétique une induction de valeur suffisante pour dévier et corriger les faisceaux d'électrons afin d'obtenir ledit réglage, une impulsion de courant (9) étant appliquée aux bornes de la bobine (8) pour conférer une induction rémanente (B_0) ayant une valeur supérieure à celle qui est nécessaire pour dévier et corriger le faisceau d'électrons et obtenir ledit réglage, caractérisé en ce qu'il consiste à appliquer après ladite impulsion de courant (9) une seule impulsion de courant (11) de polarité opposée provoquant une désaimantation partielle de manière que l'induction rémanente (B_0) permette le réglage désiré.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le temps séparant le début de la première impulsion (9) de la fin de la seconde impulsion (11) est de l'ordre de 60 millisecondes.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'au cours de l'aimantation, la bobine (8) est appliquée contre la périphérie du matériau magnétique qui est formé d'un anneau (7) autour du col (5) du tube (1).

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le matériau magnétique est constitué par un anneau entourant le col du tube et en ce qu'on prévoit plusieurs bobines (8) pour former plusieurs pôles dans l'anneau, le nombre de pôles formés dans cet anneau étant de préférence égal à huit.

5. Appareil de réglage de la convergence statique et/ou de la pureté d'un tube de télévision en couleurs, notamment du type à masque perforé à trois canons à électrons, comprenant au moins une bobine (8) pour appliquer à un matériau

cet exemple l'induction rémanente B_0 est positive. Il peut arriver qu'il soit nécessaire de conférer une induction rémanente négative. Dans ce cas on applique une impulsion 11 de plus grande amplitude mais toujours inférieure à celle de l'impulsion 9 et de sens contraire; on passe ainsi au point 16 et lorsque l'impulsion 11 a disparu on aboutit au point 17 avec une induction rémanente B'_0 .

Pour déterminer les valeurs des inductions B_0 nécessaires pour obtenir les corrections, on mesure les erreurs de convergence statique et de pureté à l'aide d'un dispositif 16 (figure 1) disposé contre la face avant de la dalle 2 qui délivre un signal à un calculateur 17 programmé pour convertir le signal d'erreur en un signal représentant les amplitudes des impulsions 11 qu'il faut appliquer aux bobines 8 pour obtenir la correction de ces erreurs par l'action résultante de tous les pôles produits dans l'anneau 7.

Le programme du calculateur 17 est établi à partir d'un étalonnage préalable, c'est-à-dire que pour la mise au point de ce programme, on détermine par des mesures, la relation qui existe entre l'amplitude des erreurs et l'amplitude des courants à injecter dans les bobines 8 pour obtenir la correction désirée.

A la place d'un calculateur programmé 17, on peut également faire appel à un simple convertisseur.

La figure 2 représente un circuit permettant d'engendrer les impulsions 9 et 11.

Une source de tension continue 20 charge un condensateur 21 par l'intermédiaire d'un interrupteur commandé 22 tel qu'un transistor à effet de champ de puissance.

La charge du condensateur 21 détermine l'amplitude de l'impulsion 9 ou 11 qui sera appliquée à la bobine 8. C'est donc la durée de conduction de l'interrupteur 22 qui détermine l'amplitude de l'impulsion.

Le circuit de décharge du condensateur 21 comprend, d'une part, le primaire 23 d'un transformateur d'impulsions 24 et, d'autre part, en série, un autre interrupteur commandé 25 tel qu'un thyristor.

Le point milieu 26 du secondaire 27 du transformateur 24 est relié à une borne, à la masse, de la bobine 8. La seconde borne de la bobine 8 est connectée à la cathode d'un thyristor 28 dont l'anode est reliée à une première extrémité 29 du secondaire 27. Cette seconde borne de la bobine 8 est également reliée à l'anode d'un autre thyristor 30 dont la cathode est connectée à la seconde extrémité 31 du secondaire 27.

Le fonctionnement est le suivant:

Quand la charge du condensateur 21 a atteint la valeur désirée — valeur qui est déterminée par le calculateur 17 et qui correspond à l'intensité de l'impulsion 11 ou 9 — l'interrupteur 22 est ouvert et l'interrupteur 25 est fermé ainsi que l'un des deux interrupteurs 28 ou 30. L'interrupteur 28 est fermé quand on doit appliquer l'impulsion positive 9 tandis que c'est l'interrupteur 30 qui est fermé quand on doit appliquer l'impulsion négative 11.

La commande de conduction des interrupteurs 22, 25, 28 et 30 peut s'effectuer à partir du calculateur 17.

Dans l'exemple, où le nombre de pôles à créer dans l'anneau 7 est de huit, on prévoit huit bobines 8 et à chaque bobine est associée une paire de thyristors 28, 30 alors que le reste du circuit est unique. A cet effet l'extrémité 29 est reliée aux huit anodes des thyristors 28 et l'extrémité 31 est reliée aux huit cathodes des thyristors 30. Les huit pôles sont ainsi créés ou modifiés successivement en utilisant le même circuit. La création de chaque pôle 8 a une durée moyenne d'environ 60 millisecondes; l'ensemble du réglage dure donc environ 0,5 seconde.

Le procédé de l'invention présente, outre de durer peu de temps, l'avantage de nécessiter un circuit d'une particulière simplicité tel que celui de la figure 2 alors qu'avec le procédé antérieurement connu, il est nécessaire de faire appel à un circuit relativement complexe pour effectuer la désaimantation complète.

Revendications

1. Procédé de réglage de la convergence statique et/ou de la pureté d'un tube de télévision en couleurs, notamment du type à masque perforé et à trois canons à électrons, consistant à appliquer, à l'aide d'au moins une bobine (8), à un matériau magnétique une induction de valeur suffisante pour dévier et corriger les faisceaux d'électrons afin d'obtenir ledit réglage, une impulsion de courant (9) étant appliquée aux bornes de la bobine (8) pour conférer une induction rémanente (B_R) ayant une valeur supérieure à celle qui est nécessaire pour dévier et corriger le faisceau d'électrons et obtenir ledit réglage, caractérisé en ce qu'il consiste à appliquer après ladite impulsion de courant (9) une seule impulsion de courant (11) de polarité opposée provoquant une désaimantation partielle de manière que l'induction rémanente (B_0) permette le réglage désiré.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que le temps séparant le début de la première impulsion (9) de la fin de la seconde impulsion (11) est de l'ordre de 60 millisecondes.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'au cours de l'aimantation, la bobine (8) est appliquée contre la périphérie du matériau magnétique qui est formé d'un anneau (7) autour du col (5) du tube (1).

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le matériau magnétique est constitué par un anneau entourant le col du tube et en ce qu'on prévoit plusieurs bobines (8) pour former plusieurs pôles dans l'anneau, le nombre de pôles formés dans cet anneau étant de préférence égal à huit.

5. Appareil de réglage de la convergence statique et/ou de la pureté d'un tube de télévision en couleurs, notamment du type à masque perforé à trois canons à électrons, comprenant au moins une bobine (8) pour appliquer à un matériau



magnétique une induction de valeur suffisante pour dévier et corriger les faisceaux d'électrons afin d'obtenir ledit réglage, cet appareil comprenant un générateur pour appliquer une impulsion de courant (9) aux bornes de la bobine (8) pour conférer une induction rémanente ayant une valeur supérieure à celle qui est nécessaire pour dévier et corriger le faisceau d'électrons et obtenir ledit réglage, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif (16) de mesure des erreurs de convergence statique et/ou de pureté sur l'écran du tube cathodique et un convertisseur (17) pour transformer ces valeurs d'erreurs en valeurs d'impulsions de courant (11) appliquées à la bobine (8), de façon qu'après l'impulsion de courant (9) conférant l'induction rémanente de valeur supérieure à celle qui est nécessaire pour dévier et corriger le faisceau d'électrons, on applique une seule desdites impulsions de courant (11) produites par le convertisseur (17), de polarité opposée et provoquant une désaimantation partielle.

6. Appareil selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comprend un générateur d'impulsions condensateur (21) chargé à une valeur représentant l'amplitude de l'impulsion à appliquer et en ce que la bobine (8) est disposée dans le circuit secondaire d'un transformateur d'impulsions (24) dont l'enroulement primaire (23) reçoit le courant de décharge dudit condensateur (21), ce circuit de l'enroulement secondaire (27) comprenant deux interrupteurs commandés (28 et 30) montés et commandés de façon telle que si le premier est conducteur, le courant électrique passe dans un sens dans la bobine (8) et si le second est conducteur, le courant électrique passe dans l'autre sens.

7. Appareil selon la revendication 6 pour la mise en œuvre du procédé de la revendication 4, caractérisé en ce qu'à chaque bobine (8) est associée une paire d'interrupteurs commandés (28, 30) alors que le reste du circuit d'alimentation est commun, la commande étant telle que les pôles sont créés ou modifiés en succession.

Claims

1. A method for regulation of the static convergence and/or the purity of a color television tube, more especially of the perforated mask type with three electron guns, consisting in imparting with the aid of at least one coil (8), to a magnetic material induction of a sufficient value in order to deflect and correct the electron beams in order to obtain the said regulation, one current pulse (9) being applied to the terminals of the coil (8) in order to confer remanent induction (B_R) with a value to that superior to the value needed to deflect and correct the electron beam and produce the said regulation, characterized in that it consists in applying, after the said current pulse (9), a single current pulse (11) with the opposite polarity causing a partial demagnetization in such a manner that the remanent induction (B_0) permits the

desired regulation.

2. The method as claimed in claim 1, characterized in that the time elapsing between the start of the first pulse (9) and the end of the second pulse (11) is of the order of 60 milliseconds.

3. The method as claimed in claim 1 or claim 2, characterized in that during the course of magnetization, the coil (8) is applied to the periphery of the magnetic material which is formed by a ring (7) around the neck (5) of the tube (1).

4. The method as claimed in any one of the claims 1 through 3, characterized in that the magnetic material is constituted by a ring surrounding the neck of the tube and in that several coils (8) are provided in order to form several poles in the ring, the number of poles formed in this ring being preferably equal to eight.

5. An apparatus for regulation of the static convergence and/or the purity of a color television tube, more especially of the perforated mask type with three electron guns, comprising at least one coil (8) in order to impart to a magnetic material an induction with a sufficient value in order to deflect and correct the electron beams in order to obtain the said regulation, said apparatus comprising a generator for applying a current pulse (9) to the terminals of the coil (8) to confer remanent induction having a value superior to that which is necessary to deflect and correct the beam of electrons and obtain the said regulation, characterized in that it comprises a device (16) for measuring the errors in static convergence and/or purity of the screen of the cathode ray tube and a converter (17) in order to transform the values of the errors into values of current pulses (11) supplied to the coil (8), in such a manner that after the current pulse (9) conferring the remanent induction with a value superior to that which is necessary to deflect and correct the electron beam, a single one of such current pulses (11) is applied produced by the said converter (17), with an opposite polarity and causing a partial demagnetization.

6. The apparatus as claimed in claim 5, characterized in that it comprises a pulse generator with a capacitor (21) charged to a value representing the amplitude of the pulse to be applied and in that the coil (8) is placed in a secondary circuit of a pulse transformer (24) whose primary winding (23) receives the discharge current of the said capacitor (21), said circuit of the secondary winding (27) comprising two driven switches (28 and 30) mounted and driven in such a manner that if the first switch is on the current passes in one direction through the coil (8) and if the second switch is on, the electric current flows in the opposite direction.

7. The apparatus as claimed in claim 6 for performing the method of claim 4, characterized in that each coil (8) is associated with a pair of driven switches (28 and 30) while the rest of the supply circuit is in common, the operation being such that the poles are created or modified in succession.



Patentansprüche

1. Verfahren zur Einstellung der statischen Konvergenz und/oder der Reinheit einer Farbfernsehröhre, insbesondere vom Typ mit Lochmaske sowie mit drei Elektronenkanonen, welches darin besteht, mittels wenigstens einer Spule (8) in ein magnetisches Material eine Induktion von ausreichendem Wert einzubringen, um die Elektronenbündel abzulenken bzw. zu korrigieren, damit diese Einstellung erzielt wird, wobei ein Stromimpuls (9) an den Anschlüssen der Spule (8) angelegt wird, um eine remanente Induktion (B_R) zu erzeugen, welche einen größeren Wert als diejenige aufweist, die zum Ablenken und Korrigieren des Elektronenbündels notwendig ist, sowie diese Einstellung zu erhalten, dadurch gekennzeichnet,

daß es darin besteht, nach diesem Stromimpuls (9) einen einzigen Stromimpuls (11) entgegengesetzter Polarität anzulegen, welcher eine teilweise Entmagnetisierung verursacht, so daß die remanente Induktion (B_R) die gewünschte Einstellung ermöglicht.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zeit, welche den Anfang des ersten Impulses (9) von dem Ende des zweiten Impulses (11) trennt, in der Größenordnung von 60 Millisekunden liegt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Spule (8) während der Magnetisierung gegen den Umfang des magnetischen Materials aufgesetzt wird, das aus einem Ring (7) um den Hals (5) der Röhre (1) gebildet ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das magnetische Material aus einem den Hals der Röhre umgebenden Ring besteht und daß mehrere Spulen (8) zur Bildung mehrerer Pole in dem Ring vorgesehen werden, wobei die Anzahl der in diesem Ring gebildeten Pole vorzugsweise gleich acht ist.

5. Gerät zur Einstellung der statischen Konvergenz und/oder der Reinheit einer Farbfernsehröhre, insbesondere vom Typ mit Lochmaske und mit drei Elektronenkanonen, mit wenigstens einer Spule (8), um einem magnetischen Material eine Induktion aufzuprägen, deren Wert ausreichend ist, um die Elektronenbündel abzulenken bzw. zu korrigieren, damit diese Einstellung erzielt wird, wobei dieses Gerät einen Generator zum Anlegen eines Stromimpulses (9) an den Anschlüssen der Spule (8) umfaßt, um eine remanente Induktion zu erzeugen, deren Wert größer ist als derjenige, der zum Ablenken und Korrigieren des Elektronenbündels und zum Erzielen dieser Einstellung not-

wendig ist, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Vorrichtung (16) zur Messung der Fehler der statischen Konvergenz und/oder der Reinheit auf dem Bildschirm der Kathodenstrahlhöhe sowie einen Umsetzer (17) umfaßt, um diese Fehlerwerte in an die Spule (8) angelegte Stromimpulsweite (11) umzuwandeln, so daß nach dem Stromimpuls (9), der die remanente Induktion erzeugt, deren Wert größer ist als derjenige, der zum Ablenken und Korrigieren des Elektronenbündels notwendig ist, ein einziger dieser von dem Umsetzer (17) erzeugten Stromimpulse (11) mit entgegengesetzter Polarität sowie eine teilweise Entmagnetisierung verursachend, angelegt wird.

6. Gerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß es einen Impulsgenerator mit Kondensator umfaßt, der auf einen die anzulegende Impulsamplitude darstellenden Wert geladen ist, und daß die Spule (8) im Sekundärkreis eines Impulstransformators (24) liegt, dessen Primärwicklung (23) den Entladungsstrom dieses Kondensators (21) empfängt, wobei dieser Kreis der Sekundärwicklung (27) zwei gesteuerte Schalter (28 und 30) umfaßt, welche so angeordnet und gesteuert sind, daß, wenn der erste leitend ist, der elektrische Strom in einer Richtung der Spule (8) fließt und in der anderen Richtung fließt, wenn der zweite leitend ist.

7. Gerät nach Anspruch 6 für die Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß jede Spule (8) einem Paar gesteuerter Schalter (28, 30) zugeordnet ist, während der übrige Versorgungsstromkreis gemeinsam ist, wobei die Steuerung so ist, daß die Pole erzeugt oder aufeinanderfolgend verändert werden.

