

請求の範囲

- [請求項1] 第1のキャリアにサービングセルが含まれる場合に、第2のキャリアにおける異周波測定を指示する測定指示を受信する受信部と、
特定の情報が前記測定指示に含まれる場合に、当該特定の情報に基づいて、測定対象セルにおける同期信号ブロック（SSB：Synchronization Signal Block）に関する処理を制御する制御部と、を有することを特徴とするユーザ端末。
- [請求項2] 前記制御部は、前記特定の情報が前記測定指示に含まれる場合に、前記第1のキャリアのサービングセルのフレームタイミングを用いて、前記第2のキャリアの測定対象セルのSSBインデックスを導出することを特徴とする請求項1に記載のユーザ端末。
- [請求項3] 前記制御部は、前記特定の情報が前記測定指示に含まれる場合に、前記第2のキャリアの複数の測定対象セルのフレームタイミングが同期していると想定することを特徴とする請求項1又は請求項2に記載のユーザ端末。
- [請求項4] 前記特定の情報は、隣接セルによって送信されるSSBのインデックスをサービングセルのタイミングに基づいて導出できるかを示す情報であることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載のユーザ端末。
- [請求項5] 第1のキャリアにサービングセルが含まれる場合に、第2のキャリアにおける異周波測定を指示する測定指示を送信する送信部と、
前記測定指示に、測定対象セルにおける同期信号ブロック（SSB：Synchronization Signal Block）に関する処理を制御するための特定の情報を含めるように制御する制御部と、を有することを特徴とする無線基地局。