請求の範囲

[請求項1] 並列に配置された長尺状の一対のダクトと、

前記一対のダクトの間に位置し、前記一対のダクトのそれぞれの内部へ送風を行う第一送風機とを備え、

前記一対のダクトのそれぞれには、当該ダクトの長手方向に沿う長尺状の吹き出し口であって、前記送風により第一方向に向かう気流が吹き出される吹き出し口が設けられる

送風装置。

[請求項2] 前記第一送風機の一部は、前記一対のダクトよりも、前記第一方向と反対の第二方向に突出している

請求項１に記載の送風装置。

[請求項3] さらに、前記一対のダクトの間に位置し、前記一対のダクトのそれぞれの内部へ送風を行う第二送風機を備え、

前記第一送風機は、前記一対のダクトの一方の端部における前記一対のダクトの間に位置し、

前記第二送風機は、前記一対のダクトの他方の端部における前記一対のダクトの間に位置する

請求項１または２に記載の送風装置。

[請求項4] 前記第一送風機及び前記第二送風機のそれぞれは、前記長手方向に沿う軸周りに回転するファンを有する

請求項３に記載の送風装置。

[請求項5] さらに、前記第一送風機の送風の強さと前記第二送風機の送風の強さとを合わせる制御を行う制御部を備える

請求項３または４に記載の送風装置。

[請求項6] 前記一対のダクトのそれぞれの前記吹き出し口からは、下方へ向かう気流が吹き出される

請求項１～５のいずれか１項に記載の送風装置。

[請求項7] 前記一対のダクトのそれぞれの前記吹き出し口からは、什器へ向か

う気流が吹き出され、

前記什器には、前記一対のダクトのそれぞれの前記吹き出し口から吹き出される気流を通すための開口が設けられる

請求項１～６のいずれか１項に記載の送風装置。

[請求項8] 前記一対のダクトのそれぞれの前記吹き出し口の形状を前記什器へ向けて投影すると、前記形状は、前記開口が設けられた領域内に位置する

請求項７に記載の送風装置。

[請求項9] 前記一対のダクトのそれぞれの前記吹き出し口からは、対象面へ向かう気流が吹き出され、

前記送風装置は、さらに、前記第一送風機の前記送風の強さを、前記送風装置から前記対象面までの距離に基づいて制御する制御部を備える

請求項１～８のいずれか１項に記載の送風装置。

[請求項10] 前記制御部は、前記距離が長いほど前記第一送風機の前記送風を強める

請求項９に記載の送風装置。

[請求項11] さらに、前記送風装置が設置された空間における人の存否に基づいて、前記第一送風機の前記送風の強さを制御する制御部を備える

請求項１～８のいずれか１項に記載の送風装置。

[請求項12] さらに、前記送風装置が設置された空間における人の滞在時間に基づいて、前記第一送風機の前記送風の強さを制御する制御部を備える

請求項１～８のいずれか１項に記載の送風装置。

[請求項13] さらに、前記送風装置が設置された空間における人のマスク着用の有無に基づいて、前記第一送風機の前記送風の強さを制御する制御部を備える

請求項１～８のいずれか１項に記載の送風装置。

[請求項14] さらに、前記送風装置が設置された空間における人の発話量に基づ

いて、前記第一送風機の前記送風の強さを制御する制御部を備える
請求項１～８のいずれか１項に記載の送風装置。

[請求項15] さらに、前記送風装置が設置された空間における人の発話音量に基づいて、前記第一送風機の前記送風の強さを制御する制御部を備える
請求項１～８のいずれか１項に記載の送風装置。