

SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

water mixing ports 33 are formed around the axis of the inside casing 30.

(57) 要約: ミキシングバルブ 10 は、第 1 温水流入口 33 および第 1 冷水流入口 34 が形成されると共に、内部が温水と冷水の混合流路 35 となる内側ケーシング 30 と、第 1 冷水流入口 34 を開閉する弁体 40 と、混合流路 35 における温水と冷水の混合水の温度に応じて弁体 40 に第 1 冷水流入口 34 を開閉させる駆動部 50 とを備える。第 1 冷水流入口 34 は、内側ケーシング 30 の軸方向の一端に形成され、第 1 温水流入口 33 は、内側ケーシング 30 の軸回りに複数形成されている。