

(12) 按照专利合作条约所公布的国际申请

(19) 世界知识产权组织
国际局



(10) 国际公布号
WO 2022/205372 A1

(43) 国际公布日
2022 年 10 月 6 日 (06.10.2022)

(51) 国际专利分类号:
H04L 5/02 (2006.01)

(21) 国际申请号: PCT/CN2021/085097

(22) 国际申请日: 2021 年 4 月 1 日 (01.04.2021)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(71) 申请人: 北京小米移动软件有限公司 (BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.) [CN/CN]; 中国北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号, Beijing 100085 (CN)。

(72) 发明人: 乔雪梅 (QIAO, Xuemei); 中国北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼8层018号, Beijing 100085 (CN)。

(74) 代理人: 北京铎霖知识产权代理有限公司 (LI & N INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LTD); 中国北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔2-1-0910, Beijing 100102 (CN)。

(81) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的国家保护): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,

LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

(84) 指定国 (除另有指明, 要求每一种可提供的地区保护): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告 (条约第21条(3))。

(54) Title: INDICATION METHOD, INDICATION APPARATUS, AND STORAGE MEDIUM

(54) 发明名称: 一种指示方法、指示装置及存储介质




图 2

S11 Determine a first message

(57) Abstract: The present disclosure relates to an indication method, an indication apparatus, and a storage medium. The indication method is performed by a terminal, and comprises: determining a first message, wherein the first message is used to indicate a configuration parameter of joint channel estimation executed by a network side device. According to the present disclosure, the starting of joint channel estimation by a network side device and a time window for executing joint channel estimation can be indicated to a terminal. The problem of being unable to indicate the starting of joint channel estimation and a time window for executing joint channel estimation to a terminal is thus solved.

(57) 摘要: 本公开是关于一种指示方法、指示装置及存储介质。其中, 指示方法由终端执行, 包括: 确定第一消息; 所述第一消息用于指示网络侧设备执行联合信道估计的配置参数。通过本公开可以指示终端, 网络侧设备启用联合信道估计, 以及执行联合信道估计的时间窗口。解决了无法向终端指示启用联合信道估计, 以及执行联合信道估计的时间窗口的问题。



WO 2022/205372 A1