

权利要求书

1. 一种随机接入的方法，应用于用户设备，包括：
在一个或多个同步信号块 SS block 上发起随机接入；
向网络侧设备反馈每个所述 SS block 上的随机接入信息。
2. 根据权利要求 1 所述的方法，其中，所述向网络侧设备反馈每个所述 SS block 上的随机接入信息，包括：
向网络侧设备反馈所述 SS block 的类索引号。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其中，所述向网络侧设备反馈每个所述 SS block 上的随机接入信息，包括：
向网络侧设备反馈在每个所述 SS block 上传输前导码的次数。
4. 根据权利要求 3 所述的方法，其中，所述传输前导码的次数包括：未成功接入的 SS block 中发送前导码的次数和/或成功接入的 SS block 中发送前导码的次数。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其中，所述向网络侧设备反馈每个所述 SS block 上的随机接入信息，包括：
向网络侧设备反馈每个 SS block 上做随机接入的时频资源的信息。
6. 根据权利要求 5 所述的方法，其中，所述时频资源的信息为所述时频资源所属类的类索引号。
7. 一种随机接入的方法，应用于网络侧设备，包括：
接收用户设备反馈的在每个 SS block 上的随机接入信息。
8. 根据权利要求 7 所述的方法，其中，所述接收用户设备反馈的在每个 SS block 上的随机接入信息，包括：
接收用户设备反馈的在每个所述 SS block 上传输前导码的次数。
9. 根据权利要求 8 所述的方法，其中，所述传输前导码的次数包括：未成功接入的 SS block 中发送前导码的次数和/或成功接入的 SS block 中发送前导码的次数。
10. 根据权利要求 7 所述的方法，其中，所述接收用户设备反馈的在每个 SS block 上的随机接入信息，包括：

接收用户设备反馈的在每个所述 SS block 上做随机接入的时频资源的信息。

11. 根据权利要求 10 所述的方法，其中，所述时频资源的信息为所述时频资源所属类的类索引号。

12. 一种用户设备，包括第一处理器和第一收发器，其中，
所述第一处理器，用于在一个或多个 SS block 上发起随机接入；
所述第一收发器，用于向网络侧设备反馈每个所述 SS block 上的随机接入信息。

13. 一种网络侧设备，包括第二处理器和第二收发机，其中，
所述第二收发机，用于接收用户设备反馈的在每个 SS block 上的随机接入信息。

14. 一种用户设备，包括：处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的随机接入的程序，所述随机接入的程序被所述处理器执行时实现如权利要求 1 至 6 中任一项所述的随机接入的方法的步骤。

15. 一种网络侧设备，包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的随机接入的程序，所述随机接入的程序被所述处理器执行时实现如权利要求 7 至 11 中任一项所述的随机接入的方法的步骤。

16. 一种计算机可读存储介质，存储有随机接入的程序，所述随机接入的程序被处理器执行时实现如权利要求 1 至 6 中任一项所述的随机接入的方法的步骤，或者，如权利要求 7 至 11 中任一项所述的随机接入的方法的步骤。