

請求の範囲

- [請求項1] 菌床製造装置が設置された小室の環境調節方法であって、
前記小室の外部の室外環境情報を取得し、
前記取得した室外環境情報に基づいて前記小室内の室内環境の調節を行う、
ことを特徴とする室内環境調節方法。
- [請求項2] 請求項1記載の室内環境調節方法において、
室外環境情報として、将来の室外環境情報を取得し、
前記室外環境情報に基づいて小室内の室内環境の調節を行う、
ことを特徴とする室内環境調節方法。
- [請求項3] 請求項1又は請求項2記載の室内環境調節方法において、
室外環境情報として、菌床製造装置での培地の製造開始時点の室外環境情報又は製造開始から製造完了までの一又は二以上の時点の室外環境情報を取得し、
前記室外環境情報に基づいて小室内の室内環境の調節を行う、
ことを特徴とする室内環境調節方法。
- [請求項4] 請求項1から請求項3のいずれか1項に記載の室内環境調節方法において、
室外環境情報として、小室外の温度、湿度及び天気の一又は二以上を取得する、
ことを特徴とする室内環境調節方法。
- [請求項5] 菌床製造装置が設置された小室の環境調節システムにおいて、
前記小室内の空気環境を調節する室内環境調節手段と、
前記小室外の室外環境情報を取得する室外情報取得手段と、
前記室外情報取得手段で取得した室外環境情報に基づいて前記室内環境調節手段を制御する制御手段を備えた、
ことを特徴とする室内環境調節システム。
- [請求項6] 請求項5記載の室内環境調節システムにおいて、

室外情報取得手段は、将来の室外環境情報を取得することができる

、

ことを特徴とする室内環境調節システム。

[請求項7]

請求項5又は請求項6記載の室内環境調節システムにおいて、

室外情報取得手段は、菌床製造装置での培地の製造開始時点の室外環境情報又は製造開始から製造完了までの一又は二以上の時点の室外環境情報を取得することができる、

ことを特徴とする室内環境調節システム。

[請求項8]

請求項5から請求項7のいずれか1項に記載の室内環境調節システムにおいて、

室外情報取得手段は、室外環境情報として、小室外の温度、湿度及び天気の一又は二以上を取得することができる、

ことを特徴とする室内環境調節システム。

[請求項9]

請求項5から請求項8のいずれか1項に記載の室内環境調節システムにおいて、

室外情報取得手段と制御手段とが通信可能に接続され、

前記制御手段は前記室外情報取得手段から送信される室外環境情報を取得し、当該室外環境情報に基づいて室内環境調節手段を制御することができる、

ことを特徴とする室内環境調節システム。

[請求項10]

請求項5から請求項9のいずれか1項に記載の室内環境調節システムにおいて、

制御手段は手動操作可能な操作部が表示されるモニタを備え、

前記モニタには、少なくとも、室外環境情報を表示する室外情報表示部と、小室内の室内環境情報を表示する室内情報表示部と、菌床製造装置に関する装置情報を表示する装置情報表示部の一又は二以上が表示される、

ことを特徴とする室内環境調節システム。