

請求の範囲

- [請求項1] 熱交換器（32）と、
前記熱交換器（32）を収容する収容室（S2）を形成するケーシング（11）とを備え、
前記ケーシング（11）には、室外空間（0）と前記収容室（S2）とを仕切るように上下に延びる仕切部（16）が設けられ、
前記仕切部（16）には、室外空間（0）と収容室（S2）とを連通させる開口（73, 80）が形成され、
前記開口（73, 80）の上側に底部（91）が設けられる
ことを特徴とする輸送用冷凍装置。
- [請求項2] 請求項1において、
前記底部（91）は、前記開口（73, 80）の上縁に設けられる
ことを特徴とする輸送用冷凍装置。
- [請求項3] 請求項1又は2において、
前記開口（73, 80）の側方に側壁部（92, 93）が設けられる
ことを特徴とする輸送用冷凍装置。
- [請求項4] 請求項3において、
前記底部（91）と前記側壁部（92, 93）とは連続して形成される
ことを特徴とする輸送用冷凍装置。
- [請求項5] 請求項1～4のいずれか1つにおいて、
前記開口（73, 80）は、左右方向に延びる長穴である
ことを特徴とする輸送用冷凍装置。
- [請求項6] 請求項1～5のいずれか1つにおいて、
前記底部（91）は、下方に延びる部分を含む
ことを特徴とする輸送用冷凍装置。
- [請求項7] 請求項1～6のいずれか1つにおいて、
前記収容室（S2）に配置されるファン（34）を備え、
前記開口は、前記ファン（34）によって搬送される空気が吸い込ま

れる吸込口（80）を含んでいる

ことを特徴とする輸送用冷凍装置。

[請求項8]

請求項1～7のいずれか1つにおいて、

前記熱交換器（32）は、前記室外空間（0）側から前記収容室（S2）側を視た正面視において、略四角形状の四面式の熱交換器、またはU字形状の三面式の熱交換器であり、

前記開口（73, 80）は、前記正面視において、前記熱交換器（32）の上方に位置している

ことを特徴とする輸送用冷凍装置。

[請求項9]

請求項1～8のいずれか1つにおいて、

前記仕切部（16）には、フォークポケット（70）が設けられ、

前記開口は、前記フォークポケット（70）の差込口（73）を含んでいる

ことを特徴とする輸送用冷凍装置。

[請求項10]

請求項1～9のいずれか1つにおいて、

前記熱交換器（32）の表面には、カチオン塗料からなる塗膜が形成される

ことを特徴とする輸送用冷凍装置。

[請求項11]

請求項1～10のいずれか1つの輸送用冷凍装置（10）と、

コンテナ本体（2）とを備えた輸送用コンテナ。