

IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ,
LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN,
MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA,
PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD,
SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW。

- (84) 指定国(除另有指明，要求每一种可提供的地区
保护): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ,
NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚
(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 欧洲 (AL, AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR,
HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO,
PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,
CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN,
TD, TG)。

本国际公布:

— 包括国际检索报告(条约第21条(3))。

pump is connected to the liquid storage apparatus. One end of the third solenoid valve is connected to the outlet of the first condenser, and the other end of the third solenoid valve is connected to a second inlet of the liquid storage apparatus. The third solenoid valve is used to control the opening and closing of a pipeline between the first condenser and the second inlet of the liquid storage apparatus. The present application can reduce the waste of immersion liquid.

(57) 摘要: 本申请实施例提供一种浸没液冷系统、控制方法及控制装置，涉及液冷散热技术领域，该系统包括：液冷设备、第一泵、第一冷凝器、第一电磁阀、第二泵、储液装置和第三电磁阀；液冷设备的气体区出口连接第一泵的一端，第一泵的另一端连接第一冷凝器的入口，第一冷凝器的出口连接第一电磁阀；第一电磁阀连接排气口；液冷设备的液体区入口连接第二泵的一端，第二泵的另一端连接储液装置；第三电磁阀的一端连接第一冷凝器的出口，另一端连接储液装置的第二入口，第三电磁阀用于控制第一冷凝器与储液装置的第二入口之间管路的通断。能够减少浸没液体的浪费。