

权利要求书

- 1、一种数据处理方法，包括：
获取事件原始属性；
基于预设事件关联配置进行数据填充，获得对应的属性数据；其中，所述预设事件
5 关联配置包括：属性配置；
根据所述事件原始属性和所述属性数据，进行数据转换得到事件属性。
- 2、如权利要求 1 所述的方法，所述方法还包括：在获取事件原始属性之后，获取
预设事件关联配置；
所述获取预设事件关联的配置的方式具体包括：
10 根据预设的属性配置映射关系，基于所述事件原始属性中至少一个属性获取所述至少一个属性映射的至少一个所述预设事件关联的配置；或，
根据配置属性对应关系，基于所述事件原始属性获取指定的所述事件关联的配置。
- 3、如权利要求 1 所述的方法，所述预设事件关联配置还包括：前置属性配置；所述
属性数据还包括：前置属性；
15 所述基于预设事件关联配置进行数据填充，获得对应的属性数据，具体包括：
基于预设的所述前置属性配置和所述事件原始属性进行数据填充，获得所述前置属性。
- 4、如权利要求 3 所述的方法，所述预设事件关联配置还包括：关联数据配置；所述
属性数据还包括：关联数据；
20 所述基于预设事件关联配置进行数据填充，获得对应的属性数据，具体包括：
基于预设的所述关联数据配置、所述事件原始属性和所述前置属性进行数据填充，
获取所需的关联数据。
- 5、如权利要求 4 所述的方法，所述根据所述事件原始属性和属性数据，进行数据
转换得到事件属性，具体包括：
25 整理获得的所述事件原始属性和所述关联数据，获得待转换数据；
根据指定的转换方式，对所述待转换数据进行数据转换得到事件属性。
- 6、如权利要求 3 所述的方法，所述根据指定的转换方式，对所述待转换数据进行
数据转换得到事件属性，具体包括：
基于所述前置属性配置，获得对应的配置脚本；
30 利用所述配置脚本，针对所述待转换数据进行数据转换，获得事件属性。
- 7、一种数据处理装置，包括：

获取模块，获取事件原始属性；

填充模块，基于预设事件关联配置进行数据填充，获得对应的属性数据；其中，所述预设事件关联配置包括：属性配置；

转换模块，根据所述事件原始属性和属性数据，进行数据转换得到事件属性。

- 5 8、如权利要求 7 所述的装置，所述获取模块，根据预设的属性配置映射关系，基于所述事件原始属性中至少一个属性获取所述至少一个属性映射的至少一个所述事件关联的配置；或，

根据指定的配置属性对应关系，基于所述事件原始属性获取指定的所述事件关联的配置。

- 10 9、如权利要求 7 所述的装置，所述事件关联的配置还包括：前置属性配置；所述属性数据还包括：前置属性；

所述填充模块还包括转换单元；

所述转换单元基于预设的所述前置属性配置和所述事件原始属性进行数据填充，转换得到前置属性。

- 15 10、如权利要求 9 所述的装置，所述事件关联的配置还包括：关联数据配置；所述属性数据还包括：关联数据；

所述填充模块还包括获取单元；

所述获取单元，基于预设的所述关联数据配置、所述事件原始属性和所述前置属性进行数据填充，获取所需的关联数据；

- 20 其中，所述关联数据从本地获取、从存储系统获取或者从第三方系统获取。

11、如权利要求 10 所述的装置，所述转换模块，整理获得的所述事件原始属性和所述关联数据，获得待转换数据；

根据指定的转换方式，对所述待转换数据进行数据转换得到事件属性。

- 25 12、如权利要求 9 所述的装置，所述转换模块，基于所述前置属性配置，获得对应的配置脚本；利用所述配置脚本，针对所述待转换数据进行数据转换，获得事件属性。

13、一种电子设备，包括：

至少一个处理器；以及，

与所述至少一个处理器通信连接的存储器；其中，

- 30 所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令，所述指令被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够：

获取事件原始属性；

基于预设事件关联配置进行数据填充，获得对应的属性数据；其中，所述预设事件关联配置包括：属性配置；

根据所述事件原始属性和属性数据，进行数据转换得到事件属性。