



PCT
WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : G06F 1/18, H05K 7/14	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/34216 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 18. September 1997 (18.09.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE97/00492 (22) Internationales Anmeldedatum: 12. März 1997 (12.03.97) (30) Prioritätsdaten: 296 04 610.8 12. März 1996 (12.03.96) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME AG [DE/DE]; Heinz-Nixdorf Ring 1, D-33106 Paderborn (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KÖHLER, Friedrich [DE/DE]; Klemensstrasse 22, D-86405 Mettingen (DE). MYSZ, Dietmar [DE/DE]; Am Bahnhoffeld 12, D-86199 Augsburg (DE). (74) Anwalt: FUCHS, Franz-Josef; Postfach 22 13 17, D-80503 München (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: CN, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>

(54) Title: **SECURING DEVICE FOR ASSEMBLY BRACKET OF PLUG-IN CARDS AND STANDARD FLAT COMPONENTS**

(54) Bezeichnung: **HALTEVORRICHTUNG FÜR DEN MONTAGEWINKEL VON STECKKARTEN BZW. STANDARD-
FLACHBAUGRUPPEN**

(57) Abstract

The securing flange (4) lying against an angled support surface (5) of the housing wall (1) and angled to match is secured by a clamp device (6) consisting of a bow-shaped spring element supported at the bow ends on the housing wall (1) and capable of snapping in between the securing flange (4) of the assembly bracket (3) and a catch element (7) on the housing wall (1).

(57) Zusammenfassung

Zur Befestigung des an einer abgewinkelten Stützfläche (5) der Gehäusewandung (1) anliegenden entsprechend abgewinkelten Halteflansches (4) dient eine Klemmvorrichtung (6), die aus einem bügelartigen Federelement besteht, das sich mit den Bügelenden an der Gehäusewandung (1) abstützt und das zwischen dem Halteflansch (4) des Montagewinkels (3) und einem an der Gehäusewandung (1) vorgesehenen Rastelement (7) einschnappbar ist.

