

KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告 (条約第21条(3))

front. The front-side rib is disposed behind the front end of the cap body by a distance such that the cap body can support the glass plate, and the cap body has a support surface 55d on the upper surface forward of the front-side rib. If the front plate 33 is formed from steel plate material, the front plate 33 has an end bent to the back side at the bottom, and the end is inserted into the recess. If the front plate 33 is formed from glass, the lower side of the front plate 33 is supported by the support surface 55d, and the back of the front plate 33 is joined to the adhesive surface.

(57) 要約: 同一の枠部材に、ガラス面材と鋼板の両方の前面板を固定できる冷蔵庫扉を備えた冷蔵庫を提供する。冷蔵庫1の冷蔵庫扉14は扉枠35、背面板36及び前面板33を有し、扉枠35は、上キャップ、下キャップ、右キャップ及び左キャップを有する。下キャップは板状のキャップ本体と、キャップ本体の上面から上方に延伸する前側リブと、キャップ本体と前側リブとの間に凹部57dを有する。前側リブは前面に接着面を有する。前側リブは、キャップ本体がガラス板を支持できる距離だけキャップ本体の前方の端部より後方に設けられ、キャップ本体は、前側リブより前方の上面に支持面55dを有する。前面板33が鋼板材により形成される場合、前面板33は下方に背面側に折り曲げられた端部を有し、端部が凹部に差し込まれる。前面板33がガラスにより形成される場合、前面板33の下側側面が支持面55dに支持され、前面板33の背面が接着面と接合する。