

MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,
ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

receives registration information. The registration information indicates registration of a second user who serves as a child user relative to a first user who is registered in a user management table. A first table associates each user with a monitoring range that each user can access. The setting unit (14) sets the monitoring range that the second user, i.e. as the child user relative to the first user, can access to a range that does not exceed the accessible monitoring range associated with the first user in the user management table when the registration reception unit (13) receives the registration information, .

(57) 要約: エレベーターの監視作業の代行を容易にできる遠隔監視システムおよびそのユーザ管理方法、ならびにユーザ管理プログラムを提供する。遠隔監視システム(1)は、登録受付部(13)と、設定部(14)と、を備える。登録受付部(13)は、登録情報を受け付ける。登録情報は、ユーザ管理テーブルにおいて登録されている第1ユーザの子ユーザとしての第2ユーザの登録を表す。第1テーブルは、各々のユーザについて閲覧可能な監視範囲を対応付ける。設定部(14)は、登録受付部(13)が登録情報を受け付けるときに、第1ユーザの子ユーザとしての第2ユーザが閲覧可能な監視範囲を、ユーザ管理テーブルにおいて第1ユーザに対応づけられた閲覧可能な監視範囲を超えない範囲に設定する。