

权 利 要 求 书

1、一种发布消息的方法，其特征在于，所述方法包括：

接收第一终端发送的第一发布请求，所述第一发布请求中携带待发布的消息和所述第一终端的位置信息；

当根据所述第一终端的位置信息确定所述第一终端位于圈定区域时，获取所述圈定区域对应的话题，所述圈定区域是指允许发布与所述话题相关的消息的终端的地理位置范围；

根据所述话题发布所述第一发布请求中携带的消息，以使所述第一终端和其他终端在所述话题对应的页面区域中显示所述第一发布请求中携带的消息。

2、如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述第一终端的位置信息确定所述第一终端位于圈定区域之前，还包括：

获取当前时间之前且距离当前时间最近的第一时长内发布的多条消息；

获取发布所述多条消息中每条消息的终端的位置信息，得到与所述多条消息一一对应的多个位置信息；

根据所述多条消息和所述多个位置信息，确定所述话题和与所述话题对应的圈定区域。

3、如权利要求2所述的方法，其特征在于，所述根据所述多条消息和所述多个位置信息，确定所述话题和与所述话题对应的圈定区域，包括：

对所述多个位置信息进行聚类，得到多个位置信息集合；

根据每个位置信息集合中包括的位置信息，确定每个位置信息集合的覆盖区域和每个位置信息集合的覆盖区域的直径；

从所述多个位置信息集合中查找目标位置信息集合，所述目标位置信息集合包括的位置信息的数量大于参考数量，且所述目标位置信息集合的覆盖区域的直径小于参考直径；

根据与所述目标位置信息集合中的位置信息对应的消息，确定所述话题；
根据所述目标位置信息集合的覆盖区域，确定所述话题对应的圈定区域。

4、如权利要求 1 至 3 任一所述的方法，其特征在于，所述根据所述话题发布所述第一发布请求中携带的消息，包括：

获取接收时间与当前时间之间差值小于第二时长的多个第二发布请求，所述多个第二发布请求中每个第二发布请求中携带的消息还未被发布，每个第二发布请求中还携带位置信息；

根据获取的多个第二发布请求，查找携带的位置信息与所述第一发布请求中携带的位置信息一致的第二发布请求；

如果查找到的第二发布请求携带的消息与所述第一发布请求携带的消息之间的相似度大于第一阈值，且所述第一发布请求携带的消息与配置消息之间的相似度大于查找到的第二发布请求携带的消息与所述配置消息之间的相似度，则发布所述第一发布请求中携带的消息，所述配置消息用于指示所述话题。

5、如权利要求 4 所述的方法，其特征在于，所述获取接收时间与当前时间之间差值小于第二时长的多个第二发布请求之前，还包括：

对所述第一发布请求中携带的消息进行审核，如果所述第一发布请求中携带的消息满足审核条件，则执行获取接收时间与当前时间之间差值小于第二时长的多个第二发布请求的操作；

其中，所述审核条件包括所述第一发布请求中携带的消息包括的视频的时长大于第三时长、所述第一发布请求中携带的消息包括的视频的分辨率大于参考分辨率、所述第一发布请求中携带的消息包括的视频中每个视频帧与参考图像之间的相似度均小于第二阈值、所述第一发布请求中携带的消息包括的文本与参考文本之间的相似度小于第三阈值中的至少一项，所述参考图像是指禁止发布的图像，所述参考文本是指禁止发布的文本。

6、如权利要求4所述的方法，其特征在于，所述发布所述第一发布请求中携带的消息之前，还包括：

向后台终端发送审核提示信息，所述审核提示信息携带所述第一发布请求中携带的消息；

当接收到所述后台终端发送的确认消息时，执行发布所述第一发布请求中携带的消息的操作。

7、如权利要求1至3任一所述的方法，其特征在于，所述根据所述话题发布所述第一发布请求中携带的消息之前，还包括：

获取所述话题的有效期；

如果所述第一发布请求的接收时间在所述有效期内，则执行根据所述话题发布所述第一发布请求中携带的消息的操作。

8、一种发布消息的装置，其特征在于，所述装置包括：

接收模块，用于接收第一终端发送的第一发布请求，所述第一发布请求中携带待发布的消息和所述第一终端的位置信息；

第一获取模块，用于当根据所述第一终端的位置信息确定所述第一终端位于圈定区域时，获取所述圈定区域对应的话题，所述圈定区域是指允许发布与所述话题相关的消息的终端的地理位置范围；

发布模块，用于根据所述话题发布所述第一发布请求中携带的消息，以使所述第一终端和其他终端在所述话题对应的页面区域中显示所述第一发布请求中携带的消息。

9、如权利要求8所述的装置，其特征在于，所述装置还包括：

第二获取模块，用于获取当前时间之前且距离当前时间最近的第一时长内

发布的多条消息；

第三获取模块，用于获取发布所述多条消息中每条消息的终端的位置信息，得到与所述多条消息一一对应的多个位置信息；

确定模块，用于根据所述多条消息和所述多个位置信息，确定所述话题和与所述话题对应的圈定区域。

10、一种发布消息的装置，其特征在于，所述装置包括：

处理器；

用于存储处理器可执行指令的存储器；

其中，所述处理器被配置为实现权利要求 1-7 所述的任一项方法的步骤。

11、一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有指令，其特征在于，所述指令被处理器执行时实现权利要求 1-7 所述的任一项方法的步骤。